



Atividade 02

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens
- **Obs.:** Questões com necessidade de calculo de convolução, estarão todas as expressões no [link](#), para facilitar a visualização e leitura da atividade. Além disso, cada questão em anexo possui uma copia da sua operação que deve ser realizada. Cada sheet do link em anexo, possui no seu titulo a questão referente e operação referente.



Questão 01

A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:



Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta.





Obs: Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.



R.:

A Transformada de Fourier tem como foco principal analisar a distribuição das frequências da imagem e não elementos dispostos no espaço da imagem, ou seja, a posição de qualquer conteúdo na imagem caso seja alterado, de forma igual a não alterar a frequências presente na imagem, espera-se que o resultado da transformada de fourier permaneça igual. Logo, a transformada de fourier independe da localização dos pixels sobre a imagem, caso não exista variação de intensidade entre as imagens.

Na imagem abaixo, podemos ilustrar o que foi dito sobre o efeito da transformada de fourier:




Questão 02

Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:



Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier a seguir:




Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada. Sugira uma estratégia para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

R.:

Uma possível estratégia para detectar esse tipo de anomalia localizada, como o borramento em regiões específicas, pode ser segmentar a imagem em regiões menores, em especial no exemplo da questão, em quatro quadrantes, aí então aplicar a transformada de Fourier em cada quadrante. A ideia é que, ao analisar o espectro individualmente para cada quadrante, será possível comparar as distribuições entre as regiões. O quadrante afetado pelo desfoque apresentará uma característica diferente das outras, evidenciando o borramento.

Na imagem abaixo, da para notar a aplicação dessa solução de separação de quadrantes:



Questão 03

Considere o filtro passa baixa de Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa. Dicas: Observe o que foi comentado no slide 57 da aula de filtragem. Lá, é para um filtro Gaussiano, mas o raciocínio é o mesmo. O resultado final a ser calculado está no slide 65; esse é o resultado a ser alcançado. Você deve calcular como chegar nele.

R.:

Sabendo que o filtro passa-alta nada mais é que o complementar do filtro passa baixa, temos então que:

$$H_{FPA}(u, v) = 1 - H_{FPB}(u, v)$$

Logo, substituindo a equação do filtro passa baixa de Butterworth, temos que:

$$H_{FPA}(u, v) = 1 - \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}} = \frac{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n} - 1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}} = \frac{\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}$$

Então, sabendo que

$$\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n} \cdot \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n} = 1$$

logo:

$$H_{FPA}(u, v) = \frac{\left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{2 \cdot n}}{\left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{2 \cdot n} \left[1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{-2 \cdot n} \right]} = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{-2 \cdot n}}$$

Como

$$\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n} = \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}$$

Então temos:

$$H_{FPA}(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n}} = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}}$$

$$\therefore H_{FPA}(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}} \square$$

Questão 04

$$f * h = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix}$$

Primeiramente, vamos rotacionar a segunda matriz, sendo ela $\mathbf{f}$, devido a sua natureza, a rotação dela é igual a original, logo aplicando a revolução teremos:

Figure 1 displays a 5x5 grid of 25 small matrices, each representing a different combination of 1D and 2D spatial filters. The filters are labeled 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 4x1, 4x2, 4x3, 4x4, 4x5, 5x1, 5x2, 5x3, 5x4, and 5x5. Each matrix shows the resulting 2D filter values for a 3x3 input grid. The values are calculated based on the spatial filter's dimensions and the input grid's values. The matrices are arranged in a 5x5 grid, with the first row containing filters 1x1 through 1x5, the second row 2x1 through 2x5, and so on, up to 5x1 through 5x5 in the fifth row. The matrices are labeled with their dimensions (e.g., 1x1, 1x2, etc.) above them.

$$h * f = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix}$$
$$f * h = h * f = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix} \quad \square$$

7 / 21

Calcule uma janela para um possível filtro Gaussiano através da convolução discreta de três filtros Box, como abaixo:

$$\text{Filtro Box} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

R.:

Obs.: Durante a questão, será marcado em **vermelho** os valores a serem somados para compor a sua localização na matriz **m x n**. Vamos tomar como **B = Filtro Box**, para simplificar.

1) B * B

Calculando, devido a simetria de B, a rotação será igual, logo temos:







$\begin{matrix} & & 1 \times 1 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 1 \times 2 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 1 \times 3 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 1 \times 4 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 1 \times 5 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	CV =
$\begin{matrix} & & 2 \times 1 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 2 \times 2 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 2 \times 3 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 2 \times 4 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 2 \times 5 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	CV =
$\begin{matrix} & & 3 \times 1 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 3 \times 2 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 3 \times 3 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 3 \times 4 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 3 \times 5 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 3 \times 6 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$
$\begin{matrix} & & 4 \times 1 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 4 \times 2 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 4 \times 3 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 4 \times 4 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 4 \times 5 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 4 \times 6 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$
$\begin{matrix} & & 5 \times 1 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 5 \times 2 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 5 \times 3 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 5 \times 4 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 5 \times 5 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$	$\begin{matrix} & & 5 \times 6 \\ \begin{matrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{matrix} & & \end{matrix}$

Resultando em:

$$B * B = \begin{bmatrix} 0.0123 & 0.0247 & 0.0370 & 0.0247 & 0.0123 \\ 0.0247 & 0.0494 & 0.0741 & 0.0494 & 0.0247 \\ 0.0370 & 0.0741 & 0.1111 & 0.0741 & 0.0370 \\ 0.0247 & 0.0494 & 0.0741 & 0.0494 & 0.0247 \\ 0.0123 & 0.0247 & 0.0370 & 0.0247 & 0.0123 \end{bmatrix}$$

2) (B * B) * B

Análogo ao item anterior, devido a simetria de B, teremos rotação igual, logo temos:




Questão 06

Considere a imagem abaixo, uma imagem em 16 tons de cinza. Apresente o resultado da aplicação de um filtro Box 3x3 (o mesmo Box da questão anterior) nessa imagem. Apresente os cálculos e explique todas as decisões tomadas para realizar a filtragem, observando que sua saída deve também ser uma imagem em 16 tons de cinza.

1	3	0
2	2	3
1	3	1

R.:



Questão 07

Disserte sobre a seguinte afirmação:

"As operações morfológicas de Erosão e Dilatação, aplicadas com um mesmo elemento estruturante, não são, necessariamente, operações inversas uma da outra."

R.:

Enquanto a dilatação tem como objetivo expandir um objeto, a erosão visa torná-lo mais estreito. Essas operações não são necessariamente inversas, e isso pode ser exemplificado por um caso em que a erosão elimina um ponto isolado. Se uma dilatação for aplicada em seguida, esse ponto não poderá ser recuperado, uma vez que a dilatação expande apenas regiões já existentes. Se o ponto era isolado e não está mais presente na imagem, não há nada a ser expandido.

O cenário oposto também pode ocorrer: ao se aplicar uma dilatação, duas regiões próximas podem se unir. Após isso, uma erosão não será capaz de separá-las novamente, pois agora a imagem possui apenas uma única região contínua. Assim, não é possível aplicar uma suavização que recupere a separação original entre essas regiões.

Ao invés de serem tratadas como operações inversas, elas são complementares, os quais são definidos como Abertura (Suavização de contornos em objetos, Remoção de ramos em objetos e Expansão de regiões de preto) e Fechamento (Preenchimento de falhas em regiões com contorno, diminuição de áreas de preto), a qual a primeira é a aplicação de uma erosão seguida de uma dilatação e a outra é uma dilatação seguida de uma erosão, ambas com o uso de um mesmo elemento estruturante.

Questão 08

Considere as imagens Book_1.png e Book_2.png disponibilizadas. Utilizando apenas técnicas de processamento de imagens, crie um algoritmo que verifique se essas imagens possuem a letra A ou não. Apenas o A maiúsculo deve ser procurado e não precisa retornar quantos têm; apenas se tem ou não. Observe que as imagens estão em preto e branco.

To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJ DAR), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.


The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filling the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

R.:

Obs.: O notebook criado para esse item pode ser encontrado neste [link](#). Nele pode ser encontrado a resolução em um formato de notebook, se for do interesse.

Antes de prosseguir a atividade, é necessário a definição de alguns pontos, sendo eles os abaixo:

1. **Definição de um target ou template:** para podermos comparar contornos e objetos encontrados pelo algoritmo em uma imagem, se faz necessário um objeto para comparação, ou seja, um template do objeto de interesse, que nesse caso será a letra **A**. O template utilizado pode ser visualizado abaixo:



2. **Métrica para definir similaridade:** durante a questão, se faz necessário um meio de mensurar a similaridade entre uma imagem e o template, para tanto será definido a métrica

`TM_CCOEFF_NORMED`, disponibilizada pelo proprio [OpenCV](#), a qual é dada pela expressão abaixo:

$$R(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T'(x', y') \cdot I'(x + x', y + y'))}{\sqrt{\sum_{x', y'} T'(x', y')^2 \cdot \sum_{x', y'} I'(x + x', y + y')^2}}$$

3. **Definição de corte para a similaridade:** será necessário a seleção de um ponto de corte da similaridade para definir um objeto contornado como uma letra **A**, para tanto será selecionado um ponto de corte de 0.5, ou seja:

$$\text{Resultado} = \begin{cases} \text{Letra 'A' encontrada,} & \text{se } thres \geq 0.5 \\ \text{Letra 'A' não encontrada,} & \text{se } thres < 0.5 \end{cases}$$

1) 1º Imagem

1.1) Leitura das imagens

Primeiro, vamos realizar a leitura das imagens seguindo o código abaixo:

```
# Leitura de imagens
file_path_template_A = str(path_assets / "atv02-q08-01_template_A.png")
image_path = str(path_assets / "atv02_lista02-assets" / "Book_1.png")

image_book = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
image_template = cv2.imread(file_path_template_A, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# parametros para salvar
contents = {
    "contornos": [],
    "letra": [],
    "letra_norm": [],
    "similarity": [],
    "check_is_valid": []
}
```

1.2) Ilustração do processo de binarização e contornos

Abaixo temos a imagem binarizada, apos a inversão e ao lado o contorno de cada letra encontrada.


```
# Mostra imagem binarizada e com contornos lado a lado
fig1, ax1 = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax1[0].set_title("Imagem Binarizada (Inversa)")
ax1[0].imshow(img_bin, cmap='gray')
ax1[0].axis('off')

ax1[1].set_title("Contornos Detectados")
ax1[1].imshow(imagem_com_contornos, cmap='gray')
```

```
ax1[1].axis('off')


fig1.tight_layout()
fig1.savefig(path_assets / "atv02-q08-i01_k03.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Imagem Binarizada (Inversa)



To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJAR), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.

Contornos Detectados



To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJAR), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.

1.3) Busca de similaridade com o template utilizado

Abaixo, será aplicado a cada contorno encontrado um calculo de similaridade mencionado anteriormente (**TM_CCOEFF_NORMED**), com a implementação disponibilizada pela *OpenCV*.

```
fig, ax = plt.subplots(10, 10, figsize=(18, 16))
ax = ax.flatten()
for i, contorno in enumerate(contornos):
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(contorno)

    letra = img_bin[y:(y + h), x:(x + w)] # recorta a letra da iamgem
    letra_resized = cv2.resize(
        letra,
        (image_template.shape[1], image_template.shape[0])
    ) # redimensiona para o tamanho do template

    letra_norm = 1 - letra_resized / 255.0 # re normalizando para retornar
    com o fundo branco e letra preta

    # similarity = np.sum(letra_norm * image_template)
    res = cv2.matchTemplate(
        letra_norm.astype(np.float32),
        image_template.astype(np.float32),
        cv2.TM_CCOEFF_NORMED
    ) # calculo de similaridade explicitado
    similarity = res[0][0]

    contents["contornos"].append(contorno)
    contents["letra"].append(letra)
    contents["letra_norm"].append(letra_norm)
    contents["similarity"].append(similarity)

if w < 10 or h < 10: # contornos muito pequenos não serão mostrados
    if i < (10 * 10):
        ax[i].axis("off")
```

```

        contents["check_is_valid"].append(False)
        continue
    contents["check_is_valid"].append(True)

    if i < (10 * 10):
        ax[i].imshow(letra_norm, cmap='gray')
        ax[i].axis("off")
        ax[i].set_title(f"Sim: {similarity:.2f}")
fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i01_k04.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
fig.suptitle("Amostra de letras e similaridade calculada")

```



1.4) Threshold para similaridade

Como dito anteriormente, vamos considerar um *threshold* de similaridade de 0.5, para definir que o objeto encontrado pelo contorno é a letra **A**. Podemos visualizar logo abaixo:

```

p = 0.5
ks = np.where(
    (np.array(contents["similarity"]) >= p) &
    (np.array(contents["check_is_valid"]) == True)
)[0] # achando os indices das letras com similaridade >= 0.5
n = math.ceil(math.sqrt(len(ks)))

if n != 0:
    fig, axes = plt.subplots(
        n,
        n,
        figsize=(n * 3, n * 3)
    )

```

```

for value, _axes in zip(ks, axes.flatten()):
    _axes.imshow(contents["letra_norm"][value], cmap="gray")
    _axes.set_title(f"Contorno: {value}")

for _axes in axes.flatten():
    _axes.axis('off')

text = f"Letra 'A' {'encontrada' if len(ks) >= 1 else 'inexistente'}"
text += f" | Total: {len(ks)}"
fig.suptitle(text, fontsize=16, weight='bold')
fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i01_k05.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
plt.show()
else:
    fig, axes = plt.subplots(
        1,
        1,
        figsize=(16, 8)
    )
    axes.set_title("Letra 'A' não encontrada")
    axes.axis('off')
    fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i01_k05.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')

```

Letra 'A' encontrada | Total: 10



1.5) Conclusão

Ao aplicarmos o algoritmo anterior, para a imagem do `Book_1.png`, foi visto que ele possui a letra **A** em sua imagem. Um ponto a mais, com o formato da implementação utilizada, é possível listar o número de **A**'s encontrados, totalizando 10 para a imagem `Book_1.png`.

2) 2º Imagem

O procedimento para a segunda imagem será analogo a primeira imagem, mudando apenas o objeto na leitura.

2.1) Leitura das imagens

Primeiro, vamos realizar a leitura das imagens seguindo o código abaixo:

```
# Leitura de imagens
file_path_template_A = str(path_assets / "atv02-q08-01_template_A.png")
image_path = str(path_assets / "atv02_lista02-assets" / "Book_2.png")

image_book = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
image_template = cv2.imread(file_path_template_A, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# parametros para salvar
contents = {
    "contornos": [],
    "letra": [],
    "letra_norm": [],
    "similarity": [],
    "check_is_valid": []
}
```

2.2) Ilustração do processo de binarização e contornos

Como no item anterior (1.2), fizemos a mesma inversão de cores, com a binarização, e ao lado o contorno de cada letra encontrada:

```
# Pega os contornos e a imagem binarizada
contornos, img_bin = find_contorno(image_book)

# Faz uma cópia colorida da imagem original (para desenhar colorido)
imagem_com_contornos = cv2.cvtColor(image_book, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

# Desenha os contornos
_ = cv2.drawContours(imagem_com_contornos, contornos, -1, (0, 255, 0), 1)

# Mostra imagem binarizada e com contornos lado a lado
fig1, ax1 = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax1[0].set_title("Imagem Binarizada (Inversa)")
ax1[0].imshow(img_bin, cmap='gray')
ax1[0].axis('off')
```



```
ax1[1].set_title("Contornos Detectados")
ax1[1].imshow(imagem_com_contornos, cmap='gray')
ax1[1].axis('off')

fig1.tight_layout()
fig1.savefig(path_assets / "atv02-q08-i02_k03.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Imagem Binarizada (Inversa)

The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filling the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

Contornos Detectados

The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filling the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

2.3) Busca de similaridade com o template utilizado

Aplicando a mesma logica de similaridade do item (1.3), utilizando a similaridade escolhida. Podemos visualizar a amostra de alguns objetos encontrados abaixo:

```
fig, ax = plt.subplots(10, 10, figsize=(18, 16))
ax = ax.flatten()
for i, contorno in enumerate(contornos):
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(contorno)

    letra = img_bin[y:(y + h), x:(x + w)] # recorta a letra da imagem
    letra_resized = cv2.resize(letra, (image_template.shape[1],
image_template.shape[0])) # redimensiona para o tamanho do template

    letra_norm = 1 - letra_resized / 255.0 # re normalizando para retornar
com o fundo branco e letra preta

    # similarity = np.sum(letra_norm * image_template)
    res = cv2.matchTemplate(
        letra_norm.astype(np.float32),
        image_template.astype(np.float32),
        cv2.TM_CCORR_NORMED
    ) # calculo de similaridade explicitado
    similarity = res[0][0]

    contents["contornos"].append(contorno)
    contents["letra"].append(letra)
    contents["letra_norm"].append(letra_norm)
    contents["similarity"].append(similarity)

    if w < 10 or h < 10: # contornos muito pequenos não serão mostrados
        if i < (10 * 10):
            ax[i].axis("off")
            contents["check_is_valid"].append(False)
```

```

        continue
    contents["check_is_valid"].append(True)

    if i < (10 * 10):
        ax[i].imshow(letra_norm, cmap='gray')
        ax[i].axis("off")
        ax[i].set_title(f"Sim: {simililarity:.2f}")
fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i02_k04.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
fig.suptitle("Amostra de letras e similaridade calculada")

```



2.4) Conclusão

Aplicando o *threshold* de 0.5, não foi encontrado nenhuma letra **A** pelo algoritmo

```

ks = np.where((np.array(contents["similarity"]) >= 0.5) &
(np.array(contents["check_is_valid"]) == True))[0]
n = math.ceil(math.sqrt(len(ks)))

if n != 0:
    fig, axes = plt.subplots(
        n,
        n,
        figsize=(n * 3, n * 3)
    )

    for value, _axes in zip(ks, axes.flatten()):
        print("test")
        _axes.imshow(contents["letra_norm"][value], cmap="gray")
        _axes.set_title(f"Contorno: {value}")

```

```
for _axes in axes.flatten():
    _axes.axis('off')

text = f"Letra 'A' {'encontrada' if len(ks) >= 1 else 'inexistente'}"
text += f" | Total: {len(ks)}"
fig.suptitle(text, fontsize=16, weight='bold')
fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i02_k05.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
plt.show()
else:
    fig, axes = plt.subplots(
        1,
        1,
        figsize=(16, 8)
    )
    axes.set_title("Letra 'A' não encontrada")
    axes.axis('off')
    fig.savefig(path_assets / "atv02-q08-i02_k05.png", dpi=400,
bbox_inches='tight')
```

Letra 'A' não encontrada

Questão 09

Considere a imagem `cameraman_pattern.png`. Tente eliminar o padrão de linhas que aparece nela, da melhor forma possível, usando:

- a) uma solução aplicada no domínio da frequência;
- b) uma solução aplicada no domínio espacial.

R.: