Propiedad position en CSS

1. Introducción a position

La propiedad position en CSS especifica cómo un elemento es posicionado en un documento. Los valores que puede tomar son static, relative, absolute, fixed, y sticky. Cada uno de estos valores altera la forma en que un elemento se coloca en la página.

2. Valores de position

Static:

Es el valor por defecto.

Los elementos se posicionan en el flujo normal del documento.

No responde a las propiedades top, right, bottom, y left.

Ejemplo:

```
.elemento-static {
   position: static;
}
```

Relative:

Se posiciona relativo a su posición original.

Permite usar top, right, bottom, y left para mover el elemento desde su posición original.

Ejemplo:

```
.elemento-relative {
   position: relative;
   top: 10px;
   left: 20px;
}
```

Absolute:

Se posiciona en relación al ancestro posicionado más cercano (no static) o al contenedor inicial si no hay ancestros posicionados.

Se saca del flujo normal del documento, lo que significa que no afecta la posición de otros elementos.

Ejemplo:

```
.contenedor {

   position: relative;
}
.elemento-absolute {
   position: absolute;
   top: 30px;
   right: 15px;
}
```

Fixed:

Se posiciona en relación a la ventana del navegador.

Permanece en el mismo lugar incluso al hacer scroll.

Ejemplo:

```
.elemento-fixed {
   position: fixed;
   bottom: 0;
   right: 0;
```

```
}
```

Sticky:

Es una mezcla entre relative y fixed.

Se comporta como relative hasta que el viewport alcanza un punto especificado, momento en el cual se comporta como fixed.

Ejemplo:

```
.elemento-sticky {
  position: sticky;
  top: 10px;
}
```

3. Aplicaciones Prácticas

- Menú de navegación fijo: Usando position: fixed;, puedes hacer que un menú de navegación permanezca visible en la parte superior de la pantalla incluso al hacer scroll.
- Tooltip personalizado: Con position: absolute; dentro de un contenedor con position: relative;, puedes crear tooltips personalizados que aparecen en relación a un elemento.
- Headers "pegajosos": Utilizando position: sticky;, un header puede moverse con el scroll hasta un punto y luego mantenerse fijo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo de Position en CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="contenedor-relative">
    <p>Contenido normal (static)</p>
    <div class="ejemplo-relative">Relative</div>
    <div class="ejemplo-absolute">Absolute</div>
  </div>

  <div class="espacio"></div> <!-- Solo para crear espacio -->

  <div class="ejemplo-fixed">Fixed</div>

  <div class="contenedor-sticky">
    <div class="ejemplo-sticky">Sticky</div>
    <p>Mucho contenido para hacer scroll...</p>
    <!-- Repite este párrafo para crear más contenido y poder hacer scroll -->
  </div>
</body>
</html>
```

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}

.contenedor-relative {
    position: relative;
    border: 2px solid blue;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 100px;
}

.ejemplo-relative {
    position: relative;
    top: 10px;
    left: 20px;
    background-color: lightblue;
    padding: 10px;
}

.ejemplo-absolute {
    position: absolute;
    top: 40px;
    right: 10px;
    background-color: lightgreen;
    padding: 10px;
}

.ejemplo-fixed {
    position: fixed;
    bottom: 10px;
    right: 10px;
    background-color: lightcoral;
    padding: 10px;
}

.espacio {
    height: 600px; /* Espacio para mostrar el efecto de scroll */
}

.contenedor-sticky {
    height: 800px;
    overflow: auto;
    border: 2px solid purple;
    padding: 20px;
}

.ejemplo-sticky {
    position: sticky;
    top: 0;
    background-color: lightyellow;
    padding: 10px;
```

```
}
```

Explicación del Ejemplo

- **Static**: El párrafo dentro de .contenedor-relative es un ejemplo de position: static;, que es el valor predeterminado.
- **Relative**: .ejemplo-relative se mueve 10px hacia abajo y 20px a la derecha desde su posición original.
- **Absolute**: .ejemplo-absolute se posiciona absolutamente dentro de su contenedor relativo, 40px desde la parte superior y 10px desde la derecha.
- **Fixed**: .ejemplo-fixed se queda fijo en la parte inferior derecha de la ventana del navegador.
- **Sticky**: .ejemplo-sticky se comporta como relative hasta que alcanza la parte superior del viewport, luego se fija en esa posición.