2016-10-08

Manvydas Sokolovas 10/8/2016

Reikiamos bibliotekos:

```
library("quantmod")
library("forecast")
library("xts")
library("dplyr")
```

Duomenų ištraukimo funkcija:

```
istraukimas <- function(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,versija){</pre>
  setwd(folderio_pav)
 data=read.csv(failo_pav)
  data = data[data$S_ADJ=="Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data
  data = data[data$GEO == salis,]
  setwd('..')
  if(versija == 1){
   data = data[data$UNIT=="Index, 2010=100",]
   return(data[,c(1,7)])
 }
  if(versija == 2){
   data = data[data$INDIC == indikatorius,]
   return(data[,c(1,5)])
  if(versija == 3){
   data = data[data$INDIC == indikatorius,]
   return(data[,c(1,6)])
  else{print("klaida del versiju pasirinkimo")}
```

Nuskaitomi OMX Vilnius duomenys:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
omx=read.csv("omx.csv")
duom=omx[,c(2,5)]
colnames(duom) <- c("Verte", "Data")

ts <- xts(duom$Verte, as.Date(duom$Data, "%m/%d/%Y"))
ts_m = apply.monthly(ts, mean)
ts_m2 = apply.monthly(ts, first)</pre>
```

Ilgalaikio vartojimo prekės:

Apyvarta:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
folderio_pav="Turnover and volume of sales in wholesale and retail trade - monthly data"
failo_pav="sts_trtu_m_1_Data.csv"
apyvarta=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,1) #didmeninės ir mažmen
colnames(apyvarta) <- c("Data", "Apyvarta")</pre>
```

Statybų pasitikėjimas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Construction confidence indicator"
folderio_pav="Sentiment indicators - monthly data"
failo_pav="ei_bssi_m_r2_1_Data.csv"
statybu_pasitikejimas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,2)
colnames(statybu_pasitikejimas) <- c("Data", "statyb_pasitik")</pre>
```

Paslaugų pasitikėjimas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Services Confidence Indicator"
folderio_pav="Sentiment indicators - monthly data"
failo_pav="ei_bssi_m_r2_1_Data.csv"
paslaugu_pasitikejimas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,2)
colnames(paslaugu_pasitikejimas) <- c("Data", "paslaugu_pasitik")</pre>
```

Vartotojų pasitikėjimas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Consumer confidence indicator"
folderio_pav="Sentiment indicators - monthly data"
failo_pav="ei_bssi_m_r2_1_Data.csv"
vartotoju_pasitikejimas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,2)
colnames(vartotoju_pasitikejimas) <- c("Data", "vartot_pasitik")</pre>
```

Mažmeninis pasitikėjimas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Retail confidence indicator"
folderio_pav="Sentiment indicators - monthly data"
failo_pav="ei_bssi_m_r2_1_Data.csv"
mazmeninis_pasitikejimas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,2) #mažmeninės prekybos_colnames(mazmeninis_pasitikejimas) <- c("Data", "mazm_pasitik")</pre>
```

Pramonės pasitikėjimas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Industrial confidence indicator"
folderio_pav="Sentiment indicators - monthly data"
failo_pav="ei_bssi_m_r2_1_Data.csv"
pramones_pasitikejimas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,2)
colnames(pramones_pasitikejimas) <- c("Data", "pram_pasitik")</pre>
```

Verslo aktyvumas:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Business activity (sales) development over the past 3 months"
folderio_pav="Mazmenine prekyba"
failo_pav="ei_bsrt_m_r2_1_Data.csv"
verslo_aktyvumas=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,3)
colnames(verslo_aktyvumas) <- c("Data", "versl_aktyv")</pre>
```

Turimos akcijos:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Volume of stocks currently hold"
folderio_pav="Mazmenine prekyba"
failo_pav="ei_bsrt_m_r2_1_Data.csv"
turimos_akcijos=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,3)
colnames(turimos_akcijos) <- c("Data", "turimos_akc")</pre>
```

Užsakymų lūkesčiai:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Expectations of the number of orders placed with suppliers over the next 3 months"
folderio_pav="Mazmenine prekyba"
failo_pav="ei_bsrt_m_r2_1_Data.csv"
uzsakymu_lukesciai=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,3)
colnames(uzsakymu_lukesciai) <- c("Data", "uzsak_luk")</pre>
```

Darbo Lygio lūkesčiai:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
indikatorius="Employment expectations over the next 3 months"
folderio_pav="Mazmenine prekyba"
failo_pav="ei_bsrt_m_r2_1_Data.csv"
darbo_lygio_lukesciai=istraukimas(salis,folderio_pav,failo_pav,indikatorius,3)
colnames(darbo_lygio_lukesciai) <- c("Data", "darb_lyg_luk")</pre>
Inflincia:
```

Infliacija:

```
setwd("..")
setwd("duomenys")
setwd("Infliacija")
data = read.csv("prc_hicp_mv12r_1_Data.csv")
data = data[data$GEO == salis,]
infliacija = data[,c(1,5)]
setwd('..')
colnames(infliacija) <- c("Data", "Infliacija")</pre>
S&P 500:
setwd("..")
setwd("duomenvs")
folderio pav="S&P500" failo pav="YAHOO-INDEX GSPC.csv" data = read.csv("YAHOO-INDEX GSPC.csv")
select(data,Date,Adjusted.Close) S&P500 = data[,c(1,5)] setwd('.') colnames(infliacija) <- c("Data", "In-
fliacija")
Sujungiami duomenys į viena lentele: "{r} lentele <- cbind(ts m, apyvarta[,2], darbo lygio lukesciai[,2],
                                         mazmeninis pasitikejimas[,2], paslaugu pasitikejimas[,2], pramones pasitikejimas[,2],
statybu\_pasitikejimas[,2], \quad turimos\_akcijos[,2], \quad uzsakymu\_lukesciai[,2], \quad vartotoju\_pasitikejimas[,2], \quad vertotoju\_pasitikejimas[,2], \quad vertotoju\_pas
slo aktyvumas[,2])
duomenys <- lentele[1:(dim(lentele)[1]-1),] viskas <- cbind(duomenys,ilgalaikio_vartojimo_prekes[,2])
colnames(lentele) <- c("ts_m", "apyvarta", "darbo_lygio_lukesciai", "infliacija", "mazmeninis_pasitikejimas",
"paslaugu_pasitikejimas", "pramones_pasitikejimas", "statybu_pasitikejimas",
                                                                                                                                                                                                                                                 "turimos akcijos".
"uzsakymu lukesciai", "vartotoju pasitikejimas", "verslo aktyvumas", "ilgalaikio vartojimo prekes"
```

prasibandymai ir problemos

```
class(monthly.omx)
monthly.omx["2011/"]
```

(blogas)

 $mod = lm(monthly.omx \sim ilgalaikio_vartojimo_prekės + apyvarta + statybu_pasitikejimas + paslaugu_pasitikejimas + vartotoju_ + pramones_pasitikejimas + verslo_aktyvumas + turimos_akcijos + uzsakymu_lukesciai + darbolygio_lukesciai + infliacija)$

auto arima?

fit <- auto.arima(monthly.omx, xreg=cbind(apyvarta[-c(length(apyvarta),length(apyvarta)-1),2])) #tslm? fit <- tslm(y ~ x)