
Estudio de gRPC como tecnología para implementar llamadas a procedimientos remotos

Pelayo Iglesias Manzano – UO266600

César Llano Rodríguez – UO289969

Pelayo Calleja Villafañe – UO292393

Martín Braña Peralvo - U0276268



Fundamentos del RPC


- Qué es y cómo funciona
- Características clave
- Tecnologías RPC

Qué es y cómo funciona

Es un protocolo que permite a un programa informático ejecutar un procedimiento o función en otro ordenador o servidor remoto.

Utiliza un modelo cliente-servidor :

- El cliente inicia una petición.
- El servidor la recibe.
- El servidor localiza y ejecuta el procedimiento solicitado.
- Devuelve el resultado al cliente.



Características clave

Transparencia de localización



Oculta la ubicación del servidor al cliente, ya que cliente no necesita conocer la dirección física o de red del servidor.

Transparencia de migración



El cliente no necesita saber en qué máquina está realmente ejecutándose el procedimiento remoto que ha invocado. Siempre llama a la función de la misma forma, como si fuera local.

CORBA


 Componentes software escritos en diferentes lenguajes y corriendo sobre distintos SO podían trabajar en conjunto.

JAVA RMI

 Trabaja con objetos, permitiendo enviar referencias a objetos remotos y aprovechar las características de la programación orientada a objetos.

.NET Remoting

 Es una tecnología desarrollada por Microsoft que permite la comunicación entre objetos en diferentes procesos o máquinas, dentro del entorno .NET.



¿Qué es gRPC?


HTTP/2

¿Qué es gRPC?

Es una implementación de llamadas a procedimiento remoto (RPC) diseñado originalmente por Google.

Surgió como una necesidad de modernizar las comunicaciones entre servicios distribuidos.






HTTP/2

Es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en internet.

HTTP/2

- Multiplexación
- Compresión de cabeceras
- Formato binario



Server


Arquitectura de gRPC

- Componentes principales
- Protocol Buffers
- Flujo de una llamada gRPC
- Tipos de llamadas

Componentes Principales


Los componentes principales de la arquitectura gRPC son:

- Cliente
- Servidor
- STUB
- Service Definition



Protocol Buffers


- Es un formato de serialización de datos desarrollado por Google para estructurar y serializar datos de manera eficiente. Se utiliza principalmente para la comunicación entre sistemas distribuidos, como en el caso de gRPC.
- Los datos se definen utilizando un lenguaje de esquema simple y legible llamado "Protocol Buffers Language" o "proto". En este esquema, se defines las estructuras de datos que se van a serializar, incluyendo los tipos de datos y sus nombres.



Flujo de una llamada

El flujo de una llamada se divide en :

- Definición del contrato de servicio
- Generación del código gRPC
- Implementación del servidor
- Creación del stub del cliente



Tipos de llamadas

Hay 4 tipos de llamadas:

- Unary RPC
- Server Streaming RPC
- Client Streaming RPC
- Bidirectional Streaming RPC



Ventajas y desventajas

- Ventajas
- Desventajas

Ventajas

- Rendimiento
- Mejora en el streaming
- Estrategia API First
- Interoperabilidad
- Seguridad



Desventajas

- Legibilidad por parte del usuario
- Limitación con navegadores




Casos de Uso

- Microservicios y Cloud-Native
- Comunicación eficiente entre servicios internos
- Aplicaciones en tiempo real
- Empresas y Tecnologías que usan gRPC
- Interoperabilidad entre lenguajes

Microservicios y Cloud-Native

- Ideal para la comunicación de microservicios desplegados en Docker, Kubernetes, etc.
- Baja latencia gracias a HTTP/2
- Compatible con diferentes lenguajes






Comunicación eficiente entre servicios internos

Utilizado por diferentes empresas para la comunicación interna entre componentes de sus sistemas.


A diferencia de REST:

- Reduce el tamaño de los mensajes
- Reduce la sobrecarga de la red
- Reemplaza el uso de REST + JSON



Aplicaciones en tiempo real

Las aplicaciones en tiempo real que hacen uso de gRPC se benefician de su baja latencia y eficiencia. Además de su soporte para streaming unidireccional y bidireccional





Empresas que usan gRPC

- Desarrollado por Google, es utilizado en Google Cloud Platform (GCP)
- Gran parte de la comunicación interna de Netflix usa gRPC
- Servicios como DropBox, Square o Cisco han migrado de REST a gRPC











Interoperabilidad entre varios lenguajes

Permite la comunicación de servicios escritos en diferentes lenguajes de programación gracias al uso de Protocol Buffers.

Tiene soporte nativo para lenguajes como:

- Java
- Python
- Gc
- []#
- [++
- Etc.







06

Comparaciones con otras tecnologías


- gRPC frente a REST
- gRPC frente a GraphQL
- gRPC frente a SOAP

gRPC frente a REST

- Utiliza formatos como JSON o XML
- Sencillez de implementación
- Trabajar con formatos de texto introduce una sobrecarga

Principales diferencias:

- Protocolo
- Formato de datos
- Rendimiento
- Compatibilidad




gRPC frente a graphQL

- Tecnología que permite definir datos requeridos en una solicitud
- Limitaciones en términos de rendimiento.

Principales diferencias:

- Consultas
- Transporte
- Enfoque



gRPC frente a SOAP

- SOAP se basa en el intercambio de mensajes XML a través de HTTP
- Complejo y dependencia de XML

Principales diferencias:

- Formato
- Protocolos soportados
- Seguridad
- Caso de uso





Conclusiones

- Tecnología muy potente para la comunicación entre servicios
- Pese algunas limitaciones, pueden solucionarse con herramientas complementarias
- Práctico y flexible