

灵小禅：面向真实景区的可信文旅决策智能体项目申报书

——面向真实景区的语义理解与物理时空规划

灵小禅算法竞赛与工程团队

（全国人工智能算法精英大赛 / 中国国际大学生创新大赛参赛项目）

2026 年 9 月 22 日

摘要

随着大语言模型（Large Language Models, LLMs）的快速演进，基于通用大模型的文旅智能导览系统层出不穷。然而，现有系统普遍停留在“单向百科播报”的单点问答阶段，面对复杂现实约束（如老年人行动受限、严格时间预算、演艺场次刚性窗口及突发客流延误）时，通用大模型暴露出严重的“物理时空不可知性”与“常识计算幻觉”，导致规划出的路线在现实中频频失效甚至引发人身安全风险。

针对上述瓶颈，本项目研发了“灵小禅”——面向真实景区的可信文旅决策智能体。本项目提出“大模型语义软理解 + 运筹引擎时空硬规划”的双引擎解耦范式：1）多路协同检索与权威指南优先：构建基于 Promise.all 驱动的向量语义（Dense）、结构化查询（Structured）与关键词倒排（Sparse）三路协同召回矩阵，经倒数排名融合（RRF, $k = 60$ ）与 Cross-Encoder 深度重排，并以官方权威指南作为冲突裁决依据，在 50 题 Fact Contract 权威基准集上取得 96.0%（48/50）的问答通过率与 97.0% 的事实召回率（受控消融特定轮次完整方案观察值达 98.0%）；2）游客状态解构与倒排时空推演：从口语化输入中抽取 13 维约束变量，基准测试槽位抽取率达 100.0%（40/40）；基于倒排调度理论（Backward Scheduling）以离园死线与演艺窗口为刚性双锚点逆推游览节奏，并设立代码级防越权门禁（FORBIDDEN_LLM_FIELDS），不允许大模型直接生成路线步骤和可行性结论；3）确定性物理拓扑规划与形式化验证：建立 23 个路线节点与 30 条当前登记道路边（31 条目标口径待补齐核验）的数字孪生路网，结合 Dijkstra 空间过滤与 24 宽 Beam Search 组合优化，设立 14 项形式化约束验证器（Route Validator），在 60 组边界场景测试中形式化硬约束合规率达 100.0%（60/60 一次性通过，物理硬违规恒为 0）；4）边云协同与轻量化落地：景区端单台 4 核 8G CPU 边缘节点针对纯路线规划接口实测 202.4 QPS（P50=7.8ms, P95=13.4ms, 0 错误率；不包含 LLM、ASR、TTS、图像识别全链路），单景区年综合算力与运维成本测算低于 1.5 万元，36 个月收回投入（情景假设测算）。

本文详细阐述了灵小禅的系统架构、关键算法、基准测试与商业落地模式，为生成式人工智能在垂直重约束物理场景中的可信落地提供了坚实的工程范式与理论参考。

关键词：文旅智能体；检索增强生成 (RAG)；时空多约束规划；倒排调度；代码级防越权；形式化验证；边云协同

目录

1	项目概述	4
1.1	项目背景与行业现状	4
1.2	创新场景定义与典型任务	4
1.3	项目目标定位与预期效益	4
1.4	关键技术问题与项目边界	5
2	需求分析	5
2.1	真实问题剖析	5
2.2	用户与利益相关方	6
2.3	用户需求调研与需求优先级	6
2.4	需求规格	6
3	解决方案设计	6
3.1	技术路线与总体架构	6
3.2	双引擎软硬解耦与代码级防越权门禁	7
3.3	多路协同混合知识检索与权威信源优先机制	9
3.3.1	基于 Promise.all 驱动的三路并行检索通道设计	9
3.3.2	倒数排名融合 (RRF) 与深度重排	9
3.3.3	官方指南权威兜底机制	9
3.4	游客状态解构与倒排时空约束推演	10
3.4.1	13 维场景状态解构 (Scene State Profile)	10
3.4.2	倒排时空约束推演算法 (Backward Scheduling)	10
3.5	确定性物理拓扑规划与形式化验证	11
3.5.1	数字孪生路网建模	11
3.5.2	多目标 Beam Search 运筹规划	11
3.5.3	14 项形式化约束仲裁器 (Route Validator)	12
4	项目实施	13
4.1	实施计划与里程碑	13
4.2	关键技术实现	13
4.3	团队协作与工程交付	13
4.4	部署与运行环境	14
5	测试与验证	14
5.1	测试目标与复现协议	14
5.2	数据集、环境与实验配置	14
5.3	七组受控检索组件消融实验 (Ablation Study)	14
5.4	综合性能对比与基线评估	16
5.5	失败样本与问题边界	16

6	应用效果与交付情况	17
6.1	当前应用形态与成熟度	17
6.2	典型应用场景：限时 5 小时带老人观看演出并游览大佛	18
6.3	边界场景：20 分钟不可达与诚实拒绝	19
6.4	功能与应用价值	19
6.5	边云协同工程落地与商业推广模式	19
6.5.1	轻量化边云协同架构与算力成本拆解	19
6.5.2	三阶渐进式轻量化落地体系	20
6.5.3	商业模式与投资回报率 (ROI) 测算	20
6.6	推广路径与交付证据	20
7	总结与展望	21
7.1	项目总结	21
7.2	核心技术贡献	21
7.3	当前不足与学术边界说明	21
7.4	未来规划	22
7.5	结语	22
8	附录	22
8.1	附录 A 代码与模型索引	22
8.2	附录 B 数据资料索引	22
8.3	附录 C 评测与复现材料索引	22
8.4	附录 D 用户调研材料索引	22
8.5	附录 E 团队分工与项目记录	22

1 项目概述

1.1 项目背景与行业现状

近年来，文旅产业数字化转型进入以生成式人工智能（AIGC）为核心驱动的新阶段。各类“AI 虚拟数字人导游”、“景区智能对话助手”在各大文旅景区广泛部署。然而，深入景区一线的实际运营调研表明，市面上绝大多数 AI 导览产品处于“中看不中用”的尴尬境地。

现有系统大多基于通用的检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）或直接调用商用大模型 API。这类系统在回答“灵山大佛有多高”、“九龙灌浴的寓意是什么”等静态、单点、无时空约束的文化百科类问题时表现尚可；然而，当面对真实游客在现场提出的复杂复合型行程规划任务时，系统频发时空幻觉错误。

1.2 创新场景定义与典型任务

景区游览本质上是一个在强物理空间拓扑与刚性时间窗口约束下，最大化游客文化体验的多目标运筹决策问题。通用大模型在这一场景下暴露了不可调和的内在缺陷：

- 1. 物理常识盲区与安全隐患（Spatial Agnosticism）：**通用大模型缺乏对现实世界坡度、台阶、物理障碍的真实认知。在面对带老人推轮椅的游客诉求时，模型常基于语义表面相似度，盲目规划需要翻越数百级陡峭石阶的登山路线，或安排连续步行超过 4 小时的超负荷方案，存在极其严重的人身安全与摔伤隐患。
- 2. 时效冲突与动态错配（Temporal Misalignment）：**景区核心演艺（如灵山胜境《吉祥颂》、九龙灌浴）具有严格固定的开场时刻与入场检票截止时间。大模型“只知演出几点开场，不知赶场与排队耗时”，在没有考虑实际步行距离、安检排队和提前占座的情况下盲目编排时间，导致游客在景区内疲于奔命却依然错过核心演出，引发严重的游客投诉纠纷。
- 3. 事实性口误与参数幻觉（Spatio-Temporal Hallucination）：**大模型的底层机理是基于词元概率分布的自回归生成，缺乏守恒律与确定性真值校验。针对票价、优惠政策、观光车末班车时间等精确事实，大模型频繁出现张冠李戴的概率性幻觉，甚至在游客输入预算只有 3 小时的情况下自相矛盾地编排长达 5 小时的行程。

1.3 项目目标定位与预期效益

团队于无锡灵山胜境景区现场及线上社群开展了面向 50 份样本的文旅痛点探索性预调研（Exploratory Pilot Pre-Survey, $n = 50$ ，包含 35 份现场纸质问卷与深度访谈，以及 15 份定向回访，详见 05_ 现场演示与用户调研/pre_survey_summary.md）。统计结果揭示了明确的量化痛点与需求刚性：

- **演艺错配痛点（82.0%）：**41/50 的受访游客表示曾因“步行耗时误判”或“未预留安检排队缓冲”而遗憾错过既定场次演出；
- **无障碍阻断痛点（66.0%）：**33/50 的受访游客曾遭遇导览误导进入陡坡长阶被迫折返；若仅以受访群体中存在长辈或推车行动受限诉求的样本（ $n = 30$ ）为分母，遭遇台阶陡坡阻断折返的比例为 **93.3%（28/30）**；

- **事实性幻觉痛点（74.0%）**：37/50 的受访游客在使用市面通用 AI 导览时，曾遇到票价不符、开放时间错误等概率性编造；
- **可信决策导览意愿（90.0%）**：45/50 的受访游客表示愿意使用能自动规避台阶、预留排队缓冲并在超时后动态重规划的智能导览。

注：本调研属于场景探索性预调研，旨在定性与定量捕捉典型文旅痛点并指导算法设计，不作为全量游客大规模双盲统计学推断。




图 1：用户需求痛点与可信决策意愿调研结果

从景区 B 端（运营管理方）看，传统导览系统可能带来三类运营问题：剧场前客流集中增加现场组织压力；观光车与轮椅租赁调度失衡，造成空载和排队；游客因时效与路线冲突产生投诉，增加一线安保与客服负担。

1.4 关键技术问题与项目边界

针对上述问题，本研究提出“灵小禅”可信文旅决策智能体。本项目将任务范围从事实问答扩展到辅助游览决策，并在架构层面明确大模型负责语义理解，运筹引擎负责时空约束计算的职责分工，以降低大模型在物理常识和时空约束上的幻觉风险。系统形成从自然语言输入、状态抽取、事实检索到路线规划和交互反馈的完整流程。

2 需求分析

2.1 真实问题剖析

景区现场的核心需求不是获得一段语言上完整的推荐，而是在位置、体力、坡度、演艺时间窗和离园死线共同作用下，获得一条能够真实执行的游览决策。项目将问题归纳为四类：物理常识盲区、时效与演艺错配、垂直事实口误以及决策责任缺失。

2.2 用户与利益相关方

目标游客包括普通自由行游客、携带老人或儿童的家庭、轮椅及婴儿车用户，以及有明确演艺和离园时间要求的游客。景区运营方关注知识更新、客流组织、客诉减少和低成本部署；导游与服务人员需要可追溯的信息辅助和复杂任务决策支持。系统定位为辅助人工，不宣称替代现场安全管理人员。

2.3 用户需求调研与需求优先级

本项目采用探索性预调研方式识别典型痛点，样本量为 $n = 50$ ，相关比例均保留分子、分母和样本边界，不外推为全体游客结论。需求优先级按“安全与硬约束—事实可信—交互可用—体验增强—运营可维护”排序，为后续状态抽取、检索、规划和验证模块提供输入。

2.4 需求规格

功能需求包括事实问答与证据追溯、13 维状态抽取、关键缺失追问、多约束路线规划、无障碍过滤、演艺时间窗对齐、诚实拒绝、动态重规划和导航调起。质量需求包括关键硬约束违规为 0、失败与降级可追踪、相同结构化输入可复现，以及未核验道路和设施必须明确标注状态。隐私与伦理要求包括最小化收集个人信息、弱势群体采用更保守策略，并明示系统不替代官方公告和现场安全管理。

3 解决方案设计

3.1 技术路线与总体架构

灵小禅采用五层解耦模型，覆盖游客从自然语言输入到多模态现场执行的完整流程。系统各层级职责划分如下：

- **表现层 (Presentation Layer):** 负责多模态交互呈现与前端架构分流。QAPage 专注事实问答与文化互动，内置【证据追溯抽屉 (Evidence Traceability Drawer)】；RecommendPage 专注时空决策与时间轴看板。系统集成 Live2D 汉服形象情感驱动（基于情绪状态机驱动倾听/欢喜/致歉状态）、适老化大字排版和流式语音对讲，并支持调用高德或百度地图进行实景导航。
- **规划层 (Planning Layer):** 负责时空多约束图运筹。在无障碍子图上执行 Dijkstra 空间过滤与 24 宽 Beam Search 组合优化，前置 15~20 分钟排队缓冲，支持中途超期 ($> 10\text{min}$) 增量纠偏重算与不可行时的优雅降级。
- **知识层 (Knowledge Layer):** 负责事实检索。基于 Promise.all 驱动稠密向量语义 (bge-large-zh)、结构化查询 (23 景点 $\times$ 8 属性) 与稀疏关键词 (BM25) 三路并行协同，经 RRF 融合 ($k = 60$) 与 Cross-Encoder 深度重排，并以官方权威指南作为冲突裁决依据。
- **状态层 (State Layer):** 负责口语化意图解构。Scene Extractor 提取 13 维状态变量，基于倒排时空约束推演 (Backward Scheduling) 逆推游览节奏；设立 FORBIDDEN_LLM_FIELDS 代码级防越权门禁与置信度门禁 (≥ 0.75) 交互追问。

- **底座层 (Foundation Layer):** 负责真实世界数据契约与形式化约束验证。建立 23 个路线节点与 30 条当前登记道路边的数字孪生契约（31 条为待补齐核验的目标口径，轻量拓扑包仅 35KB），设立 14 项形式化验证器 (Route Validator) 与全链路 Trace 决策审计日志。




图 2：系统总体技术架构

3.2 双引擎软硬解耦与代码级防越权门禁

本系统的核心创新在于有效解决了“让端到端大模型直接生成路线”的传统做法，实行严格的职责分离：

表 1: 软硬双引擎职责分离矩阵

处理模块	核心职责与算法载体	设计考量与安全边界
大模型软理解引擎	负责非结构化自然语言理解、13 维状态槽位提取、意图澄清交互及最终方案的拟人化叙事润色。	擅长开放域语义泛化，但不赋予其任何数值运算与物理连通性裁决权。
代码级防越权门禁	拦截大模型输出，代码级禁止包含 <code>steps</code> （路线步骤）、 <code>feasible</code> （可行性结论）及时间计算结果。	设立结构化防火墙，大模型一旦试图越权编造路线立即触发熔断。
确定性运筹规划引擎	基于物理路网拓扑，运行 Dijkstra 最短路、Beam Search 组合优化与 14 项形式化约束验证。	纯确定性算法，遵循欧氏几何距离、台阶阻断与时间单调递增律。

代码级防越权门禁的核心逻辑在于：大模型返回的内容首先经过严格的 Zod Schema 解析，白名单外字段直接剥离；任何试图直接返回景点顺序数组或布尔可行性字段的载荷，均会被过滤

网关拦截并记录告警，路线规划仍由运筹层独立完成。具体安全拦截网关设计如下所示：

Listing 1: 代码级防越权门禁拦截与意图槽位白名单过滤实现

```
1 // 1. 严格禁止大模型生成的越权字段黑名单
2 export const FORBIDDEN_LLM_FIELDS = [
3   "steps",           // 禁止 LLM 编造景点访问序列
4   "feasible",        // 禁止 LLM 伪造时空可行性结论
5   "route_summary",   // 禁止 LLM 自行计算总耗时与里程
6   "coordinates"      // 禁止 LLM 虚构经纬度与几何连通
7 ] as const;
8
9 // 2. 意图解析网关中的形式化拦截与白名单重构
10 export function sanitizeSceneState(rawLLMOutput: unknown):
11   SceneStatePayload {
12   const parsed = RawSceneSchema.parse(rawLLMOutput);
13   for (const forbiddenKey of FORBIDDEN_LLM_FIELDS) {
14     if (forbiddenKey in parsed) {
15       logger.warn(`[SECURITY_GATEWAY] 拦截到大模型越权字段: ${
16         forbiddenKey}, 强制剔除`);
17       delete parsed[forbiddenKey as keyof typeof parsed];
18     }
19   }
20   // 3. 仅向运筹引擎移交严格合规的 13 维时空状态槽位
21   return ValidatedStateSchema.parse(parsed);
22 }
```




图 3: 场景状态提取与可信门禁机制

通过该机制，系统在架构层面隔离语义生成与运筹求解，不将路线步骤和可行性结论交由大模型生成；全链路 Trace 审计日志记录各次请求的拦截与放行状态。

3.3 多路协同混合知识检索与权威信源优先机制

3.3.1 基于 Promise.all 驱动的三路并行检索通道设计

为解决文旅垂类知识问答中的事实准确性与口语泛化性矛盾，系统构建了三路互补的并行召回通道：

1. **向量语义通道 (Dense Vector Retrieval)**：采用 BAAI/bge-large-zh-v1.5 模型对官方景点背景、文化典故、佛教艺术内涵进行分块向量化存储。擅长捕捉口语化、近义词及模糊意图（如“适合祈福的地方”）。
2. **结构化查询通道 (Structured Knowledge Query)**：针对 23 个核心景点与设施的 8 维关键元数据（开放时间、门票价格、演艺时刻表、无障碍设施、建议游览时长等）建立结构化关系索引。通过实体识别精确命中，并为关键数字保留确定性查表与来源标记。
3. **关键词倒排通道 (Sparse Keyword Retrieval)**：基于 BM25 算法构建倒排索引，专门针对专有名词（如特定车次编号、法门名、生僻地名）提供精确的字面召回，弥补稠密向量在生僻专名上的注意力稀释问题。

系统在 Node.js 服务层采用 Promise.all 并行触发上述三路检索，将三路独立 I/O 阻塞压缩至单次最慢通道耗时（约 120ms），大幅削减了端到端排队时延。

3.3.2 倒数排名融合 (RRF) 与深度重排

来自三路通道的候选文档通过倒数排名融合（Reciprocal Rank Fusion, RRF）进行多通道对齐：

$$\text{RRF_Score}(d \in D) = \sum_{m \in M} \frac{1}{k + r_m(d)} \quad (1)$$

其中， $M = \{\text{Dense}, \text{Structured}, \text{Sparse}\}$ 为检索通道集合， $r_m(d)$ 为文档 d 在通道 m 中的排名，常数平滑因子设为 $k = 60$ 。

初筛候选集（Top-12）输入至 Cross-Encoder 重排模型（bge-reranker-large）进行深度交叉注意力打分。本轮受控消融观察到重排前后准确率相差 +8.0 个百分点，提示其有助于缓解异构通道之间的打分量纲偏置；该单次结果不外推为普遍因果结论。

3.3.3 官方指南权威兜底机制

文旅场景中，信源冲突可能导致错误回答和现场投诉（例如网络游记称大佛高 79 米，而官方指南标明含莲花座总高 88 米）。系统采用**官方权威指南优先机制**：在构建提示词上下文时，强制置顶官方指南切片（knowledge_guide.txt）。当检索结果与外部知识发生数值或政策冲突时，系统强制以官方指南为唯一真值仲裁，严禁大模型拼接多方信源编造折中数据。




图 4: 可信混合检索生成流程

3.4 游客状态解构与倒排时空约束推演

3.4.1 13 维场景状态解构 (Scene State Profile)

游客在景区现场提出的需求往往包含多重隐性约束。系统通过场景抽取器将其映射为 13 维结构化状态画像：

$$\mathcal{S} = \langle P_{loc}, T_{start}, \Delta T_{budget}, C_{crowd}, M_{mobility}, E_{pref}, I_{interest}, V_{must}, V_{visited}, F_{flex}, L_{lang}, D_{device}, A_{auth} \rangle \quad (2)$$

在 40 组涵盖老人、轮椅、极端紧凑时间窗等复杂用例的基准测试中，系统取得了 100.0% (40/40) 的槽位准确提取率。

3.4.2 倒排时空约束推演算法 (Backward Scheduling)

针对游客提出的“必须在特定时间离园”或“必须看特定场次演出”的需求，系统提出倒排时空约束推演算法。传统正向试凑算法在搜索空间中极易发生时间超限，而倒排推演以终局时空边界为刚性锚点逆向求解：

Algorithm 1 倒排时空约束推演算法 (Backward Scheduling)**Require:** 游客输入状态 $\mathcal{S}$, 物理路网 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, 演艺时刻表 $\mathcal{T}_{perf}$, 离园截止时间 T_{exit} **Ensure:** 推荐游览动线 $\mathcal{P}^*$ 或不可行诊断证明 $\mathcal{C}_{infeasible}$

```

1: 初始化刚性时间锚点:  $T_{cur} \leftarrow T_{exit}$ 
2: if  $\mathcal{S}.E_{pref} \neq \emptyset$  then
3:   获取演出  $e$  的时间窗口  $[t_{start}^e, t_{end}^e]$  及安检入场前置缓冲  $\Delta t_{buffer} \leftarrow 20\text{min}$ 
4:   校验演出可行性: 若  $t_{end}^e > T_{exit}$ , 触发优雅降级, 剥离演艺偏好进入纯游览分支
5:   锚定关键演艺节点:  $T_{arrive}^e \leq t_{start}^e - \Delta t_{buffer}$ 
6: end if
7: 基于  $\mathcal{G}$  执行反向时间窗衰减:
8: for 每个候选前序景点  $v \in \mathcal{V} \setminus \{e\}$  do
9:   计算最晚容许离开时间:  $T_{latest\_leave}(v) = T_{arrive}^e - \text{Dist}(v, e) / \text{Speed}(M_{mobility})$ 
10:  计算最晚容许到达时间:  $T_{latest\_arrive}(v) = T_{latest\_leave}(v) - \text{Duration}(v)$ 
11: end for
12: 将前向搜索起点  $P_{loc}$  与反向倒排时间窗求交集, 确定出发时刻  $T_{start}$  与可行子图  $\mathcal{G}'$ 
13: 若交集为空, 生成最小不可行割集并输出诚实拒绝; 否则在  $\mathcal{G}'$  上执行 Beam Search 求解最优路径  $\mathcal{P}^*$ 
14: return  $\mathcal{P}^*$ 

```

3.5 确定性物理拓扑规划与形式化验证

3.5.1 数字孪生路网建模

系统在底座层建立灵山胜境结构化数字孪生拓扑网络 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- 节点集 $\mathcal{V}$: 包含 23 个核心景点、服务设施与交通站点, 标注平均游览耗时与无障碍电梯配置;
- 边集 $\mathcal{E}$: 当前登记 30 条道路边, 严格标注物理米数、平均步行耗时、上下坡度比以及无障碍标志位 ($\text{is_wheelchair_accessible} \in \{0, 1\}$); 31 条为待补齐核验的目标口径。

当检测到 $M_{mobility} = \text{limited}$ (轮椅或腿脚不便) 时, 系统自动执行无障碍子图过滤:

$$\mathcal{E}' = \{e \in \mathcal{E} \mid \text{is_wheelchair_accessible}(e) = 1\} \quad (3)$$

所有包含阶梯天梯的道路在行动受限模式下被物理剔除, 以降低已建模路线中的安全风险。

3.5.2 多目标 Beam Search 运筹规划

在无障碍子图 $\mathcal{G}'$ 上, 运筹引擎以 24 候选宽度执行 Beam Search, 目标函数综合最大化游客体验效用与时间贴合度:

$$\begin{aligned} \max \quad U(\mathcal{P}) = & \sum_{v \in \mathcal{P}} \left(w_{must} \cdot \mathbb{I}(v \in V_{must}) + w_{perf} \cdot \mathbb{I}(v \in E_{pref}) + w_{int} \cdot \text{Score}(v, I_{interest}) \right) \\ & - \lambda \cdot \text{Cost}(\mathcal{P}) \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $w_{must} = 1000$ (必达点权重), $w_{perf} = 500$ (演出权重), $w_{int} = 25$ (兴趣偏好匹配), $Cost(\mathcal{P})$ 惩罚重复走回头路与步行过载。




图 5: 多约束路线规划算法流程

3.5.3 14 项形式化约束仲裁器 (Route Validator)

规划生成的路线方案在交付表现层前，必须通过独立的 14 项形式化验证器审查，如表 2 所示。

表 2: 14 项形式化约束验证规则表 (Route Validator)

编号	仲裁规则名称	形式化数学/逻辑断言	违规处理机制
VAL-01	时间单调递增律	$\forall i, T_{arrive}(v_{i+1}) \geq T_{depart}(v_i) + \text{WalkTime}(v_i, v_{i+1})$	物理熔断/重排
VAL-02	总时长闭环守恒	$\sum_i (\text{StayTime}(v_i) + \text{WalkTime}(e_i)) \leq \Delta T_{budget}$	诚实拒绝/修剪
VAL-03	闭园时间硬边界	$T_{depart}(v_{last}) \leq T_{closing_time} - \Delta t_{exit_buffer}$	强制提前返程
VAL-04	轮椅坡度舒适上限	$\forall e \in \mathcal{P}, M_{mob} = \text{limited} \implies \text{Slope}(e) < 2.5^\circ$	剔除大坡度边
VAL-05	台阶物理阻断	$\forall e \in \mathcal{P}, M_{mob} = \text{limited} \implies \text{StepCount}(e) = 0$	物理路径阻断
VAL-06	演艺前置排队缓冲	$T_{arrive}(e_{perf}) \leq T_{start}(e_{perf}) - 15\text{min}$	逆向压缩前序
VAL-07	演出时间完全覆盖	$T_{depart}(e_{perf}) \geq T_{end}(e_{perf})$	禁止中途退场
VAL-08	必达景点全覆盖	$V_{must} \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{P})$	强惩罚未达点
VAL-09	拓扑连通性闭环	$\forall i, (v_i, v_{i+1}) \in \mathcal{E}(\mathcal{G})$	排除断头路线
VAL-10	重复回头路惩罚	$\text{Count}(v_i \in \mathcal{P}) \leq 1 \quad (\forall v_i \notin \{P_{start}, P_{end}\})$	惩罚环路冗余
VAL-11	单段步行疲劳上限	$\forall e \in \mathcal{P}, \text{WalkDuration}(e) \leq 45\text{min}$	插入中途休息
VAL-12	全日体力总消耗	$\sum_{e \in \mathcal{P}} \text{Dist}(e) \leq \text{MaxDistance}(M_{mob}, C_{crowd})$	超限降级电瓶车
VAL-13	营业开放窗口匹配	$\forall v \in \mathcal{P}, [T_{arrive}(v), T_{depart}(v)] \subseteq [T_{open}(v), T_{close}(v)]$	跳过闭馆景点
VAL-14	交通接驳闭环律	$\text{NeedShuttle}(\mathcal{P}) \implies \text{ValidBoarding}(\mathcal{P})$	校验站点连通




图 6: 路线验证器独立形式化验证机制

任何一项硬约束未通过，系统即拒绝交付该方案。在 60 组边界案例测试中，形式化合规率达到 100.0% (60/60)，物理硬违规恒为 0。

4 项目实施

4.1 实施计划与里程碑

项目实施按“数据底座—核心算法—产品交互—评测交付”四条线并行推进。第一阶段完成景点、设施、演艺和道路数据契约；第二阶段完成三路混合检索、13 维状态抽取和确定性规划器；第三阶段完成 QAPage、RecommendPage、证据追溯抽屉和导航调起；第四阶段冻结测试集、运行评测并整理可复现交付包。正式运营前仍需由景区方完成道路、坡度、临时封路和演艺时刻的现场复核。

4.2 关键技术实现

后端采用 TypeScript/Node.js 组织业务编排与规划服务，Python 服务承载向量检索；知识、路网和评测数据使用结构化契约管理。规划接口与模型调用解耦，LLM 只提交通过 Schema 校验的场景状态，路线步骤、里程、耗时和可行性均由确定性规划器及 Route Validator 生成。前端按问答与路线决策分流，分别展示证据、时间轴、约束解释和导航入口。

4.3 团队协作与工程交付

项目交付物包括源代码、知识与路网数据契约、评测集、运行脚本、前端原型、Trace 审计记录、技术报告和现场演示材料。协作采用“算法与数据—后端与验证—前端与交互—测试与

材料”分工，所有关键指标回链到冻结证据目录；涉及商业成本、吞吐和推广效果的内容均区分实测、测算和规划目标。

4.4 部署与运行环境

景区侧部署轻量边缘规划节点，云端按需调用大模型完成语义理解和表达。4 核 8G 节点的 202.4 QPS 仅表示纯路线规划接口吞吐，不包含 LLM、ASR、TTS 或视觉链路。该边界将在部署说明、答辩材料和对外宣传中保持一致。

5 测试与验证

5.1 测试目标与复现协议

测试目标是验证事实可信、状态抽取、路线物理合规和工程可复现性，而不是用单一总分掩盖模块差异。评测固定代码版本、数据哈希、测试集和运行参数，结果只使用仓库中可追溯的冻结证据；失败、超时、降级和 Provider 差异均进入报告。

5.2 数据集、环境与实验配置

基准评测在严格冻结的代码版本与数据哈希下执行。RAG 评测采用 50 题权威基准集（涵盖事实问答、长尾歧义、时效冲突与数值冲突）；场景状态抽取采用 40 组典型多约束场景用例；路线规划采用 60 组边界压力测试集。

5.3 七组受控检索组件消融实验 (Ablation Study)

为严格验证检索架构中各组件的边际贡献，系统执行了 7 组严格控制变量的消融实验，结果如表 3 所示。




图 7：七组检索组件消融实验结果

表 3: 7 组检索组件配置方案真实消融对比实验数据 (严密对齐评测基线)

检索组件配置方案	准确率 (%)	召回率 (%)	时延 (s)	核心特征与分析
1. 仅结构化检索	66.0	69.4	2.17	查表确定性强,但口语化自然语言无法对齐固定字段,泛化能力弱
2. 仅向量语义检索	94.0	96.0	2.34	语义泛化能力强,但在数值、票价与长尾专有名词上存在微弱盲区
3. 向量检索 + 重排	94.0	95.0	2.87	Cross-Encoder 精细判别,但单路向量候选受限,未能显著拉升召回
4. 仅关键词精确检索	96.0	97.7	2.22	景区专有名词、地名实体命中率极高,特定基准集表征突出
5. 多路全检索 (无重排)	90.0	93.3	2.36	多通道融合粗筛,不同检索打分尺度失衡导致关键事实被稀释
6. 多路全检索 (无改写)	98.0	99.3	2.41	三路融合 + 重排, 直接输入原句在特定受控测试集表现高位
7. 完整方案: 多路检索与重排	98.0	98.0	2.88	覆盖查询改写、三路检索与重排,兼顾时效与长尾问题处理

真实消融实验数据揭示了深层次的工程机理与学术洞见：

1. **专有名词驱动的关键词检索表征**：仅关键词检索在 50 题测试集上取得了高达 96.0% 的准确率与 97.7% 的召回率。其核心原因在于文旅垂直领域具有高度明确的地名实体与专有名词（如“灵山大佛”、“梵宫·吉祥颂”、“九龙灌浴”），BM25 精确匹配能够高置信命中强实体词，但其在处理长句逻辑、错别字及隐式意图时仍存在语义断裂风险。
2. **结构化检索的泛化瓶颈**：仅结构化检索准确率仅为 66.0%、召回率为 69.4%，表明游客非结构化口语提问难以直接映射为确定性的数据库查询条件，必须依赖语义向量与实体识别进行前置解构。
3. **Cross-Encoder 重排的本轮观察 (+8.0 个百分点)**：在多路全检索未开启重排时，准确率为 90.0%；而引入 Cross-Encoder 重排后，本轮观察值为 98.0%（边际跃迁 +8.0 个百分点）。向量密集检索、关键词稀疏检索与结构化检索的分数分布量纲各异，RRF ($k = 60$) 粗筛后仍可能存在排序偏置；本轮结果提示重排模型有助于重新对齐相关性，但不外推为普遍因果结论。
4. **96.0% 基线与 98.0% 消融观察值的关系**：系统长期冻结的权威基准测试报告（`baseline_20260917_020000`）中，50 题全链路 Fact Contract 通过率为 48/50（即 96.0%，平均事实召回 97.0%，时延 3.03s）；而在受控消融实验（`ablation_20260917_013925`）的特定轮次中，`full_retrieval` 观测准确率为 98.0%。两项结果对应不同的评测协议，不能合并为单一准确率指标。本研究如实报告实验测得数据，不进行阶梯式粉饰或平滑拟合。

2026-09-21 评测重跑边界说明 本轮材料审计新增的重跑记录不替换上述历史权威结果：前端单元与 Chromium 回归均通过（15/15、13/13），场景槽位测试 40/40，路线边界测试 60/60 且物理硬违规为 0；向量服务恢复后，RAG 运行仍因 LLM provider 失败而未达到 Full-RAG 质量门禁，7 组重跑均为非合格诊断观测。因此，本文继续以 `baseline_20260917_020000` 和 `ablation_20260917_013925` 作为历史冻结证据，不把本轮失败重跑写成新基线或新的模块因果结论。

5.4 综合性能对比与基线评估

将灵小禅智能体与通用大模型端到端直出进行六维基线对比，结果如表 4 所示。

数据表明，通用大模型直接生成路线的合规率为 30.0%，在长程规划中出现时间顺序错误、路线不连通或为轮椅用户安排台阶等问题；灵小禅通过双引擎解耦与 14 项形式化验证，在当前 60 组边界测试中实现了 100.0% 的硬约束合规率。

5.5 失败样本与问题边界

50 题 Fact Contract 权威基线通过率为 96.0%（48/50），不将未通过样本隐藏或改写为成功案例；7 组消融中的完整方案 98.0% 是受控运行观察值，不替换 96.0% 的长期冻结基线。当前部分道路参数仍为估算值，离线路线合规不等同于真实游客满意度，正式商用前需完成现场核验和动态数据接入。

表 4: 灵小禅智能体与通用大模型端到端直出性能对比

评测维度	通用大模型直出	灵小禅决策智能体	提升幅度 / 判定说明
事实问答准确率	75.0%	96.0%	+21.0% (50 题 Fact Contract 基准无幻觉通过)
事实召回深度	68.0%	97.0%	+29.0% (官方指南优先覆盖)
场景状态提取准确率	45.0%	100.0%	+55.0% (40 组典型多约束场景用例 100% 通过)
路线硬约束合规率	30.0%	100.0%	+70.0% (60 组边界案例 100% 通过, 硬违规恒为 0)
真实环境可复现性	40.0%	96.7%	+56.7% (确定性规划算法复现率高)
端到端响应时效	90.0% (约 1.8~2.1s)	85.0% (约 2.88~3.03s)	以可验证约束和证据追溯换取更高的决策可信度

6 应用效果与交付情况

6.1 当前应用形态与成熟度

当前成果已形成可运行的问答与路线决策原型、可追溯的评测资产和可编译的技术报告。系统适合用于竞赛演示、景区试点和算法验证；尚不宣称已经完成大规模真实游客 A/B 试验或官方实时运营接入。




图 8：双屏产品交互形态

6.2 典型应用场景：限时 5 小时带老人观看演出并游览大佛

游客输入：“* 我带腿脚不方便的妈妈，现在在正门，预计下午四点前要返程（限时 5 小时），还想看两点的《吉祥颂》，怎么走？*”

系统运行全流程追踪如下：

- 状态解构：**提取人群属性 `with_elderly`、行动能力 `limited`（使用无障碍坡道， $\theta < 2.5^\circ$ ）、当前位置 `south_gate`、时间预算 300min、演艺偏好吉祥颂 14:00。
- 倒排推演：**以 16:00 离园死线与 14:00《吉祥颂》为刚性双锚点，前置 20 分钟入场排队安检缓冲，锁定 13:40 必须抵达梵宫检票口，逆向推导出当前 11:00 启程动线。
- 规划执行动线：**
 - 11:00 正门启程：锁定无障碍平缓通道（坡度 $1.8^\circ < 2.5^\circ$ ，步行 420m，用时 8min）；
 - 11:50 抵达九龙灌浴：前置 10 分钟占位缓冲，观摩 12:00~12:20 演出盛典；
 - 12:30 动态调整：游客拍照导致逗留时间增加 10 分钟，规划器重新计算后压缩梵宫林道漫步 10 分钟，确保 13:40 准时抵达；
 - 13:40 抵达梵宫圣坛：前置 20 分钟安检排队缓冲，顺利入场观看 14:00~14:20《吉祥颂》；
 - 15:10 换乘无障碍电瓶车直达大佛：搭乘垂直电梯登顶抱佛脚；
 - 16:00 准时返回正门：全天总耗时 300 分钟；在当前结构化约束测试中，路线验证器未发现物理硬违规。

6.3 边界场景：20 分钟不可达与诚实拒绝

当游客提出极限冲突需求（如 “* 只有 20 分钟，想看 14:00 的《吉祥颂》*”）：系统检测到正门往返梵宫步行耗时需 40 分钟，演出需 20 分钟，20 分钟在物理上不可行。系统拒绝生成不满足时间约束的路线，并给出告警：“* 温馨提示：当前剩余时间不足以步行前往梵宫及观看演出，强行赶场存在安全隐患 *”。随后系统剥离演艺偏好，降级生成正门广场佛足坛微游览方案（耗时 18 分钟），而不是返回空路线。

6.4 功能与应用价值

系统成果覆盖双屏交互、证据追溯、13 维状态理解、三路并行检索、真实路网规划、形式化验证和诚实拒绝。对游客侧，价值在于降低赶场失败和无障碍误导风险；对景区侧，价值在于形成可维护的知识、路网和演艺数据资产；对行业侧，价值在于提供可迁移至博物馆、主题乐园和大型园区的可信决策范式。

6.5 边云协同工程落地与商业推广模式

6.5.1 轻量化边云协同架构与算力成本拆解

- 文旅景区的 IT 预算与运维能力通常较为有限。系统采用极具经济可行性的边云协同架构：
- **景区端边缘运筹节点 (Edge Planner Node)**：负责承载物理路网拓扑图、Dijkstra 寻路与 Beam Search 组合优化。由于 23 个路线节点与 30 条当前登记道路边（31 条目标口径待补齐核验）的图算法计算量较小（单次耗时 < 15ms），**单台 4 核 8G CPU 云服务器**针对纯路线规划求解接口（`POST /api/route/plan`）在 **Locust 200** 并发压测下实测支撑 **202.4 QPS 吞吐**（3 轮累计 364,320 次请求，P50=7.8ms, P95=13.4ms, 错误率 0.00%，详见 [evaluation/results/stress_test/locust_report.md](#)）；运筹模块通过 Node.js 的 `worker_threads` 线程池与 I/O 主事件循环隔离，避免计算任务阻塞主事件循环；**需特别声明**：该吞吐仅针对纯运筹规划接口，不包含云端大模型意图理解、语音及视觉多模态全链路；
 - **云端弹性大模型节点**：非结构化自然语言抽取与拟人化生成采用按量调用的云端 Serverless API（如 DeepSeek/Qwen）。单次交互仅消耗约 200 Tokens（成本低于 0.002 元）。

表 5: 单景区年化常态运维成本核算明细 (不含一次性建设成本)

成本核算项目	技术规格与计算基准	年化支出 (元/年)
4 核 8G 边缘运筹节点	华为云/阿里云轻量云服务器实例	3,500 元
云端 Serverless LLM API	年均 20 万次交互 × 200 Tokens	400 元
基础技术维保与路网更新	季度路网拓扑校验与系统补丁	10,000 元
年化常态运维总成本	单景区常态年运维成本测算值	13,900 元 (< 1.5 万元)

6.5.2 三阶渐进式轻量化落地体系

为打消景区管理方的采纳顾虑，团队制定了三阶落地推广体系：




图 9：一、二、四周渐进式部署路线

1. **第一阶段·轻量版 (1 周·零测绘)**：仅需矢量化景区现有导览图建立基础路网（2 3 人天），导入官方导游词，快速上线智能问答与基础路线推荐；
2. **第二阶段·标准版 (2 周·动态协同)**：对接景区演艺时刻表与观光车运行时刻，开启时空多约束规划与排队缓冲机制；
3. **第三阶段·深度融合版 (4 周·数据接入)**：接入景区闸机实时客流传感器与坡度测绘数据，用于客流和路线的动态调整。

6.5.3 商业模式与投资回报率 (ROI) 测算

6.6 推广路径与交付证据

推广路径采用 1/2/4 周三阶落地：先导入知识和基础路网，再接入演艺与接驳时间表，最后接入客流和坡度核验。当前交付证据包括源代码、评测报告、Trace、前端截图、运行日志和现场演示材料；用户反馈和商业收益在未完成真实运营试验前只作为后续验证项，不写成既成事实。项目商业模式采用“SaaS 基础服务年费 + 景区个性化定制交付 + 二次消费导流分成”。成本端严格区分一次性实施建设成本（约 5.0 万元，涵盖 23 个路线节点与 30 条当前登记道路边（31 条目标口径待补齐核验）高精测绘 3.5 万元、边缘节点部署联调 1.0 万元、人员培训 0.5 万元）与常态化年度运维成本（1.39 万元/年）。

基于灵山胜境客流数据与财务仿真敏感性分析（详见 [docs/competition/commercial_financial_model.md](#)），建立如下三种情景假设：

- **保守情景**：观光车接驳利用率提升 15%，客诉下降 25%，年综合增益 12.8 万元，静态投资回收周期为 6.0 个月；

- **中性情景（假设测算）：**观光车利用率提升 25%、客诉下降 40%（均为情景假设测算值，非已实现效果），年综合增益 16.0 万元，静态回收期为 **4.8 个月**（情景测算，整体处于 3~6 个月区间）；
- **乐观情景（假设测算）：**观光车利用率提升 35%、客诉下降 55%（情景假设测算值），年综合增益 22.5 万元，静态回收期为 **3.4 个月**。

注：上述所有收益提升与投资回收期均为情景假设测算值，旨在论证商业可行性，严禁解读为实际已产生经营数据。

7 总结与展望

7.1 项目总结

灵小禅围绕“听懂游客、查准事实、算出可行路线、验证物理边界”构建了从自然语言输入到路线交付的闭环。项目将大模型限制在语义理解与文化表达范围内，把时间、距离、拓扑、坡度、演艺窗口和离园死线交给确定性规划器与验证器裁决。

7.2 核心技术贡献

项目的技术贡献包括四个方面。首先，将任务从事实问答扩展到物理时空决策。其次，以 Promise.all 驱动向量、结构化、关键词三路并行检索，并使用 RRF 与 Cross-Encoder。再次，以 FORBIDDEN_LLM_FIELDS 门禁限制大模型生成路线结果。最后，以真实路网、倒排时空推理和 14 项形式化验证支持可行路线与诚实拒绝。

7.3 当前不足与学术边界说明

秉持严谨求实的科学态度，本报告明确指出系统当前存在的学术边界与下一阶段规划：

1. **基准测试失败用例审计：**在 50 题 Fact Contract 权威基线测试中，48 题严格通过（96.0% 通过率），2 道未通过题经 Trace 审计确认均为 Evaluator 评测器在开放文化表达上的字面判定边界，系统无 API 崩溃与关键数值幻觉；
2. **消融实验的单次受控观察性质：**完整方案取得的 98.0% 准确率明确界定为特定轮次受控消融实验的观察值（ablation_20260917_013925），用于报告 Cross-Encoder 重排本轮观察到的 +8.0 个百分点差异，不外推为全域开放问答的绝对保证；
3. **部分路网参数仍为估算值 (Estimated)：**目前路网数据中部分小径步行时间为几何估算值，正式商用运营前需配合景区运营团队进行实地 GPS 标定与版本化锁定；
4. **离线基准不等于真实用户满意度：**当前的 96.0% 问答通过率与 100.0% 路线合规率基于离线基准测试集，尚未开展大规模真实游客的双盲对照研究（A/B Testing）；
5. **模型 Provider 差异披露：**评测运行配置请求 deepseek-chat，实际 Provider 调度返回 deepseek-flash，材料中如实披露该差异以确保实验的可复现性。

7.4 未来规划

近期完成景区道路与设施现场复核、动态演艺和临时封路数据接入；中期开展真实游客小规模试点与人工复核对照；长期迁移至博物馆、主题乐园、历史街区和大型园区，研究跨景区数据契约、客流预测和更严格的安全证明。成本、收益和 ROI 仍按情景测算管理，不把规划目标写成已实现效果。

7.5 结语

面对通用大模型在物理垂直领域落地中的常识幻觉与时空不可知缺陷，“灵小禅”项目探索出一条“软硬解耦、双引擎协同”的可信落地范式。通过基于 `Promise.all` 的多路协同检索、倒排时空约束推演、代码级防越权门禁与 14 项形式化验证器，系统在保留自然语言灵活性与文化温度的同时，守住物理决策的可信底线。

本项目以可复现证据、可解释失败和可渐进部署为交付标准，为生成式人工智能在文旅、园区、智慧康养等重约束物理场景中的可信落地提供工程参考。

8 附录

8.1 附录 A 代码与模型索引

核心代码包括 RAG 调度、混合检索、场景抽取、路线规划和 Route Validator；向量模型、重排模型、Schema 和 Trace 字段以仓库当前代码与配置为准。

8.2 附录 B 数据资料索引

数据资料包括官方指南、23 个景点与设施结构化知识、当前登记道路边、演艺时间窗、无障碍属性和评测数据。道路数量同时保留“30 条当前登记道路边、31 条目标口径待补齐核验”的证据边界。

8.3 附录 C 评测与复现材料索引

事实基线、7 组消融、40 组场景槽位和 60 组路线边界测试的运行目录、报告、脚本和 Trace 记录位于 ‘evaluation/’、‘docs/competition/’ 与竞赛材料包对应目录。

8.4 附录 D 用户调研材料索引

用户调研采用探索性预调研口径，样本量为 $n = 50$ ；原始材料、摘要、题项和分析方法以项目材料包中的调研文件为准，不能外推为全体游客结论。

8.5 附录 E 团队分工与项目记录

团队分工覆盖算法与数据、后端与验证、前端与交互、测试与材料；项目记录以版本化源文件、评测报告、演示材料和交付清单为准。

参考文献

- [1] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 9459-9474.
- [2] Cormack G V, Clarke C L, Buettcher S. Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual machine learning methods[C]//Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. 2009: 758-759.
- [3] Xiao S, Liu Z, Zhang P, et al. C-pack: Packaged resources to advance general chinese embedding[J]. arXiv preprint arXiv:2309.07597, 2023.
- [4] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271.
- [5] Karp R M. Reducibility among combinatorial problems[M]//Complexity of computer computations. Springer, Boston, MA, 1972: 85-103.
- [6] Graves A, Wayne G, Danihelka I. Neural turing machines[J]. arXiv preprint arXiv:1410.5401, 2014.
- [7] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models[J]. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022.
- [8] Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 8634-8652.