



ZSPD SHANGHAI/Pudong
RNAV RWY34L/34R


RNAV RWY34L/34R

BEARINGS ARE MAGNETIC AND HEIGHTS IN METERS	ALTITUDES, ELEVATIONS DME DISTANCES IN	D-ATIS 127.85	APP 120.3(119.75) AP01	126.65(128.05) AP05	TL 3600 TA 3000 3300(QNH≥1031HPA) 2700(QNH≤979HPA)
NAUTICAL MILES	DISTANCES IN KM		(ZSSS) 125.4(119.75) AP02	126.3(120.65) AP06	
1. RADAR REQUIRED		TWR 118.8(118.325) TWR 01 (17L/35R)	125.85(119.20) AP03	121.1(124.05) AP07	
2. RNAV 1		118.4(118.725) TWR 02 (16L/34R&16R/34L)	123.8(119.20) AP04	127.75(124.05) AP08	
3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED		124.35(118.325) TWR 03 (17R/35L)			

NOT TO SCALE



1. SS032, PD020, PD011, 'PUD'PINOT, 'XSY'LGLIT
are fly over points for holding procedure.



Changes: New RWY, SUF-IIE, IIF, MSA, D-ATIS.