

StringCharUsage

14. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת (String) ומדפיסה כל אות ואות מהמחרוזת, כאשר בין כל אות ואות קיים מרווח.

לדוגמא, עבור הקלט הבא: "CharExercise", יודפס:

CharExercise

15. כתוב פעולה המקבלת שתי מחרוזות ובודקת האם המחרוזת הראשונה זהה למחרוזת השנייה, בסדר הפוך. במידה וכן, הפעולה תחזיר True, אחרת False.

לדוגמא:

עבור המחרוזת הבאה: "abbac" והמחרוזת הבאה: "cabba", הפעולה תחזיר True.

16. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת. הפעולה תחזיר מחרוזת, כאשר כל אות גדולה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הקטנה לה, וכל אות קטנה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הגדולה לה. שאר התווים במחרוזת (שאינם אותיות) ישארו זהים.

17.

א. כתוב פעולה המקבלת מערך של תווים ואת c. הפעולה תחזיר האם האות c הופיעה במערך שהתקבל.

ב. כתוב פעולה בוליאנית, המקבלת שני מערכים של תווים ומחזירה True במידה ולפחות חצי מהאותיות מהמערך הראשון שהתקבל, מופיעות גם במערך השני. אחרת, הפעולה תחזיר False. **עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.**

ג. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מערך של תווים ואת c. נגדיר שאות 'גדולה' יותר מאות אחרת, כאשר היא מופיעה לאחר האות האחרת, בסדר האלפביתי. לדוגמא, האות 'E' גדולה מהאות 'A'. דוגמא נוספת: האות 'g' קטנה מהאות 'Z'. הפעולה תחזיר True אם האות c גדולה מהאותיות המופיעות במערך שהתקבל. **אין חשיבות לאותיות קטנות וגדולות ב'גודלן'**

14. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת (String) ומדפיסה כל אות ואות מהמחרוזת, כאשר בין כל אות ואות קיים מרווח.

לדוגמא, עבור הקלט הבא: "CharExercise", יודפס:

CharExercise

15. כתוב פעולה המקבלת שתי מחרוזות ובודקת האם המחרוזת הראשונה זהה למחרוזת השנייה, בסדר הפוך. במידה וכן, הפעולה תחזיר True, אחרת False.

לדוגמא:

עבור המחרוזת הבאה: "abbac" והמחרוזת הבאה: "cabba", הפעולה תחזיר True.

16. כתוב פעולה המקבלת מחרוזת. הפעולה תחזיר מחרוזת, כאשר כל אות גדולה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הקטנה לה, וכל אות קטנה במחרוזת המקורית הוחלפה באות הגדולה לה. שאר התווים במחרוזת (שאינם אותיות) ישארו זהים.

17.

א. כתוב פעולה המקבלת מערך של תווים ואת c. הפעולה תחזיר האם האות c הופיעה במערך שהתקבל.

ב. כתוב פעולה בוליאנית, המקבלת שני מערכים של תווים ומחזירה True במידה ולפחות חצי מהאותיות מהמערך הראשון שהתקבל, מופיעות גם במערך השני. אחרת, הפעולה תחזיר False.
עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א.

ג. כתוב פעולה בוליאנית המקבלת מערך של תווים ואת c. נגדיר שאות 'גדולה' יותר מאות אחרת, כאשר היא מופיעה לאחר האות האחרת, בסדר האלפביתי. לדוגמא, האות 'E' גדולה מהאות 'A'. דוגמא נוספת: האות 'g' קטנה מהאות 'Z'. הפעולה תחזיר True אם האות c גדולה מהאותיות המופיעות במערך שהתקבל.
אין חשיבות לאותיות קטנות וגדולות ב 'גודלן'