

BasicRecursionUsage

1. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את סכום ספרותיו.
2. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר num שסופרת את מספר הספרות הזוגיות במספר.
3. כתוב פעולה רקורסיבית אשר מקבלת מערך וסוכמת את כל איבריו.
4. כתוב פעולה רקורסיבית אשר מקבלת מערך ומחזירה את הספרה הגדולה ביותר מספר.
4. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מערך ושני אינדקסים m ו- n . הפעולה תחזיר את סכום האיברים הנמצאים בין המקומות בטווח האינדקסים. הנח כי האינדקסים נותרים בגבולות המערך.
5. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את סכום הספרות הזוגיות בו.
6. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר שלם num ומחזירה את **מספר הספרות** שלו. לדוגמא, עבור $num=23957$, הפעולה תחזיר 5.
7. כתוב פעולה המחזירה את הספרה הזוגית הגדולה ביותר.
8. כתוב פעולה רקורסיבית שמקבלת מספר ומחזירה את מכפלת כל הספרות בו.
9. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת מספר ובודקת האם הוא "מספר יורד". מספר יורד הוא מספר בו כל ספרה מימין גדולה מספרה הצמודה לה משמאל. לדוגמא, 1467 הוא מספר יורד.

- h. האם ספרות המספר מהוות סדרה עולה (מימין לשמאל)
- i. המספר ללא מופעים של הספרה 5.
- j. האם כל הספרות אי זוגיות