

BasicClasses

לפניך ממשק מחלקה **Paper** בעל תכונות:

1. **numOfTasks** מטיפוס **int**

2. **content** מטיפוס **string**.

(public Paper	פעולה בונה המאתחלת דף חדש. כלומר, מאתחלת את התכונה content למחרוזת ריקה ומאתחלת את numOfTasks ל0.
(public void AddSentece(string sentence	פעולה שמוסיפה לתוכן הדף משפט.
(public void AddTask(string task	פעולה שתוסיף "משימה" לתוכן הדף. המשימה תתווסף בדרך הבאה : כל משימה תיכתב לאחר שנכתב מהו מספר המשימה הנוכחי בעמוד. לדוגמא: 1. Help my sister. 2. Clean the dishes. 3. Cook Food. כלומר, כל משימה תהיה כתובה לאחר ציון מספרה (numOfTasks + 1).
(public int Length	פעולה שמחזירה את אורך התוכן.
(public override string ToString	פעולה שחזירה מחרוזת בה יש את תוכן העמוד ובסופו, תכתוב את כמות המשימות ואורך התוכן.

1. ממש את מחלקת **Paper** ואת כל פעולותיה הפנימיות.

2. כתוב תוכנית ב**Main** שיוצרת אובייקט מסוג דף ומוסיפה לו 2 משפטים שנקלטים מהמשתמש

ו2 משימות שנקלטות מהמשתמש.

התכנית תוסיף את שני המשפטים לתוכן הדף ומיד לאחר מכן את שתי המשימות.

לפניך מחלקת **Book** בעלת התכונה היחידה : **papers[] Paper**.

למחלקה **Book** קיימת פעולה בונה המאתחלת את התכונה **papers**.

3. כתוב פעולה **LongestPaper** שמחזירה את מקומו במערך של העמוד עם התוכן הארוך ביותר.