

Basic Usage Of C#

1. כתוב תכנית שקולטת ארבעה ציוני מבחנים במתמטיקה של ארבעה תלמידים. התכנית תציג את הממוצע ארבעת התלמידים במתמטיקה.
2. כתוב תכנית שקולטת n מספרים, סוכמת אותם ומחשבת את הממוצע שלהם.
3. נתונים ארבעה משתנים : $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, $d = 6$. כתוב תכנית המחשבת את מכפלת ab ומכפלת cd. אם מכפלת ab גדולה ממכפלת cd, יודפס "Ok", אחרת, יודפס "Bad".
4. נתונים ארבעה משתנים : $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, $d = 6$. כתוב תכנית המחשבת את סכום מכפלת ab ומכפלת cd.
5. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש שני מספרים : num1 ו-num2. אם num1 גדול מ-num2, התכנית תדפיס הודעה מתאימה (לדוגמא: num1 is bigger than num2). אחרת, התכנית תדפיס הודעה מתאימה בהתאם לתנאי.
6. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש מחיר של חולצה ומחיר של מכנסיים. אם מחיר המכנס פחות ממחצית מחיר החולצה, יודפס למשתמש : "Buy it!". במידה ומחיר המכנס הוא מחצית מחיר החולצה, יודפס למשתמש : "Try Something else".
7. תלמידי שכבת יא' הזמינו במשותף כרטיסים למופע פתיחת הקיץ. מחיר כרטיס למופע הוא 48 שקלים. אם מזמינים יותר מ- 100 כרטיסים, מחיר כל כרטיס הוא 43 שקלים. כתוב תכנית שתקלוט את מספר הכרטיסים שהזמינו תלמידי שכבת יא'. התכנית תחשב את הסכום הכולל שעליהם לשלם בעבור הכרטיסים, ותדפיס סכום זה.
8. כתוב תכנית הקולטת מספר תלת ספרתי ובודקת האם ספרת האחדות שלו זהה לספרת העשרות שלו. אם כן, יודפס : "tens larger than units".
9. כתוב תכנית הקולטת סכום כסף מסוים ומחיר כרטיס לסרט. התכנית תדפיס כמה כרטיסים ניתן לרכוש באמצעות הכסף וכמה עודף יישאר.
10. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש שני מספרים. אם סכום שני המספרים גדול מ-10, יודפס "Summary above 10", אחרת, יודפס : "Wrong numbers".
11. כתוב תכנית הקולטת מספר. אם המספר שהוזן גדול מ-5, התכנית תדפיס "Good". אחרת, התכנית תקלוט מהמשתמש עוד מספר ותבדוק אם הוא גדול מ-5. במידה וכן, יודפס "Good".
12. כתוב תכנית שקולטת שני מספרים מהמשתמש ובודקת האם אלה מספרים עוקבים. אם כן, התכנית תדפיס "Following numbers". אם ההפרש בין המספרים הוא 2, התכנית תדפיס "Bad", אחרת, יודפס "Nice".
13. כתוב תכנית המגדירה משתנה בוליאני false וקולטת מספר תלת ספרתי. התכנית תשנה את ערך המשתנה הבוליאני לtrue אם ספרת האחדות של המספר זהה לספרת המאות ותדפיס אותו.
אין צורך לבדוק את תקינות הקלט (הנח שהמספר שהתקבל הינו תלת ספרתי)

14. כתוב תכנית הקולטת מספר דו ספרתי ומספר תלת ספרתי ומגדירה משתנה בוליאני false. אם סכום הספרות של כל מספר שנקלט זהים ביניהם, התכנית תשנה את ערך המשתנה הבוליאני לtrue ותדפיס אותו.

אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

15. בבית ספר תיכון "המתמידים" רושמים את מספר החיסורים של כל תלמיד במהלך כל חודש. כתוב תכנית שתקלוט שם של תלמיד ואת מספר החיסורים שלו בחודש מסוים. התכנית תדפיס את שם התלמיד ואת מספר החיסורים שלו. אם בחודש זה מספר החיסורים של התלמיד גדול או שווה ל5, התכנית תדפיס את ההודעה "WARNING", אם בחודש זה לא היו לתלמיד חיסורים, התכנית תדפיס "EXCELLENT".

16. מנכל חברת אגד מעוניין לדעת מהם התנאים באחד מהאוטובוסים שעליהם מפקד מנהל מחוז_מרכז.

כתוב תכנית המקבלת **מספר מקסימלי של אנשים** באוטובוס ומקבלת **מספר אנשים בשעה 18:00 בערב – שעת העומס**. התכנית תדפיס הודעת נזיפה בהתאם למנהל אם לפחות ממחצית מהאוטובוס תפוס.

בנוסף, המנכל רוצה לבדוק האם האוטובוס עומד בסטנדרטים של קיץ.

כתוב תכנית המקבלת את **טמפרטורת האוטובוס במהלך הקיץ**. אם הטמפרטורה היא מעל 24 מעלות, התכנית תדפיס הודעת נזיפה למנהל.

שים לב, עליך להדפיס "Great bus" אם שני הפרמטרים לעיל התממשו, אחרת, יודפס "Improve this bus".

הנח כי מספר המקסימלי הינו זוגי.
מומלץ להשתמש במשתנה בוליאני