

Math Usage

1. כתוב תכנית המאתחלת משתנה מסוג `int` ל-5. התכנית תקלוט מספר מהמשתמש ותוסיף אותו למשתנה הנתון. לאחר מכן, התכנית תדפיס את תוצאת ההוספה.
2. כתוב תכנית שקולטת 10 מספרים, סוכמת אותם, ומדפיסה את הסכום.
3. כתוב תכנית שקולטת 10 מספרים, ומדפיסה את הממוצע שלהם.
4. כתוב תכנית שמקבלת מספרים עד לקבלת המספר -99. התכנית תחשב את סכום כל המספרים הזוגיים שהמשתמש הזין.
5. כתוב פעולה שמקבלת מספר n ומחשבת את סכום כל המספרים שלפניו. לדוגמא: $n=5$.
התכנית תציג את תוצאת החיבור: $15 = 1+2+3+4+5$.
6. כתוב תכנית שקולטת וסוכמת 10 מספרים ומקבלת 10 מספרים נוספים. התכנית תחזיר את ההפרש בין הסכום הראשון לסכום השני.
7. כתוב תוכנית הקולטת מספרים טבעיים עד שמתקבל זקיף 0. עבור כל מספר שנקלט התכנית תחשב סכום של כל ספרותיו שמתחלקות ב-2 ללא שארית.
הפלט של התוכנית יהיה הסכום המקסימלי מבין כל הסכומים שחושבו.
לדוגמא, המספרים שנקלטו הם (מימין לשמאל) 14, 458, 694.
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר הראשון (14) הוא **4**
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר השני (458) הוא **12** $4+8=12$
סכום של כל הספרות המתחלקות ב-2 במספר השלישי (694) הוא **10** $6+4=10$
המספר המקסימלי מבין כל אלה הוא **12**, וזה מה שיודפס.
8. כתבו פעולה שתקבל שני מספרים שלמים ותבצע כפל ביניהם על ידי שימוש בפעולות חיבור בלבד. (C # כשפת אם, יצחק גרבר, מהדורה ראשונה אוקטובר 2006)
9. כתוב פעולה `ThereIsDigit` שמקבלת מספר a (שנמצא בטווח בין 1 ל-9) ומספר `num`. הפעולה תבדוק האם קיימת הספרה a בלפחות שתיים מן הספרות במספר `num`. אם כן, הפעולה תחזיר `true`, אחרת, הפעולה תחזיר `false`.
לדוגמא, הפעולה `ThereIsDigit` תחזיר `true` עבור $a = 3$ ו `num = 3738`.

10. כתוב פעולה שמקבלת מספר num ומחזירה את המחלק הכי קטן שלו (לא כולל המספר המספר עצמו ו-1)

לדוגמא : $num = 21$. המחלק הכי קטן של המספר הוא 3. לכן הפעולה תחזיר 3.

11. כתוב פעולה המקבלת שני מספרים ובודקת האם הם זהים בסדרם ההפוך.

לדוגמא : המספרים 348 ו-843 זהים בסדרם ההפוך.

אם כן, הפעולה תחזיר True. אחרת, תחזיר False.

12.

א.

כתוב פעולה **ReverseNum** המקבלת מספר a ומחזירה את היפוכו.

לדוגמא, עבור $a=3865$, הפעולה תחזיר 5683.

ב.

כתוב פעולה **IsPalindrome**, המקבלת מספר num ובודקת האם המספר הוא פלינדרום. הפעולה

תחזיר True אם המספר הוא פלינדרום, אחרת False.

עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף א

13. כתוב פעולה המקבלת מספר num ומחזירה את מספר ספרותיו.

לדוגמא, בקריאה לפעולה עם $num = 715691$, הפעולה תחזיר 6.