

Licenciatura en Sistemas - Orientación a Objetos II – 2019

Prof. Titular: Mg. María Alejandra Vranić alejandravranic@gmail.com

Prof. Ayudantes: Lic. Romina Mansilla romina.e.mansilla@gmail.com
Lic. Leandro Ríos leandro.rios.unla@gmail.com
Lic. Gustavo Siciliano gussiciliano@gmail.com



IDE: Eclipse

Persistencia de datos: MySQL


Bibliografía: ver programa Hibernate

Framework Hibernate

Gavin King in 2001, crea Hibernate un framework Object-Relational Mapping (ORM) cuyo objetivo es la persistencia de objetos y consultas con un modelo de de base de datos relacional y de una Java Application.





En MySQL importar bd-hibernate-una-entidad.sql (la clave primaria debe ser autoincrementable)



Name:

Schema:





Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	G	Default / Expression
idCliente	INT(11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
apellido	VARCHAR(30)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
nombre	VARCHAR(45)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dni	INT(11)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
fechaDeNacimiento	DATE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL
baja	BIT(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b'0'

Crear Java Project (\\objetos2\\Hibernate-UnaEntidad)

guardar **fuera de la carpeta** proyecto, la carpeta lib ejemplo \\objetos2\\lib , esta carpeta va contener todos los archivos .jar; cada vez que hacemos un proyecto vamos a tener que mapear las librerías.

Project → Properties

Java Build Path

Add External JARs

mapear la carpeta lib y hacer clic en el botón aceptar

nota:

Para bajar la librerías de hibernate con su última versión se puede descargar de su web

<https://sourceforge.net/projects/hibernate/>

y para el Connector/ODBC <http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html>

Crear los paquetes dao, datos, negocio, mapeos y test
En en el paquete datos crear la clase Cliente

```
package datos;

import java.util.GregorianCalendar;
import funciones.Funciones;

public class Cliente {
    private long idCliente;
    private String apellido;
    private String nombre;
    private int dni;
    private GregorianCalendar fechaDeNacimiento;
    private boolean baja;

    public Cliente(){} //siempre hay que implementar el constructor vacio

    public Cliente(String apellido, String nombre, int dni,
        GregorianCalendar fechaDeNacimiento) { //nunca va el id en el
constructor por ser autoincrementable
        super();
        this.apellido = apellido;
        this.nombre = nombre;
        this.dni= dni;
        this.fechaDeNacimiento = fechaDeNacimiento;
        this.baja=false;
    }

    public long getIdCliente() {
        return idCliente;
    }

    protected void setIdCliente(long idCliente) { //siempre va protected, para que no
sea modificado
        this.idCliente = idCliente;
    }

    public String getApellido() {
        return apellido;
    }

    public void setApellido(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
```

```

        this.nombre = nombre;
    }

    public int getDni() {
        return dni;
    }

    public void setDni(int dni) {
        this.dni = dni;
    }

    public GregorianCalendar getFechaDeNacimiento() {
        return fechaDeNacimiento;
    }

    public void setFechaDeNacimiento(GregorianCalendar fechaDeNacimiento) {
        this.fechaDeNacimiento = fechaDeNacimiento;
    }

    public boolean isBaja() {
        return baja;
    }

    public void setBaja(boolean baja) {
        this.baja = baja;
    }

    public String toString(){
        return (idCliente+" "+apellido+" "+nombre+" DNI: "+dni+" F.de Nacimiento: "+Funciones.tracerFechaCorta(fechaDeNacimiento)+" "+baja);
    }
}

```

Crear dentro del paquete mapeos: src\mapeos\Cliente.hbm.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>

<class name="datos.Cliente" table="cliente">
    <id column="idCliente" name="idCliente">
        <generator class="identity"/>
    </id>
    <property column="apellido" name="apellido" type="string"/>
    <property column="nombre" name="nombre" type="string"/>
    <property column="dni" name="dni" type="int"/>
    <property column="fechaDeNacimiento" name="fechaDeNacimiento" type="calendar"/>
    <property column="baja" name="baja" type="boolean"/>
</class>
</hibernate-mapping>

```

Crear el archivo xml dentro de src: Hibernate-UnaEntidad\src\hibernate.cfg.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD
3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property
name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/bd-hibernate-una-entidad</property>
    <property name="connection.username">root</property>
    <property name="connection.password">root</property>
    <property name="connection.pool_size">1</property>
    <property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="show_sql">true</property>    <!-- en true muestra hql en consola-->
    <!--Mapeo Entidades -->
    <mapping resource="mapeos/Ciente.hbm.xml"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>
```

Dentro del paquete dao crear la clase HibernateUtil

```
package dao;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.boot.Metadata;
import org.hibernate.boot.MetadataSources;
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistry;
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistryBuilder;

public class HibernateUtil {
    private static SessionFactory sessionFactory;

    public static SessionFactory getSessionFactory() {
        try{
            if (sessionFactory == null) {
                StandardServiceRegistry standardRegistry =
                    new
StandardServiceRegistryBuilder().configure("hibernate.cfg.xml").build();
                Metadata metaData =
                    new
MetadataSources(standardRegistry).getMetadataBuilder().build();
                sessionFactory =
                metaData.getSessionFactoryBuilder().build();
            }
        } catch (HibernateException he) {
            System.err.println("ERROR en la inicialización de la SessionFactory: " + he);
            throw new ExceptionInInitializerError(he);
        }

        return sessionFactory;
    }
}
```

Dentro del paquete dao crear la clase ClienteDao

```
package dao;

import java.util.List;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.Transaction;

import datos.Cliente;

public class ClienteDao {
    private static Session session;
    private Transaction tx;

    private void iniciaOperacion() throws HibernateException {
        session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
        tx = session.beginTransaction();
    }

    private void manejaExcepcion(HibernateException he) throws HibernateException {
        tx.rollback();
        throw new HibernateException("ERROR en la capa de acceso a datos", he);
    }

    public int agregar(Cliente objeto) {
        int id = 0;
        try {
            iniciaOperacion();
            id = Integer.parseInt(session.save(objeto).toString());
            tx.commit();
        } catch (HibernateException he) {
            manejaExcepcion(he);
            throw he;
        } finally {
            session.close();
        }
        return id;
    }

    public void actualizar(Cliente objeto) throws HibernateException {
        try {
            iniciaOperacion();
            session.update(objeto);
            tx.commit();
        } catch (HibernateException he) {
            manejaExcepcion(he);
            throw he;
        } finally {
            session.close();
        }
    }

    public void eliminar(Cliente objeto) throws HibernateException {
        try {
            iniciaOperacion();
        }
    }
}
```

```

        session.delete(objeto);
        tx.commit();
    } catch (HibernateException he) {
        manejaExcepcion(he);
        throw he;
    } finally {
        session.close();
    }
}

public Cliente traerCliente(long idCliente) throws HibernateException {
    Cliente objeto = null;
    try {
        iniciaOperacion();
        objeto = (Cliente) session.get(Cliente.class, idCliente);
    } finally {
        session.close();
    }
    return objeto;
}

public Cliente traerCliente(int dni) throws HibernateException {
    Cliente objeto = null;

    try {
        iniciaOperacion();
        objeto = (Cliente) session.createQuery("from Cliente c where
c.dni="+dni).uniqueResult();
    } finally {
        session.close();
    }
    return objeto;
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<Cliente> traerCliente() throws HibernateException {
    List<Cliente> lista=null;
    try {
        iniciaOperacion();
        lista=session.createQuery("from Cliente c order by c.apellido asc c.nombre
asc").list();

    } finally {
        session.close();
    }

    return lista;
}
}

```

Dentro del paquete negocio crear la clase ClienteABM

```

package negocio;

import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

```

```

import dao.ClienteDao;
import datos.Cliente;

public class ClienteABM {
    ClienteDao dao=new ClienteDao();
    public Cliente traerCliente(long idCliente){
        Cliente c= dao.traerCliente(idCliente);
        // implementar si c es null lanzar Exception
        return c;
    }
    public Cliente traerCliente(int dni){
        Cliente c= dao.traerCliente(dni);
        // implementar si c es null lanzar Exception
        return c;
    }
    public int agregar(String apellido, String nombre, int dni,
        GregorianCalendar fechaDeNacimiento){
        //consultar si existe un cliente con el mismo dni, si existe arrojar la
        Excepcion
        Cliente c=new Cliente(apellido, nombre, dni,fechaDeNacimiento);

        return dao.agregar(c);
    }
    public void modificar(Cliente c){
        /* implementar antes de actualizar que no exista un cliente
        con el mismo documento a modificar
        y con el mismo id, lanzar la Exception */
        dao.actualizar(c);
    }

    public void eliminar(long idCliente){/*en este caso es física en gral. no se se
aplicaría este caso de uso, si se hiciera habría que validar que el cliente no tenga
dependencias*/
        Cliente c=dao.traerCliente(idCliente);
        //Implementar que si es null que arroje la excepción la Excepción
        dao.eliminar(c);
    }

    public List<Cliente> traerCliente(){return dao.traerCliente();}
}

```

En el paquete test

```

package test;

import java.util.GregorianCalendar;
import negocio.ClienteABM;

public class TestAgregarCliente {
    public static void main(String[] args) {

        String apellido="tu apellido";
        String nombre="tu nombre";
        int documento=35000000;
        GregorianCalendar fechaDeNacimiento=new GregorianCalendar();//tu fecha de
        nacimiento
    }
}

```

```

        ClienteABM abm=new ClienteABM();
        long ultimoIdCliente= abm.agregar(apellido, nombre, documento,
fechaDeNacimiento);

    }
}

package test;

import datos.Cliente;
import negocio.ClienteABM;

public class TestActualizarCliente {
    public static void main(String[] args) {

        ClienteABM abm = new ClienteABM();
            long id=1;
        //traer el obj a modificar
            Cliente c=abm.traerCliente(id);
            System.out.println("Cliente a Modificar -->"+c);
        //modificar por set los atributos
            c.setDni(35000001);
            abm.modificar(c); //update del objeto
            int dni=35000001;
            Cliente cModif=abm.traerCliente(dni);
            System.out.println("Cliente Modificado -->"+cModif);

    }
}

```

Queda pendiente implementar: Eliminar cliente y Traer todos los clientes