

Crea el Flujo e interacción Cliente-Servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1. Crear una película.

Descripción: Permite dar de alta una nueva película en el catálogo de la tienda.

Método HTTP: POST

URI: /api/peliculas

Json enviado:

```
{  
  "nombre": "Inception",  
  "director": "Christopher Nolan",  
  "año": 2010,  
  "duración": 148,  
  "genero": "Ciencia Ficción"  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Inception",  
  "director": "Christopher Nolan",  
  "año": 2010,  
  "duración": 148,  
  "genero": "Ciencia Ficción"  
}
```

2. Consulta una película por su id.

Descripción: Obtiene los detalles de una película específica almacenada en el sistema mediante su identificador único.

Método HTTP: GET

URI: /api/peliculas/1

Json enviado: Vacío

Json recibido:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Inception",
  "director": "Christopher Nolan",
  "año": 2010,
  "duración": 148,
  "genero": "Ciencia Ficción"
}
```

3. Actualiza el año, director y duración de una película por su id

Descripción: Modifica únicamente los campos de año de estreno, director y duración de una película existente buscando por su identificador.

Método HTTP: PUT (o PATCH según la preferencia de la materia)

URI: /api/peliculas/1

Json enviado:

```
{
  "director": "C. Nolan",
  "año": 2011,
  "duración": 150
}
```

Json recibido:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Inception",
  "director": "C. Nolan",
  "año": 2011,
  "duración": 150,
  "genero": "Ciencia Ficción"
}
```

4. Borra una película por su id.

Descripción: Elimina del sistema el registro de una película específica utilizando su identificador único.

Método HTTP: DELETE

URI: /api/peliculas/1

Json enviado: Vacío

Json recibido:

```
{  
  "mensaje": "Película eliminada correctamente",  
  "id": 1  
}
```