

Plan de Recuperación ante Incidentes y Continuidad (DRP)

1. Estrategia de Respallos (Backup Policy 3-2-1)

Para garantizar la integridad de los datos, se implementa la regla de oro de la ciberseguridad:

- **3 Copias de seguridad:** La versión en producción, una copia local y una copia remota.
- **2 Soportes diferentes:** Disco duro local (Snapshot) y Almacenamiento en la Nube (Cloud).
- **1 Copia fuera de la sede:** Almacenamiento cifrado en una ubicación física distinta.
- **Frecuencia:** Copia de base de datos **diaria** y archivos web **semanal**.

2. Objetivos de Recuperación (RTO / RPO)

Establecemos los límites de tolerancia para el negocio:

- **RTO (Recovery Time Objective): 4 Horas.** Es el tiempo máximo que el servidor puede estar caído antes de que suponga una pérdida económica grave.
- **RPO (Recovery Point Objective): 24 Horas.** Es la cantidad máxima de datos que estamos dispuestos a perder (el tiempo desde el último backup).

3. Protocolo de Actuación en Crisis (Disaster Recovery)

En caso de compromiso total o caída del sistema, el equipo técnico seguirá estos 4 pasos:

1. **Fase de Aislamiento:** Desconexión de la instancia afectada mediante reglas de firewall para evitar la propagación.
2. **Despliegue de Imagen Limpia:** Instalación de una instancia de Debian "Hardened" (con los cierres de SSH y UFW ya aplicados).
3. **Restauración de Datos:** Carga del último backup de la base de datos y archivos, verificando que no contengan scripts maliciosos.
4. **Validación y Apertura:** Cambio de todas las credenciales administrativas y reapertura del tráfico mediante el puerto 80.