

R14

HTB · STARTING POINT

HTB Starting Point — Fawn

Programación para Ciberseguridad · Fase II · AD2026

FTP (*File Transfer Protocol*) es otro protocolo clásico de transferencia de archivos sin cifrado. Una configuración de acceso anónimo en un servidor FTP permite a cualquiera conectarse y navegar los archivos disponibles sin credenciales.

Objetivo: Conectarse a un servidor FTP con acceso anónimo, listar los archivos disponibles y descargar la flag.

Acceso a la plataforma

1. Ve a Starting Point → Tier 0 → Fawn e inicia la máquina.

Pistas de enfoque

Escanea con **nmap**, identifica el puerto FTP (21). Conéctate con **ftp <IP>**, usuario: **anonymous**, contraseña: en blanco. Dentro, usa **ls** y **get flag.txt** para descargar la flag.

Evidencias requeridas

- Screenshot del escaneo de **nmap**.
- Screenshot de la sesión FTP anónima y la flag descargada.

Preguntas de reflexión

1. FTP anónimo era una característica legítima para distribuir software público. ¿En qué contexto específico seguiría siendo aceptable hoy, y en cuál nunca lo sería?
2. ¿Qué diferencia hay entre usar **ftp** desde la terminal de Kali y usar el cliente gráfico **FileZilla**? ¿Cuál de los dos deja menos rastro en los logs del servidor?
3. Compara esta máquina con Meow: ambas tienen acceso sin autenticación real. ¿Cuál representa un riesgo mayor y por qué?