

R16

HTB · STARTING POINT

HTB Starting Point — Dancing

Programación para Ciberseguridad · Fase II · AD2026

SMB (*Server Message Block*) es el protocolo de Windows para compartir archivos en red. Una sesión nula (*null session*) permite conectarse sin credenciales y listar los recursos compartidos disponibles — una vulnerabilidad clásica en entornos Windows mal configurados.

Objetivo: Enumerar recursos compartidos SMB con sesión nula usando `smbclient` y encontrar la flag.

Acceso a la plataforma

Ve a Starting Point → Tier 0 → Dancing e inicia la máquina.

Pistas de enfoque

Escanea con `nmap` e identifica el puerto SMB (445). Enumera recursos con `smbclient -L //<IP> -N`. Conéctate al recurso que encuentres con `smbclient //<IP>/<recurso> -N` y usa `ls` y `get flag.txt`.

Evidencias requeridas

- Screenshot de la enumeración de recursos compartidos.
- Screenshot de la sesión SMB y la flag encontrada.

Preguntas de reflexión

1. SMB es un protocolo de Windows, pero aquí lo usaste desde Kali Linux con `smbclient`. ¿Qué dice eso sobre la portabilidad de las herramientas de auditoría entre sistemas operativos?
2. Una sesión nula SMB fue durante años una característica de compatibilidad. ¿Cuándo fue exactamente cuando Microsoft comenzó a deshabilitarla por defecto, y por qué tardó tanto?
3. ¿Cómo automatizarías en Bash un escaneo de sesiones nulas SMB contra un rango completo de IPs (192.168.1.1 a 192.168.1.254)?