

R20

HTB · STARTING POINT

HTB Starting Point — Synced

Programación para Ciberseguridad · Fase II · AD2026

rsync es una herramienta de sincronización de archivos muy usada en backups y despliegues. Si está mal configurada, puede exponer el sistema de archivos del servidor de forma anónima, permitiendo listar y descargar archivos sin credenciales.

Objetivo: Enumerar el servidor **rsync** con acceso anónimo, listar los módulos disponibles y descargar la flag.

Acceso a la plataforma

Ve a Starting Point → Tier 0 → Synced e inicia la máquina.

Pistas de enfoque

Escanea con **nmap -p 873**. Usa **rsync rsync://<IP>/** para listar módulos disponibles. Accede al módulo encontrado con **rsync rsync://<IP>/<módulo>/** y descarga la flag con **rsync rsync://<IP>/<módulo>/f**.

Evidencias requeridas

- Screenshot del escaneo de **nmap**.
- Screenshot de la enumeración de módulos y la descarga de la flag.

Preguntas de reflexión

1. Has resuelto Meow (Telnet), Fawn (FTP), Dancing (SMB), Redeemer (Redis), Mongod (MongoDB) y Synced (rsync). ¿Qué tienen en común todas estas máquinas más allá de no requerir credenciales?
2. **rsync** se usa legítimamente para backups automáticos entre servidores. ¿Qué configuración específica del archivo **rsyncd.conf** causó la vulnerabilidad de esta máquina?
3. Si fueras el defensor de la red donde está ese servidor, ¿qué regla de firewall sería la forma más rápida de mitigar la exposición de rsync mientras corriges la configuración?