

R13

HTB • STARTING POINT

HTB Starting Point — Meow

Programación para Ciberseguridad • Fase II • AD2026

Telnet es un protocolo de acceso remoto antiguo que transmite todo en texto plano — incluyendo credenciales. Esta máquina de Starting Point expone un servicio Telnet sin autenticación, lo cual ilustra por qué los protocolos sin cifrado no deben usarse en sistemas modernos.

Objetivo: Obtener acceso a la máquina Meow por Telnet y encontrar la flag, aplicando los comandos básicos de Bash/Kali aprendidos en R11 y R12.

Acceso a la plataforma

1. Inicia sesión en <https://app.hackthebox.com>, conecta la VPN de HTB.
2. Ve a Starting Point → Tier 0 → Meow e inicia la máquina.
3. Anota la IP asignada.

Pistas de enfoque

Escanear primero con `nmap -p- <IP>` para encontrar el puerto de Telnet. Luego conéctate con `telnet <IP>` y prueba credenciales básicas (usuario: `root`, contraseña en blanco). Localiza la flag con `find / -name "*flag*" 2>/dev/null`.

Recuerda: Esta máquina existe en un laboratorio controlado y autorizado. Ejecutar estos mismos comandos contra cualquier host fuera de HTB sin autorización explícita es ilegal.

Evidencias requeridas

- Screenshot del escaneo de `nmap`.
- Screenshot de la conexión Telnet exitosa y la flag encontrada (con tu usuario de HTB visible).

Preguntas de reflexión

1. Telnet transmite todo sin cifrar. ¿Cómo podría un atacante en la misma red capturar las credenciales usando `tcpdump` o Scapy (que verás en Fase III)?
2. Un servidor con acceso root sin contraseña vía Telnet es, evidentemente, una configuración incorrecta. ¿Qué tipo de error — técnico, de proceso o humano — crees que lleva a que esto exista en sistemas reales?
3. `nmap -p-` escanea los 65,535 puertos. ¿Por qué no basta con escanear solo los puertos “conocidos” (1-1024)?