

R14

HTB • STARTING POINT

HTB Starting Point — Fawn

Programación para Ciberseguridad • Fase II • AD2026

FTP (*File Transfer Protocol*) es otro protocolo clásico de transferencia de archivos sin cifrado. Una configuración de acceso anónimo en un servidor FTP permite a cualquiera conectarse y navegar los archivos disponibles sin credenciales.

Objetivo: Conectarse a un servidor FTP con acceso anónimo, listar los archivos disponibles y descargar la flag.

Acceso a la plataforma

1. Ve a Starting Point → Tier 0 → Fawn e inicia la máquina.

Pistas de enfoque

Escanea con `nmap`, identifica el puerto FTP (21). Conéctate con `ftp <IP>`, usuario: `anonymous`, contraseña: en blanco. Dentro, usa `ls` y `get flag.txt` para descargar la flag.

Evidencias requeridas

- Screenshot del escaneo de `nmap`.
- Screenshot de la sesión FTP anónima y la flag descargada.

Preguntas de reflexión

1. FTP anónimo era una característica legítima para distribuir software público. ¿En qué contexto específico seguiría siendo aceptable hoy, y en cuál nunca lo sería?
2. ¿Qué diferencia hay entre usar `ftp` desde la terminal de Kali y usar el cliente gráfico `FileZilla`? ¿Cuál de los dos deja menos rastro en los logs del servidor?
3. Compara esta máquina con Meow: ambas tienen acceso sin autenticación real. ¿Cuál representa un riesgo mayor y por qué?