

AFR Motoroil 20W 50 SE/CD

Désignation :

Huile Multigrade SAE 20W 50 destinée à la lubrification des moteurs Essence et Diesel.

APPLICATION:

AFR MOTOROIL 20W 50 peut être utilisée dans des conditions peu sévères de charge et de température.

NIVEAU DE QUALITE:

AFR MOTOROIL 20W 50 rencontres les niveaux des performances suivantes :

- API SE / CD

COMPOSITION:

AFR MOTOROIL 20W 50 est une huile moteur diesel /essence multigrade formulée avec une combinaison optimisée d'huiles de base minérales et un système équilibré d'additifs qui confère à cette huile des qualités de détergence et de dispersion élevées, une bonne résistance à l'oxydation ainsi qu'une protection contre la corrosion et l'usure du moteur.

CARACTERISTIQUES SPECIALES ET AVANTAGES:

- Maintien la propreté du moteur
- Bonne résistance à l'oxydation
- Bonne protection contre la rouille et la corrosion

PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES MOYENNES

Densité à 15°C	0.900kg/m ³	ASTM D 1298
Point d'éclair, COC	220°C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-9 °C	ASTM D 97
Viscosité cinématique à 40°C	156 mm ² /s (cSt)	ASTM D 445
à 100°C	18.2mm ² /s (cSt)	ASTM D 445
Indice de viscosité	130	ASTM D 2270

MESURE DE PREMIERS SECOURS

- **INGESTION** : ne pas faire vomir pour éviter les risques d'aspiration dans les voies respiratoires.
- **INHALATION** : Peut causer l'irritation de la bouche et des voies gastro intestinales
- **ASPIRATION**: Si l'on soupçonne qu'il y'a eu aspiration, transporter d'urgence à l'hôpital
- **YEUX** : Laver abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
- **VOIE CUTANEE** : En cas d'atteinte par voie cutanée par un jet haute pression, il y a risque d'introduction du produit dans l'organisme. Le blessé doit être transporté à l'hôpital même en même en l'absence de blessure apparente.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Tenir à l'écart des matières combustibles.
- Les contacts prolongés et répétés avec l'épiderme peuvent provoquer des affections cutanées favorisées par des blessures ou des frottements avec des vêtements souillés.
- Eviter les projections ; après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon détergent.
- Ne pas s'essuyer les mains avec un chiffon qui à servi au nettoyage.
- Enlever immédiatement les vêtements souillés ou éclaboussés.
- Réactions dangereuses avec oxydants puissants.
- Produit de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone.
- Mesure individuelle de prévention : Gants et lunettes

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

- Pas d'intoxication aiguë en cas de d'utilisations usuelles.
- Cependant la toxicité peut être considérée comme légèrement nocive en cas d'irritation oculaire aiguë ou irritation cutanée aiguë.

INFLAMMATION ET EXPOSITION

Point d'éclair:	Supérieur à 200°C
Température d'auto-inflammation :	Supérieur à 250°C
Moyen d'extinction :	Recommandation usage extincteur CO2 * <u>contre indication : jet d'eau</u>