

用户反馈

数据编号 : 520

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 统计报表列表的链接对Safari无效

描述 : 在Safari中点击统计报表列表中的链接没反应

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-04-25 10:58:48

响应说明 : 网上的答案 “safari浏览器不支持window.open直接打开新窗口，经过测试：当window.open为用户触发事件内部或者加载时，不会被拦截，一旦将弹出代码移动到ajax或者一段异步代码内部，马上就出现被拦截的表现了。解决办法：1、在ajax回调函数里面使用window.open（直接使用window.open属于浏览器行为，所以被阻止打开新窗口）；2、苹果系统设置，偏好设置->安全性，去掉阻止弹窗的复选框就ok了。” 实际解决方案是用onclick而不用oncomplete

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-05-21 10:51:09

解决的版本 : 网页客户端 v5.310

数据编号 : 519

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 可以导出用户反馈和版本历史

描述 : 用户可以导出数据列表的不同格式（pdf\json\xml等）

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-04-14 20:18:34

UserFeedback

响应说明: 对于用户反馈和版本历史, 目前只支持全表导出和选中数据的导出, 不支持本页导出。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-14 20:19:31

解决的版本: 平台服务器 v5.300

数据编号: 518

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 加入用于处理新位置数据的系统参数

描述: 加入三个系统参数: 新位置的最小距离、新位置的最小间隔、新位置的最大间隔

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-04-13 14:45:35

响应说明: 系统管理员可以设置这三个参数。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-14 20:14:49

解决的版本: 平台服务器 v5.300

数据编号: 517

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 地图信息弹窗中不显示空值

描述: 在地图信息弹窗中, 对于空值的信息不必显示。网页和客户端引用的是同一方法, 因此可以同时改进

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-04-13 14:42:31

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间 : 2018-04-14 20:15:21
解决的版本 : 平台服务器 v5.300

数据编号 : 516
用户反馈类型 : 问题报告
用户反馈的对象 : 平台服务器
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 调试功能里的网络服务都打不开
描述 : 地址都是localhost
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2018-04-06 11:03:07
响应说明 : 应该用“当前服务器地址”，这样不仅本地可调试，远程服务器亦可调试。
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2018-04-06 13:39:21
解决的版本 : 平台服务器 v5.200

数据编号 : 515
用户反馈类型 : 问题报告
用户反馈的对象 : 平台服务器
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 无需解决
标题 : 新增“系统软件”后，在“用户反馈”表中没有显示出来
描述 : 重新登录以后，新的选项值才显示。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2018-04-06 10:58:11
响应说明 : 这是预期结果。对于一些基本稳定的数据，对其的引用采用"session scope"，即整个session只读一次，除非代码明确重载。这是数据缓存与实时更新的折衷。
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2018-04-06 11:01:47

解决的版本：

数据编号：514

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：波束的饼图中名称有错

描述：报表的参数设置错误。

报告者：任珊虹

报告时间：2018-04-06 10:56:23

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2018-04-06 13:39:34

解决的版本：平台服务器 v5.200

数据编号：513

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：文档

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：更新安装配置手册

描述：将相关文档合并

报告者：任珊虹

报告时间：2018-04-04 13:00:42

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2018-04-04 13:02:41

解决的版本：平台安装配置手册 v4.000

数据编号 : 512

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 围栏报警重复

描述 : 同一围栏同一终端只能有一个活跃的警报。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-04-04 12:59:20

响应说明 : 一个查询语句需要加入限定条件

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-04-06 13:40:21

解决的版本 : 平台服务器 v5.200

数据编号 : 511

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 报警邮件大量发送

描述 : 调试时注释了一段代码, 打包时忘了取消注释

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-04-03 10:55:22

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-04-06 13:40:28

解决的版本 : 平台服务器 v5.200

数据编号 : 510

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 添加WebSocket的调试功能

描述: 所有调试功能只能被超级管理员使用

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-26 11:01:52

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-06 13:40:40

解决的版本: 平台服务器 v5.200

数据编号: 509

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 等待响应

标题: 本地定位数据的清除

描述: 允许用户选择时间段来清除保存在手机数据库里的本地定位数据

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-26 10:30:11

响应说明:

响应者:

响应时间:

解决的版本:

数据编号: 508

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 等待响应

标题: 轨迹播放界面加上提示信息

描述: 播放轨迹速度快时, 地图加载可能卡顿, 界面上需要加上提示: 当地图加载停顿时, 请按“暂停”键、待地图加载完毕后再按“继续”键。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-26 10:27:56

响应说明:

响应者:

响应时间:

解决的版本:

数据编号: 507

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 等待响应

标题: 轨迹播放的速度可以更快

描述: 目前最快速度是0.01秒, 还不够快: 对于追踪了若干小时的轨迹, 播放一遍的时间不能太长。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-26 10:26:34

响应说明:

响应者:

响应时间:

解决的版本:

数据编号: 506

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 等待响应

标题: 轨迹查询可以按时间段

描述: 目前只有“自从”和“最后”的选择

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-26 10:25:36

响应说明:

响应者:

响应时间:

解决的版本:

数据编号: 505

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 正在处理

标题: 草稿的保存时机

描述: 目前是在onResume中保存，更合理的逻辑是在onStop中保存

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-24 09:52:18

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-24 09:53:14

解决的版本:

数据编号: 504

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 文档

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 更新服务平台的用户手册

描述: 平台功能在不断更新，现在需要更新手册。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2018-03-24 09:51:19

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-04-06 13:40:01

解决的版本 : 平台《用户手册》 v4.000

数据编号 : 503

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 文档

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 编写WebSocket接口文档

描述 : 目前WebSocket接口已稳定, 可以整理文档了。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-24 09:50:13

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-27 19:04:15

解决的版本 : WebSocket接口 v1.000

数据编号 : 502

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 文档

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 更新安卓应用的用户手册

描述 : 现在的安卓应用三合一, 手册需要描述所有功能

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-23 18:00:43

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-26 10:23:44

解决的版本 : 安卓客户端 《用户手册》 v2.000

数据编号 : 501

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣: 模拟消息添加草稿类型

描述 : 共有6种消息类型, 目前模拟消息漏了草稿类型。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-23 17:59:19

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-23 18:00:21

解决的版本 : 安卓客户端 v4.100

数据编号 : 500

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣: 复制会重新刷新消息界面

描述 : 复制消息, 不应当刷新消息界面

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-23 17:57:45

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-23 18:00:29

解决的版本 : 安卓客户端 v4.100

数据编号 : 499

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣：消息发送界面的提示需要修改

描述 : 北斗伴侣不会分割长消息。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-23 17:57:09

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-23 18:00:37

解决的版本 : 安卓客户端 v4.100

数据编号 : 498

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣：北斗消息的联系人

描述 : 建立联系人库。发送北斗消息时，可以选择三种联系人：北斗卡、服务平台的账户、或者手机号。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-22 22:24:50

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-22 22:26:41

解决的版本 : 安卓客户端 v4.000

数据编号 : 497

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣：定位模式

描述 : 可以设置定位模式：北斗、GPS

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-22 22:24:25

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-22 22:26:54

解决的版本 : 安卓客户端 v4.000

数据编号 : 496

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣：历史数据的日志

描述 : 记录并且显示日志：收到的北斗数据的历史、查询的电量历史、波束历史。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-22 22:23:07

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-22 22:27:02

解决的版本 : 安卓客户端 v4.000

数据编号 : 495

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 状态数据

描述: 电量、北斗卡、RDSS状态 (波束信号)、版本信息

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:21:44

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:11

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 494

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 消息界面的便利处理

描述: 提供复制、删除、顶部、底部、自动滚屏、清除输入的按钮

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:20:22

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:19

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 493

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 北斗消息的收发

描述: 区分各种类型数据: 收件、发件、草稿、救援、位置。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:19:15

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:26

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 492

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 配置和启停SOS报告

描述: 可以设置SOS报告的目标卡号、手机号、间隔、消息。以及开始、停止按钮。参数持久保存以供下次利用。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:17:23

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:35

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 491

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 配置和启停位置报告

描述: 可以设置位置报告的间隔、目标卡号、位置数。以及开始、结束报告。参数持久保存以供下次利用。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:15:48

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:43

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 490

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗伴侣: 蓝牙串口的扫描、匹配、连接

描述: 蓝牙串口的处理

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-22 22:14:58

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:27:56

解决的版本: 安卓客户端 v4.000

数据编号: 489

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 弃用原来北斗伴侣应用的架构

描述: 原来的北斗伴侣应用主要通过注册监听器来调用通用库的函数。现在全部重写代码, 北斗命令的构建和北斗数据解析也全部重新组织。只实现必要的北斗数据处理。基本覆盖原北斗伴侣应用的功能。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-20 16:56:22

响应说明 : 新架构: 利用service监听蓝牙串口; 利用broadcast交换数据。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-22 22:28:06

解决的版本 : 安卓客户端 v4.000

数据编号 : 488

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 新消息或新警报时写系统通知

描述 : 在系统通知栏里写新消息或者新警报的通知, 并且发出通知铃声。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-20 16:54:14

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-22 22:28:14

解决的版本 : 安卓客户端 v4.000

数据编号 : 487

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 利用广播实现事件监听或延时状态更新

描述 : 对于需要延时检查状态或等待事件发生的场景, 应当注册广播接收器。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-06 15:32:21

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2018-03-22 22:28:22

解决的版本：安卓客户端 v4.000

数据编号：486

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：集成北斗伴侣

描述：目前北斗视野和北斗伴侣是两个应用，可以集成在一起：既有客户端功能、又可以通过蓝牙管理北斗伴侣

报告者：任珊虹

报告时间：2018-03-02 21:44:49

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2018-03-22 22:28:29

解决的版本：安卓客户端 v4.000

数据编号：485

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：所有地图位置都需要区分坐标系统

描述：由于定位方式不同，得到的位置数据可能是GPS坐标也可能是百度坐标。应用位置数据在地图上标识位置时，需要区别对待。

报告者：任珊虹

报告时间：2018-03-01 16:15:26

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间 : 2018-03-01 16:17:50
解决的版本 : 安卓客户端 v3.100

数据编号 : 484

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 正在处理

标题 : 位置数据的需要区分坐标体系

描述 : 由于加入百度定位方式，则本地保存的位置数据可能是百度坐标（没有正式的逆转换方法）也可能是GPS坐标。当允许本地数据上传服务器时，服务器的表需要区分不同的坐标数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-01 16:12:11

响应说明 : 所有包含位置数据的表都加了字段“坐标系”。但是数据处理仍然只有GPS坐标系，将来需要区分。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-04-14 20:15:34

解决的版本 : 平台服务器 v5.300

数据编号 : 483

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 对于升级的场景，需要保证数据库结构得到更新

描述 : 版本改变时，数据表结构可能变化，则升级时需要重新生成表

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-03-01 16:09:48

响应说明 : 这一版本升级时，所有数据将被清除，数据表重新生成

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-01 16:11:53

解决的版本: 安卓客户端 v3.100

数据编号: 482

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 定位方式加入 “百度定位”

描述: 只用标准的GPS定位和网络定位, 室内得不到数据。百度定位可以提供 “离线” 的定位数据。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-01 16:06:33

响应说明: 现在有三种定位方式可选了。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-01 16:09:02

解决的版本: 安卓客户端 v3.100

数据编号: 481

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 对于本地应用, 只需 “轨迹” 而无须 “位置”

描述: 只监视一个对象, 则轨迹图的信息足够

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-03-01 16:04:50

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-01 16:08:49

解决的版本: 安卓客户端 v3.100

数据编号 : 480

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 位置数据，站在用户的角度还是终端的角度？

描述 : 位置数据是定位芯片直接产生的，但是数据在逻辑上最终是为终端持有者服务。例如，一个人可以换不同的手机定位，我们关注的重点是这个人的位置而不是具体某个手机的位置。又如，一个定位终端可以在不同时间为不同人或物服务，我们关注的重点仍然是使用这个终端的人或物的位置。问题产生于：终端与持有者可以是多对多的关系。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-02-28 18:28:18

响应说明 : 一个位置数据同时记录“用户”和“终端”两个信息。在数据分析时，可以基于不同的角度来抽取和统计位置数据：针对终端、还是针对用户。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-02-28 19:51:23

解决的版本 : 平台服务器 v5.120

数据编号 : 479

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 避免多次连接数据库

描述 : 批量数据操作时，尽可能少地连接数据库。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-02-28 13:20:23

响应说明 : 构建新的函数，以应对不同的调用环境，使得同一批数据的操作在一次数据库连接中完成。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-02-28 19:51:34

解决的版本 : 安卓客户端 v3.000

数据编号 : 478

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 建立数据表的索引

描述 : 利于查询

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-02-28 13:19:27

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-02-28 19:51:43

解决的版本 : 安卓客户端 v3.000

数据编号 : 477

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 开启/关闭地图的自动弹窗

描述 : 在地图上, 用户可以开启/关闭自动弹窗

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-02-28 13:13:37

响应说明 : 当选择自动弹窗时, 若新位置数据到来, 则在新位置点上自动弹出该位置点的信息窗口。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-02-28 19:51:52

解决的版本 : 安卓客户端 v3.000

数据编号 : 476

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 自动跳转与手动跳转兼容

描述: 允许用户设置: 以最新位置为地图中心自动跳转或者禁止自动跳转; 同时提供手动跳转按键: 地图可以以本地终端、或任意服务器终端当前位置为中心。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 13:09:49

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:52:00

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 475

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 手机定位终端与服务器定位终端共存

描述: 可以同时监视本地定位、和服务器多个终端。即可以在一张地图上同时显示本地位置或者轨迹、和服务器多个终端的位置或者轨迹。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 13:05:33

响应说明: 用户可以选择监视/不监视本地定位, 同时选择监视任意权限范围内的服务器终端。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:52:07

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 474

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 扩充为手机定位终端

描述: 允许用户手机不连接服务器，而是只监视本地定位，即客户端成了手机定位终端。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 13:00:50

响应说明: 在登录界面上提供“本地使用”按钮。点击后不连接服务器而是直接进入应用界面，可用功能为：设置定位参数、开启/关闭定位、地图显示本地最后位置、地图显示本地位置的轨迹、以及本地位置的轨迹播放。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:52:17

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 473

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 评估数据保存的时机

描述: 应避免频繁保存数据、同时避免界面切换的阻塞问题。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 12:52:53

响应说明: 经过测试，性能优化前1万条数据的写大约耗时30秒，而性能优化后1万条数据的写大约耗时1秒。目前方案是：在onStop里保存数据。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-06 15:28:24

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 472

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 耗时的操作不应在onPause里完成

描述: 若在onPause中执行耗时操作, 则界面切换会停滞甚至黑屏。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 12:45:08

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:53:42

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 471

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: sqlite批量写应该显式应用事务

描述: 不写事务语句, 则每条写操作语句都是提交一次事务。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-28 12:42:42

响应说明: 不写事务语句, 则3134条数据消耗9144毫秒, 平均每条消耗2.92毫秒, 还造成4次死锁。而写了事务语句, 则3134条数据消耗360毫秒, 平均每条消耗0.115毫秒, 没有死锁。即, 性能相差25倍多! 9秒多的操作必须开启后台进程, 而不到400毫秒的操作则可以不顾虑界面阻塞了。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-22 14:27:37

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 470

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 本地定位: 数据存储为GPS坐标

描述: 为了后续处理和交换, 定位数据应是GPS坐标

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-11 10:25:22

响应说明: 不能使用百度地图的定位API, 它不提供国内位置的GPS数据。采用Android自带的定位接口即可。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:53:58

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 469

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 本地定位: 允许用户选择定位参数

描述: 目前手机上常用有效定位方式是: 网络定位、GPS定位。允许用户选择采用哪一种或者都选用。提示用户开启权限。同时允许用户选择定位间隔和最小距离。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-11 10:20:43

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-28 19:54:12

解决的版本: 安卓客户端 v3.000

数据编号: 468

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 北斗位置数据的注入加入时间和距离因素

描述: 目前是在数据库中写入每一个读取到的北斗位置数据。当位置持续不变时，可以借鉴GPS定位API的策略：加入最小时间间隔和最小距离间隔。即：在最小时间间隔之后才会处理新的定位数据、只有大于最小距离的位置才是新的有效数据。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-02-11 10:19:46

响应说明: 参考了Android官方的BetterLocation算法。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-14 20:17:34

解决的版本: 平台服务器 v5.300

数据编号: 467

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “注销”图标与发送消息的图标重复

描述: 修改“注销”图标

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-01-16 13:19:15

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-01-16 13:20:08

解决的版本: 安卓客户端 v2.100

数据编号: 466

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “新消息时滚屏”未正确显示设置状态

描述: 例如，设置为“假”，然后切换界面再回到消息界面，此选项是“真”。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-01-16 13:15:55

响应说明: 设置此界面元素的初始值为已保存的值。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-01-16 13:17:35

解决的版本: 安卓客户端 v2.100

数据编号: 465

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 登录失败时仍显示功能界面

描述: 程序逻辑应是：若登录失败的原因是网络不通，则显示上次登录的数据；否则仍停留在登录界面。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2018-01-16 13:12:25

响应说明: 网络服务须正确判断登录失败的原因：是账户不正确还是网络不通。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-01-16 13:14:19

解决的版本: 安卓客户端 v2.100

数据编号: 464

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 允许WebService和WebSocket请求发送的密码为明文或者密文

描述: 与请求方约定密钥和算法，适应不同的情况：不同类型的客户端可以有不同的加密算法和密钥生成协议。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2018-01-16 09:54:50
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2018-01-16 13:11:44
解决的版本 : 平台服务器 v5.110

数据编号 : 463
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 苹果客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 以后解决
标题 : 客户端发送的WebService和WebSocket请求均须加密密码
描述 : 服务器与客户端约定加密密钥和加密算法。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2018-01-16 09:54:11
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2018-01-16 09:54:35
解决的版本 :

数据编号 : 462
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 安卓客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 客户端发送的WebService和WebSocket请求均须加密密码
描述 : 目前密码均是明文发送。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2018-01-16 09:49:33
响应说明 : 服务器与客户端约定加密密钥和加密算法。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-16 13:10:51

解决的版本 : 安卓客户端 v2.100

数据编号 : 461

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 苹果客户端可注册为终端

描述 : 用户可以把苹果客户端注册为终端, 以利用系统已有的功能: 记录和追踪客户端位置、触发警报、客户端之间的位置共享、客户端之间的消息通信。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-01-16 09:47:05

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-16 09:47:52

解决的版本 :

数据编号 : 460

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 安卓客户端可注册为终端

描述 : 用户可以把安卓客户端注册为终端, 以利用系统已有的功能: 记录和追踪客户端位置、触发警报、客户端之间的位置共享、客户端之间的消息通信。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-01-16 09:44:09

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-16 09:48:05

解决的版本 :

数据编号 : 459

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 苹果客户端的自动化功能测试

描述 : 可编写Python脚本实现自动化功能测试

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-01-16 09:42:56

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-16 09:47:58

解决的版本 :

数据编号 : 458

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 安卓客户端的自动化功能测试

描述 : 可编写Python脚本实现自动化功能测试

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-01-16 09:42:04

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-16 09:48:12

解决的版本：

数据编号：457

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：正在处理

标题：网页客户端的自动化功能测试

描述：可编写Python脚本实现自动化功能测试

报告者：任珊虹

报告时间：2018-01-08 15:14:49

响应说明：已部分实现

响应者：任珊虹

响应时间：2018-02-27 09:57:04

解决的版本：

数据编号：456

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：正在处理

标题：页面元素应定义id，以便于自动化功能测试

描述：自动化功能测试需要id来定位页面元素

报告者：任珊虹

报告时间：2018-01-08 15:10:43

响应说明：部分实现

响应者：任珊虹

响应时间：2018-02-27 09:57:35

解决的版本：

数据编号 : 455

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 从库执行事件时错误导致数据同步停止

描述 : 从库的事件应当由主库复制, 以保障从库不再重复执行事件。本次错误是由于从库文件是由主库直接复制过来的, 包含了已创建好的事件, 因此造成同一事件分别在主从上定义而重复执行。要避免错误, 要么构建好从库以后在主库定义事件、要么把从库上重复定义的事件删除或者关闭。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2018-01-04 13:23:25

响应说明 : 删除从库上的事件

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-01-04 13:29:11

解决的版本 :

数据编号 : 454

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 网页开关日志大量重复

描述 : 目前是在JSF filter中采集网页打开/关闭事件, 会产生大量重复日志。利用js的事件可以避免重复日志。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-12-25 11:05:17

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-29 11:31:08

解决的版本 : 平台服务器 v5.100

数据编号 : 453

用户反馈类型:改进建议

用户反馈的对象:安卓客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:以后解决

标题:关于新消息的读入需要有更好的算法

描述:新消息的读入涉及到:与服务器的传输量、界面响应速度、界面显示量的限制、本地存储限制。如何不遗漏任何消息、如何平衡各种限制,需要周到的设计。目前是限制一次读取的消息数,可能造成遗漏消息。例如新消息是1100条,若一次只允许读入1000条,则遗漏100条。即使不限制一次读取的数据量,若没有补救算法,网络故障或者界面切换也会造成消息遗漏。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-12-23 10:25:11

响应说明:问题的本质是:本地缓存的数据、和新读入的消息,如何无缝衔接?

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-29 11:31:26

解决的版本:

数据编号:452

用户反馈类型:问题报告

用户反馈的对象:网页客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:系统日志按类型查询有错

描述:在页面上按类型输入过滤字符串,查询为空。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-12-23 10:22:56

响应说明:类型定义是内部表,需要页面按表处理。

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-29 11:31:32

解决的版本:平台服务器 v5.100

数据编号:451

用户反馈类型:改进建议

用户反馈的对象:安卓客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:最后检查时间在离开界面时也需要设置

描述:目前时进入消息和警报界面时,设置最后检查时间。更重要的是,离开界面时也需要设置最后检查时间,否则会造成查询结果与实际状况的偏差。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-12-22 10:12:43

响应说明:在onResume里处理。

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-22 16:36:38

解决的版本:安卓客户端 v2.000

数据编号:450

用户反馈类型:改进建议

用户反馈的对象:网页客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:最后检查时间在离开页面时也需要设置

描述:目前时进入消息和警报页面时,设置最后检查时间。更重要的是,离开页面时也需要设置最后检查时间,否则会造成查询结果与实际状况的偏差。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-12-22 10:10:16

响应说明:利用 window.onunload事件即可

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-22 16:36:51

解决的版本:平台服务器 v5.000

数据编号:449

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息本地缓存的参数

描述: 1万条消息的sqlite存储大约1M, 需要限定总存储量、以避免过量占用内存。每次从服务器读取的消息量也需要限定、以避免过量数据传输。消息界面一次加载数也需要限定、以避免过量显示。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-22 09:34:12

响应说明: 用户可以设置: 消息最大存储量、消息最大读取量、消息页面大小。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:38:01

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 448

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息和警报界面添加滚屏按钮

描述: 添加两个按钮: 滚屏到顶部、滚屏到底部

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-22 09:33:09

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:38:14

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 447

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息websocket与用户有关

描述: 对于管理员, 消息websocket只与终端有关。对于普通用户, 只能接收与自己相关的消息。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-22 09:30:57

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:38:40

解决的版本: 平台服务器 v5.000

数据编号: 446

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 有输入的界面需要处理隐藏输入法的情形

描述: android不会自动隐藏输入法管理器, 因此所有包含输入域的界面都需要处理: 点击界面空白处隐藏输入法管理器。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-22 09:27:51

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:38:59

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 445

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 数据的接收和处理只针对被选择的终端

描述: 目前版本中有的界面数据是针对所有被授权的终端。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-16 20:35:44

响应说明: 各界面只接收和显示被选择终端的数据。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:39:09

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 444

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 只申请必要的的数据

描述: 在WebSocket通道中只监听变化了的数据。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-12-16 20:31:20

响应说明: 例如，同一界面建立三个通道来分别监听终端的新位置、新状态、和新消息，而不是建立一个通道来接收终端的全部数据变化。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:39:18

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 443

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “轨迹”图添加“播放”按钮

描述：“轨迹”可以被播放。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-12-13 08:49:10

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-12-22 16:39:29

解决的版本：安卓客户端 v2.000

数据编号：442

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：删除“刷新”按钮

描述：数据改为实时更新以后，“刷新”按钮不再有用。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-12-13 08:48:12

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-12-22 16:39:36

解决的版本：安卓客户端 v2.000

数据编号：441

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：“轨迹”图增加颜色

描述：不同终端用不同颜色显示，目前只定义了三种颜色循环使用。

报告者：任珊虹

报告时间 : 2017-12-13 08:46:52
响应说明 : 添加为十种颜色。
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-12-22 16:39:43
解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 440
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 安卓客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : “位置”图上区分终端状态
描述 : 处于警报状态的终端显示为红色位置点、处于通知状态的终端显示为紫色位置点、正常状态的终端显示为蓝色。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-12-13 08:39:26
响应说明 : 与网页客户端一致
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-12-22 16:39:54
解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 439
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 安卓客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 对称的数据加密算法
描述 : 新版Android不再支持基于Crypto provider的加密算法。我们需要对称加密算法，用来保存敏感数据，而不是用来验证密码。因此需要找到新版android支持的双向加密算法。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-12-08 10:44:05

响应说明 : 利用PBE实现对称加密。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-02-28 19:56:13

解决的版本 : 安卓客户端 v2.100

数据编号 : 438

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 向服务器提供日志数据

描述 : 在WebService和WebSockect的请求数据中加入客户端信息，以利于服务器写日志。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-12-08 10:37:22

响应说明 : 如何获得Android客户端的唯一标识是一个问题，我们不打算要求用户打开隐私权限，因此无法获得IMEI这样的信息。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:40:07

解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 437

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 解析数据时注意标签可能被强制转换为驼峰命名

描述 : 实践发现，新版Android Studio似乎把接收到json/xml数据的标签强制转换为驼峰命名。服务器数据格式仍按下划线命名规则，客户端解析时需要判定被强制转换的处理驼峰命名。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-12-08 10:27:35

响应说明 : 进一步查实，问题不是AS客户端的解析，而是新版GlassFish 5的问题。。。目前仍用GlassFish 4.1.2吧~ 已向开发者提交问题报告

<https://github.com/javaee/glassfish/issues/22378>

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-09 21:58:22

解决的版本:

数据编号:436

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:平台服务器

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:系统日志写入数据库

描述:日志分类保存,方便查询。目前是用Log4j保存系统日志为文本文件。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-11-29 20:58:56

响应说明:页面菜单“帮助-系统日志”可查询。管理员可看到所有日志,普通用户只能看到与自己相关的日志。

响应者:任珊虹

响应时间:2017-12-22 16:41:02

解决的版本:平台服务器 v5.000

数据编号:435

用户反馈类型:改进建议

用户反馈的对象:接口

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:Web Service和WebSocket传送的时间数据都用long类型

描述:网络传送时间数据用它们的long值而不是带有格式和时区的子串。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-11-28 17:19:17

响应说明:服务器和手机客户端都需要修改。

响应者:任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:42:10
解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 434

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 读写分离、实时同步、缓存、与“陈旧数据”的权衡

描述 : 经过实践得出结论，适合读写分离的数据表应当：只增或删，从不修改。对这样的数据做读写分离，既能获益于数据实时同步、缓存、又能避免“陈旧数据”（stale read）。在大多数实时监控系统中，大量累积的数据恰恰都是这样的特征：只增删不修改。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-24 19:29:38

响应说明 : 在我们的系统中，随时间大量累增的五个数据表都是只增不改，因此都可以读写分离、实时同步、开启缓存、同时避免“陈旧数据”。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:42:19

解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 433

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 终端状态按重要性排序

描述 : 目前查询终端状态时按最后记录时间倒序返回数据。终端状态包含：各类警报、各类通知、其它自定义状态。按重要性排序更合理，即所有警报在前、然后是所有通知、然后是其它状态。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-24 18:40:22

响应说明 : 终端状态类型表添加两个新字段：重要性和类型。同时修改查询语句。所有状态类型的重要性排序如下：求救警报（1）、落水警报（1）、出围栏警报（2）、进围栏警报（2）、出围栏通知（5）、进围栏通知（5）。此表可以根据应用扩充。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:42:29

解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 432

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 衍生数据: 步长、速度、和行程

描述 : 基于位置数据, 可以自动计算终端步长, 即每个位置点与上一个位置点的距离。步长又可以用来计算速度和累计行程。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-24 09:11:02

响应说明 : 根据不同类型的应用, 步长、速度、和行程数据可以提供不同的功能。例如, 终端可能是计步器、车辆、手机。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-29 11:31:47

解决的版本 :

数据编号 : 431

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 采用okhttp库实现数据实时更新

描述 : 目前版本是定时刷新。okhttp3提供了websocket的API, 可以实现数据实时更新。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-23 11:03:19

响应说明 : 所有实时数据均是监听服务器推送的数据。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:43:31

解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 430

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 本地数据全部存入Sqlite

描述 : 现在本地数据存为SharedPreferences。而且没有保存查询数据的快照。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-23 10:19:00

响应说明 : 本地数据包括: app全局变量、用户变量、查询数据的快照。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:43:43

解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 429

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据表中的布尔字段均改为非空

描述 : 布尔型为空无益于查询效率

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-23 10:01:47

响应说明 : 遍历数据表和代码, 将所有布尔型及其操作改为非空

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:43:56

解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 428

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 数据：相对距离

描述 : 用户可以定义参照点来检查多个终端的“距离”，参照点可以是：固定的坐标、手机客户端、或者另一个终端。距离可以用来查看各个终端与参照点的远近，也可以用来触发警报。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-22 09:02:52

响应说明 : 圆形围栏实际就是一种距离报警方式。但是距离数据的作用不止是报警。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-29 11:31:54

解决的版本 :

数据编号 : 427

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 接口

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 为手机客户端实现新的webSocket接口

描述 : 目前的webSocket接口满足网页客户端的需求，而手机客户端的webSocket的需求需要更多的接口。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-22 07:49:51

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:44:07

解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 426

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 历史库与实时数据分离

描述: 目前历史库是同步从实时库复制数据，所以不能利用缓存的优势。实时同步与海量查询无法很好的兼顾。所以退回到传统的架构上：实时监控和实时分析的事务需全部在实时库上处理、归档数据和离线分析的事务在历史库上处理、历史库的数据会略微滞后。历史库每日同步实时库，所以会有一天的数据滞后。但是历史查询没有滞后，即系统内部自动分析数据需要在哪里库里读取。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-11-22 07:34:20

响应说明: 经过进一步分析，决定仍然按照目前方案：实时同步历史库。同时历史库开启缓存。解决stale read问题的办法是改进查询算法：实时数据从实时库中读、历史数据从历史库中读、数据查询结果可能是拼接而成。历史数据不会有stale read问题。最终结论参考“用户反馈434”的描述。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-24 19:46:24

解决的版本:

数据编号: 425

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 轨迹数据的抽样算法

描述: 在查询显示轨迹时，如何抽取数据来有效显示轨迹的主要特征，需要设计合理的算法。等时抽样是最简单的算法，但是多数情况下并不能展示主要轨迹。例如，终端长时间停留在同一位置，则这些数据在轨迹上的重要性就不如终端移动的位置数据。抽样算法涉及压缩率和统计方差领域的知识。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-11-20 09:32:06

响应说明: 通过改进位置数据注入的算法（参见编号为468的用户反馈），可以避免大量冗余位置数据（长时间不移动）写入数据库。目前暂时不需要复杂的抽样算法。

响应者: 任珊虹

响应时间 : 2018-04-25 10:01:27

解决的版本 :

数据编号 : 424

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 轨迹播放结束时地图移到最后一个终端的最后一个位置

描述 : 目前轨迹播放结束时停到第一个终端的最后位置。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-20 09:30:39

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:44:29

解决的版本 : 平台服务器 v5.000

数据编号 : 423

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 不同数据库链接的方法写在不同的文件里

描述 : 整理代码, 将不同数据库链接的方法分别写在不同文件中。调用者需要明确了解引用的是哪一个数据库链接。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-17 15:18:00

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-17 17:28:39

解决的版本 : 平台服务器 v4.650

数据编号 : 422

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 警报计数和排序还是按最后记录时间

描述 : 目前是按最初记录时间。按最后记录时间可能更合理一些

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-17 15:05:24

响应说明 : 算法有一些缺陷：对于变化很快的实时数据，“最后”和“最近”的截至时间如果指定为“当前时间”，则查询结束时最新数据可能比取值时更晚。即查询条件宜为大于而不是between

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-17 17:28:27

解决的版本 : 平台服务器 v4.650

数据编号 : 421

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 避免同一事务涉及多个数据库连接

描述 : 目前的驱动是非分布式的（non-XA），若事务涉及写，则其读也应当连接实时库。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-16 13:24:27

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-16 16:18:36

解决的版本 : 平台服务器 v4.600

数据编号 : 420

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据触发器有错误

描述 : 存储过程名字修改了，而触发器的引用没有修改。删除数据时会出错

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-16 13:22:14

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-16 16:18:48

解决的版本 : 平台服务器 v4.600

数据编号 : 419

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 物联网：缓存的利弊

描述 : 物联网本质是实时监控，而非联机事务处理。少部分数据可能是联机事务，但主要数据来自多种数据源流入，因此缓存带来的stale read可能非常突出。读数据是否采用缓存，需要结合数据写入的途径来决定。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-16 08:56:45

响应说明 : 对于某些数据表，读取实时数据时，若数据来自数据库自动同步（主从架构），则JPA层的缓存没有意义。可以对从库的persistence.xml添加以下属性：property name="eclipselink.cache.shared.default" value="false"。最终结论参考“用户反馈434”的描述。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-24 19:46:46

解决的版本 : 平台服务器 v4.600

数据编号 : 418

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息界面左侧的终端列表在新消息到来时没有更新

描述 : 读写分离使用不同的数据库链接, 在JPA层面上如果使用缓存, 则造成stale read。缺省有两级缓存, 因此从历史库中读取总是在缓存中读而无法读到新数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-15 09:13:10

响应说明 : 通过配置JPA的参数来取消缓存, 而不是修改代码。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-16 16:35:57

解决的版本 : 平台服务器 v4.600

数据编号 : 417

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 统计图的颜色重复

描述 : 目前有的数据类项个数已超出10个, 而统计图预定义的颜色只有10个。需要扩充颜色。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-11-13 21:41:36

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-16 16:36:04

解决的版本 : 平台服务器 v4.600

数据编号 : 416

用户反馈类型: 问题报告
用户反馈的对象: 安卓客户端
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 手机客户端不显示数据
描述: 服务器重做以后, 没有打上eclipseLink补丁。
报告者: 任珊虹
报告时间: 2017-11-13 21:18:55
响应说明: 已在安装配置手册中添加打补丁的步骤。
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-11-17 17:51:04
解决的版本: 平台安装配置手册 v3.300

数据编号: 415
用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 平台服务器
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 试用账户的密码
描述: 原先在编写客户端时, 试用账户密码统一定为“试用账户”。现在服务器把试用账户密码改了, 所以客户端无法以试用账户登录了。。。.
报告者: 任珊虹
报告时间: 2017-11-13 18:59:53
响应说明: 试用账户不再需要密码
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-11-13 21:17:16
解决的版本: 平台服务器 v4.520

数据编号: 414
用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 系统管理员可以解锁或者锁定账户

描述: 目前被锁账户是一天后自动解锁。添加功能, 使系统管理员可以直接解锁或者锁定账户。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-11-13 18:37:34

响应说明: 系统管理员同样可以设置账户的有效期限来锁定用户

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-13 21:17:26

解决的版本: 平台服务器 v4.520

数据编号: 413

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 试用账户被锁定

描述: 根据日志, 是用户在调用网络服务时密码错误导致。应当避免试用账户被锁。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-11-13 18:34:15

响应说明: 试用账户是一个特殊账户, 应当避免其登录失败

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-13 21:17:37

解决的版本: 平台服务器 v4.520

数据编号: 412

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 调整数据定义以适应数据表分区

描述: mysql分区不支持外键，且对主键有要求。对于需要分区的数据表，需要删除外键并且重新定义主键。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-11-02 09:05:25

响应说明: 在数据逻辑层（ER图）和代码持久层（JPA）不必变动，仍然保持原有定义。而是在物理层直接删除外键并且重新定义主键，用触发器保证外键数据的一致性。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-06 17:46:28

解决的版本: 平台服务器 v4.500

数据编号: 411

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 文档

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 更新《运行环境的安装与配置手册》

描述: 目前的运行环境的配置发生了较大改变：mysql需要配置主从架构；ActiveMQ已是内嵌而不必配置；远程管理GlassFish不被建议因而不提供配置方法。此文档可以公开。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-10-25 19:08:19

响应说明: 更新为v3.0。在网站主页上已提供下载链接。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-06 17:47:48

解决的版本: 平台安装配置手册 v3.000

数据编号: 410

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 统计报表频繁生成

描述: 现在每隔24秒生成一次~ 原因时间隔单位改为秒了, 而间隔时间应该是24*2600

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-10-18 11:06:31

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-10-18 11:36:46

解决的版本: 平台服务器 v4.310

数据编号: 409

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 评估OLAP工具

描述: 目前系统已利用JasperSoft实现了统计报表的预生成。可以利用OLAP技术提供在线定制报表。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-10-18 09:42:51

响应说明: 考虑采用kylin, 它是较为成熟的基于hadoop的分布式数据仓库产品。另外, 还有成熟的数据挖掘工具。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-11-23 11:17:44

解决的版本:

数据编号: 408

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息没有被接收

描述: 版本更新后出现问题。

报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-10-10 09:43:21
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-11-06 17:50:25
解决的版本 : 平台服务器 v4.300

数据编号 : 407
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 数据
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 北斗用户消息添加两个字段
描述 : 标识: 是否是通播、消息实际发送时间
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-10-10 09:40:51
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-11-06 17:48:07
解决的版本 : 平台服务器 v4.300

数据编号 : 406
用户反馈类型 : 问题报告
用户反馈的对象 : 平台服务器
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 收到的北斗消息的“信息类别”没有保存
描述 : 遗漏了设置语句
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-10-09 17:48:45

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-11-06 17:48:51

解决的版本：平台服务器 v4.300

数据编号：405

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：支持主要的国际语言

描述：如：法语、西班牙语、俄语

报告者：任珊虹

报告时间：2017-10-05 19:27:34

响应说明：目前系统支持：汉语、英语、法语、西班牙语、俄语

响应者：任珊虹

响应时间：2017-10-05 19:30:02

解决的版本：平台服务器 v4.200

数据编号：404

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：利用内部权限表而不是每次多表查询权限

描述：用户权限有多张数据表经过逻辑计算而决定。可以将计算结果保存为内部权限表，权限更新时同时更新内部权限表以保持一致性，查询权限可在内部权限表上执行，节省了计算时间也不必涉及多表。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-09-27 17:46:29

响应说明：利用数据库的触发器实现

响应者:任珊虹

响应时间:2017-11-23 11:18:32

解决的版本:平台服务器 v4.300

数据编号:403

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:平台服务器

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:应用层实现读写分离

描述:1) 实时的写操作在主数据库上实施;2) 实时的查询操作尽可能在复制库上实施;3) 历史查询操作在历史库上实施。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-09-23 12:26:28

响应说明:

响应者:任珊虹

响应时间:2017-11-13 21:28:04

解决的版本:平台服务器 v4.500

数据编号:402

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:数据

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:构建主从数据库构架

描述:主从数据架构为:一主(实时库)两从(复制库和历史库)。数据存储策略为:1) 实时库保留最近一个月的数据、定时清除旧数据;2) 复制库和历史库同步复制实时库;3) 通过设置标志位,历史库中增量数据表的所有数据不会被清除;4) 历史库保留最近一年的数据、定时归档旧数据。

报告者:任珊虹

报告时间:2017-09-23 12:12:32

响应说明:定时任务暂时不清除旧数据,以保留演示数据。

响应者:任珊虹

响应时间 : 2017-11-13 21:28:11
解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 401

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : "价格表"的列名“价格单位”有错

描述 : 需要增加一个locale值

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-15 11:20:20

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:02:12

解决的版本 : 平台服务器 v4.120

数据编号 : 400

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 注销时提示重新提交修改

描述 : 上版本改动后ajax行为定义不当

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-14 10:57:23

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:02:23

解决的版本 : 平台服务器 v4.120

数据编号 : 399

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 点击链接返回登录界面

描述 : 经过测试, 发现用https链接登录以后再用http登录, 所有调用window.open打开的链接均会发生这个问题 (cookie无效且sessionid丢失) 。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-13 12:16:22

响应说明 : 清除浏览器关于本网站的cookie值即可解决问题。应当避免在https和http之间切换。

<https://stackoverflow.com/questions/9004878/spring-security-3-1-0-cannot-switch-from-https-to-http/9174329#9174329>

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 11:15:02

解决的版本 :

数据编号 : 398

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 页面底部的版权信息应该国际化

描述 : 目前是中文硬代码

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-11 18:12:24

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:02:59

解决的版本 : 平台服务器 v4.110

数据编号 : 397

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : "位置"页面的终端信息没有国际化

描述 : 在英文界面下仍然显示汉字

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-11 18:11:02

响应说明 : 以下场景是合理的: 切换界面语言后, 如果查询条件未变, 由于“位置”和"轨迹"页面数据用的是上次查询的缓存数据, 则页面上终端信息弹出窗口仍是查询时的界面语言。例如, 在中文界面下查询位置后切换到英文界面, 在没有重新查询之前终端信息的弹出窗口仍是中文的。这不是bug, 而是预期的结果。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-11 18:57:02

解决的版本 :

数据编号 : 396

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 轨迹的“播放”界面中有语言硬代码

描述 : 所有按钮都应该国际化

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-07 18:40:45

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:03:12

解决的版本 : 平台服务器 v4.110

数据编号 : 395

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : “北斗波束强度x的统计报告”中不应该出现“所有波束”一行

描述 : 报表生成语句有Bug

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-07 18:24:25

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:03:19

解决的版本 : 平台服务器 v4.110

数据编号 : 394

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息界面的时间区域包含语言硬代码

描述 : 非用户数据在英文界面下仍然显示汉字

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-09-07 18:21:31

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:05:23

解决的版本 : 平台服务器 v4.110

数据编号 : 393

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户反馈添加一个字段: 在哪个版本中解决的

描述: 有益于代码管理

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-09-07 10:33:50

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:02:41

解决的版本: 平台服务器 v4.120

数据编号: 392

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 物联网: 评估分布式计算平台

描述: 目前的系统 (JavaEE) 对于两百万数据行的复杂查询 (未深入优化) 的响应速度超过10秒。物联网必然是PB级的实时计算, 高负载的大数据计算需要采用分布式计算平台。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-08-13 11:38:48

响应说明: Flink适用于大规模终端数据的实时收集 (分布式流处理), Spark适用于大数据的实时计算和分析挖掘 (分布式批处理)。配合时序数据库应该是不错的大数据计算与存储架构。ps. 目前不必考虑尚未成熟的区块链技术。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-23 12:34:03

解决的版本:

数据编号: 391

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 对于大数据表不提供全表导出

描述: 对于“位置”和“用户消息”，不提供全表导出，只提供页面数据导出和选择数据导出。因为这些数据表体量巨大，通过客户端导出不是合适的方式。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-08-11 11:05:07

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:04:42

解决的版本: 平台服务器 v4.000

数据编号: 390

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户可以随时切换界面语言

描述: 在“用户设置”中，用户选择界面语言，即时生效，并且在session中保持；若用户保存语言设置，则永久生效。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-08-11 11:01:17

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:04:08

解决的版本: 平台服务器 v4.000

数据编号: 389

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 登陆界面提供语言选择

描述: 登陆界面的缺省语言由用户浏览器的当前语言决定。在登陆界面上提供切换语言的按钮。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-08-11 10:59:49

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:03:53

解决的版本: 平台服务器 v4.000

数据编号: 388

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: WebSocket请求中的用户密码不能是明码

描述: 目前WebSocket请求中的用户密码是明码, 有被监听的安全威胁。而且一些内部账户(如试用账户)的密码会被暴露。应改为加密后的密码。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-08-04 21:47:52

响应说明: 对于websocket加密和解密的种子是专用的, 不能与服务器的种子相同。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:05:08

解决的版本: 平台服务器 v4.000

数据编号: 387

用户反馈类型: 性能优化

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 物联网：评估时序数据库

描述: 物联网持续实时更新大量数据，且所有数据都带有时标，所有需求都指向“时序数据库”的优势。评估当前时序数据库的现状，判断是否有可用的、较成熟的、开源的时序数据库。ps.昂贵过时的“实时数据库”必然不是选择。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-07-16 10:48:28

响应说明: 需求：海量数据持续实时更新、实时查询数据、历史数据在实时监测中作用小、历史数据积累惊人、历史数据分析

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-23 12:34:40

解决的版本:

数据编号: 386

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 苹果客户端

用户反馈状态: 第三方处理

标题: 我想通过手机查找方位

描述: 我有时候小狗丢了想通过自己手机查找

报告者: jacke我

报告时间: 2017-07-14 13:34:32

响应说明: 感谢反馈！这是一种定位产品的需求：宠物定位项圈+监视客户端（手机app）。全息时空的范畴：基于北斗及GPS定位技术的服务平台，包括数据中心+定位终端+客户端，可以包括此类应用。是否开发、开发何种产品，取决于公司的市场决策。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-07-16 10:57:26

解决的版本:

数据编号: 385

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 统计报告的国际化

描述: 系统可以对不同的用户提供不同语言的统计报告。统计报表的所有语言版本需要预生成

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-07-14 09:47:20

响应说明: 重新设计统计报表，实现报表界面元素与语言无关。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:05:57

解决的版本: 平台服务器 v4.100

数据编号: 384

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 正在处理

标题: 系统推送数据的国际化

描述: 系统可以向接收者推送本地化的数据。例如，不同接收者可以收到不同语言的短信、邮件、或者北斗消息。改动较大：需要增加和修改数据表，为终端的联系人提供语言选择

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-07-14 09:44:41

响应说明: 已部分实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-02-27 09:58:18

解决的版本:

数据编号: 383

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 实时更新消息聊天界面的状态栏

描述: 可以在状态栏刷新新信息到来的时间和终端名。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-07-13 10:41:45

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-09-15 12:06:36

解决的版本: 平台服务器 v4.000

数据编号: 382

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 接口国际化

描述: 接口数据避免直接与语言有关。系统可以提供数据本地化的接口，即客户端或者第三方应用可以访问原始的内部数据、和不同语言版本的交互数据。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-07-13 10:32:42

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-12-22 16:45:18

解决的版本: 平台服务器 v5.000

数据编号: 381

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 页面国际化

描述: 页面元素避免直接与语言有关。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-13 10:26:07

响应说明 : 所有页面和bean需要过滤一遍，替换语言的硬代码

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:06:49

解决的版本 : 平台服务器 v4.000

数据编号 : 380

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 系统数据国际化

描述 : 系统内部交换数据避免直接与语言相关。用户数据可以包含本地化内容。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-13 10:23:09

响应说明 : 数据表、EJB、bean、和页面都需要调整，以替换语言硬代码。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:06:59

解决的版本 : 平台服务器 v4.000

数据编号 : 379

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 警报界面在还没有选择查询条件时就刷出数据了

描述 : 原因是初始时webSocket自动启动了，应该在用户提交查询条件后才启动。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-09 09:28:59
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-09-15 12:07:19
解决的版本 : 平台服务器 v4.000

数据编号 : 378
用户反馈类型 : 性能优化
用户反馈的对象 : 数据
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 监视、分析、优化数据库操作
描述 : 编码层级、应用层级、服务器层级、和数据库层级均有监测手段。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-07-09 09:24:08
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-11-06 17:51:32
解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 377
用户反馈类型 : 性能优化
用户反馈的对象 : 数据
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 复杂查询改为存储过程
描述 : 目前的某些复杂查询的实现代码非常笨拙和消耗资源，利用存储过程更为合适。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-07-09 09:20:14
响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-06 17:50:47

解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 376

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 双击数据行打开查看数据的界面

描述 : 在数据列表中，双击数据行，则弹出显示该行数据详细信息的窗口。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-09 09:19:01

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:07:28

解决的版本 : 平台服务器 v4.000

数据编号 : 375

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息聊天界面的发送按钮无反应

描述 : 应该返回错误提示或者直接发送消息。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-06 16:44:50

响应说明 : 没有进行完整的回归测试

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:07:49

解决的版本 : 平台服务器 v4.000

数据编号 : 374

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据列表中填写的过滤条件的保持问题

描述 : 用户在数据表列名下填写的过滤条件，在改变查询条件的情况下仍然保持，但是不显示在过滤框中，用户没法了解当前的过滤条件。这也许是primefaces的bug或者limitation，需要自己写代码修补这个问题

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-03 09:59:18

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:08:00

解决的版本 : 平台服务器 v3.970

数据编号 : 373

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 模式化主要数据的查询条件

描述 : 主要数据的查询都与终端和时间有关，因此可以模式化这部分算法。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-03 09:49:17

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-15 12:08:12

解决的版本 : 平台服务器 v3.970

数据编号 : 372

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 轨迹的实时数据不必抽样

描述 : 抽样是耗时较长的处理，实时抽样不现实，因此实时数据是不断更新和覆盖历史数据。这样初始化时抽样的意义不大，不如只选取最近的数据。用户可以在历史查询时查看抽样数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-03 09:44:30

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-08-11 23:22:01

解决的版本 :

数据编号 : 371

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 模式化lazy loading代码

描述 : 抽象出lazy loading的算法，成为可以直接引用的模式。而不必每个表都写一遍

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-07-03 09:42:51

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-07-05 20:36:34

解决的版本 :

数据编号 : 370

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据导出时需要处理提示

描述 : 当数据量传输量较大时，页面看起来停滞了

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-24 22:58:27

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-08-11 23:22:11

解决的版本 :

数据编号 : 369

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 实时数据处理尽可能放在后端，减少前后端交互

描述 : 直接推送数据结果到页面，而不是将数据变化推送到页面再做处理

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-14 10:57:32

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-24 22:53:00

解决的版本 :

数据编号 : 368

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 实时数据更新时顶部菜单只需刷新数目

描述: ajax事件只需更新数目而不是整个菜单。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-14 10:53:14

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-24 22:53:08

解决的版本:

数据编号: 367

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 凡是需要后端数据处理的页面切换都需要响应提示

描述: 在数据处理与页面切换之间有时间差, 弹出正在处理的提示, 提高用户友好性

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-14 10:51:01

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-24 22:53:15

解决的版本:

数据编号: 366

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 改用GlassFish 4.1.2

描述: 目前GlassFish5是JavaEE8的开发版, bugs可能带来莫名的问题。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-13 17:51:29

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-13 19:35:25

解决的版本:

数据编号: 365

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 当实时数据量大时, 页面刷新模式需要优化

描述: 避免频繁更新页面

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-12 23:02:58

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-24 22:53:23

解决的版本:

数据编号: 364

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 若干列表页面在增删改后没有更新

描述: 可能是GlassFish升级造成的

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-12 23:00:29

响应说明: 是GlassFish5的bug, 换成4.1.2就没问题了。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-13 18:21:09

解决的版本:

数据编号: 363

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 切换用户后仍然显示前一个用户名

描述: 看起来升级到GlassFish5后session变量的处理有所变化

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-06-12 22:59:08

响应说明: 是GlassFish5的bug, 换成4.1.2就没问题了。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-06-13 18:22:25

解决的版本:

数据编号: 362

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 统计报表html中的图片不见了

描述: 这是升级到GlassFish5后路径处理改变造成的

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2017-06-12 22:57:45

响应说明 : 是GlassFish5的bug, 换成4.1.2就没问题了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-13 18:33:51

解决的版本 :

数据编号 : 361

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 升级GlassFish5

描述 : 目前是4.1.1, 最新版本为5

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-12 17:38:11

响应说明 : 新版本修正了资源路径的处理, 造成一些页面元素失效

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-12 22:50:49

解决的版本 :

数据编号 : 360

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 查询时返回正在处理的提示

描述 : 用户点击按钮后, 对于查询耗时较长的页面需要首先返回一个提示信息, 否则用户以为系统无响应而再次点击按钮。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-12 16:18:52

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-12 22:48:16

解决的版本 :

数据编号 : 359

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据表分区

描述 : 性能优化

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-12 10:53:13

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-06 17:52:01

解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 358

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 实现json导出器

描述 : 现在网络数据交换格式多为json而非xml

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-12 10:42:42

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-12 16:05:40

解决的版本：

数据编号：357

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：定制pdf和xml导出器

描述：primefaces的DataExporter对于pdf导出不支持中文（直接是西文字库的硬代码），对xml的导出不支持中文列名。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-06-09 09:48:06

响应说明：定制的导出器可以灵活设置各种参数。

响应者：任珊虹

响应时间：2017-06-12 16:05:33

解决的版本：

数据编号：356

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：重新打开地图页面时不再重新查询数据

描述：目前是：每次打开地图页面时，重新读取数据。更合理的逻辑是：既然重新打开地图页面时，查询条件没有变化，则原来的查询结果可以继续采用，而不必重新读取数据。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-06-02 17:11:46

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-06-12 16:05:26

解决的版本：

数据编号 : 355

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 轨迹点可以抽样选择

描述 : 轨迹点往往成千上万，而客户端（网页或智能终端）上位置点显示个数成百就对性能影响很大了，应该允许对大量数据抽样显示：例如对于60万的数据结果，等距抽取100个数据来显示轨迹。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-06-01 20:31:01

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-06-12 16:05:14

解决的版本 :

数据编号 : 354

用户反馈类型 : 性能优化

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 优化查询语句

描述 : 对于大数据表的查询：避免多次查询；避免多表交叉查询；可考虑本地查询代替JPA标准查询

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-05-26 10:50:48

响应说明 : 位置相关的数据查询已优化。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-06 17:51:15

解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 353

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 位置和消息的数据查询和导出

描述 : 查询结果是数据列表，可以导出。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-05-24 22:55:59

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-08-11 23:22:24

解决的版本 :

数据编号 : 352

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 地图上位置和轨迹的多种历史查询条件

描述 : 可以按时间段、最早若干时间、最晚若干时间来查询显示位置和轨迹

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-05-24 22:52:45

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-24 22:57:29

解决的版本 :

数据编号 : 351

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 历史位置点显示历史坐标

描述: 在位置和轨迹地图上, 历史位置点同时显示终端最后坐标和历史坐标

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-24 22:51:00

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-24 22:53:57

解决的版本:

数据编号: 350

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 指挥机的自身定位

描述: 适用于移动指挥中心的场景。对于固定的指挥中心, 没有意义。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-12 17:42:39

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-12 17:44:18

解决的版本:

数据编号: 349

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 指挥机的组播功能

描述: 指挥机可以同时向相同组地址的下属卡发送消息。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-12 11:44:33

响应说明: 需要指挥卡。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-12 11:45:56

解决的版本:

数据编号: 348

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 首次警报没有发送报警短信和报警邮件

描述: 某个版本更新后, 出现这个问题。原因是数据刷新模式发生了变化了, 相应的接收模块没有改变判断条件。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-12 11:41:32

响应说明: 已验证

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-12 18:08:01

解决的版本:

数据编号: 347

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 指挥机的点名定位

UserFeedback

描述: 指挥机可以要求下属卡发送位置信息，而不是被动等待下属卡报告位置。只有当指挥机安装有指挥卡时，才能使用这个功能。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-12 11:38:42

响应说明: 目前我们没有指挥卡可用。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-12 11:40:51

解决的版本:

数据编号: 346

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 指挥机的通播功能

描述: 指挥卡可以同时向所有下属卡发送北斗消息。当指挥机安装的是普卡，则无此功能。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-08 13:09:01

响应说明: 目前我们没有指挥卡可用

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-12 11:44:22

解决的版本:

数据编号: 345

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 地图上位置和轨迹的历史数据查询和展示

描述: 允许设置一个历史时间段来查询和展示位置、轨迹。目前的页面功能只允许相对于当前时间的查询和展示。

报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-05-08 13:06:38
响应说明 : 位置、轨迹已可历史查询
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-05-24 22:57:51
解决的版本 :

数据编号 : 344
用户反馈类型 : 问题报告
用户反馈的对象 : 网页客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 轨迹播放页面点击“继续”按钮后“数据更新”按钮应该变灰
描述 : 正在画轨迹时不能更新数据。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-05-08 13:05:02
响应说明 :
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2017-05-12 18:08:16
解决的版本 :

数据编号 : 343
用户反馈类型 : 问题报告
用户反馈的对象 : 平台服务器
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 统计报表没有每天更新
描述 : 从某个版本起, 统计报表不再自动更新了, 其它后端线程也有不正常的状态。需要检查后端线程的bug
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2017-05-06 10:55:57

响应说明: 线程循环周期的时间单位应该是“小时”而不是“天”，某个版本改错了

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-16 14:39:17

解决的版本:

数据编号: 342

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 轨迹播放页面上，点击重播按钮时“截至时间”不应该变化

描述: 只有当点击重读数据按钮时，“截至时间”才发生变化

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-05 18:55:39

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-05-05 20:05:42

解决的版本:

数据编号: 341

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息界面中右侧消息应该向右对齐

描述: 前几个版本是对的，修改代码后新出的问题。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-05-05 17:32:39

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间 : 2017-05-05 20:05:49

解决的版本 :

数据编号 : 340

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息页面左侧的终端最新消息中, 时间没有显示

描述 : 前几个版本有

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-05-04 20:44:52

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-05 20:05:59

解决的版本 :

数据编号 : 339

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 新注册的用户打开“消息”页面时报错

描述 : 新增功能后, 一个路径漏了对空值的检查

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-05-04 20:35:31

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-05 20:06:06

解决的版本 :

数据编号 : 338

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 苹果客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 在xx界面点击yy没反应

描述 : 在xx界面点击yy没反应

报告者 : 试用账户

报告时间 : 2017-05-03 18:09:39

响应说明 : 用户在试用功能

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-04 20:34:56

解决的版本 :

数据编号 : 337

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 苹果客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 授权码

描述 : 最好一开始直接给授权码

报告者 : Pochin

报告时间 : 2017-04-30 01:20:49

响应说明 : 授权码一般是附在终端产品的包装内, 交付给用户后供用户自助授权。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-04 20:33:06

解决的版本 :

数据编号 : 336

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 无警报的终端在页面更新时从地图上消失了

描述: 原因是js的bug: 需要判断undefined的值状态

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-25 17:42:02

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:36:52

解决的版本:

数据编号: 335

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 地图上坐标点显示位置时间

描述: 现在地图上坐标点只显示终端名, 可以改为同时显示最后位置时间

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-25 09:25:14

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:36:59

解决的版本:

数据编号: 334

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 最新消息保存在终端表中

描述: 利用微小的数据冗余, 避免大量的数据查询

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-24 17:08:16

响应说明: 终端表中保存终端的最新消息及其记录时间, 这样就不必每次在消息表中比较判断。消息表是大表。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:37:06

解决的版本:

数据编号: 333

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息界面应该显示所有可用终端

描述: 现在是只显示有消息的终端列表, 这样用户就没法给还没有消息的终端发消息。应该显示所有终端, 无论它有没有消息。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-24 17:06:39

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:37:15

解决的版本:

数据编号: 332

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 剔除字体库

描述: 现在源码和安装包都包含字体库，比较大。可以把字体库放在外部路径上，这样至少减少一半的包大小

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-24 17:02:14

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:37:22

解决的版本:

数据编号: 331

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 普通用户的消息列表不显示特定终端的新消息个数

描述: 每个终端的新消息个数都应该显示。管理员界面正常，只有普通用户的界面有问题

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-24 16:59:33

响应说明: 调用方法时参数顺序写错

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-27 13:37:28

解决的版本:

数据编号: 330

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 数据量大的表定时导出历史数据库

描述: 目前大表有：位置表、和消息表。需要定期导出到历史库中。相应的数据展示需要考虑实时数据和历史数据，数据在哪个库中对于外部用户是

透明的。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-20 21:48:43

响应说明 : 现在历史库是实时同步主库。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-11-06 17:54:18

解决的版本 : 平台服务器 v4.500

数据编号 : 329

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 系统管理员可以控制后端线程的启停

描述 : 可以随时停止或开始后端线程

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-20 21:47:08

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-20 22:53:01

解决的版本 :

数据编号 : 328

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : “轨迹”重播页面提供“暂停/继续”按钮

描述 : 用户可以暂停和继续轨迹的播放。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-20 11:04:07

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-20 22:53:08

解决的版本 :

数据编号 : 327

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : “位置”地图上终端名有可能错位

描述 : 当所选终端列表中有终端没有合法坐标值时, 终端名与坐标点会发生错位。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-17 19:08:36

响应说明 : 没有合法坐标值的终端名在写地图时需要被剔除

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-19 12:39:59

解决的版本 :

数据编号 : 326

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 对于大数据量的表实现 “Lazy loading”

描述 : 缺省的页面未实现 “Lazy loading”。对于大数据量的表, 如位置、消息等, 需要控制数据载入量。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-15 19:22:32

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-27 13:37:37

解决的版本 :

数据编号 : 325

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 登录失败次数超限则账户被锁, 次日自动解封

描述 : 系统管理员可以设置最多失败次数。这个安全机制是后端实现, 针对所有客户端和接口。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-13 10:45:44

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-05 20:06:18

解决的版本 :

数据编号 : 324

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 系统管理员可以设置地图上是否显示坐标值

描述 : 通过设置参数, 可以控制是否在地图上显示坐标值

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-13 10:44:19

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-19 12:41:59

解决的版本：

数据编号：323

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：数据

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：正在处理

标题：终端和用户都可以用“昵称”

描述：这样，在客户端上可以显示“昵称”

报告者：任珊虹

报告时间：2017-04-12 13:03:04

响应说明：已部分实现

响应者：任珊虹

响应时间：2018-02-27 09:58:33

解决的版本：

数据编号：322

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：数据

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：终端和用户都可以用“头像”

描述：这样，在客户端上可以显示终端和用户的“头像”

报告者：任珊虹

报告时间：2017-04-12 13:01:28

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-04-19 12:42:06

解决的版本：

数据编号 : 321

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 轨迹页面提供“播放”按钮

描述 : 可以“动态”显示轨迹：“逐渐”完成线条

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-12 12:27:06

响应说明 : 用户可以选择播放速度。可以加载最新数据

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-19 12:42:13

解决的版本 :

数据编号 : 320

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : "查看用户授权"和“查看组授权”应该显示权限列表

描述 : 现在显示的是终端列表

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-11 12:11:44

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-12 12:24:43

解决的版本 :

数据编号 : 319

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 消息界面中显示时间的简约格式
描述: 例如 “一天前”、“三周前”
报告者: 任珊虹
报告时间: 2017-04-11 10:30:48
响应说明:
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-04-12 12:24:49
解决的版本:

数据编号: 318
用户反馈类型: 问题报告
用户反馈的对象: 平台服务器
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 用户权限列表的网络服务接口有问题
描述: 目前只返回了直接授权的权限。应当同时反馈组权限产生的权限列表。
报告者: 任珊虹
报告时间: 2017-04-11 10:28:27
响应说明:
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-04-12 12:24:56
解决的版本:

数据编号: 317
用户反馈类型: 改进建议
用户反馈的对象: 网页客户端
用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 调整“用户反馈”和“版本历史”的列宽度

描述: 缺省的列宽度不合理

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-11 10:27:36

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-12 12:25:08

解决的版本:

数据编号: 316

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 把“工具”菜单项移入“帮助”项

描述: 对于管理员而言, 现在的菜单条几乎满了

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-11 10:15:51

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-12 12:25:13

解决的版本:

数据编号: 315

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 当新警报或新消息个数较大时, 显示为简约信息

描述: 比如, 当数目大于999时, 显示为999+

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-11 10:14:04

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-12 12:24:36

解决的版本:

数据编号: 314

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 只能对合法北斗终端发送北斗消息

描述: 对于模拟终端, 用户不能发送消息

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-09 18:06:31

响应说明: 只有对合法定义了北斗卡号的终端发送北斗消息。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-09 18:07:24

解决的版本:

数据编号: 313

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 在一些页面上添加引导性按钮

描述: 例如用户和用户组管理的页面, 添加相关的按钮, 帮助引起管理员对下一步操作的关注。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2017-04-09 18:04:13

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-09 18:05:39

解决的版本 :

数据编号 : 312

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 针对不同的终端, 提供新消息个数提示

描述 : 现在提示的是整个系统的新消息个数。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-08 15:07:42

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-09 18:03:56

解决的版本 :

数据编号 : 311

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 菜单突出显示常用功能

描述 : 用户最常用功能为: 位置、轨迹、警报、消息

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-08 14:30:01

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 14:30:50

解决的版本 :

数据编号 : 310

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户可以简单地发送普通消息

描述 : 不必打开消息编写窗口, 而是直接在聊天列表页面上输入简单消息直接发送

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-08 14:28:41

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 14:29:46

解决的版本 :

数据编号 : 309

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息页面改为聊天样式。

描述 : 目前是数据列表样式。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-08 14:26:57

响应说明 : 现在是聊天样式: 终端发出的消息在左边, 用户发出的消息在右边, 并用不同颜色区别。最新消息在顶部。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 14:27:37

解决的版本：

数据编号：308

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：警报页面的数据列选择在session中持续

描述：缺省的列选择只在当前页面中有效，而对于报警页面最好是整个session都有效

报告者：任珊虹

报告时间：2017-04-05 19:47:47

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-04-08 14:25:26

解决的版本：

数据编号：307

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：菜单上自动更新新的消息个数

描述：当有新消息时，自动更新菜单上的新消息个数。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-04-05 19:46:15

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-04-08 14:25:39

解决的版本：

数据编号 : 306

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 菜单上自动更新新的警报个数

描述 : 当警报个数变化时, 自动更新菜单上的新消息个数

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-05 19:45:09

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 14:25:46

解决的版本 :

数据编号 : 305

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息页面实时更新

描述 : 当有新消息到来时, 消息页面自动更新。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-04-05 19:44:26

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 14:25:52

解决的版本 :

数据编号 : 304

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 报警页面实时刷新

描述: 当报警数据发生变化时, 报警页面可以自动刷新。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-05 19:43:12

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-08 14:25:58

解决的版本:

数据编号: 303

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 定时刷新的页面“刷新”按钮会导致弹窗

描述: 原因是按钮提交了表单。改为reset按钮。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-01 09:45:52

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-08 15:13:15

解决的版本:

数据编号: 302

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 高负载下重复生成围栏报警

描述: 原因是非原子事务处理。需要针对高负载数据表加强并发处理。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-04-01 09:32:22

响应说明: 来自网络的解释: “回避的方法: 1、数据库字段设置唯一性, 这样一定有一个是insert失败的; 2、程序操作加Synchronized, 但是不支持集群; 3、使用分布式锁, 比如Zookeeper (操作之前获取一把锁)”
最简单的办法是设置唯一索引, 但是索引会降低性能。目前的解决方案是保障数据读写事务处理尽早提交, 进过代码优化, 验证有效。同时需要关注异常处理的层级关系。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-08 14:26:52

解决的版本:

数据编号: 301

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “用户反馈”页面的过滤返回错误

描述: 页面条件设置错误

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-31 12:56:31

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-31 13:42:09

解决的版本:

数据编号: 300

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 页面数据初始化脚本改在bean里实现

描述: 目前是在页面里走循环, 如果改为在bean中预写更加灵活简洁。新方案里, 服务器与浏览器之间的数据传输量减少了, 同时页面字节加载量也少了。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-31 10:54:56

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-31 13:42:19

解决的版本:

数据编号: 299

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 一些页面左侧的查询条件可以撤掉了

描述: 现在可以直接利用列值来过滤, 更加灵活。除非必须定制的查询条件, 一般的按列查询都不必专门的页面设置了。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-31 10:52:31

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-31 13:42:35

解决的版本:

数据编号: 298

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 数据表的展示更加友好

描述: 数据表的行和列都可以拖动。可以选择要显示/不显示的列。列的过滤可以选择预定义的数据

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-30 14:04:56

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-30 19:03:08

解决的版本:

数据编号: 297

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 围栏定义界面中点击“检查”可能使得地图异常

描述: 当参数不恰当时，点击“检查”按钮会使得地图异常。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-30 12:24:33

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-30 19:03:16

解决的版本:

数据编号: 296

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 实时更新界面需完全避免重载

描述: location.reload会造成部分ajax效果异常，重载页面也会造成全部数据重复传输和重复加载。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-30 12:22:01

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-30 19:03:21

解决的版本 :

数据编号 : 295

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 位置地图上对正在报警的终端显示为不同颜色

描述 : 目前所有终端显示为同一颜色。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-28 14:27:17

响应说明 : 在“位置”地图上，三种不同颜色表示终端的不同状态：报警、通知、正常

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-29 17:10:09

解决的版本 :

数据编号 : 294

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 限制模拟数据的边界

描述 : 设置边界，当模拟数据碰到边界时将它弹回界内。以免模拟终端漫游到很远的地方：)

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-26 20:19:07

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-29 17:11:25

解决的版本：

数据编号：293

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：监视页面经过长时间刷新，不能正常响应用户点击

描述：用户点击任何按钮，都会返回错误，手动刷新页面也不行。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-03-25 10:18:03

响应说明：重新设计监视页面的数据展示模式。充分利用ajax、webSocket、和javaScript的交互能力。现在的实时数据更新不再重载页面和地图，服务器与浏览器之间的数据交换尽可能少，同时页面的数据装载量也尽可能少。

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-29 17:13:53

解决的版本：

数据编号：292

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：位置数据刷新时，页面和地图不必重载

描述：目前是整個页面重载，比较闪眼。可以改成只刷新地图上的位置点，地图和页面都保持不变

报告者：任珊虹

报告时间：2017-03-24 18:01:51

响应说明：重新设计监视页面的数据获取模式。充分利用webSocket的数据传输能力。现在的实时数据更新不再重载页面和地图，服务器与浏览器之间

的数据交换尽可能少，同时页面的数据装载量也尽可能少。

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-29 17:14:10

解决的版本：

数据编号：291

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：用户可以设置地图尺寸

描述：用户设置的地图尺寸在整个会话中持续生效

报告者：任珊虹

报告时间：2017-03-24 17:27:31

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-24 17:28:22

解决的版本：

数据编号：290

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：系统管理员可以设置会话超时时间和webSocket心跳时间

描述：允许动态修改系统的时间参数。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-03-24 16:53:12

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间 : 2017-03-24 17:24:02

解决的版本 :

数据编号 : 289

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 自动生成模拟数据

描述 : 模拟GPS终端: 每10秒产生一个新地址数据; 模拟北斗终端: 每60秒产生一个新地址数据。模拟数据用于测试和演示。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-24 16:24:51

响应说明 : 现在有两个GPS模拟终端和两个北斗模拟终端。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-26 20:19:01

解决的版本 :

数据编号 : 288

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 为组授权时总是弹出“缺少输入”

描述 : 页面写错了一个变量名

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-24 16:24:02

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-24 17:24:44

解决的版本 :

数据编号 : 287

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 实时数据应避免页面过频刷新

描述 : 对于过频的数据更新，客户端需要实现延迟刷新机制。需要定义最小刷新闻隔，在此间隔内到来的数据都延迟刷新。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-22 20:15:24

响应说明 : 延迟刷新还需考虑累计刷新的问题。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-24 17:24:49

解决的版本 :

数据编号 : 286

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 监视页面实现http session心跳

描述 : http会话过期会导致监视页面失效，监视页面需要实现http session心跳。最简单的办法是定期触发访问服务器的事件。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-22 20:10:58

响应说明 : http session心跳与web socket心跳是两回事，前者保持会话活跃，后者保持socket连接。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-24 17:24:59

解决的版本 :

数据编号 : 285

用户反馈类型:改进建议
用户反馈的对象:网页客户端
用户反馈的来源:网页客户端
用户反馈状态:已解决
标题:警报页面用不同颜色显示不同的类型
描述:颜色有利于用户查看警报类型
报告者:任珊虹
报告时间:2017-03-20 10:26:06
响应说明:
响应者:任珊虹
响应时间:2017-03-31 18:09:43
解决的版本:

数据编号:284
用户反馈类型:改进建议
用户反馈的对象:网页客户端
用户反馈的来源:网页客户端
用户反馈状态:已解决
标题:会话超时考虑ajax请求
描述:会话超时时,若用户触发的是ajax事件,则目前的地址转向不起作用。
报告者:任珊虹
报告时间:2017-03-19 18:35:51
响应说明:
响应者:任珊虹
响应时间:2017-03-24 17:25:14
解决的版本:

数据编号:283
用户反馈类型:功能需求
用户反馈的对象:网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 客户端对于webSocket连接实现心跳机制

描述: 多种网络因素可能导致webSocket连接失效, 客户端对服务器webSocket端点定期发送心跳消息可以避免这种情况。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-19 12:17:39

响应说明: 不能指望ping/pong机制, 目前浏览器并不提供这种接口。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-24 17:25:19

解决的版本:

数据编号: 282

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 网页利用webSocket技术实时更新数据

描述: 目前网页不是实时更新, 也没有定时刷新。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-14 10:30:39

响应说明: 位置、轨迹、警报、消息页面已实现实时更新。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-08 15:04:45

解决的版本:

数据编号: 281

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 文档

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 编写javadoc

描述: 生成服务器代码的API

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-07 14:56:30

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-20 14:19:26

解决的版本:

数据编号: 280

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “测试实施用例” 页面会空白

描述: 点击其它测试页面后, 再点击 “测试实施用例” 则页面空白。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-03-07 09:29:10

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-07 15:53:48

解决的版本:

数据编号: 279

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 改进会话超时的处理

描述: 目前会话超时时, 页面停滞对于用户没有响应。应当返回登陆界面

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-06 12:02:00

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-07 15:53:57

解决的版本 :

数据编号 : 278

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 把会话超时改为120分钟

描述 : 目前是缺省的30分钟

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-06 10:54:46

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-07 15:54:04

解决的版本 :

数据编号 : 277

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 替换缺省的错误页面

描述 : 当服务器返回错误响应页面时, 需要显示自己定制的页面而不是服务器缺省的页面。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-03-06 10:53:04

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-07 15:54:32

解决的版本：

数据编号：276

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：以后解决

标题：设置标识以针对不用需求来打包应用

描述：目前所有网页客户端功能都集成在一起，将设置标识以灵活按需打包网页应用。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-02-27 21:39:17

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-15 09:47:42

解决的版本：

数据编号：275

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：整个系统

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：以后解决

标题：拆分服务器为数据服务和网页客户端应用

描述：目前所有应用逻辑集成为一个web应用，将拆分数据服务和网页客户端应用。

报告者：任珊虹

报告时间：2017-02-27 21:36:05

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间 : 2017-03-15 09:47:34

解决的版本 :

数据编号 : 274

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 添加开发计划与进度的数据管理

描述 : 目前是用ppt记录进度。将实现在网页上填写任务项和进度的功能。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-02-17 18:54:05

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-08 10:16:56

解决的版本 :

数据编号 : 273

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 文档

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 更新《网络服务接口协议》

描述 : 协议已发生了较大变化, 需要更新

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-02-07 17:32:22

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2018-03-28 11:04:24

解决的版本 : 网络服务接口 v2.100

数据编号 : 272

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 采用web Socket接收服务器推送的数据

描述 : 目前客户端利用网络服务来获取数据, 将改为接收服务器推送的数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-02-07 17:30:38

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-20 14:19:37

解决的版本 :

数据编号 : 271

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 采用webSocket接收服务器推送的数据

描述 : 目前客户端利用网络服务来获取数据, 将改为接收服务器推送的数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-02-07 17:29:02

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:45:43

解决的版本 : 安卓客户端 v2.000

数据编号 : 270

用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 平台服务器
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 提供webSocket接口
描述: 实现服务器数据推送
报告者: 任珊虹
报告时间: 2017-02-07 17:28:23
响应说明:
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-04-08 15:06:34
解决的版本:

数据编号: 268
用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 苹果客户端
用户反馈的来源: 苹果客户端
用户反馈状态: 无需解决
标题: 166762
描述: 授权码
报告者: aixin9927
报告时间: 2017-01-27 11:16:30
响应说明: 无效反馈。可能是用户试用功能。
响应者: 任珊虹
响应时间: 2017-02-07 13:08:27
解决的版本:

数据编号: 267
用户反馈类型: 改进建议
用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 服务器申请正式的ssl证书

描述: 目前对于https的支持使用的是本地临时证书, 大多数浏览器拒绝访问而需要用户做专业的配置, 更好的办法是服务器申请正式证书

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-01-11 11:05:56

响应说明: 目前使用startssl提供的免费证书, 但是多数浏览器不支持。若将来项目需要, 可以购买商业证书。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-02-07 13:06:10

解决的版本:

数据编号: 266

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 统计报表添加线图

描述: 对于x轴是时间维度的图, 采用线图更能表现出“趋势”的含义

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-01-11 11:04:22

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-02-07 13:08:10

解决的版本:

数据编号: 265

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 地图上坐标的时间不是中文格式

描述: 目前的时间格式转换是在服务器端实现的，因此是服务器本地格式。可以改成客户端实现时间格式转换

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-01-08 11:49:14

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-01-08 12:29:53

解决的版本:

数据编号: 264

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 位置、警报、消息等界面的左边需要子菜单

描述: 现在是进入这些界面后，页面只有当前页面的功能元素而缺少跳入其它页面的菜单项，需要保持左边的功能子菜单

报告者: 任珊虹

报告时间: 2017-01-08 10:18:56

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-01-08 12:30:05

解决的版本:

数据编号: 263

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 统计数据中围栏检查次数每天被重置

描述: 报表统计数据每天都被重置，但是围栏数据需要每天累计，不能被重置。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-01-08 09:14:31

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-01-08 12:35:05

解决的版本 :

数据编号 : 262

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 统计报表漏了价格表和对围栏的统计

描述 : 版本3.1有, 但是版本3.11因为修改了报表生成方法而漏了价格表和对围栏的统计

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-01-07 23:19:03

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-01-08 12:35:13

解决的版本 :

数据编号 : 261

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 提供功能列表

描述 : 在手机上用网页客户端时, 菜单无法使用, 因为不存在“鼠标移过”的触发事件。需要提供一个网页, 显示出所有可用功能的点击链接。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2017-01-04 11:04:05

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-01-06 13:53:27

解决的版本：

数据编号：260

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：以后解决

标题：权限模式：终端认证手机号

描述：目前的权限模式中，我们不允许向终端转发任何手机短信。可以扩展为：只有被终端认证过的手机号的短信才能被转发给终端；终端可以随时撤销对于手机号的认证；认证可以是智能自动的。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-12-28 10:18:00

响应说明：下一个大版本再处理

响应者：任珊虹

响应时间：2017-03-14 22:43:11

解决的版本：

数据编号：259

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：数据

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：改进价格表中的描述，以免引起误解

描述：比如“终端向手机发送北斗消息”的实际意思是“北斗终端向手机号发送短信”

报告者：任珊虹

报告时间：2016-12-26 11:57:50

响应说明：

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-01-06 13:53:35

解决的版本 :

数据编号 : 258

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 生成统计数据时先清除旧的统计数据

描述 : 数据变化时, 旧的统计数据可能包含无效数据

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-12-25 13:57:26

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-01-06 13:53:43

解决的版本 :

数据编号 : 257

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 报表参数化

描述 : 类同的报表参数化

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-12-25 13:49:09

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-01-06 13:53:49

解决的版本：

数据编号：256

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：预生成报表

描述：现在是用户点击时生成报表，可以改进为统计数据的同时预生成报表

报告者：任珊虹

报告时间：2016-12-25 13:36:12

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2017-01-06 13:53:56

解决的版本：

数据编号：255

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：数据列表每页行数缺省设置为15

描述：目前缺省是每页显示10行数据。考虑到现在显示屏的尺寸，改大一点较为合理。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-12-24 09:59:31

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2016-12-24 10:33:09

解决的版本：

数据编号 : 254

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 统计报表提供更多输出格式

描述 : 目前统计报表只支持输出html格式

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-12-24 09:46:16

响应说明 : 现在支持三种格式: html、pdf、xls

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-05-16 14:41:47

解决的版本 :

数据编号 : 253

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 计费管理

描述 : 管理员可以设置各项费用的价格, 系统自动生成费用报告表。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-12-22 17:13:57

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-12-24 09:36:51

解决的版本 :

数据编号 : 252

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 未提交的消息保存为“草稿”

描述: 当用户编辑了消息内容，但是未提交时，保存为“草稿”。在终端消息列表中区别标识出草稿。可以自动为用户载入草稿内容，以便于用户继续编辑消息内容。当消息内容被用户清空时，草稿自动被删除。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-12-08 10:53:02

响应说明: 类似于微信的功能

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-12-16 09:54:05

解决的版本:

数据编号: 251

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 未提交的消息保存为“草稿”

描述: 当用户编辑了消息内容，但是未提交时，保存为“草稿”。在终端消息列表中区别标识出草稿。可以自动为用户载入草稿内容，以便于用户继续编辑消息内容。当消息内容被用户清空时，草稿自动被删除。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-12-08 10:49:48

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-12-12 11:41:11

解决的版本:

数据编号: 250

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 整理服务器代码中的日志

描述: 准确区分三级日志级别: error info debug。EJB中只能有debug级别的日志, 即EJB在生产环境下不输入任何日志。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-24 08:41:59

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-14 22:43:53

解决的版本:

数据编号: 249

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: Https地址无法显示地图

描述: 当使用安全链接时, 地图显示为空白

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-23 08:52:19

响应说明: 改写js地址, 改用2.0接口

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-23 12:17:02

解决的版本:

数据编号: 248

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 第三方处理

标题: 密码重置邮件被拒收

描述: 新浪服务器会拒收密码重置邮件。可能是因为邮件中包含链接

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-23 08:51:15

响应说明: 经过测试, 确认不是链接的问题, 而是新浪邮件服务器拒收我们邮件服务器发出的任意邮件。暂时改用新浪邮箱发送

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-23 12:18:16

解决的版本:

数据编号: 247

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “测试实施反馈” 返回空白页

描述: 点击菜单项 “测试实施反馈”, 页面为空白

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-22 12:09:48

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-23 12:18:08

解决的版本:

数据编号: 246

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 用户反馈按响应时间倒序

描述: 现在是按报告时间倒序

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-18 16:27:04

响应说明: 经过试用，还是按照报告时间排序比较合理。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-23 11:27:36

解决的版本:

数据编号: 245

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 文档

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 更新网页客户端/平台的用户手册

描述: 加入新增功能的描述，同时把散杂的信息归拢为附录。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-11-17 10:29:51

响应说明: 3.0

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-17 11:36:57

解决的版本:

数据编号: 244

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 去除“建议注册纯汉字用户名”的描述

描述: 现在平台与终端数据协议用的分隔符已固定为英文字符，因此此建议失去意义。文档和各个客户端都需要去除这个描述

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-11-17 10:28:17

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-18 16:25:13

解决的版本 :

数据编号 : 243

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 批量指派的界面在下次使用时没有更新

描述 : 这么做本来是认为下次可以继续用上次的输入。但是会产生逻辑问题: 界面上的数据列表也没有刷新, 这样读取不到最新数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-11-07 10:36:00

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-15 14:05:32

解决的版本 :

数据编号 : 242

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息队列的管理

描述 : 系统管理员可以查看并且管理系统正在运行的消息队列

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-11-06 12:59:01

响应说明 : 目前只允许查看不允许管理。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-15 14:05:01

解决的版本 :

数据编号 : 241

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 终端发给用户的消息被记录了两次

描述 : 这个问题好像以前出现过，又出现了。。。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-11-05 09:31:25

响应说明 : 原因是创建时数据实体在缓存里没有写入数据库。解决办法是先flush数据再refresh实体。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-06 12:56:47

解决的版本 :

数据编号 : 240

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 收发北斗消息，分隔符与终端一致

描述 : 约定统一的分隔符，与终端约定数据收发格式。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-11-05 09:25:47

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-05 22:37:37

解决的版本：

数据编号：239

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：北斗伴侣应用

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：增强现有的北斗伴侣应用

描述：基于北斗伴侣v1.2.37，增强其短消息收发功能：可以方便地向其它终端、手机号、或者服务平台的账户发送消息，并且自动识别消息的来源。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-11-04 15:29:32

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2016-11-05 22:38:02

解决的版本：

数据编号：238

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：苹果客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：终端消息界面，别人发给终端的消息也显示为绿色。

描述：终端消息界面，在登陆我自己的账户时，别人发给终端的消息也是显示为绿色。本应该显示为灰色。

报告者：路丽民

报告时间：2016-10-20 14:32:19

响应说明：

响应者：路丽民

响应时间：2016-12-12 14:33:44

解决的版本：

数据编号 : 237

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 应实现和安卓客户端一样的功能-下拉加载历史消息

描述 : 苹果客户端目前已经实现下拉加载历史消息。最新的消息放在界面的最下部。

报告者 : 路丽民

报告时间 : 2016-10-20 14:21:35

响应说明 : 已经实现

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-10-20 14:22:46

解决的版本 :

数据编号 : 236

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 不允许任何用户删除用户反馈

描述 : 现在是允许管理员删除用户反馈, 将改为系统管理员也不能删除用户反馈

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-10-09 11:18:09

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-10-09 11:39:50

解决的版本 :

数据编号 : 235

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 普通用户不能修改不属于自己的用户反馈

描述: 现在普通用户可以修改不属于自己的用户反馈。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-29 10:17:30

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-10-09 11:40:02

解决的版本:

数据编号: 234

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 普通用户只允许修改自己有管理权限的终端

描述: 现在普通用户可以修改自己可监视的终端，这是不对的。应该只能修改自己可管理的终端。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-29 10:15:51

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-10-09 11:40:09

解决的版本:

数据编号: 233

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: “消息读取个数” 的缺省值太小

描述: 目前缺省值是5, 也就是每次多加载5个消息。缺省值大于50较为合理

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-28 08:35:57

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-12-12 11:41:26

解决的版本:

数据编号: 232

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 在消息界面上需要显示提示 “下拉以载入更早的消息”

描述: 目前没有提示, 用户可能不知道需要下拉才能载入更多消息。当没有更多消息可载入时, 最好也有个提示。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-28 08:33:37

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-12-12 11:41:36

解决的版本:

数据编号: 231

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 在地图上定义围栏时, 将百度地图坐标转换成地理坐标再保存

描述: 客户端需要调用网络服务将百度地图坐标转换成地理坐标再保存围栏。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-14 17:17:48

响应说明: 百度坐标不能精确转换成GPS坐标。解决方案是混用坐标系

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-04-19 15:38:25

解决的版本:

数据编号: 230

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 在地图上定义围栏时，将百度地图坐标转换成地理坐标再保存

描述: 客户端需要调用网络服务将将百度地图坐标转换成地理坐标再保存围栏。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-09-14 17:16:15

响应说明: 百度坐标不能精确转换成GPS坐标。解决方案是混用坐标系。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2018-03-22 22:29:46

解决的版本:

数据编号: 229

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 在地图上定义围栏时，取的坐标是百度地图坐标

描述: 目前是直接保存围栏的百度地图坐标，然后后端计算时自动转换。这种方案造成内部信息不一致。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-09-14 17:11:32

响应说明 : 服务器和网页客户端已改成: 将百度地图坐标转换成GPS地图坐标再保存。这样, 后端只处理GPS坐标。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-14 17:14:57

解决的版本 :

数据编号 : 228

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 地理信息工具: 坐标转换和计算

描述 : 提供坐标转换和计算工具

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-09-14 17:10:36

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-14 17:11:25

解决的版本 :

数据编号 : 227

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 指挥机持续收到大量位置数据

描述 : 三天内写了两百多万数据行和8G日志。都是GP、GN之类的数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-09-12 13:31:29

响应说明 : 关闭RNSS模块即可

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-12 13:32:06

解决的版本 :

数据编号 : 225

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 网页上的坐标转换可以用javascript接口

描述 : 目前的坐标转换是服务器调用百度地图服务

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-09-09 18:15:55

响应说明 : javascript接口仍然是调用了百度地图服务, 而且只能一次转换10个。不如直接调用服务, 一次可以转换100个。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-09 18:17:37

解决的版本 :

数据编号 : 224

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 算法增强: 考虑存入数据库的进程慢于MDB接收数据的进程的情况

描述 : 当新数据注入时, 数据保存进程、邮件发送进程、短信发送进程是并发执行的。很可能后两者在接收到数据时, 新数据尚未在数据库中保存完毕, 因此在修改数据属性时需要多次延迟查询的机制保证。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-09-09 13:17:04

响应说明 : 通常在第一次延迟查询时数据就可用了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-09 13:24:16

解决的版本 :

数据编号 : 223

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 对安卓版本6.0及以上版本, 我的位置无法正常显示。还要给用户一个提示框, 是否允许使用此权限

描述 : 对安卓版本6.0及以上版本, 我的位置无法正常显示。还要给用户一个提示框, 是否允许使用此权限

报告者 : 路丽民

报告时间 : 2016-09-04 12:35:07

响应说明 :

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-12-12 11:48:31

解决的版本 :

数据编号 : 222

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 当透过JCA来使用activeMQ时有很大的延迟

描述 : 利用JCA, 可以兼容性地采用activeMQ技术 (它仍然只支持JMS 1.1接口), 代码无需改动, 只需配置。但是每次创建连接时, 固定有2分钟延迟! 原因未知。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-09-02 17:23:08

响应说明 : 已经花费了很多精力试图解决这个问题, 但是无解。目前, 只能用client方式直接连接, 即activeMQ非兼容的代码。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-02 17:28:17

解决的版本：

数据编号：221

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：改用activeMQ作为消息中间件技术

描述：activeMQ有成熟的异常处理和性能调整能力

报告者：任珊虹

报告时间：2016-09-02 17:21:27

响应说明：已实现

响应者：任珊虹

响应时间：2016-09-02 17:22:46

解决的版本：

数据编号：220

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：加强服务器对位置坐标的检查

描述：目前的坐标检查较弱，需要完善合法性检查

报告者：任珊虹

报告时间：2016-09-02 09:38:31

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2016-09-09 13:16:41

解决的版本：

数据编号 : 219

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 添加围栏界面，用户输入的经纬度值，可以是（0,0）或者负值

描述 : 添加围栏界面，用户输入的经纬度值，可以是（0,0）或者负值，因为纬度范围：南半球 -90~0，北半球0~90；经度范围：西半球-180~0，东半球 0 ~180

报告者 : 路丽民

报告时间 : 2016-08-29 14:36:52

响应说明 : 目前只在中国地区使用的话，经纬度都是正数

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-12-12 11:49:50

解决的版本 :

数据编号 : 218

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 网页端轨迹设置每个终端最大位置数问题

描述 : 在每个终端最大位置数里面，当我填写384的时候，轨迹还有反应，当填写385的时候，轨迹就一点都不显示了，我认为应该是现在一共有384个位置记录数，如果超过384，应该还是显示 384个而不是不显示，现在安卓端就是超过384还是显示384个位置点。

报告者 : 刘昊

报告时间 : 2016-08-29 09:55:03

响应说明 : 这不是程序bug，而是数据非法。测试时手工添加了0，0坐标，对于百度地图接口来说这是非法数据，因此造成整个轨迹无法显示。删除0,0数据行就能正常显示了。经过检查发现：百度地图接口似乎只能转换国内坐标，而国外坐标被判为非法。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-09-09 18:06:58

解决的版本 :

数据编号 : 216

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 围栏地图中“检查”按钮功能缺失

描述 : 按照用户手册中所说 “” 手工调整坐标和半径，再点击按钮“检查”即可在地图上显示手工定义的围栏“，但是实际操作中检查键点击后没有反应”

报告者 : 刘昊

报告时间 : 2016-08-25 14:03:05

响应说明 : 此功能没问题。因为我们设置经纬度时要设置合法的数据，而不是随便设置。纬度范围0-90°，经度范围是0-180°

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-08-26 17:06:00

解决的版本 :

数据编号 : 215

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 快速点击底部的三个fragment按钮“位置、轨迹、警报”，软件崩溃

描述 : 快速点击底部的三个fragment按钮“位置、轨迹、警报”，软件会崩溃。怀疑是因为上一条网络请求没有完成，又开始新的请求，故系统崩溃。

报告者 : 路丽民

报告时间 : 2016-08-23 16:57:36

响应说明 : 判定两次点击的时间间隔，时间小于1s就取消网络请求

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-08-29 09:00:11

解决的版本 :

数据编号 : 214

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 安卓端轨迹设置 ‘每个终端最大数据个数 ‘ 功能缺失

描述 : 安卓端并没有这个功能，设置什么值都只显示最大个数

报告者 : 刘昊

报告时间 : 2016-08-23 14:28:43

响应说明 : 现在用户可以设置终端轨迹个数的最大值

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-08-26 17:04:14

解决的版本 :

数据编号 : 213

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 安卓端轨迹定位自身功能BUG

描述 : 点击定位自己按钮会自动退出程序

报告者 : 刘昊

报告时间 : 2016-08-23 13:51:37

响应说明 : 目前正常定位，点击我的位置不会显示任何东西

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-08-26 09:49:17

解决的版本 :

数据编号 : 212

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 终端全选按钮功能BUG

描述: 全选按钮反复点击后会出现问题, 有的终端会无法全选上

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-08-15 09:59:59

响应说明: 不是程序的原因, 而是点击全选按钮时容易碰到第一个终端选项, 第一个会反选, 这样就出现了问题。

解决方法: 将全选按钮与下面的终端列表距离拉远一点, 防止误碰

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-08-15 14:53:49

解决的版本:

数据编号: 211

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 终端属性里, 邮箱列表和手机列表有问题

描述: 终端属性界面中, 邮箱列表和手机列表这两个输入框没有对用户的输入值进行判断。输入错误的数据目前也可以保存成功。需要加一个判断。

报告者: 路丽民

报告时间: 2016-08-12 14:55:43

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-08-18 09:32:13

解决的版本:

数据编号: 210

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 添加围栏界面可以去掉两个按钮, 设置和刷新按钮

描述: 添加围栏时, 地图上有两个按钮感觉是不需要的。设置和刷新按钮。建议去掉它们。

报告者: 路丽民

报告时间: 2016-08-11 16:19:54

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-08-26 17:05:47

解决的版本:

数据编号: 209

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 定位自己位置时频繁点击定位按钮, 地图定位会失效, 速度很慢点击, 则可以正常定位

描述: 如上所述, 只要快速频繁点击定位, 则定位地图会失效

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-08-05 13:51:14

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-08-10 09:27:13

解决的版本:

数据编号: 208

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: JSF引用数据应该自己在bean中定义

描述: 目前若干jsf中引用数据列表时是在引用其它页面相关的bean, 这样会受到其它页面操作的影响。需要改成所有jsf都只引用自己bean的定义。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-08-05 07:58:04

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-09-02 17:29:47

解决的版本:

数据编号: 207

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 对于消息发送时6种特殊字符以及换行问题反馈

描述: 我在发送北斗的消息的时候, 输入中文字符的 \$*, ^~\ , 这6中字符都可以发送, 但是输入英文的\$*, ^~\这 6种字符都不可以发送, 而且换行也是发中文可以换行, 发英文不可以换行

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-08-04 09:51:15

响应说明: 不允许输入英文状态下的6个字符

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-08-10 09:15:02

解决的版本:

数据编号: 206

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题：对189条点击视图下拉问题补充

描述：现在功能是点击“发送键”视图才下显示出最新消息，应该改进为点击输入消息文本框消息自动显示出最新的消息，发送键应该编辑完后消息发送消息用的。

报告者：刘昊

报告时间：2016-08-03 15:41:44

响应说明：点击“消息输入框”后下滑到最新的消息

响应者：路丽民

响应时间：2016-08-03 16:13:02

解决的版本：

数据编号：205

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：以后解决

标题：测试者对用户反馈填写测试状态

描述：测试者可以改变用户反馈的状态为“已验证”、“未解决”。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-08-03 09:20:00

响应说明：

响应者：任珊虹

响应时间：2016-08-03 09:21:09

解决的版本：

数据编号：203

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：无需解决

标题：对客户端页面健壮性问题反馈

描述: 这个问题是我中午出去吃饭发现的,我中午吃饭后回来页面进入休眠状态,然后点击鼠标屏幕亮了以后,发现原页面就无法操作,原来的页面上的键都不好用了,必须要退出浏览器重新登录网站。

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-08-02 13:08:09

响应说明: 会话超时,必须重新登录

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-08-03 07:19:06

解决的版本:

数据编号: 202

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 平台客户端“刷新”键功能BUG

描述: 我已经做过测试,登录平台后,任意选择几个选项先后点击进去,然后在一个页面上点击刷新页面,刷新后的页面就不是原来的页面了。会跳转到其他一些不相关的页面

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-27 15:16:24

响应说明: 终于找对了解决办法。jsf的action需要设置faces-redirect=true才能定向到新的网址。缺省是forward,即内容变了,但是地址不变

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-03-17 22:06:11

解决的版本:

数据编号: 201

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 网页端登录页面开启大小写功能需求

描述: 增加登录页面的输入密码开启大小写功能

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-27 10:49:49

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-27 16:41:18

解决的版本:

数据编号: 200

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 网页端登录页面找回密码功能需求

描述: 增加登录界面密码输入错误密码找回功能

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-27 10:48:21

响应说明: 现在可以用邮箱找回了

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-18 16:21:26

解决的版本:

数据编号: 198

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 版本历史可以按软件来查询

描述: 选择一种软件然后显示此软件的版本历史

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-07-26 22:24:02

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-26 22:25:04

解决的版本 :

数据编号 : 195

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : “用户反馈”可以按对象、类型、和状态来查询

描述 : 提供必要的查询功能

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 22:00:03

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-22 22:49:32

解决的版本 :

数据编号 : 194

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据表头的“全选”框选中时,“删除”等按钮没有预期的反应

描述 : 正确的结果是: 当全选框被选中,“删除”按钮可用而“编辑”“查看”按钮不可用。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 21:57:41

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-22 22:49:41

解决的版本 :

数据编号 : 193

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 客户端定位

描述 : 增加“我的位置”，允许用户可以选择定位或者不定位当前手机的位置，可以选择在地图上显示或者不显示当前手机的位置。手机的位置数据保存在本地而不传送到服务器。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 08:50:40

响应说明 : 位置、轨迹、围栏地图三个界面均增加一个按钮，显示我的位置

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-12-16 09:54:31

解决的版本 :

数据编号 : 192

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 客户端定位

描述 : 增加“我的位置”，允许用户可以选择定位或者不定位当前手机的位置，可以选择在地图上显示或者不显示当前手机的位置。手机的位置数据保存在本地而不传送到服务器。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 08:47:11

响应说明 : 勾选“我”就实时显示我的位置。取消就不再显示。

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-07-26 13:29:26

解决的版本 :

数据编号 : 191

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 数据缓存

描述 : 把已载入的数据（位置/轨迹/消息/警报）保存在本地，在没有新数据到来时，不再向服务器请求数据、而是直接读取本地缓存中的数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 08:46:43

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 15:06:58

解决的版本 :

数据编号 : 190

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 数据缓存

描述 : 把已载入的数据（位置/轨迹/消息/警报）保存在本地，在没有新数据到来时，不再向服务器请求数据、而是直接读取本地缓存中的数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-22 08:43:40

响应说明 : 有网络时从服务器获取数据，没有网络时从本地缓存读取数据

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-12-22 16:46:41

解决的版本: 安卓客户端 v2.000

数据编号: 189

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 视图自动滚动到界面的最底部

描述: 1、在点击底部消息输入框时, 将视图滚动到最底部, 让用户查看最新的消息。

2、在围栏列表的界面亦如此, 每次添加一个新的围栏, 都自动滚动到最底部。

报告者: 路丽民

报告时间: 2016-07-18 16:24:03

响应说明: 这几个信息多的界面均已做成自动滚动到最底部, 显示最新的数据

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-07-18 16:27:26

解决的版本:

数据编号: 188

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 评估jms的实现

描述: 目前采用的是glassfish自带的jms实现, 需要评估换成active mq或者其它实现的必要性

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-15 08:43:30

响应说明: 有必要利用activeMQ的成熟技术。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-09-02 19:20:35

解决的版本:

数据编号 : 187

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户可以选择复制消息

描述 : 用户可以部分或者全部选择已有的消息，复制，然后粘贴到新消息中

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-15 08:41:44

响应说明 : 目前长按消息实现全部复制。

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-07-26 13:34:21

解决的版本 :

数据编号 : 186

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户可以选择复制消息

描述 : 用户可以部分或者全部选择已有的消息，复制，然后粘贴到新消息中

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-15 08:40:23

响应说明 : 目前是全部复制当前消息

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-12-12 14:27:02

解决的版本 :

数据编号 : 185

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 需要信息

标题: 添加新围栏后, 围栏列表没有刷新

描述: 需要列表数据重新读取

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-14 10:49:41

响应说明: 添加多次围栏后, 目前没有发现添加失败的情况。需要更多反馈。需要多次使用。

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-07-18 16:46:56

解决的版本:

数据编号: 184

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 查询某个时间之前的消息

描述: 为了客户端实现下拉功能, 需要提供这个服务

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-14 10:47:11

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-14 10:48:15

解决的版本:

数据编号: 183

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 增加距离报警

描述: 当两个终端之间距离大于或者小于阈值, 则触发警报。注意这是监视终端之间的距离, 而不是终端与客户端之间的距离。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-13 09:11:35

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-27 18:56:38

解决的版本:

数据编号: 182

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 增加测试相关的数据管理

描述: 允许测试者管理测试数据。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-13 09:02:19

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-26 22:25:29

解决的版本:

数据编号: 181

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 围栏额外的功能的需求

描述: 我自己对围栏的理解是某个范围内有危险，为了避免外人进入设定围栏发出报警，但是感觉在设置新围栏的步骤中感觉围栏不够精确，完全是看手动的靠手画出来，坐标的话有时没工具不知道坐标，感觉使用者范围不准确，可否增加一个定位当前使用者坐标的功能，可以马上定位到使用者为圆心

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-12 15:36:33

响应说明: 不是“完全靠手画出来”，在地图上画出围栏大致数据，然后在左边输入栏里手工修正数据。为什么要定位使用者坐标？围栏是为终端服务的，使用者只是监视终端。如果要监视终端和使用者的距离关系，那是另一种应用需求。当你在使用网页客户端时，定位使用者的坐标有何意义？如果要定位使用者坐标，依靠什么定位？手机客户端定位自己，也是另一种应用需求，已经纳为新的需求。另外，什么是“使用者”？

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-13 09:13:29

解决的版本:

数据编号: 180

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 终端消息界面的改进

描述: 目前终端消息界面是上滑滚动查看某个终端所有的消息。

改为：类似于微信的聊天界面，最新的消息放在最下面。下拉加载更多的历史消息。底部增加一个输入框，作为用户和终端即时聊天的界面

报告者: 路丽民

报告时间: 2016-07-12 15:28:21

响应说明: 模仿微信即时聊天的界面

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-07-18 09:47:35

解决的版本:

数据编号: 179

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 苹果用户手册1.0 第2.7模块轨迹监视功能缺少

描述: 苹果用户手册1.0 第2.7模块轨迹监视功能缺少。跟上面2.6一样，泡泡地下不显示终端名字，右下角没有数据最后刷新时间。除此之外我发现每次打开轨迹功能，泡泡的颜色都会发生变化，有时相邻的两个泡泡颜色相同，轨迹颜色相同感觉不容易区分

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-12 15:17:22

响应说明: 用户手册已更新。颜色只有四种，是程序里按数据循环分配的，目前只能这样。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-13 08:50:26

解决的版本:

数据编号: 178

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 苹果用户手册1.0 2.6位置监视模块第二条功能缺失

描述: 参照苹果用户手册1.0 第2.6位置监视模块第二条泡泡底部显示终端名，但是手机上面没有显示终端名，第四条点击弹出窗口的任何位置，即关闭弹出窗口，好像我手机试了一下并不可以点击随意位置关闭窗口，第七条地图右下角显示位置数据的最后刷新时间，我的手机上也没有显示最后刷新时间

报告者: 刘昊

报告时间: 2016-07-12 15:04:20

响应说明: 用户手册已更新。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-13 08:49:52

解决的版本:

数据编号: 177

用户反馈类型:改进建议

用户反馈的对象:苹果客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:APP功能中没有升级选项

描述:功能页面没有升级选项

报告者:刘昊

报告时间:2016-07-12 15:02:19

响应说明:曾经有,被苹果拒了,苹果不允许应用自己有升级功能。用户手册已更新

响应者:任珊虹

响应时间:2016-07-13 08:49:26

解决的版本:

数据编号:176

用户反馈类型:问题报告

用户反馈的对象:平台服务器

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:系统日志过多,服务器奔溃

描述:当数据错误时,服务器写入过多日志文件,以至于导致服务器奔溃

报告者:任珊虹

报告时间:2016-07-12 10:35:56

响应说明:改用activeMQ作为消息中间件以加强异常处理。配置服务器参数,提高JVM可使用内存上限。

响应者:任珊虹

响应时间:2016-09-09 14:01:20

解决的版本:

数据编号:175

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:苹果客户端

用户反馈的来源: 苹果客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 授权

描述: 苹果手机怎样授权使用

报告者: 佩利剑行草鞋

报告时间: 2016-07-09 21:33:05

响应说明: 需要授权的是用户, 而不是手机。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-13 08:19:19

解决的版本:

数据编号: 174

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 记录登录的客户端类型

描述: 可以在服务器日志中记录用户从哪类客户端登录

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-08 18:20:39

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-08 18:21:10

解决的版本:

数据编号: 173

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 登录时报告客户端类型

描述: 可以在服务器日志中记录用户从哪类客户端登录

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-08 18:20:22

响应说明: 安装包已在主页更新

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-08 18:30:50

解决的版本:

数据编号: 172

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 登录时报告客户端类型

描述: 可以在服务器日志中记录用户从哪类客户端登录

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-08 18:18:53

响应说明: 已配合网路服务提交客户端类型。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-08 18:22:31

解决的版本:

数据编号: 171

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 国际化所有输出字符串

描述: 目前board界面上已实现国际化，但是代码中的字符串未国际化

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-08 18:17:36

响应说明 : 现在代码中的输出字符串也已都国际化了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-08 18:22:03

解决的版本 :

数据编号 : 170

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : iPad打开alert对话框崩溃

描述 : 其它机型没有问题

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-08 18:16:34

响应说明 : 这是swift遗留问题, 参考网上解决办法

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-08 18:21:26

解决的版本 :

数据编号 : 169

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用Safari编辑数据时, 弹出的对话框位置不定

描述 : 弹出框在Safari上并不在浏览器的中间, 有时甚至跑到屏幕外面去了以至于整个页面没法操作了

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-07 11:15:16

UserFeedback

响应说明: 现在弹出窗口在固定位置出现, 不再依赖浏览器自动定位了。虽然不在浏览器中央但也避免不兼容的问题。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-08 10:33:23

解决的版本:

数据编号: 168

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 系统管理员查看系统日志

描述: 系统日志可以用来检查数据和进程状态

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-07 11:14:26

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-07 15:38:10

解决的版本:

数据编号: 167

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 界面刷新时, 偶尔会出现页面跳转到其他页面

描述: 界面刷新时, 偶尔会出现本页面跳转到其他页面, 不是原来界面的刷新

报告者: 路丽民

报告时间: 2016-07-06 15:52:14

响应说明: 已经找到解决办法。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-17 22:06:23

解决的版本 :

数据编号 : 166

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 菜单中“围栏”的浏览器标题不对, 显示为“轨迹”

描述 : Google浏览器在打开此网页客户端, 菜单中“围栏”的浏览器标题不对, 浏览器标题显示为“轨迹”

报告者 : 路丽民

报告时间 : 2016-07-06 15:49:46

响应说明 : 已修正

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-06 17:59:40

解决的版本 :

数据编号 : 165

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 密码重置

描述 : 系统管理员可以重置任何用户的密码。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-06 13:09:12

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-06 13:29:09

解决的版本：

数据编号：164

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：改用linkbit邮箱发送报警消息

描述：公司邮箱系统已启用

报告者：任珊虹

报告时间：2016-07-05 22:26:31

响应说明：已实现

响应者：任珊虹

响应时间：2016-07-05 22:27:16

解决的版本：

数据编号：163

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：苹果客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：终端选择界面提供“全选”按钮

描述：方便用户选择终端

报告者：任珊虹

报告时间：2016-07-05 22:19:01

响应说明：全选功能已经实现。

只要有一个终端未选，全选按钮就置为FALSE

响应者：路丽民

响应时间：2016-12-20 09:59:43

解决的版本：

数据编号 : 162

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 可以查看终端被指派了哪些围栏

描述 : 目前只能查看围栏指派给哪些终端

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-05 22:13:26

响应说明 :

响应者 : 路丽民

响应时间 : 2016-07-26 15:47:49

解决的版本 :

数据编号 : 161

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 可以查看终端被指派了哪些围栏

描述 : 目前只能查看围栏被指派给哪些终端

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-05 22:12:46

响应说明 :

响应者 :

响应时间 : 2016-12-08 10:44:46

解决的版本 :

数据编号 : 160

用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 网页客户端
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 无需解决
标题: 可以查看终端被指派了哪些围栏
描述: 目前只能查看围栏指派给了哪些终端
报告者: 任珊虹
报告时间: 2016-07-05 22:11:40
响应说明: 已实现
响应者: 任珊虹
响应时间: 2016-07-07 15:37:44
解决的版本:

数据编号: 159
用户反馈类型: 问题报告
用户反馈的对象: 平台服务器
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 当删除围栏的指派时, 应解除相应的越界报警
描述: 否则活跃的越界报警就永远没法解除了
报告者: 任珊虹
报告时间: 2016-07-05 22:10:27
响应说明: 已实现
响应者: 任珊虹
响应时间: 2016-07-06 17:59:13
解决的版本:

数据编号: 158
用户反馈类型: 问题报告
用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 报警消息不发短信和邮件

描述: 当报警消息变化时应当重新发短信和邮件

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-05 22:00:56

响应说明: 算法变化以后遗漏了两个路径。去除判断条件, 允许邮件和短信能被再次发送,

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-05 22:02:12

解决的版本:

数据编号: 156

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 直接利用百度地图接口进行坐标转换

描述: 目前是向服务器请求服务来坐标转换。百度地图自身有坐标转换的功能。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-05 11:11:56

响应说明:

响应者:

响应时间: 2016-12-08 10:44:55

解决的版本:

数据编号: 155

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 时间编辑域改为直接输入

描述: 时间控件并不好用，也不好定制风格，不如直接用户输入

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-05 09:29:12

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-05 20:09:11

解决的版本:

数据编号: 154

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 显示当前用户的权限

描述: 不仅显示用户授予别人的权限，也显示用户被授予的权限。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-05 09:28:35

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-05 20:09:33

解决的版本:

数据编号: 151

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 无法初始化位置界面

描述: 当用户没有监视任何终端的权限时，打开位置界面时显示初始化失败，无法显示位置信息

报告者 : 路丽民
报告时间 : 2016-07-04 10:43:34
响应说明 : 漏了一个空值判断
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2016-07-06 13:29:33
解决的版本 :

数据编号 : 150
用户反馈类型 : 改进建议
用户反馈的对象 : 苹果客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 加大按钮的周边距
描述 : 有的按钮不容易点中, 例如右上角的按钮。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2016-07-04 08:28:09
响应说明 : 已实现
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2016-07-05 20:09:40
解决的版本 :

数据编号 : 149
用户反馈类型 : 改进建议
用户反馈的对象 : 苹果客户端
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 对于可能溢出横屏或者小屏的界面应当实现滚动条
描述 : 例如功能按钮界面在横屏时无法显示全部。又如有的非数据表的界面内容较多, 则小屏可能显示不下。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2016-07-04 08:25:19

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:09:47

解决的版本 :

数据编号 : 148

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 下载多个离线地图时会异常退出

描述 : 选择多个地图下载, 如果让接口自己排队下载, 则下载过程中应用会异常退出。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-04 08:22:35

响应说明 : 地图大小改为int。原定义为int32, 计算过程中会溢出

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:09:53

解决的版本 :

数据编号 : 147

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 消息界面上时间改为更友好的样式

描述 : 显示消息时间为例如 “刚刚”、 “2小时前”、 “3个月前”

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-03 13:29:59

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:10:49

解决的版本 :

数据编号 : 146

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 设置界面上数值改为自由输入

描述 : 目前是选择若干预定义的值

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-03 13:28:49

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:11:03

解决的版本 :

数据编号 : 145

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 警报列表和消息交互界面上不应当有分割线

描述 : 目前警报之间、消息之间都有多余的分割线

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-03 13:27:08

响应说明 : 已消除

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:11:15

解决的版本 :

数据编号 : 144

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 界面风格与安卓客户端一致

描述 : 编辑文字的背景为淡褐色。自己发出的消息的背景为草绿色。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-03 13:25:41

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:11:30

解决的版本 :

数据编号 : 143

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 编辑围栏时，自动画出已有的围栏定义

描述 : 点击“地图”按钮，进入围栏地图界面，则围栏当前的定义应当直接显示在地图上。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-07-03 13:23:48

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:11:37

解决的版本 :

数据编号 : 142

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 围栏的地图定义没有生效

描述: 在地图上定义围栏然后保存, 并没有在围栏定义界面上刷新生效。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-03 13:22:25

响应说明: 页面重载时需增加判断的条件

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-05 20:11:44

解决的版本:

数据编号: 141

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 总是提示要升级

描述: 即使当前已是1.1新版本, 仍显示需要升级

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-01 14:23:37

响应说明: 重新打包发布服务器。同时修改客户端, 以在网络服务异常时正确处理

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-01 14:25:39

解决的版本:

数据编号: 140

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决
标题: 警报按照最后记录时间倒序
描述: 现在是按初次记录时间倒序。
报告者: 任珊虹
报告时间: 2016-07-01 12:48:38
响应说明: 已实现
响应者: 任珊虹
响应时间: 2016-07-05 21:57:01
解决的版本:

数据编号: 139
用户反馈类型: 问题报告
用户反馈的对象: 平台服务器
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 需要信息
标题: 北斗伴侣的消息被纪录了两次
描述: 从北斗伴侣发给手机或者终端的消息被纪录了两次。实际发送的北斗短信只有一次，是对的。
报告者: 任珊虹
报告时间: 2016-07-01 12:38:17
响应说明: 无法复现了
响应者: 任珊虹
响应时间: 2016-07-05 21:57:42
解决的版本:

数据编号: 138
用户反馈类型: 功能需求
用户反馈的对象: 安卓客户端
用户反馈的来源: 网页客户端
用户反馈状态: 已解决

标题:短消息的简捷发送方式

描述:目前发送消息是点击“发送”按钮进入发送界面。需要增加新的简捷方式:如同微信那样,在界面底部显示一行输入区和一个发送按钮,按回车即可把这行消息发送出去(以普通方式发送)

报告者:任珊虹

报告时间:2016-07-01 10:41:34

响应说明:已经实现。类似于微信的聊天界面。

响应者:路丽民

响应时间:2016-07-26 15:34:44

解决的版本:

数据编号:137

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:安卓客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:以后解决

标题:接收并显示最新系统通知

描述:客户端向平台查询系统通知,并把最新通知显示给用户。

报告者:任珊虹

报告时间:2016-07-01 10:38:50

响应说明:

响应者:路丽民

响应时间:

解决的版本:

数据编号:136

用户反馈类型:功能需求

用户反馈的对象:安卓客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:以后解决

标题:用户可以定义终端的昵称

描述: 用户可以以自己熟悉方式定义终端的昵称, 然后所有界面均以昵称显示终端

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-01 10:37:23

响应说明:

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-07-26 15:41:50

解决的版本:

数据编号: 135

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 消息界面下拉载入更多的消息

描述: 如同微信一样, 下拉消息界面, 则更多消息载入

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-07-01 10:00:01

响应说明: 下拉加载更多历史消息, 已经实现。

响应者: 路丽民

响应时间: 2016-07-26 15:35:19

解决的版本:

数据编号: 134

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 安卓客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 《用户手册》增加与北斗伴侣之间数据交流的方式

描述: 北斗伴侣用户需要了解与北斗视野进行数据交流的方式。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-06-30 20:52:03

响应说明 : 北斗伴侣的文档已更新，平台文档中也说明了终端接入方式

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-12-08 10:43:11

解决的版本 :

数据编号 : 133

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 兼容iOS 8

描述 : 目前很多用户没有升级

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-30 20:51:23

响应说明 : 1.1 已兼容

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:12:59

解决的版本 :

数据编号 : 132

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 版本号改为浮点型

描述 : 版本号改为浮点型，以利于客户端比较版本

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-29 13:36:55

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-29 13:39:31

解决的版本 :

数据编号 : 131

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 底部按钮未均匀分布

描述 : 点击按钮前后布局发生变化。此问题由马琛报告

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-29 10:33:09

响应说明 : 已处理

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-29 13:35:29

解决的版本 :

数据编号 : 130

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 安卓客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 在地图上定义围栏时, 点击地点名时没反应

描述 : 只有点击地图空白处才取点坐标

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-29 10:32:09

响应说明 : 已修正

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-29 13:35:43

解决的版本：

数据编号：129

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：版本更新提示

描述：自动检查客户端是否有新版本，并提示用户更新。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-06-29 10:31:20

响应说明：已实现

响应者：任珊虹

响应时间：2016-06-29 13:35:55

解决的版本：

数据编号：128

用户反馈类型：功能需求

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：显示当前用户的权限

描述：不仅显示用户授予别人的权限，也显示用户被授予的权限。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-06-29 10:30:20

响应说明：已实现

响应者：任珊虹

响应时间：2016-06-29 13:36:13

解决的版本：

数据编号 : 127

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 接口

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 添加网络服务 : 获取系统通知

描述 : 以便客户端显示系统通知

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-21 18:07:47

响应说明 : 已提供

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-21 18:08:42

解决的版本 :

数据编号 : 126

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 接口

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 添加网络服务 : 获取软件版本

描述 : 客户端可以用这些信息来检查版本更新

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-21 18:06:13

响应说明 : 服务已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-21 18:07:35

解决的版本 :

数据编号 : 125

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 添加用户以后用户列表没有刷新

描述: 新增用户后, 新用户没有出现列表中

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-21 11:35:28

响应说明: 已解决

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-21 18:04:05

解决的版本:

数据编号: 124

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 在轨迹图上显示多个终端的轨迹

描述: 用户可以选择多个终端同时显示它们的轨迹

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-21 11:34:34

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-21 18:04:21

解决的版本:

数据编号: 123

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 不具有管理权限的用户也可以看到授权码

描述: 以前没有细化用户权限类型, 因此只要有权限就能看到授权码。现在应该是: 只有管理权限的用户才能看到授权码

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-17 22:17:34

响应说明: 已解决

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-21 18:04:34

解决的版本:

数据编号: 122

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 版本历史的版本号无法相同

描述: 原先版本历史只反应服务器, 因此版本号设为唯一。现在此表包含所有对象, 版本号会有一样的。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-17 18:34:02

响应说明: 更改数据表的定义

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-17 18:36:07

解决的版本:

数据编号: 120

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 由地图定义的围栏是百度坐标

描述: 围栏是百度坐标，位置数据是GPS坐标，因此在判断围栏报警时需要转换坐标。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-13 18:17:35

响应说明: 已修正

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-13 18:26:45

解决的版本:

数据编号: 119

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 自授权总是失败

描述: 整合代码时新出逻辑错误。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-13 17:10:48

响应说明: 已修正

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-13 18:27:07

解决的版本:

数据编号: 118

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 授权的有效期限结束时间保存错误

描述: 当添加或者修改授权时，有效期结束时间被保存为开始时间了

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-06-13 15:50:47

响应说明 : 已解决

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-13 18:27:24

解决的版本 :

数据编号 : 113

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 修改围栏没有保存

描述 : 修改围栏时新的数据值没有保存

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-11 22:16:36

响应说明 : 问题处理完毕

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-11 23:05:11

解决的版本 :

数据编号 : 112

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 提交用户反馈是需要提供参数 “对象”

描述 : 苹果客户端的 “对象” 固定是 “苹果客户端”

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-11 11:29:04

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-07-05 20:19:54

解决的版本 :

数据编号 : 111

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 整理目前已有用户反馈, 添加“对象”数据

描述 : “对象”表述数据的来源或者目标

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-11 11:27:39

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-11 23:05:51

解决的版本 :

数据编号 : 110

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 接口

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户反馈需要添加“对象”参数

描述 : 客户端提交用户反馈时需要添加“对象”以跟踪问题的来源或者目标

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-06-11 11:26:20

响应说明 : 已实现

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-11 23:06:16

解决的版本：

数据编号：109

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：苹果客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：退出地图界面时应用挂住了

描述：在地图界面上点击后退按钮，应用很大概率会挂住不动了。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-06-11 11:23:45

响应说明：是百度地图接口的问题。有办法绕过去

响应者：任珊虹

响应时间：2016-07-05 20:13:31

解决的版本：

数据编号：108

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：苹果客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：围栏列表中圆心坐标有误

描述：圆心坐标显示为Y,Y

报告者：任珊虹

报告时间：2016-06-11 11:21:58

响应说明：已修正

响应者：任珊虹

响应时间：2016-07-05 20:14:05

解决的版本：

数据编号 : 107

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 苹果客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 定位系统

描述 : 水货品质位置都会定的乱七八糟

报告者 : 试用账户

报告时间 : 2016-06-08 20:25:45

响应说明 : 不知所云。平台服务于特定的终端，不是普适的定位产品。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-09 08:39:40

解决的版本 :

数据编号 : 106

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 苹果客户端

用户反馈的来源 : 苹果客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 位于武汉市武昌区

描述 : 怎么位置弄的这么错误不是南京不是北京

报告者 : 试用账户

报告时间 : 2016-06-08 20:22:26

响应说明 : 这位用户说得是什么的位置? 平台只支持注册入网的终端，因此用户无法定位自己的终端。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-06-09 08:38:06

解决的版本 :

数据编号 : 104

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 服务器支持https

描述: 目前还未配置https

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-01 13:08:14

响应说明: 安全链接的地址为:

<https://www.qxsk9.com:8181/QXSKweb/faces/login.xhtml>

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-11-16 21:16:08

解决的版本:

数据编号: 103

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 检查版本更新

描述: 客户端自动检查当前版本是否为最新版本, 并提醒用户更新

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-01 13:03:58

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-05 20:16:33

解决的版本:

数据编号: 102

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 显示系统通知

描述: 在客户端界面上显示系统的新通知

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-01 13:02:17

响应说明:

响应者:

响应时间: 2016-12-08 10:45:04

解决的版本:

数据编号: 101

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 用户定义终端别名

描述: 对于终端用户可以定义别名, 用作标识终端。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-06-01 13:01:12

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-01 13:01:55

解决的版本:

数据编号: 99

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 苹果客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 需要信息

标题: 我的

描述: 我们的用不了

报告者: 试用账户

报告时间: 2016-05-28 09:24:35

响应说明: 描述不清楚。可能是用户在试用

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-06-01 13:05:56

解决的版本:

数据编号: 98

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 网站地址不再需要端口号了

描述: 现在网站端口80以打开, 访问平台不再需要端口。按照原来访问方式 (加端口8848仍同时有效)

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-05-23 13:56:28

响应说明: 端口80和8848同时有效

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-05-23 13:58:03

解决的版本:

数据编号: 97

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 加入苹果客户端的安装说明

描述: 苹果客户端已在苹果商店上架

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-05-23 13:54:46

响应说明 : 登陆页面和首页已加入

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-05-23 13:55:43

解决的版本 :

数据编号 : 96

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户反馈添加字段: “对象”、和“来源”

描述 : 用户反馈可能来自不同客户端, 可以追踪此信息

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-05-23 13:52:55

响应说明 : 网页版客户端以加入

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-05-23 13:54:18

解决的版本 :

数据编号 : 95

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 关闭调试功能

描述 : 调试功能仅用于开发者定位问题

报告者 : 系统管理员

报告时间 : 2016-05-14 13:57:05

响应说明: 现在系统管理员无法使用调试功能了

响应者: 系统管理员

响应时间: 2016-05-14 13:57:48

解决的版本:

数据编号: 94

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 数据

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 无法删除围栏

描述: 当围栏触发过报警以后，就无法删除围栏了

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-05-12 20:31:47

响应说明: 原因是数据表中的外键的约束定义为No Action了。解决办法是改外键约束为set null或者cascede

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-05-12 20:32:29

解决的版本:

数据编号: 93

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 管理员可以设置系统异常状态

描述: 当短信模块或者指挥机处于异常状态时，管理员设置参数，使得用户界面显示系统异常的通知

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-24 09:49:38

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间 : 2016-04-24 12:52:26

解决的版本 :

数据编号 : 92

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 服务器主动推送数据

描述 : 目前手机客户端轮询新数据。更好的方案是服务器推送新数据。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-04-24 09:48:38

响应说明 : 利用webSocket技术, 服务器已提供数据推送接口

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-08 15:06:21

解决的版本 :

数据编号 : 91

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 接口

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 增加网络服务: 消息和报警

描述 : 支持手机客户端查询与操作消息和报警数据

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-04-21 13:01:00

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-04-21 13:02:20

解决的版本 :

数据编号 : 90

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 增加报警类型：落水报警。

描述 : 根据手环数据的逻辑，当收到手环数据时，触发落水报警。同时提供相应的网络服务

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-04-19 13:02:04

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-04-19 13:02:34

解决的版本 :

数据编号 : 89

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 增加手环数据的接收、解析、存储、处理、和显示

描述 : 增加手环数据的接收、解析、存储、处理、和显示

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-04-15 16:33:01

响应说明 : 地图上也显示手环数据了

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-04-15 16:33:12

解决的版本 :

数据编号 : 88

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 增加网络服务

描述: 需要以下网络服务: 查询新报警个数、查询新报警列表、查询可管理的授权列表、删除授权

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-14 21:39:23

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-14 21:41:08

解决的版本:

数据编号: 87

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 增强网路服务: 区分操作类型来访问终端

描述: 调用网络服务访问终端数据时, 需要操作类型。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-12 12:59:44

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-12 13:01:05

解决的版本:

数据编号: 86

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 只允许系统管理员删除系统反馈

描述: 现在是任何用户都可以删除用户反馈。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-11 11:53:00

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-11 13:14:21

解决的版本:

数据编号: 85

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 增加网络服务: 对用户授权访问终端

描述: 管理员可以对任何用户任何终端授权任何操作。普通用户只能对特定用户对自己可管理的终端授权除“管理”以外的操作。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-11 09:58:50

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-11 13:14:34

解决的版本:

数据编号: 84

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 对数据管理员开放终端授权

描述: 在以前的设计中，数据管理员和普通用户都不能授权用户。在这一版本中，允许数据管理员对所有终端进行授权，普通用户只能授权自己可管理的终端。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-11 09:47:59

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-11 13:14:44

解决的版本:

数据编号: 83

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 文档

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 需要更新《用户手册》

描述: 平台界面和数据逻辑发生较大变化，需要更新文档。目前的手册对应平台版本v1.0，而目前平台版本是v2.0

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-11 09:46:28

响应说明: 已更新为v2.0

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-07-14 10:57:28

解决的版本:

数据编号: 82

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 允许普通用户授权监视自己可管理的终端

UserFeedback

描述: 当普通用户被授权管理某终端时, 其可以授权其他用户监视此终端。这种授权模式适用于个人终端应用。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-09 22:23:53

响应说明: 数据权限模型被重新设计和实现了。现在用户对终端的权限可以是以下的组合: 管理、监视、围栏、通信。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-10 20:45:44

解决的版本:

数据编号: 81

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 网络服务: 修改终端的联系人信息

描述: 客户端允许用户修改终端的联系人信息, 包括邮箱列表和手机号列表。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-04-04 18:40:26

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-04-04 18:44:37

解决的版本:

数据编号: 80

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 包括画围栏、创建围栏的网络服务等功能不能使用

描述: 与时间有关的数据操作返回错误。

报告者: 任珊虹

报告时间 : 2016-03-27 00:49:25

响应说明 : 原因是关于时间的方法改变了, 没有回归测试所有的路径。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-27 00:50:49

解决的版本 :

数据编号 : 79

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗伴侣发出的位置信息时间解析的不对

描述 : 系统解析的时间总是8点

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-15 17:35:22

响应说明 : 原因是时间格式用错了。已修正。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-15 17:36:17

解决的版本 :

数据编号 : 78

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 第三方处理

标题 : 指挥机返回的BDWAA数据包含的是北京时间

描述 : 按照北斗协议, 语句中应是世界标准时 (UTC) 。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-12 16:25:37

响应说明 : 这可能是指挥机的问题

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-15 10:57:51

解决的版本 :

数据编号 : 77

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 允许多个开发者账户

描述 : 目前是一个特殊账户作为开发者。允许多个开发者账户，需要建立特殊的角色并且修改所有相关代码。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-12 13:12:53

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-03-14 22:43:24

解决的版本 :

数据编号 : 76

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗位置信息中的时间有错位

描述 : 与实际相差8小时

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-12 13:07:47

响应说明 : 根据北斗数据协议，北斗数据语句中的时间为UTC。系统中应当也以UTC统一保存时间。现在代码中已做统一处理：以UTC解析北斗数据中的时间，并在数据库中以UTC保存时间，对于显示给用户的时间信息，如界面或者日志，应当转换成本地时区（北京时间为东八区，需+8）。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-12 15:41:37

解决的版本 :

数据编号 : 75

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 当北斗短消息包含汉字标点符号时被混合编码发送

描述 : 汉字加上汉字标点符号应当以纯汉字模式（2）发送。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-11 20:18:01

响应说明 : 算法改进了，汉字符号也正确识别了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-11 20:48:50

解决的版本 :

数据编号 : 74

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 代码方式（模式1）短消息有部分不正确

描述 : 可能仍是字节转换有bug的地方。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-11 19:48:50

响应说明 : 修正算法。模式1短消息正确地按照协议发送和解析了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-11 22:22:00

解决的版本 :

数据编号 : 73

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 混合编码的北斗短消息有乱码

描述 : 以纯汉字发送的北斗短消息是对的, 但是混合编码收到的有乱码

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-11 12:52:42

响应说明 : 原因是构建语句时有一处的字符串转换字节时没有带字符集参数。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-11 19:46:25

解决的版本 :

数据编号 : 72

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 版本历史用数据表实现

描述 : 可以在线编辑版本信息

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-08 13:39:06

响应说明 : 已实现。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-08 13:39:39

解决的版本 :

数据编号 : 71

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 位置信息解析抛出异常

描述: 原先没有问题

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-08 09:19:40

响应说明: 原因是优化以后有一段代码调整了位置, 造成后面的引用可能进到一个错误路径。已加上条件判断。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-08 13:37:53

解决的版本:

数据编号: 70

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 添加系统简介

描述: 用专门的页面描述系统特性

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-07 16:21:45

响应说明: “帮助” - “关于全息时空”。同时提供“帮助” - “版本历史”。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-07 16:22:29

解决的版本:

数据编号: 69

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 系统清除短信前先接收所有短信并记录在日志中

描述: 目前系统只发不收短信, 定期清除SIM卡中的短信。在清除前, 可以先读出所有短信记录在日志中, 以免错过重要信息 (如SIM卡欠费短信)

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-07 14:34:24

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-07 14:50:37

解决的版本:

数据编号: 68

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 提供手机客户端二维码下载

描述: 方便手机用户下载和安装客户端

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-07 11:32:26

响应说明: 首页有下载链接和二维码了。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-07 12:50:59

解决的版本:

数据编号: 67

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 所有网页添加ICP备案标识

描述: 所有网页底部必须有ICP链接

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-06 10:43:31

响应说明: 现在每个页面底部都有版权信息和ICP链接

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-06 20:26:07

解决的版本:

数据编号: 66

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 服务器访问自己的网络服务被拒

描述: 由于服务器网络设置，用服务器自己的地址访问自己的网路服务被拒绝

报告者: 任珊虹

报告时间: 2016-03-06 10:42:07

响应说明: 改为localhost

响应者: 任珊虹

响应时间: 2016-03-06 20:26:43

解决的版本:

数据编号: 65

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 网络服务按json或xml格式来访问

描述: 为了调试，需要模拟客户端选择json格式或xml格式来访问网络服务

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-05 18:56:05

响应说明 : 已实现。在网页上, 模拟客户端可以选择格式来访问的网络服务。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-05 18:57:04

解决的版本 :

数据编号 : 64

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗反馈不必单独存放

描述 : 北斗反馈已和其它数据存放在北斗日志中, 没必要单独管理。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-05 12:12:13

响应说明 : 北斗反馈相关的网页和按钮已被移除。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-05 18:55:39

解决的版本 :

数据编号 : 63

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 不允许试用账户修改密码

描述 : 试用账户是公用的, 应避免其密码被改。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-05 12:11:17

响应说明 : 试用账户可以查看修改密码的界面, 但是按钮不能按动

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-05 18:55:02

解决的版本 :

数据编号 : 62

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗波束不必记录在北斗日志中

描述 : 这是重复数据, 而且量比较大。北斗反馈也是冗余数据, 但是量相对小且有利于观察命令与反馈的相关性, 因此北斗反馈仍然保存在北斗日志中。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-04 10:36:07

响应说明 : 现在北斗波束不记录在北斗日志里

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-04 20:27:45

解决的版本 :

数据编号 : 61

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 定时清除短信模块的存储空间

描述 : 目前系统只发不收短信, 若对于外部发来短信不及时清除, SIM卡空间很容易被占满从而导致无法收发。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-03 19:22:29

响应说明 : 定时清除SIM卡短信的线程在系统启动时被初始化。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-04 20:28:18

解决的版本 :

数据编号 : 60

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 添加试用账户

描述 : 对于陌生用户, 提供试用账户。用户不必注册新账户, 直接可以用试用账户查看系统示例数据和功能。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-03 09:54:18

响应说明 : 在登录界面上新加 “试用” 按钮, 点击直接进入系统, 被授权访问若干终端数据。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-04 19:23:47

解决的版本 :

数据编号 : 59

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 添加调试功能: 管理短信模块

描述 : 当短信模块工作异常时, 开发者可以通过网页发送短信模块命令并且查看返回信息。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-03-03 09:44:46

响应说明 : 在 “调试” 菜单下添加功能 “短信模块”, 开发者可以执行预定义的短信功能或者直接执行AT命令, 并查看结果。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-04 19:25:27

解决的版本：

数据编号：58

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：安卓客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：访问服务器返回值有错误

描述：手机端访问服务器获取终端的位置和轨迹信息时，返回值为错误500。任姐已经解决

报告者：路丽民

报告时间：2016-03-01 13:18:00

响应说明：原因是glassfish4.1.1中的EclipseLink模块有bug。解决办法是改用glassfish4.1。

响应者：任珊虹

响应时间：2016-03-03 13:16:02

解决的版本：

数据编号：57

用户反馈类型：改进建议

用户反馈的对象：整个系统

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：带日期的数据列表按降序排列

描述：如北斗日志、北斗反馈、北斗波束、终端位置、北斗消息等等，应先显示最新数据。

报告者：任珊虹

报告时间：2016-02-29 18:40:33

响应说明：现在是按时间降序显示

响应者：任珊虹

响应时间：2016-02-29 18:46:16

解决的版本：

数据编号 : 56

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 手机短信的管理队列报错

描述 : 直接发送手机短信命令是正确的，但是放在队列上就抛出异常。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-02-29 18:39:26

响应说明 : 原因是SIM卡被停机无法收发短信了，短信猫仍然工作正常可以处理短信命令。需要以公司名义正式办理专用的收发短信的SIM卡。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-03-03 09:43:10

解决的版本 :

数据编号 : 55

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 数据

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗语句保存失败

描述 : ERROR com.qxsk9.db.ejb.extented.BDlogEJB saveStatement() 81 语句无法被保存进数据库: >>>>javax.validation.ConstraintViolationException: Bean Validation constraint(s) violated while executing Automatic Bean Validation on callback event:'prePersist'. Please refer to embedded ConstraintViolations for details.<<<<

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-02-28 18:39:36

响应说明 : 原因是数据表“北斗日志”的字段“端口”长度定义小了，现在改为30个字符。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-02-29 16:59:20

解决的版本 :

数据编号 : 54

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 当北斗数据发送失败时，系统频繁重发

描述 : 由于北斗消息是放在JMS队列上发送，因此当失败时，队列会自动反复重发。由于北斗发送间隔问题，造成大量日志被写。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-02-27 20:22:43

响应说明 : 消息处理的异常在处理的方法中抛出异常，而不是留到MDB中处理。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-02-28 18:15:44

解决的版本 :

数据编号 : 53

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 端口有问题时系统奔溃无法正确发布应用

描述 : 目前，在发布应用的同时就自动启动端口初始化工作，这样若是端口有问题时系统直接退出。可以改为发布以后再由管理员初始化端口，保障发布的顺利进行。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-02-25 00:15:09

响应说明 : 现在在系统发布时不再打开端口，而是由管理员手动启动端口。端口崩溃的问题是由于RXTXcomm驱动版本问题，也已解决。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-02-27 19:53:38

解决的版本 :

数据编号 : 52

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 在正式运营时, 不允许管理员删除北斗数据

描述 : 在测试阶段, 运行管理员查看或者删除北斗日志、北斗反馈、和北斗波束。而正式运营时, 管理员只能查看这些数据

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-01-18 15:57:48

响应说明 : 已改为: 系统管理员不能删除北斗日志、北斗反馈、和北斗波束。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-01-19 14:02:22

解决的版本 :

数据编号 : 51

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 围栏指派给终端以后立即判断是否报警

描述 : 当新的围栏指派给一个终端以后, 立即判断该终端是否触发此围栏的警报。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2016-01-11 12:09:38

响应说明 : 已实现。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-01-19 14:03:02

解决的版本 :

数据编号 : 50

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户合法性验证时需要检查账户的合法性状态

描述: 当账户是不可用时, 即使密码正确也不能登录

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-31 09:56:19

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-31 11:22:02

解决的版本:

数据编号: 49

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户反馈倒序显示

描述: 较新的反馈应当显示在前面

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-28 11:12:22

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-30 10:22:40

解决的版本:

数据编号: 48

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 接口

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 网络服务返回错误码

描述: 目前若干网络服务返回布尔型, 以后可以改为返回整形: 成功返回0, 失败返回负值表示失败的原因。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-27 10:56:40

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2017-04-08 15:07:05

解决的版本:

数据编号: 47

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 围栏 新建

描述: 新建一条围栏信息保存成功后, 再次进入围栏页面新建时, 围栏名称里默认显示了上一条新建记录的名称。

报告者: 黄斌

报告时间: 2015-12-23 15:09:02

响应说明: 这是两可的“问题”。显示上一次的记录, 或许对用户有用 (用户可以在上一次名字基础上写新名字), 或许是扰人的信息。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-25 10:05:59

解决的版本:

数据编号: 46

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 轨迹 时间过滤问题

UserFeedback

描述: 选择“最后180分钟”或“晚于XXXX”时间时，数据过滤错误，显示了不满足条件的轨迹。

报告者: 黄斌

报告时间: 2015-12-23 14:48:33

响应说明: 轨迹图显示：满足条件的位置按时间顺序连成的线，以及终端的最后位置。所以，即使没有轨迹，也可能有一个点显示最后的位置。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-25 10:00:40

解决的版本:

数据编号: 45

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 位置 系统提示

描述: 勾选“用户组”下的用户组选项时，系统右侧弹出提示框，显示终端编号的数组，或许是为了方便调试，对用户没有实际意义

报告者: 黄斌

报告时间: 2015-12-23 14:03:21

响应说明: 这是特意实现的功能，供用户查看组被授权管理的终端列表。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-25 09:59:47

解决的版本:

数据编号: 44

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 位置 左侧菜单刷新问题

描述: 当用户点击“位置”菜单按钮，操作左侧菜单北斗卡时，选中后确定，地图定位显示终端位置后，页面重新刷新，左侧菜单默认恢复到进入该页面初始化状态，未保持当前选中状态。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-23 13:58:08

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-25 10:04:27

解决的版本 :

数据编号 : 43

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 位置 终端选择显示

描述 : 位置 终端 点击选择 “所有” 时, 对应的终端编号应显示选中状态

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-23 13:55:41

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-25 10:04:42

解决的版本 :

数据编号 : 42

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 客户端字段验证有时不生效

描述 : 例如对于手机号的验证, 有时不生效, 有时生效。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-23 12:33:11

响应说明 : 是字段名写错了
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2015-12-30 10:22:56
解决的版本 :

数据编号 : 41
用户反馈类型 : 功能需求
用户反馈的对象 : 整个系统
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 用户密码找回
描述 : 当用户忘记密码时, 应有办法找回密码。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2015-12-23 12:16:29
响应说明 : 可以用邮箱找回了
响应者 : 任珊虹
响应时间 : 2016-11-18 16:20:38
解决的版本 :

数据编号 : 40
用户反馈类型 : 改进建议
用户反馈的对象 : 平台服务器
用户反馈的来源 : 网页客户端
用户反馈状态 : 已解决
标题 : 数据对象可以只存编号在队列上
描述 : 目前是把整个数据对象, 如终端状态, 放在队列上传送。更好的办法是只传数据编号, 由接收者根据编号查询数据。
报告者 : 任珊虹
报告时间 : 2015-12-22 13:05:11
响应说明 :
响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-18 16:48:25

解决的版本 :

数据编号 : 39

用户反馈类型 : 改进建议

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 有语言的硬代码

描述 : 目前多数消息和数据标签都定义在语言对象里, 可以国际化, 但是还有少数硬代码直接写的是汉字或者英文。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-22 12:46:54

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-09-07 10:29:45

解决的版本 :

数据编号 : 38

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 北斗短消息页面中显示信息不清晰

描述 : 布尔数据不应直接显示为false/true。 “来自终端” 也不够明确。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-22 12:29:41

响应说明 : 已修正。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-22 13:02:47

解决的版本 :

数据编号 : 37

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 系统北斗短消息显示终端内部编号

描述 : 应该显示终端名。消息类型也显示的是内部编码

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-21 13:26:45

响应说明 : 已修正。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-21 19:27:56

解决的版本 :

数据编号 : 36

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 更详细的查询方式

描述 : 目前大多数数据的查询方式是：在表头填写关键字来过滤，以及点击表头来排序。可以添加更详细的查询方式，在专门的查询页面上让用户填写更多的查询条件。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-21 10:47:13

响应说明 : 现在表头可以选择数值来过滤了

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-04-19 12:43:37

解决的版本 :

数据编号 : 35

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 平台服务器

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 统计数据

描述 : 对系统的各类数据进行统计。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-21 10:44:25

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-12-24 09:38:59

解决的版本 :

数据编号 : 34

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 以图形方式显示指挥机电量和波束

描述 : 电量的百分比以及波束的百分比都可以用图形方式直观地显示出来。波束还有历史数据, 因此可以显示历史曲线。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-21 10:42:41

响应说明 : 已实现统计功能。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-12-24 09:38:21

解决的版本 :

数据编号 : 33

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 凡是需要填写手机和邮箱的地方都应验证格式

描述: 系统中还有几处需要用户填写手机和邮箱, 都应验证格式。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-21 10:41:22

响应说明: 已修正。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-21 13:10:10

解决的版本:

数据编号: 32

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 短信发送是否成功的判断有误

描述: 实际发送成功了, 但是系统判断发送失败了

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-20 17:48:22

响应说明: 原因是: 系统等待一个时间, 若没收到返回信息则判断发送失败。这是一个可配置的系统参数, 原先是10秒, 现改为20秒。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-20 18:10:54

解决的版本:

数据编号: 31

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 以后解决

标题: 账户-用户-用户注册审核

描述: 是否应该增加用户注册审核功能, 用户注册后, 用户功能不能立即启用, 防止非法用户恶意注册造成大量的垃圾数据以及非法操作。

报告者: 黄斌

报告时间: 2015-12-16 13:04:15

响应说明:

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:44:19

解决的版本:

数据编号: 30

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 系统-网络服务-网络地址

描述: 系统中所有提供的服务都是http://localhost,应该设置为http:// 外网ip

报告者: 黄斌

报告时间: 2015-12-16 13:00:26

响应说明: 已修正

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:44:11

解决的版本:

数据编号: 29

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 平台服务器

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 一个SOS报警产生两条报警记录

描述: 当触犯一次SOS报警，会生成两条报警记录。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-16 11:54:40

响应说明: 已修正

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:44:07

解决的版本:

数据编号: 28

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户反馈的时间有时差，不是中国时间

描述: 现在是上午11点多，但是页面显示是凌晨三点

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-16 11:35:06

响应说明: 已修正。页面中时间字段都需加上时区和语言的定义。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:44:01

解决的版本:

数据编号: 27

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 登录成功后，刷新界面，又返回到登录界面

描述: 登录成功后，刷新页面，又返回到登录界面

报告者: 马琛

UserFeedback

报告时间 : 2015-12-16 11:16:14

响应说明 : 原因是: 登录以后一直处于表单提交/再提交的响应链中, 所以刷新相当于退回到第一个页面中。如果登录以后进入一个直接网址的页面, 比如点击“关于全息时空”, 从而断开表单链, 这个问题就不会发生了。解决方案是页面重定向。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-20 18:35:41

解决的版本 :

数据编号 : 26

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户-用户-重复创建用户

描述 : 重复增加已存在的用户, 提交时, 系统提示 “Transaction marked for rollback”

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:37:23

响应说明 : 已修正。目前只是简单地返回无法保存的信息。以后的版本将会错误原因。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:43:40

解决的版本 :

数据编号 : 25

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 用户-用户-用户查询

描述 : 查询时应该优化控件, 比如下拉列表选择, 日期控件选择, 目前所有设置都是文本输入框。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:37:00

响应说明 : 以后的版本再考虑。谢谢!

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-21 10:49:51

解决的版本 :

数据编号 : 24

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 用户-用户-创建用户

描述 : 创建用户不输入密码提交时, 提示信息为英文。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:36:47

响应说明 : 请确认这个问题仍然存在。当不输入密码时是无法提交的, 页面会提示密码必须有值。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:43:25

解决的版本 :

数据编号 : 23

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 北斗-北斗日志-列表查询

描述 : 类型的查询选项设置为下拉列表供用户选择

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:36:29

响应说明 : 目前查询框的逻辑是：用户输入任何关键字，按回车，页面返回包含关键字的数据。下拉框选择是另一种类型的查询方式。如果分析以后认为必要，可以作为以后版本的需求。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-21 10:49:58

解决的版本 :

数据编号 : 22

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 北斗-北斗命令-发送接收日志控件修改

描述 : 当系统正式上线后，语句数量将会急剧增长，会影响页面美观，将接收发送指令显示修改为列表显示，并且可分页显示，按照时间倒叙排列。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:36:09

响应说明 : 这个功能是为了开发调试用的，不会提供给真正的用户。目前就是按时间倒序显示的。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:43:03

解决的版本 :

数据编号 : 21

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 北斗-北斗卡-新建北斗卡输入控件问题

描述 : 通信级别和通信频度字段输入设置范围供用户选择。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:35:47

响应说明 : 北斗卡的登记可以自动完成: 当北斗终端的第一个数据到来时, 如果系统中尚无此卡信息, 系统将自动注册此终端和北斗卡。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:42:49

解决的版本 :

数据编号 : 20

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 以后解决

标题 : 北斗-M500-按钮指令发送

描述 : 给指挥机发送指令按钮可以不停点击, 发送指令之后将按钮设置为不可用。

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:35:32

响应说明 : 可以在以后的版本中实现。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:42:31

解决的版本 :

数据编号 : 19

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 系统-网络服务- 网络服务列表比较凌乱

描述 : 网络服务列表比较凌乱, 当记录数量增多时, 加载会影响系统性能和界面美观。

报告者:黄斌

报告时间:2015-12-16 09:35:08

响应说明:网络服务页面是给开发者调试用的,真正的用户见不到。

响应者:任珊虹

响应时间:2015-12-19 18:42:24

解决的版本:

数据编号:18

用户反馈类型:问题报告

用户反馈的对象:网页客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:账户-个人设置-邮箱格式错误

描述:邮箱地址输入必须为合法的邮箱地址

报告者:黄斌

报告时间:2015-12-16 09:34:15

响应说明:已修正

响应者:任珊虹

响应时间:2015-12-19 18:42:20

解决的版本:

数据编号:17

用户反馈类型:问题报告

用户反馈的对象:网页客户端

用户反馈的来源:网页客户端

用户反馈状态:已解决

标题:账户-个人设置-身份证号格式错误

描述:身份证号码只能输入18位数字或者17位数字+X。

报告者:黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:33:56

响应说明 : 已修正。谢谢!

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:42:14

解决的版本 :

数据编号 : 16

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 账户-个人设置-文件上传控件错误

描述 : 上传照片控件设置为文件上传控件而不是文本输入框

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:33:39

响应说明 : 可以在以后的版本中实现。目前实现的重点是终端数据。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2017-07-09 09:18:32

解决的版本 :

数据编号 : 15

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 账户-个人设置-手机号码格式错误

描述 : 应该对手机号码格式进行验证

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:33:19

响应说明 : 已修正。谢谢!

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:41:58

解决的版本 :

数据编号 : 14

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 账户-个人设置-生日日期格式错误

描述 : 应该将生日格式设置为yyyy-MM-dd类型, 而不是yyyy-MM-dd HH:mm:ss

报告者 : 黄斌

报告时间 : 2015-12-16 09:32:42

响应说明 : 已修正。谢谢!

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:41:52

解决的版本 :

数据编号 : 13

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 需要信息

标题 : 系统管理员修改某个账号用户名后, 在用户清单中无变化

描述 : 系统管理员修改某个账号用户名后, 在用户清单中无变化, 用户清单和用户不同步

报告者 : 马琛

报告时间 : 2015-12-15 17:38:27

响应说明 : 现在无法复现这个问题了~请确认这个问题是不是仍然存在。谢谢!

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:41:43

解决的版本：

数据编号：12

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：平台服务器

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：用系统管理员修改某个账号用户名后，该账号无法登录

描述：用系统管理员修改某个账号用户名后，该账号无法登录

报告者：马琛

报告时间：2015-12-15 17:37:40

响应说明：已修正。原因是未区分密码修改还是未修改的情况，将未修改的密码又加密了一次~~~

响应者：任珊虹

响应时间：2015-12-19 18:41:36

解决的版本：

数据编号：11

用户反馈类型：问题报告

用户反馈的对象：网页客户端

用户反馈的来源：网页客户端

用户反馈状态：已解决

标题：注册账户时，输入重复用户名后提示为英文

描述：新注册账户时，输入重复用户名后，提示为英文

报告者：马琛

报告时间：2015-12-15 17:36:38

响应说明：已修正。目前只是简单地返回无法保存到数据库的错误。以后的版本可以细化到错误的原因。

响应者：任珊虹

响应时间：2015-12-19 18:41:25

解决的版本：

数据编号 : 10

用户反馈类型 : 功能需求

用户反馈的对象 : 整个系统

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 已解决

标题 : 显示所有在线用户

描述 : 此功能帮助系统管理员了解用户登录情况。

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-15 10:29:53

响应说明 :

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2016-11-18 16:26:24

解决的版本 :

数据编号 : 9

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象 : 网页客户端

用户反馈的来源 : 网页客户端

用户反馈状态 : 无需解决

标题 : 个人信息修改完毕以后未能刷新人员列表

描述 : 个人信息修改完毕以后未能刷新人员列表。而重新登录以后, 出现了两个相同的人员

报告者 : 任珊虹

报告时间 : 2015-12-15 10:26:42

响应说明 : 无法复现问题了。

响应者 : 任珊虹

响应时间 : 2015-12-19 18:41:09

解决的版本 :

数据编号 : 8

用户反馈类型 : 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 用户反馈的编辑界面太大, 容易超出屏幕编辑区

描述: 在小屏幕上, 下面的按钮可能看不到

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-15 10:21:17

响应说明: 调整了编辑界面, 使得界面变宽变矮。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:40:43

解决的版本:

数据编号: 7

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 需要查看系统的串口列表

描述: 调试程序时需要了解串口名及其状态。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-15 10:18:53

响应说明: 已实现。在“系统-串口”页面中, 点击“列表”

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:40:34

解决的版本:

数据编号: 6

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 查看用户反馈时, 类型显示为数字

描述: 应该显示为类型名

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-15 10:18:01

响应说明: 已修正, 现在显示类型名了

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:40:26

解决的版本:

数据编号: 5

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 有的浏览器不能很好地显示菜单栏

描述: 例如右边的菜单项在左边弹出

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-15 10:15:46

响应说明: 菜单栏已调整, 统一在左边显示

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:40:21

解决的版本:

数据编号: 4

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 无需解决

标题: 360浏览器无法打开网站

描述: 必须要用ie, 360浏览器打开后只有两个框框显示

报告者: 马琛

报告时间: 2015-12-14 10:18:00

响应说明: 经过实测, firefox在Linux和win都能显示正常, 360的8.0版本也可以正常显示, 但是360的7.0以及CentOS的缺省浏览器显示不正常。目前这个问题不解决。我们不打算兼顾所有类型或者所有版本的浏览器, 我们将建议用户使用高版本的常用的浏览器。谢谢此问题报告! 如果有更多的说明, 请直接编辑问题的描述。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:39:58

解决的版本:

数据编号: 3

用户反馈类型: 改进建议

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 应保存用户对界面风格和语言的设置

描述: 用户下次登录时仍沿用上次的设置。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-13 21:35:25

响应说明: 已实现

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:39:43

解决的版本:

数据编号: 2

用户反馈类型: 功能需求

用户反馈的对象: 整个系统

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 添加“用户反馈”

描述: 用户可以在线提交问题报告或者建议。

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-13 21:33:32

响应说明: 已实现此功能

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:31:46

解决的版本:

数据编号: 1

用户反馈类型: 问题报告

用户反馈的对象: 网页客户端

用户反馈的来源: 网页客户端

用户反馈状态: 已解决

标题: 系统北斗短消息不显示

描述: 系统北斗短消息一直没有数据，实际上数据库里一直有值

报告者: 任珊虹

报告时间: 2015-12-13 21:29:42

响应说明: 原因是页面引用错误的bean名。已修正。

响应者: 任珊虹

响应时间: 2015-12-19 18:39:14

解决的版本: