

Documentazione Tecnica Integrata e Riassuntiva: Ecosistema GHL ↔ Make ↔ Google Sheets

Versione: 2.0 (Full Technical Overview) **Ambiente:** Integrazione API-REST, Webhook, Google Apps Script e Distribuzione Round Robin.

1. Architettura di Ingestione e Lead Distribution (Inbound)

1.1 Trigger e Algoritmo di Assegnazione

Il flusso ha origine in **GoHighLevel (GHL)** tramite un trigger di tipo **Form Submission** o **Survey Completed**.

- **Logica Round Robin:** All'interno del workflow di GHL, il contatto viene processato dall'azione **Assign to User**. Il sistema utilizza l'algoritmo **Round Robin** per garantire il bilanciamento del carico tra i venditori (Sales Load Balancing).
- **Nota sul Bilanciamento:** L'algoritmo opera su una distribuzione statistica basata sul numero di assegnazioni totali per utente. Discrepanze temporanee (es. un venditore riceve 5 lead e l'altro 6) sono intrinseche al calcolo della rotazione e vengono compensate automaticamente dal sistema nei cicli successivi.

1.2 Webhook e Routing Middleware (Make.com)

Dopo l'assegnazione, il sistema attiva un'azione **Webhook (POST)** verso un endpoint univoco su **Make.com**.

- **Payload:** Il pacchetto dati include il **Contact ID**, **Email**, **Custom Fields** e la variabile **assigned_user_name**.
 - **Routing Dinamico:** Il modulo Make identifica il valore **assigned_user_name**. Invece di mappare un ID foglio statico, punta dinamicamente alla **Tab (foglio)** del file Google Sheets il cui titolo corrisponde esattamente alla stringa del nome venditore.
 - **Scrittura Dati:** Viene eseguita un'operazione di **Add Multiple Rows** o **Add a Row** mappando i campi del form nelle colonne corrispondenti.
-

2. Architettura di Retro-Sincronizzazione (Outbound / Reverse)

2.1 Trigger Event-Driven (Google Apps Script)

Nel Google Sheet è implementato un trigger `onEdit(e)` tramite **Google Apps Script**.

- **Campionamento Dati:** Lo script monitora esclusivamente le colonne dalla sezione "Profilazione" in poi. Quando viene rilevata una modifica, lo script cattura:
 1. L'**Email** (o l'identificativo univoco) del lead presente nella riga.
 2. Il **Valore modificato** e il relativo **Header (Intestazione)** della colonna.
- **Trasmissione:** GAS invia una richiesta `UrlFetchApp.fetch` (POST) a un secondo Webhook su Make.com.

2.2 Processing e Search Node su Make

Ricevuto l'update dallo Sheet, Make esegue la seguente sequenza logica:

1. **Node Search:** Utilizza l'email ricevuta per interrogare l'API di GHM (`Search Contacts`). Questo passaggio è fondamentale per recuperare il `Contact ID` necessario per l'aggiornamento.
2. **Filtri Condizionali:** Un router smista il dato in base al campo modificato (es: se la colonna è "¿En Target?", il dato viene incanalato verso il ramo specifico).
3. **Update Contact (Custom Items):** Il modulo finale aggiorna il contatto specifico su GHM inserendo il nuovo valore nel relativo **Custom Field**.

3. Modulo di Profilazione: Mappatura Campi

La sezione "Profilazione" è l'interfaccia di input per i venditori. I campi sincronizzati bi-direzionalmente (tramite logica Master-Slave) sono:

Colonna Sheet	Campo GHM (Custom Field)	Descrizione
¿En Target?	<code>en_target</code>	Qualifica del lead
¿Registro Presentado?	<code>registro_presentado</code>	Stato della registrazione

Resultado Registro	resultado_registro	Output del processo di reg.
Sentiment Registro	sentiment_registro	Analisi qualitativa
¿Demo Presentada?	demo_presentada	Stato della demo
Note Demo / Obiezioni	demo_notes	Dettagli tecnici della call

4. Vincoli di Integrità e Regole Operative

4.1 Logica "Unidirezionale" per la Profilazione

[!IMPORTANT]

Il flusso di sincronizzazione dei campi di profilazione è **Sheets $\rightarrow$ GoHighLevel**.

- Qualsiasi modifica effettuata su Sheets viene scritta su GHL in tempo reale.
- Modifiche effettuate direttamente su GHL nella sezione Profilazione **NON** verranno retrocesse sul foglio Google. Questo evita conflitti di versione (Race Conditions) e loop API infiniti.

4.2 Divieto di Manipolazione Righe (Empty Rows)

Il sistema di scrittura **Append Row** di Make individua la prima riga vuota disponibile partendo dall'alto.

- **Rischio:** L'inserimento manuale di righe vuote "per fare spazio" corrompe l'indice di scrittura.
- **Conseguenza:** I nuovi lead verranno inseriti dopo l'ultima riga che contiene formattazione o dati, lasciando "buchi" nel database e rendendo difficile il tracciamento.

4.3 Gestione Opportunity e Pipeline

Le **Opportunities** (Pipeline stage: Nuevo Lead, Contactado, etc.) sono gestite esclusivamente dalla logica interna di GHL.

- **Restrizione:** Non è possibile spostare un contatto da una fase all'altra della pipeline agendo dal Google Sheet.

- **Azione Richiesta:** Il venditore deve aggiornare lo stato della trattativa direttamente nel modulo **Opportunities** di GoHighLevel per innescare eventuali automazioni di marketing correlate.