

PandIQ

WONEN

Isolatie Quicksan

Energierapport verduurzaming

Visstraat 25, 8501BR Joure

30 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 1876 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 1876 heeft op alle vier onderdelen een significant verbeterpotentieel. Uw indicatieve ISDE-subsidie voor de relevante maatregelen samen: tot €1,871. Bereken uw persoonlijke subsidie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via www.pandiq.nl/subsidie.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Visstraat 25, 8501BR Joure. De woning is gebouwd in 1876.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning: Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduoid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Woninggegevens	
Adres	Visstraat 25, 8501BR Joure
Datum rapport	30 april 2026
Bouwjaar	1876
Bouwperiode	voor 1975
Gebruiksoppervlakte	82 m ²
Energielabel	—
Registratiedatum	—
Geldig tot	—
Energiebehoefte	—
Warmtebehoefte	—
Woningtype	—

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning stamt uit een periode waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Kenmerkend zijn de houten begane grondvloeren en gevels die tot circa 1930 massief (steens) werden uitgevoerd of daarna voorzien zijn van een zeer beperkte, ongeïsoleerde luchtpouw. Isolatie ontbrak oorspronkelijk volledig, waardoor woningen uit deze periode tot de meest energie-intensieve van Nederland behoren — maar ook tot de categorie met de grootste besparingspotentie.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

1. Gevel — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Gevelisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 41 m²

Indicatieve besparing: €367–€497 per jaar

Indicatieve investering: €7,175–€9,430

ISDE-subsidie indicatie: tot €830

Terugverdientijd na subsidie: ca. 13–23 jaar

2. Dak — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Dakisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 45 m²

Indicatieve besparing: €262–€355 per jaar

Indicatieve investering: €4,510–€6,765

ISDE-subsidie indicatie: tot €733

Terugverdientijd na subsidie: ca. 11–23 jaar

3. Glas — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: HR++ dubbelglas

Geschatte oppervlakte: ca. 7 m²

Indicatieve besparing: €210–€284 per jaar

Indicatieve investering: €528–€990

ISDE-subsidie indicatie: tot €82

Terugverdientijd na subsidie: ca. 2–4 jaar

4. Vloer — score 4/5 — Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Vloerisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 41 m²

Indicatieve besparing: €157–€213 per jaar

Indicatieve investering: €902–€1,230

ISDE-subsidie indicatie: tot €226

Terugverdientijd na subsidie: ca. 3–6 jaar

Basis totstandkoming van dit rapport

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

Berekend op basis van woningtype, bouwjaar en isolatiewaarden per bouwperiode (ISSO 82.1, NEN 1068). Alle bedragen zijn indicatief.

Dak

Hellend dak, footprint $50 \text{ m}^2 \times \text{factor } 1.25$

Huidige Rc: $0.3 \text{ m}^2\text{K/W}$ — Houten gordingenkap zonder isolatielaag

Streefwaarde Rc: $3.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISDE-minimumeis)

Besparing: 10,476 kWh/jr | 1,375 m³ gas/jr | €1,993 per jaar

Investing: €6,250–€9,375 | ISDE-subsidie: tot €1,016 | Netto: €6,796

Terugverdientijd: 3.3 jaar | Na 10 jr: €22,851 | Na 20 jr: €53,561 cumulatief bespaard

Vloer

Vloer = footprint 50 m^2

Huidige Rc: $0.2 \text{ m}^2\text{K/W}$ — Houten balkenvloer op kruipruimte, geen isolatie

Streefwaarde Rc: $3.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISDE-minimumeis)

Besparing: 12,964 kWh/jr | 1,701 m³ gas/jr | €2,467 per jaar

Investing: €1,100–€1,500 | ISDE-subsidie: tot €275 | Netto: €1,025

Terugverdientijd: 0.4 jaar | Na 10 jr: €28,278 | Na 20 jr: €66,282 cumulatief bespaard

Spouwmuurisolatie

Niet van toepassing voor dit woningtype.

Gevelisolatie (buiten/binnen)

Netto gevel (excl. glas), tussenwoning; bruto 68 m^2 – glas 15 m^2

Huidige Rc: $0.3 \text{ m}^2\text{K/W}$ — Massief metselwerk 30–45 cm, geen spouw

Streefwaarde Rc: $3.5 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISDE-minimumeis)

Besparing: 8,884 kWh/jr | 1,166 m³ gas/jr | €1,690 per jaar

Investing: €9,275–€12,190 | ISDE-subsidie: tot €1,073 | Netto: €9,660

Terugverdientijd: 5.3 jaar | Na 10 jr: €19,379 | Na 20 jr: €45,422 cumulatief bespaard

Glas

Glasoppervlak o.b.v. hoeveelheden glas per gevelzijde, tussenwoning

Totaaloverzicht bij uitvoering van alle maatregelen

Wanneer u meerdere isolatiemaatregelen combineert — of een isolatiemaatregel koppelt aan een warmtepomp — verdubbelt de ISDE-subsidie automatisch. Uw subsidie komt dan niet uit op €2,364 maar op €4,728.

Totale investering: €16,625 – €23,065

Subsidie (enkelvoudig tarief): €2,364

Subsidie (meervoudig, combinatie): €4,728

Netto investering (enkelvoudig): €17,481

Netto investering (meervoudig): €15,117

Jaarlijkse energiebesparing: €6,150/jr

Terugverdientijd (enkelvoudig): 2.8 jaar

Terugverdientijd (meervoudig): 2.4 jaar

Aandachtspunt (spouw): Bouwjaar 1876 < 1930: massief metselwerk is aannemelijk, er is waarschijnlijk geen spouwmuur aanwezig.

→ Spouwmuurisolatie is technisch niet mogelijk bij massief metselwerk. Overweeg binnenisolatie of buitengevelisolatie; laat dit bouwkundig controleren.

Aandachtspunt (gevel): Bouwjaar 1876 < 1975: bij binnenisolatie van gevels bestaat risico op condensatie en schimmelvorming ter plaatse van balkkoppen.

→ Laat een bouwfysisch advies uitvoeren vóór toepassing van binnenisolatie. Let op dampopen uitvoering en detaillering van balkkoppen en aansluitingen.

Berekend op basis van woningtype, bouwjaar en isolatiewaarden per bouwperiode (ISSO 82.1, NEN 1068). Alle bedragen zijn indicatief.

Aandachtspunten en risico's

- Vocht en houtrot: deze woningen zijn vaak 'dampopen' gebouwd zonder spouw of met een zeer smalle spouw. Bij binnenisolatie daalt de temperatuur van de oorspronkelijke muur sterk, met condensatierisico als gevolg. Gebruik vochtregulerende folies (zoals Intello) en dampopen materialen zoals houtvezel of vlas — vermijd volledig dampdichte plastics.
- Balkkoppen: houten vloerbalken in de buitenmuur worden door binnenisolatie kouder en vochtiger. Dit leidt tot houtrot. Laat dit altijd vooraf beoordelen door een specialist.
- Dampdichte buitengevel: controleer of de gevel aan de buitenzijde niet dampdicht is (geglazuurde steen of latexverf), want dan kan vocht niet naar buiten uitdampen.
- Binnenklimaat: kieren dichten zonder nieuw ventilatiesysteem maakt de lucht snel vochtig en ongezond. Luchtdichting en gecontroleerde ventilatie moeten samen worden aangepakt.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	ISDE 2026 (€/m ²)	Biobased bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 20.25/m ²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 16.25/m ²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Zoldervloerisolatie	€ 4.00/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 5.25/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 5.50/m ²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 3.00/m ²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Type glas	ISDE 2026 (€/m ²)	Min. U-waarde
HR++ glas	€ 12.50/m ²	U ≤ 1,2 W/m ² K
Vacuümglas	€ 25.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Triple glas	€ 111.00/m ²	U ≤ 0,7 W/m ² K
Isolerende deuren	€ 111.00/m ²	U ≤ 1,0 W/m ² K

Combinatie	Startbedrag	Per kW vermogen	A+++ bonus
Isolatie + warmtepomp	€ 1,025	+ € 225 per kW	+ € 200

Door isolatie te combineren met een warmtepomp verdubbelt het isolatiesubsidie automatisch naar het meervoudige tarief.

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €1,871 (meervoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

De getoonde bedragen zijn de basisbedragen (ISDE 2026). Uw subsidiebedrag verdubbelt als u meer dan één isolatiemaatregel uitvoert, of een isolatiemaatregel combineert met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Vraag subsidie aan binnen 24 maanden na de eerste maatregel.

Subsidie verdubbelt niet bij combinatie met uitsluitend ventilatie, en de biobased bonus verdubbelt niet bij de tweede maatregel.

Let op: Massieve muren (vóór ~1930) komen niet in aanmerking voor spouwmuursubsidie. Gevelisolatie (binnen of buiten) is dan de aangewezen route.

- Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.
- Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).
- Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

Vervolgstappen

- Upload foto's van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte
- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren
- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken



Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan — inclusief subsidiecheck en aanvraagafhandeling →
<https://www.pandiq.nl/offerte>

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.