Fertigungsanweisung Abnahme ICON Modul

1. Fensterbau

- Funktionsprüfung der Fenster und Fenstertüre prüfen
- Prüfen der Schließbarkeit, das Fensterblatt darf nicht am Rahmen schleifen
- Sind die Abdeckkappen an allen Scharnieren vorhanden?
- Es dürfen keine Kratzer oder Beschädigungen am Fensterrahmen innen und außen sein
- Es dürfen keine Kratzer oder Beschädigungen am Fensterblatt innen und außen sein
- Es dürfen keine Einschlüsse zwischen den Scheiben sein
- Sind die Wasserkappen und an den großen Fenstern vorhanden?
- Sind die Montageschrauben unterhalb des Fensterrahmens vorhanden?
- Die Montageklammern im inneren des Rahmens müssen vorhanden sein
- Sind die Rollo Schienen ohne Mängel?
- Bei einem **mechanischen Rollo** die Funktion prüfen.
    - Rollo darf beim hoch und runter fahren nicht hängen bleiben
    - Rollo muss auf beiden Seiten gleichmäßig schließen und öffnen
    - Beim geschlossenen Rollo darf kein Lichtspalt mehr zu sehen sein
    - Auf den Lamellen darf kein Aufkleber mehr vorhanden sein
    - Lamellen von außen und innen auf Beschädigung überprüfen
- Bei einem elektrischen Rollo überprüfen die Fensterbauer das Rollo
- Sind alle Abdeckkappen an den Schrauben vorhanden?
- Bei den Fenstertüren muss unterhalb des Rahmens ein 5 cm breiter AluJet Streifen zur Versiegelung angebracht sein
- Der Fensterrahmen muss auf beiden Seiten versiegelt sein
- Der Fensterblatt Rahmen muss auf allen vier Seiten bündig aneinandergrenzen
- Bei Fenstertüren muss außen eine Zuziehhilfe angebracht sein
- **Doppelfenster**
    - Beide Fenster müssen auf der gleichen Höhe sein
    - An einem der beiden Fenster wird eine Leiste verbaut, welche händisch zugeschnitten wird. Diese muss auf die passende Länge geprüft werden
    - Der Griff zu öffnen des zweiten Fensters muss leichtgängig sein
    - Die Funktion des zweiten Fensters muss überprüft werden
- Bei einem Doppelfenster müssen beide Fenster auf der gleichen Höhe sein

- **Fenstergriff**
    - Beide Schrauben müssen voll angezogen sein
    - Die Abdeckkappe muss richtig rumgedreht sein
    - Es darf kein Aufkleber mehr in der Abdeckkappe sein
    - Der Griff muss frei von Kratzern und Beschädigungen sein
    - Der Griff muss leicht zu drehen sein
- Die Dichtungen am Fensterblatt müssen bündig abschließen
- Die Transportsicherung muss zwischen Fensterrahmen und Fensterblatt entfernt sein
- Bei einer Fenstertüre muss der Windschutz funktionieren (die Türe darf nicht von allein aufgehen, aber auch nicht zu schwer (mit zwei Fingern aufziehbar))
- Die Abdeckkappen am Fensterbrett müssen vorhanden und gerade sein
- Kippt beim geöffneten Zustand nicht nach innen