

CAS D'US: Registrar-se al sistema		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu l'enregistrament d'un compte d'usuari al sistema	
Actors	visitant, gmail/outlook	
Precondició		
Flux principal	1. El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant 2. El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook 3. El sistema comprova que el correu electrònic no es trobi registrat o que no sigui vàlid 4. El sistema demana contrasenya al usuari 5. El visitant introdueix una contrasenya 6. El sistema valida la contrasenya 7. El sistema crea el compte	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El correu ja es troba registrat</u> Es mostra un missatge d'error explicant que ja hi ha un compte amb aquest correu registrat <u>El correu/contrasenya no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el correu/contrasenya introduït no és vàlid	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
CAS D'US: Iniciar Sessió		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el inici de sessió al sistema d'un usuari registrat	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	Tenir un compte al sistema	
Flux principal	1. El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant 2. El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook 3. El sistema comprova que el correu electrònic es trobi registrat 4. El sistema demana la contrasenya 5. L'usuari introdueix la contrasenya 6. El sistema comprova que la contraseya sigui correcte	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El correu no es troba registrat</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no hi ha cap correu registrat i suggereix crear un compte <u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Configurar Perfil

Versió	1.0	Data	13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del compte d'usuari, establint el nom d'usuari, el rol i la possibilitat d'afegir restriccions alimentàries		
Actors	Usuari genèric		
Precondició	L'usuari s'acaba de registrar a l'aplicació		
Flux principal	1. El sistema demana un nom d'usuari vàlid 2. L'usuari introdueix el seu nom d'usuari 3. <u>Include Point:</u> Escollir Rol del Compte 4. El sistema pregunta si es vol afegir una restricció alimentària 7. <u>Extension Point:</u> CU Afegir restricció alimentària 8. El sistema demana una adreça de recollida 9. L'usuari introdueix l'adreça 10. EL sistema valida l'adreça 11. EL sistema guarda el perfil i el dona per configurat		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>El nom d'usuari no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús. <u>La adreça de recollida no és vàlida</u> Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida		
Postcondició			
Requeriments no funcionals	RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit. RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS: Escollir Rol del Compte

Versió	1.0	Data	13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del rol del compte d'usuari on s'escull un dels tres disponibles: client, cuiner o repartidor.		
Actors	Usuari genèric		
Precondició			
Flux principal	1. El sistema demana escollir un rol d'entre client, cuiner o repartidor 2. L'usuari escull un dels rols		
Subfluxos			
Fluxos alternatius			
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'US: Afegir restricció alimentària

Versió	1.0	Data	13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració d'afegir restriccions alimentàries al compte de l'usuari		
Actors	Usuari genèric		
Precondició			
Flux principal	1. El sistema demana els noms d'aquelles restriccions alimentàries que l'usuari vulgui indicar 2. L'usuari introdueix els noms de les restriccions alimentàries		
Subfluxos			
Fluxos alternatius			
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'ÚS:	Actualitzar el perfil	
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció d'actualitzar el perfil de l'usuari que permet modificar el nom, la contrasenya, el rol del compte o les restriccions alimentàries	
Actors	Usuari genèric	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la configuració del perfil 2. El sistema mostra les dades actuals del perfil i les opcions modificables 3. L'usuari selecciona l'opció i s'executa el subflux corresponent 4. El sistema valida les dades introduïdes i desa els canvis	
Subfluxos	<u>Modificar nom d'usuari:</u> 1. El sistema sol·licita el nou nom 2. L'usuari introdueix el nou nom 3. El sistema valida la cadena introduïda <u>Modificar contrasenya</u> 1. El sistema sol·licita la contrasenya actual per verificar la identitat 2. L'usuari introdueix la contrasenya actual 3. El sistema sol·licita la contrasenya nova 4. L'usuari introdueix la contrasenya nova 5. El sistema valida la contrasenya <u>Modificar adreça de recollida:</u> 1. El sistema sol·licita la nova adreça de recollida 2. L'usuari introdueix la nova adreça de recollida 3. El sistema valida l'adreça <u>Modificar Rol: Extension Point:</u> Modificar rol perfil <u>Modificar Restriccions Alimentàries: Extension Point:</u> Modificar restriccions alimentàries	
Fluxos alternatius	<u>El nom d'usuari no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús. <u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcta i demana introduir-la de nou <u>La adreça de recollida no és vàlida</u> Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit. RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Modificar rol del perfil		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar el rol del compte d'usuari d'entre client, cuiner i repartidor	
Actors	Usuari genèric	
Precondició		
Flux principal	1. El sistema demana escollir un nou rol d'entre client, cuiner i repartidor 2. L'usuari selecciona un dels tres rols disponibles	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Modificar restriccions alimentàries		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar les restriccions alimentàries, ja sigui per eliminar-ne o afegir-ne	
Actors	Usuari genèric	
Precondició		
Flux principal	1. El sistema mostra els noms de les restriccions alimentàries actuals i pregunta si es vol eliminar alguna o afegir-ne 2. <u>Si</u> l'usuari vol esborrar algun, el sistema pregunta quina esborrar 2.1. L'usuari selecciona qualsevol restricció que vulgui esborrar 2.2. El sistema les esborra 3. <u>Si</u> l'usuari vol afegir alguna, el sistema preguntara pel nom de la restricció alimentària a afegir 3.1. L'usuari introduira el nom de la restricció a afegir 3.2. El sistema afegeix la restricció alimentària	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Eliminar perfil		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per eliminar el perfil de l'usuari	
Actors	Usuari genèric	
Precondició		
Flux principal	1. El sistema demana la contrasenya del compte 2. L'usuari introdueix la contrasenya 3. El sistema pregunta si està segur d'esborrar el compte 4. L'usuari confirma que vol esborrar el compte 5. El sistema esborra el compte	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Consultar plats/menús disponibles

Versió 1.0 **Data** 17/05/2026

Autors Sebastián Díaz Carrasco

Descripció Aquest cas d'ús descriu la consulta dels plats i menús disponibles a l'aplicació per part del client.

Actors Client

Precondició

Flux principal

1. El client accedeix a la secció de plats i menús disponibles.
2. El sistema mostra els plats i menús que es troben disponibles en aquell moment prioritza els plats que compleixen les restriccions alimentàries indicades al perfil del client.
4. El sistema mostra la informació bàsica de cada plat o menú, incloent el cuiner, el temps estimat d'entrega i la distància.
5. El client consulta el llistat de plats i menús disponibles.

Subfluxos

Fluxos alternatius No hi ha plats o menús disponibles
El sistema informa al client que no hi ha plats o menús disponibles en aquell moment.

El client no té restriccions alimentàries definides
El sistema mostra el llistat general de plats i menús disponibles.

Postcondició El client visualitza el llistat de plats i menús disponibles.

Requeriments no funcionals RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega

Prioritat Normal

Comentaris Aquest cas d'ús permet iniciar la navegació del client abans de seleccionar un plat o menú concret.

CAS D'ÚS: Escollir vista llistat (plats o cuiners)		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client escull la forma en què vol visualitzar els resultats disponibles, ja sigui per plats/menús o per cuiners.	
Actors	Client	
Precondició		
Flux principal	1. El sistema mostra les opcions de visualització disponibles. 2. El client escull si vol veure el llistat per plats/menús o per cuiners. 3. El sistema actualitza el llistat segons la vista seleccionada. 4. El sistema mostra els resultats ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner.	
Subfluxos	<u>Vista per plats/menús:</u> 1. El sistema mostra directament els plats i menús disponibles.	
	<u>Vista per cuiners:</u> 1. El sistema mostra els cuiners disponibles i permet consultar els plats que ofereix cadascun.	
Fluxos alternatius	<u>No hi ha resultats disponibles</u> El sistema informa al client que no hi ha plats, menús o cuiners disponibles en aquell moment.	
Postcondició	El client visualitza el llistat segons la vista seleccionada.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús permet adaptar la visualització dels resultats segons la preferència del client.	

CAS D'ÚS: Cercar cuiner/plat	
Versió	1.0
Autors	Sebastián Díaz Carrasco
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la cerca de plats o cuiners dins l'aplicació mitjançant el nom introduït pel client.
Actors	Client
Precondició	El client ha accedit a la secció de plats i menús disponibles.
Flux principal	1. El sistema mostra la barra de cerca. 2. El client introdueix el nom d'un plat o d'un cuiner. 3. El sistema processa la cerca introduïda. 4. El sistema mostra els plats o cuiners que coincideixen amb la cerca. 5. El client consulta els resultats obtinguts.
Subfluxos	<u>Cerca de plats:</u> 1. El sistema mostra els plats i menús relacionats amb el nom introduït. <u>Cerca de cuiners:</u> 1. El sistema mostra els cuiners que coincideixen amb el nom introduït i els seus plats disponibles.
Fluxos alternatius	<u>No hi ha coincidències</u> El sistema informa al client que no s'han trobat resultats relacionats amb la cerca introduïda.
Postcondició	El client visualitza els resultats relacionats amb la cerca realitzada.
Requeriments no funcionals	RNF-2-02: El sistema ha de retornar els resultats de la cerca en menys de 5 segons.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús facilita al client trobar plats o cuiners concrets dins l'aplicació.

CAS D'ÚS: Seleccionar plat			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la selecció d'un plat o menú per part del client per consultar-ne la informació detallada abans de realitzar la comanda.		
Actors	Client		
Precondició	El client ha accedit a la secció de plats i menús disponibles.		
Flux principal	1. El client selecciona un plat o menú del llistat disponible. 2. El sistema mostra la informació detallada del plat seleccionat. 3. El sistema mostra els ingredients, al·lèrgens, preu i temps estimat d'entrega. 4. <u>Include point</u> : Consultar al·lèrgens. 5. <u>Extension point</u> : Modificar ingredients. 6. El client revisa la informació del plat seleccionat.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>El plat ja no està disponible</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat ja no es troba disponible i retorna al llistat de plats i menús.		
Postcondició	El client visualitza la informació detallada del plat seleccionat.		
Requeriments no funcionals	RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega		
Prioritat	Normal		
Comentaris	Aquest cas d'ús permet al client revisar la informació d'un plat abans de continuar amb la comanda.		

CAS D'ÚS: Consultar al·lèrgens			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta dels al·lèrgens associats a un plat o menú seleccionat.		
Actors	Client		
Precondició	El client ha seleccionat un plat o menú disponible.		
Flux principal	1. El client accedeix a la informació detallada del plat seleccionat. 2. El sistema mostra la llista d'al·lèrgens associats al plat o menú. 3. El client revisa la informació dels al·lèrgens abans de continuar amb la comanda.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>El plat no conté al·lèrgens registrats</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat no té al·lèrgens registrats.		
Postcondició	El client visualitza la informació dels al·lèrgens del plat seleccionat.		
Requeriments no funcionals	RNF-2-04: El sistema ha de mostrar clarament els al·lèrgens associats a cada plat o menú.		
Prioritat	Normal		
Comentaris	Aquest cas d'ús permet al client revisar possibles al·lèrgens abans de confirmar la comanda.		

CAS D'ÚS: Modificar ingredients		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la modificació dels ingredients opcionals d'un plat seleccionat per part del client.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha seleccionat un plat o menú amb ingredients opcionals disponibles.	
Flux principal	1. El sistema mostra els ingredients del plat seleccionat. 2. El sistema identifica els ingredients opcionals que poden ser modificats. 3. El client selecciona els ingredients opcionals que vol eliminar del plat. 4. El sistema actualitza la configuració del plat segons la selecció realitzada. 5. El sistema mostra el resum actualitzat del plat.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El plat no té ingredients opcionals</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat no permet modificar ingredients.	
Postcondició	El plat queda configurat segons les preferències del client.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Només es poden modificar els ingredients marcats com a opcionals pel cuiner.	

CAS D'ÚS: Valorar comanda rebuda		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la valoració d'una comanda rebuda per part del client després del lliurament.	
Actors	Client	
Precondició	La comanda ha estat lliurada correctament al client.	
Flux principal	1. El client accedeix a l'historial de comandes. 2. El sistema mostra les comandes lliurades disponibles per valorar. 3. El client selecciona una comanda. 4. El sistema mostra el formulari de valoració. 5. El client introdueix la puntuació i els comentaris sobre la comanda. 6. El sistema registra la valoració associada al cuiner responsable de la comanda.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>La comanda ja ha estat valorada</u> El sistema informa al client que aquesta comanda ja disposa d'una valoració registrada.	
Postcondició	La valoració queda registrada i associada al cuiner de la comanda.	
Requeriments no funcionals	RNF-5-01: Les valoracions dels clients han d'influir en el posicionament dels cuiners dins el llistat de plats disponibles.	
Prioritat	Normal	
Comentaris	El client pot valorar aspectes com la puntualitat, l'estat del menjar i la qualitat general de la comanda.	

CAS D'ÚS: Consultar comandes prèvies			
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta de l'historial de comandes realitzades anteriorment pel client.		
Actors	Client		
Precondició			
Flux principal	1. El client accedeix a la secció d'historial de comandes. 2. El sistema recupera les comandes realitzades anteriorment pel client. 3. El sistema mostra el llistat de comandes prèvies amb la seva informació bàsica.		
Subfluxos	Consultar detall de comanda: 1. El client selecciona una comanda concreta. 2. El sistema mostra els plats, el preu, la data i l'estat de la comanda seleccionada. 3. <u>Extend point</u> : Repetir comanda prèvia		
Fluxos alternatius	<i>No hi ha comandes prèvies registrades</i> El sistema informa al client que no disposa de comandes anteriors.		
Postcondició			
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris	Aquest cas d'ús permet al client revisar les comandes realitzades anteriorment dins l'aplicació.		

CAS D'ÚS: Repetir comanda prèvia			
Versió	1.0	Data	13/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la repetició d'una comanda realitzada anteriorment pel client, sempre que els plats continuïn disponibles.		
Actors	Client		
Precondició	El client disposa de comandes prèvies registrades.		
Flux principal	1. El client selecciona repetir comanda anterior. 2. El sistema comprova la disponibilitat dels plats de la comanda seleccionada. 3. El sistema genera una nova comanda amb els mateixos plats i configuracions. 4. El sistema mostra el resum de la nova comanda. 5. El client confirma la nova comanda.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Alguns plats ja no estan disponibles</u> El sistema informa al client que alguns plats de la comanda original ja no es troben disponibles i mostra les opcions restants disponibles. <u>El client cancel·la la repetició</u> El sistema cancel·la el procés i retorna a l'historial de comandes.		
Postcondició	Es genera una nova comanda basada en una comanda anterior del client.		
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.		
Prioritat	Normal		
Comentaris	Aquest cas d'ús facilita repetir comandes anteriors sense haver de seleccionar novament cada plat de manera manual.		

CAS D'ÚS: Fer i enviar comanda		
Versió	1.0	Data 12/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	Cas d'ús que descriu el procés de fer la comanda amb el plat o menú seleccionat	
Actors	Client	
Precondició	L'usuari esta autenticat, ha seleccionat almenys un plat i té menys de 3 comandes actives	
Flux principal	1. El client confirma el plat/menú seleccionat i inicia la comanda 2. EL sistema mostra el resum de la comanda amb el preu total 3. <u>Include point</u>: Escollir tipus enviament 4. El sistema calcula el cost total incloent l'enviament 5. El sistema mostra el resum final i confirma la comanda 6. El client revisa el resum final i confirma la comanda 7. EL sistema registra la comanda en estat pendent de pagament	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Client cancel·la</u> El client té la capacitat en qualsevol moment de cancel·lar la comanda i si es donés el cas el sistema s'encarregaria d'eliminar la comanda	
Postcondició	La comanda queda registrada en estat pendent de pagament	
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora. RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Escollir tipus enviament		
Versió	1.0	Data 12/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client escull com vol rebre la seva comanda entre les tres opcions disponibles	
Actors	Client	
Precondició	La comanda està en procés de fer-se	
Flux principal	1. El sistema mostra les tres opcions d'enviament disponibles 2. El client selecciona l'opció desitjada 3. El sistema confirma i calcula el cost d'enviament segons l'opció triada	
Subfluxos	<u>Repartidor contractat:</u> 1. El sistema calcula el cost segons la distància entre cuiner i client 2. El sistema assigna un repartidor disponible <u>Enviament pel cuiner:</u> 1. El sistema calcula el cost segons la distància 2. El cuiner assumeix el lliurament <u>Recollida pel client:</u> 1. El sistema indica l'adreça del cuiner 2. El cost d'enviament és zero	
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Reservar comanda		
Versió	1.0	Data 12/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client reserva una comanda per a una hora en què el cuiner estarà disponible	
Actors	Client,Cuiner	
Precondició	L'usuari esta autenticat, té feta la comanda i el cuiner figura com a no disponible	
Flux principal	1. El sistema mostra les hores de disponibilitat del cuiner per acceptar comandes 2. EL client escull una franja horària i reserva la comanda 3. El sistema registra la reserva i la confirma al client 4. En arribar l'hora, el sistema notifica al client si la reserva ha sigut acceptada per part del cuiner o no	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Client cancel·la</u> El client té la capacitat en qualsevol moment de cancel·lar la comanda i si es donés el cas el sistema s'encarregaria d'eliminar la comanda <u>No hi ha franges disponibles</u> El sistema informa que no hi ha disponibilitat i el client en aquest cas pot cancel·lar o consultar un altre cuiner	
Postcondició	Comanda reservada registrada	
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Pagar comanda		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client realitza el pagament de la comanda des de dins del sistema	
Actors	Client,Targeta Bancària/Paypal	
Precondició	L'usuari està autenticat, la comanda està confirmada i té un cost total calculat	
Flux principal	1. El sistema mostra el resum del cost total de la comanda 2. <u>Include point</u>: Seleccionar mètode de pagament 3. <u>Extension point</u>: Usar punts 4. El sistema connecta amb la plataforma de pagament 5. La plataforma autentica les dades i confirma la transacció 6. El sistema registra el pagament i genera el comprovant	
Subfluxos	<u>Acumulació de punts</u> 1. El sistema comprova si el client té la subscripció al pla mensual activa 2. Si és subscriptor, el sistema calcula els punts corresponents a la comanda 3. El sistema afegeix els punts al saldo del client	
Fluxos alternatius	<u>Pagament rebutjat per la plataforma</u> La plataforma retorna un error de transacció i el sistema notifica al client i permet reintentar el pagament	
Postcondició	La comanda passa a ser activa una vegada pagada	
Requeriments no funcionals	RNF-4-01: El client paga la comanda des de dins de la pròpia aplicació.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Seleccionar mètode de pagament		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	L'usuari selecciona mètode de pagament durant el procés de pagament	
Actors	Client,Targeta Bancària/Paypal	
Precondició	L'usuari està autènticat, la comanda està confirmada i té un cost total calculat	
Flux principal	- El sistema mostra els mètodes de pagament disponibles - L'usuari selecciona el mètode desitjat - El sistema connecta amb la plataforma corresponent per validar les dades - El sistema desa el mètode seleccioant	
Subfluxos	<u>Targeta bancària</u> - L'usuari introdueix les dades de la targeta - La plataforma bancària valida les dades	
	<u>Paypal</u> - L'usuari s'autentica amb el seu compte PayPal - PayPal confirma la vinculació	
Fluxos alternatius	<u>Dades invàlides</u> La plataforma retorna error de validació i notifica a l'usuari per reintentar-lo	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Usar punts		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client aplica punts com a descompte durant el pagament d'una comanda	
Actors	Client	
Precondició	El client ha de estar subscrit al pla mensual del sistema	
Flux principal	- El sistema mostra els punts disponibles i el descompte equivalent - El client decideix aplicar els punts a la comanda actual - El sistema recalcula el cost total de la comanda amb el descompte - El sistema desconta els punts usats	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Estat de la comanda		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client consulta l'estat actual de la seva comanda i el seguiment de l'enviament	
Actors	Client,Repartidor, Google Maps	
Precondició	L'usuari està autenticat, la comanda està activa i el pagament processat	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció de comandes actives 2. El sistema mostra les comandes actives 3. El client selecciona una comanda concreta 4. El sistema mostra el detall de l'estat: preparat,recollit,en camí,lliurat 5. <u>Include point</u>: Seguir enviament mapa	
Subfluxos	<u>Comanda en preparació</u> 1. El sistema indica que el cuiner està preparant la comanda 2. El sistema mostra el temps estimat de lliurament <u>Comanda recollida pel repartidor:</u> 1. El sistema actualitza l'estat a "en camí" 2. El sistema activa el seguiment en mapa	
Fluxos alternatius	<u>Comanda cancel·lada</u> El sistema mostra l'estat com a cancel·lada i mostra el motiu	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Seguiment enviament mapa		
Versió	1.0	Data 13/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client visualitza en temps real la posició del repartidor mitjançant Google Maps	
Actors	Client,Repartidor, Google Maps	
Precondició	La comanda està en estat "en camí" i hi ha un repartidor assignat	
Flux principal	1. El sistema sol·licita la posició actual del repartidor 2. El sistema connecta amb la interfície de Google Maps 3. El sistema mostra el recorregut en el mapa i el temps estimat d'arribada	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Error de connexió</u> El sistema no pot connectar amb Google Maps o no pot obtenir la posició del repartidor. Mostraria l'estat sense el mapa	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificació Verd

CAS D'ÚS: Subscripció al pla mensual		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Els clients es suscriuen a un pla mensual que ofereix tarifa plana d'enviament i un programa de punts	
Actors	Client	
Precondició		
Flux principal	- El client accedeix a l'apartat de subscripció - El sistema mostra el pla mensual - El client confirma la subscripció - El sistema activa el pla mensaul	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Pagament rebutjat</u> Hi ha un error en el mètode de pagament, el sistema mostra un missatge d'error.	
Postcondició	El client te accés a els avantatges de la subscripció	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Consultar valoracions dels clients		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Els cuiners consulten les valoracions que fan els clients dels seus plats	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner ha fet comandes prèvies i té valoracions	
Flux principal	- El cuiner accedeix al les seves valoracions - El sistema mostra les valoracions associades - El sistema indica com aquestes valoracions afecten el seu posicionament al llistat general	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-5-01 Les valoracions que es fan són un dels factors clau a l'hora de posicionar el cuiner en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà).	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Enviar proposta		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El client proposa un plat personalitzat que vol consumir, el qual és rebut pels cuiners per a la seva possible acceptació	
Actors	Client, Cuiner	
Precondició		
Flux principal	- El client accedeix a la secció de propostes - El sistema mostra el formulari de nova proposta - El client descriu el plat que vol consumir - El client selecciona el cuiner al qual vol enviar la proposta - El sistema registra la proposta i la envia al cuiner seleccionat - El sistema notifica al cuiner que ha rebut una nova proposta <u>Extension point</u>: xat client-cuiner	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El cuiner rebutja la proposta:</u> El cuiner rebutja la proposta i es notifica al client del fet. El client pot modificar la proposta i reenviar-la o cancel·lar-la	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Xat client-cuiner		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Creació d'un xat privat per garentir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client	
Actors	Client, Cuiner	
Precondició		
Flux principal	- El client obre el xat des de la secció de propostes - El sistema obre un xat privat - El client i El cuiner parlen pel xat	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Veure menú amb propostes		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El cuiner accedeix a un menú exclusiu on apareixen els plats que els clients han proposat.	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner té plats proposats pendents d'acceptar	
Flux principal	1. El cuiner entra a la secció específica de propostes 2. El sistema mostra la llista de plats suggerits pels clients 3. El cuiner selecciona una proposta per veure els detalls 4. <u>Extend point:</u> Acceptar proposta	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF 6-01 Els plats proposats apareixerien en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Acceptar proposta		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El cuiner accepta una proposta de comanda d'un client i es compromet a cuinar-la	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner desde el menú de propostes ha seleccionat una comanda pendrent	
Flux principal	1. El cuiner clica a "Acceptar proposta" 2. El sistema registra el compromís del cuiner per realitzar la comanda	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	La proposta passa a ser una comanda activa vinculada al cuiner	
Requeriments no funcionals	RNF 6-02 Els cuiners acceptaran la comanda i es comprometran a cuinar-la.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Marcar-se a la llista com a no disponible	
Versió	1.0
Data	15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí
Descripció	Els cuiners indiquen al sistema que no estan disponibles i especifiquen en quines hores podran tornar a acceptar comandes
Actors	Cuiner
Precondició	
Flux principal	- El cuiner accedeix a la seva configuració de disponibilitat - El sistema li permet marcar-se com a No disponible - El cuiner introdueix l'horari de tornada
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	El sistema mostra el cuiner com a inactiu
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Consultar comanda	
Versió	1.0
Data	15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí
Descripció	Els cuiners indiquen al sistema que no estan disponibles i especifiquen en quines hores podran tornar a acceptar comandes
Actors	El cuiner consulta la informació detallada d'una comanda que tenen assignada
Precondició	Un client ha encarregat una comanda
Flux principal	- El cuiner accedeix a l'apartat de comandes actives - El sistema mostra totes les comandes en curs - El client fa clic ha una comanda específica - Al fer clic el sistema mostra la informació detallada de la comanda.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	<u>Comanda cancel·lada</u> El sistema mostra la comanda com a cancel·lada
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'ÚS: Rebre ingrés		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El cuiner i repartidor reben l'ingres corresponent a una comanda	
Actors	Cuiner, repartidor, targeta Bancària/PayPal	
Precondició	S'ha generat una comanda vàlida u el client ha realitzat el pagament	
Flux principal	1. El sistema valida el pagament del client 2. El sistema calcula l'import corresponent al cuiner i repartidor 3. La entitat bancària transfereix l'import al cuiner i repartidor	
Subfluxos	<u>Enviament pel cuiner</u> 1. El sistema calcula l'import total sense comissió del repartidor 2. La plataforma transfereix l'import íntegre al cuiner <u>Recollida pel client</u> 1. El sistema calcula l'import sense cost d'enviament 2. La plataforma transfereix l'import al cuiner sense cap comissió addicional	
Fluxos alternatius	<u>Ingres rebutjat</u> Hi ha un error al ingressar els diners, el sistema mostra un missatge d'error i convida a actualitzar la informació bancària <u>Pagament no validat</u> El sistema encara no ha validat el pagament i convida al cuiner i repartidor a intentar-ho mes tard	
Postcondició	Els actors reben l'ingres	
Requeriments no funcionals	RNF 4-02 El pagament a cuiners i repartidors es farà usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Confirmar recollida/entrega		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El repartidor actualitza l'estat del enviament	
Actors	repartidor	
Precondició	El repartidor té una entrega	
Flux principal	1. El repartidor confirma la recollida del plat 2. El sistema actualitza la posició en temps real del repartidor 3. El repartidor confirma el lliurament	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Error en l'entrega</u> El repartidor no troba el client o el cuiner. El sistema mostra un error en la entrega	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		