




CAS D'ÚS: Registrar-se al sistema	
Versió	1.5
Autors	Marcel Pinós Vogel
Descripció	Aquest cas d'ús descriu l'enregistrament d'un compte d'usuari al sistema
Actors	visitant, gmail/Outlook
Precondició	L'usuari no registrat esta dins de l'aplicació i es troba a la pàgina principal
Flux principal	1. L'usuari selecciona L'opció "registrarse" 2. El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant 3. El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook 4. El sistema comprova que el correu electrònic no es trobi registrat o que no sigui vàlid 5. El sistema demana contrasenya al usuari 6. El visitant introdueix una contrasenya 7. El sistema valida la contrasenya 8. El sistema crea el compte
Subfluxos	
Fluxos alternatius	<u>El correu ja es troba registrat</u> Es mostra un missatge d'error explicant que ja hi ha un compte amb aquest correu registrat <u>El correu/contrasenya no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el correu/contrasenya introduït no és vàlid
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	



CAS D'ÚS: Iniciar Sessió		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el inici de sessió al sistema d'un usuari registrat	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari té un compte associat a l'app i es troba en la pàgina principal	
Flux principal	- El client selecciona “iniciar sessió” - El sistema demana el correu electrònic gmail o outlook al visitant - El visitant introdueix el seu correu electrònic gmail o outlook - El sistema comprova que el correu electrònic es trobi registrat - El sistema demana la contrasenya - L'usuari introdueix la contrasenya - El sistema comprova que la contraseya sigui correcte	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El correu no es troba registrat</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no hi ha cap correu registrat i suggereix crear un compte <u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'ÚS: Configurar Perfil		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del compte d'usuari, establint el nom d'usuari, el rol i la possibilitat d'afegir restriccions alimentàries	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari s'acaba de registrar a l'aplicació	
Flux principal	- L'usuari prem “Començar Configuració” - El sistema demana un nom d'usuari vàlid - L'usuari introdueix el seu nom d'usuari <u>Include Point:</u> Escollir Rol del Compte - El sistema pregunta si es vol afegir una restricció alimentària <u>Extension Point:</u> Afegir restricció alimentària - El sistema demana una adreça de recollida - L'usuari introdueix l'adreça - EL sistema valida l'adreça - EL sistema guarda el perfil i el dona per configurat	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El nom d'usuari no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús. <u>La adreça de recollida no és vàlida</u> Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit. RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		







CAS D'ÚS: Escollir Rol del Compte		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració del rol del compte d'usuari on s'escull un dels tres disponibles: client, cuiner o repartidor.	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari esta en la secció de configuració del perfil	
Flux principal	1. L'usuari selecciona "Escollir rol" 2. El sistema demana escollir un rol d'entre client, cuiner o repartidor 3. L'usuari escull un dels rols	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Afegir restricció alimentària		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la primera configuració d'afegir restriccions alimentàries al compte de l'usuari	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari esta en la secció de configuració del perfil	
Flux principal	1. L'usuari selecciona "afegir restricció alimentària" 2. El sistema demana els noms d'aquelles restriccions alimentàries que l'usuari vulgui indicar 3. L'usuari introdueix els noms de les restriccions alimentàries	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		







CAS D'US: Actualitzar el perfil		
Versió	1.5	Data 20/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció d'actualitzar el perfil de l'usuari que permet modificar el nom, la contrasenya, el rol del compte o les restriccions alimentàries	
Actors	Usuari genèric	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la configuració del perfil 2. El sistema mostra les dades actuals del perfil i les opcions modificables 3. L'usuari selecciona l'opció i s'executa el subflux corresponent (S1,S2,S3,S4 o S5) 4. El sistema valida les dades introduïdes i desa els canvis	
Subfluxos	<u>S1 Modificar nom d'usuari:</u> 1. El sistema sol·licita el nou nom 2. L'usuari introdueix el nou nom 3. El sistema valida la cadena introduïda <u>S2 Modificar contrasenya</u> 1. El sistema sol·licita la contrasenya actual per verificar la identitat 2. L'usuari introdueix la contrasenya actual 3. El sistema sol·licita la contrasenya nova 4. L'usuari introdueix la contrasenya nova 5. El sistema valida la contrasenya <u>S3 Modificar adreça de recollida:</u> 1. El sistema sol·licita la nova adreça de recollida 2. L'usuari introdueix la nova adreça de recollida 3. El sistema valida l'adreça <u>S4 Modificar Rol: Include Point:</u> Modificar rol perfil <u>S5 Modificar Restriccions Alimentàries: Extension Point:</u> Modificar restriccions alimentàries	
Fluxos alternatius	<u>El nom d'usuari no és vàlid</u> Es mostra un missatge d'error explicant que el nom d'usuari no és vàlid ja que calen 5 caràcters mínim i no pot estar en ús. <u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcta i demana introduir-la de nou <u>La adreça de recollida no és vàlida</u> Es mostra un missatge d'error replicant que l'adreça no és vàlida	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-1-01: El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no ha d'estar repetit. RNF-1-02: La contrasenya haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, utilitzant almenys dues majúscules i dos caràcters especials.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		




CAS D'ÚS: Modificar rol del perfil		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar el rol del compte d'usuari d'entre client, cuiner i repartidor	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari ha entrat en la secció de modificar perfil	
Flux principal	1. L'usuari selecciona "Modificar Rol" 2. El sistema demana escollir un nou rol d'entre client, cuiner i repartidor 3. L'usuari selecciona un dels tres rols disponibles	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Modificar restriccions alimentàries		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per modificar les restriccions alimentàries, ja sigui per eliminar-ne o afegir-ne	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari ha entrat en la secció de modificar perfil	
Flux principal	1. L'usuari selecciona "Modificar restriccions alimentàries" 2. El sistema mostra els noms de les restriccions alimentàries actuals i pregunta si es vol eliminar alguna o afegir-ne 3. L'usuari selecciona l'opció desitjada (subflux S1 o S2)	
Subfluxos	<u>S1 Eliminar restricció alimentària</u> 1. L'usuari selecciona la restricció que vol eliminar 2. El sistema elimina la restricció del perfil <u>S2 Afegir restricció alimentària</u> 1. El sistema sol·licita el nom de la nova restricció 2. L'usuari introdueix el nom de la restricció a afegir 3. El sistema afegeix la restricció al perfil	
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		







CAS D'ÚS: Eliminar perfil		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Marcel Pinós Vogel	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la funció per eliminar el perfil de l'usuari	
Actors	Usuari genèric	
Precondició	L'usuari ha accedit a les opcions del seu perfil	
Flux principal	1. L'usuari selecciona "Eliminar perfil" 2. El sistema demana la contrasenya del compte 3. L'usuari introdueix la contrasenya 4. El sistema pregunta si està segur d'esborrar el compte 5. L'usuari confirma que vol esborrar el compte 6. El sistema esborra el compte	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>La contrasenya no és correcta</u> Es mostra un missatge d'error explicant que no és correcte i demana introduir-la de nou	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		




CAS D'ÚS: Escollir vista llistat (plats o cuiners)		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el client escull la forma en què vol visualitzar els resultats disponibles, ja sigui per plats/menús o per cuiners.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha entrat en la secció explorar	
Flux principal	1. El client selecciona una de les opcions (si vol veure el llistat per plats/menús o per cuiners, anar al subflux S1 o S2. 2. El sistema actualitza el llistat segons la vista seleccionada. 3. El sistema mostra els resultats ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner.	
Subfluxos	<u>S1 Vista per plats/menús:</u> 1. El sistema mostra directament els plats i menús disponibles. <u>S2 Vista per cuiners:</u> 1. El sistema mostra els cuiners disponibles i permet consultar els plats que ofereix cadascun.	
Fluxos alternatius	<u>No hi ha resultats disponibles</u> El sistema informa al client que no hi ha plats, menús o cuiners disponibles en aquell moment.	
Postcondició	El client visualitza el llistat segons la vista seleccionada.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús permet adaptar la visualització dels resultats segons la preferència del client.	



CAS D'ÚS: Consultar plats/menús disponibles		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta dels plats i menús disponibles a l'aplicació per part del client.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha entrat en la secció explorar	
Flux principal	1. El client accedeix al llistat de plats i menús disponibles. 2. El sistema mostra els plats i menús que es troben disponibles en aquell moment prioritza els plats que compleixen les restriccions alimentàries indicades al perfil del client. 3. El sistema mostra la informació bàsica de cada plat o menú, incloent el cuiner, el temps estimat d'entrega i la distància. 4. El client consulta el llistat de plats i menús disponibles.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>No hi ha plats o menús disponibles</u> El sistema informa al client que no hi ha plats o menús disponibles en aquell moment. <u>El client no té restriccions alimentàries definides</u> El sistema mostra el llistat general de plats i menús disponibles.	
Postcondició	El client visualitza el llistat de plats i menús disponibles.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús permet iniciar la navegació del client abans de seleccionar un plat o menú concret.	





CAS D'ÚS: Cercar cuiner/plat		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la cerca de plats o cuiners dins l'aplicació mitjançant el nom introduït pel client.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha accedit a la secció d'exploració i es troba present la barra de cerca.	
Flux principal	1. El client introdueix el nom d'un plat o d'un cuiner en la barra de cerca. 2. El sistema processa la cerca introduïda. Anar al subflux S1 o S2 3. El client consulta els resultats obtinguts.	
Subfluxos	<u>S1 Cerca de plats:</u> 1. El sistema mostra els plats i menús relacionats amb el nom introduït. <u>S2 Cerca de cuiners:</u> 1. El sistema mostra els cuiners que coincideixen amb el nom introduït i els seus plats disponibles.	
Fluxos alternatius	<u>No hi ha coincidències</u> El sistema informa al client que no s'han trobat resultats relacionats amb la cerca introduïda.	
Postcondició	El client visualitza els resultats relacionats amb la cerca realitzada.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-02: El sistema ha de retornar els resultats de la cerca en menys de 5 segons.	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús facilita al client trobar plats o cuiners concrets dins l'aplicació.	



CAS D'ÚS: Seleccionar plat		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la selecció d'un plat per part del client per consultar-ne la informació detallada abans de realitzar la comanda.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha accedit al llistat de plats/menús disponibles.	
Flux principal	1. El client selecciona un plat del llistat disponible. 2. El sistema mostra la informació detallada del plat seleccionat. 3. El sistema mostra els ingredients, al·lèrgens, preu i temps estimat d'entrega. 4. <u>Include point</u>: Consultar al·lèrgens. 5. <u>Extension point</u>: Modificar ingredients. 6. El client revisa la informació del plat i confirma la selecció. 7. El sistema afegeix el plat seleccionat a la comanda actual 8. Si el client vol afegir un altre plat a la comanda actual, tornar al pas 1	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El plat ja no està disponible</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat ja no es troba disponible i retorna al llistat de plats i menús.	
Postcondició	El plat queda seleccionat i afegit a la comanda actual amb els ingredients desitjats	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01: Els plats i menús s'han de mostrar ordenats segons la distància física entre el client i el cuiner. També ha d'incloure informació addicional sobre el temps estimat d'entrega	
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'ÚS: Consultar al·lèrgens		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta dels al·lèrgens associats a un plat o menú seleccionat.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha seleccionat un plat o menú disponible.	
Flux principal	1. El client accedeix a la informació detallada del plat seleccionat. 2. El sistema mostra la llista d'al·lèrgens associats al plat o menú. 3. El client revisa la informació dels al·lèrgens abans de continuar amb la comanda.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El plat no conté al·lèrgens registrats</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat no té al·lèrgens registrats.	
Postcondició	El client visualitza la informació dels al·lèrgens del plat seleccionat.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-04: El sistema ha de mostrar clarament els al·lèrgens associats a cada plat o menú.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		






CAS D'ÚS: Modificar ingredients		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la modificació dels ingredients opcionals d'un plat seleccionat per part del client.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha seleccionat un plat o menú amb ingredients opcionals disponibles.	
Flux principal	1. El client selecciona "Modificar ingredients" 2. El sistema identifica els ingredients opcionals que poden ser modificats. 3. El client selecciona els ingredients opcionals que vol eliminar del plat. 4. El sistema actualitza la configuració del plat segons la selecció realitzada. 5. El sistema mostra el resum actualitzat del plat.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>El plat no té ingredients opcionals</u> El sistema informa al client que el plat seleccionat no permet modificar ingredients.	
Postcondició	El plat queda configurat segons les preferències del client.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Només es poden modificar els ingredients marcats com a opcionals pel cuiner.	


CAS D'ÚS: Valorar comanda rebuda		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la valoració d'una comanda rebuda per part del client després del lliurament.	
Actors	Client	
Precondició	La comanda ha estat lliurada correctament al client.	
Flux principal	1. El client accedeix a l'històric de comandes. 2. El sistema mostra les comandes lliurades disponibles per valorar. 3. El client selecciona una comanda. 4. El sistema mostra el formulari de valoració. 5. El client introdueix la puntuació i els comentaris sobre la comanda. 6. El sistema registra la valoració associada al cuiner responsable de la comanda.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>La comanda ja ha estat valorada</u> El sistema informa al client que aquesta comanda ja disposa d'una valoració registrada.	
Postcondició	La valoració queda registrada i associada al cuiner de la comanda.	
Requeriments no funcionals	RNF-5-01: Les valoracions dels clients han d'influir en el posicionament dels cuiners dins el llistat de plats disponibles.	
Prioritat	Normal	
Comentaris	El client pot valorar aspectes com la puntualitat, l'estat del menjar i la qualitat general de la comanda.	






CAS D'ÚS: Consultar comandes prèvies		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la consulta de l'historial de comandes realitzades anteriorment pel client.	
Actors	Client	
Precondició		
Flux principal	1. El client accedeix a la secció d'historial de comandes. 2. El sistema recupera les comandes realitzades anteriorment pel client. 3. El sistema mostra el llistat de comandes prèvies amb la seva informació bàsica. Anar subflux S1	
Subfluxos	<u>S1 Consultar detall de comanda:</u> 1. El client selecciona una comanda concreta. 2. El sistema mostra els plats, el preu, la data i l'estat de la comanda seleccionada. 3. <u>Extend point:</u> Repetir comanda prèvia	
Fluxos alternatius	<u>No hi ha comandes prèvies registrades</u> El sistema informa al client que no disposa de comandes anteriors.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús permet al client revisar les comandes realitzades anteriorment dins l'aplicació.	


CAS D'ÚS: Repetir comanda prèvia		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Sebastián Díaz Carrasco	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la repetició d'una comanda realitzada anteriorment pel client, sempre que els plats continuïn disponibles.	
Actors	Client	
Precondició	El client ha accedit a la secció d'historial de comandes i ha seleccionat una comanda anterior	
Flux principal	1. El client selecciona repetir comanda anterior. 2. El sistema comprova la disponibilitat dels plats de la comanda seleccionada. 3. El sistema genera una nova comanda amb els mateixos plats i configuracions. 4. El sistema mostra el resum de la nova comanda. 5. El client confirma la nova comanda.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Alguns plats ja no estan disponibles</u> El sistema informa al client que alguns plats de la comanda original ja no es troben disponibles i mostra les opcions restants disponibles.	
	<u>El client cancel·la la repetició</u> El sistema cancel·la el procés i retorna a l'historial de comandes.	
Postcondició	Es genera una nova comanda basada en una comanda anterior del client.	
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús facilita repetir comandes anteriors sense haver de seleccionar novament cada plat de manera manual.	






CAS D'US:	Fer i enviar comanda	
Versió	1.5	Data 20/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	Cas d'ús que descriu el procés de fer la comanda amb el plat o menú seleccionat	
Actors	Client	
Precondició	L'usuari esta autenticat, ha seleccionat almenys un plat i té menys de 3 comandes actives	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció comanda actual 2. El sistema mostra els plats seleccionats pel client amb el seu preu individual i l'opció "fer comanda" 3. El client confirma els plats i selecciona fer comanda 4. EL sistema mostra l'opció "Escollir tipus enviament (Include point: Escollir tipus enviament)" 5. El sistema calcula el cost total incloent l'enviament 6. El sistema mostra el resum final de la comanda 7. El client revisa el resum final i confirma la comanda 8. El sistema registra la comanda en estat pendent de pagament	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Client cancel·la</u> El client té la capacitat en qualsevol moment de cancel·lar la comanda i si es donés el cas el sistema s'encarregaria d'eliminar la comanda	
Postcondició	La comanda queda registrada en estat pendent de pagament	
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives ahora. RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'US:	Escollir tipus enviament	
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client escull com vol rebre la seva comanda entre les tres opcions disponibles	
Actors	Client	
Precondició	El client es troba en la secció comanda actual i esta fent una comanda	
Flux principal	1. El client prem "Escollir tipus enviament" 2. El sistema mostra les tres opcions d'enviament disponibles 3. El client selecciona l'opció desitjada. Anar al subflux S1, S2 o S3 4. El sistema confirma i calcula el cost d'enviament segons l'opció triada	
Subfluxos	<u>S1 Repartidor contractat:</u> 1. El sistema calcula el cost segons la distància entre cuiner i client 2. El sistema assigna un repartidor disponible <u>S2 Enviament pel cuiner:</u> 1. El sistema calcula el cost segons la distància 2. El cuiner assumeix el lliurament <u>S3 Recollida pel client:</u> 1. El sistema indica l'adreça del cuiner 2. El cost d'enviament és zero	
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-01: El cost d'enviament es calcula en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		






CAS D'US:	Reservar comanda		
Versió	1.5	Data	23/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil		
Descripció	El client reserva una comanda per a una hora en què el cuiner estarà disponible		
Actors	Client,Cuiner		
Precondició	L'usuari esta autenticat, té feta la comanda i el cuiner figura com a no disponible		
Flux principal	1. El client accedeix a la secció reserves 2. El sistema mostra les reserves actives del client 3. El client selecciona l'opció crear una nova reserva 4. El sistema mostra les hores de disponibilitat del cuiner per acceptar comandes 5. EL client escull una franja horària i reserva la comanda 6. El sistema registra la reserva i la confirma al client 7. En arribar l'hora, el sistema notifica al client si la reserva ha sigut acceptada per part del cuiner o no		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No hi ha franges disponibles</u> El sistema informa que no hi ha disponibilitat i el client en aquest cas pot cancel·lar o consultar un altre cuiner		
Postcondició	Comanda reservada registrada		
Requeriments no funcionals	RNF-2-03: Un client no pot tenir més de 3 comandes actives alhora.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			


CAS D'US:	Pagar comanda		
Versió	1.5	Data	21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil		
Descripció	El client realitza el pagament de la comanda des de dins del sistema		
Actors	Client,Targeta Bancària/Paypal		
Precondició	L'usuari està autenticat, té una o més comandes confirmades en estat pendent de pagar i esta en la secció de pagament		
Flux principal	1. El client selecciona “Pagar comanda” a una comanda pendent de pagar associada a la llista de pendents a pagar 2. El sistema mostra el resum del cost total de la comanda 3. <u>Include point</u>: Seleccionar mètode de pagament 4. <u>Extension point</u>: Usar punts. Anar al subflux S2 5. El sistema connecta amb la plataforma de pagament 6. La plataforma autentica les dades i confirma la transacció 7. El sistema registra el pagament i genera el comprovant. Anar al subflux S1		
Subfluxos	<u>S1 Acumulació de punts</u> 1. El sistema comprova si el client té la subscripció al pla mensual activa 2. Si és subscriptor, el sistema calcula els punts corresponents a la comanda 3. El sistema afegeix els punts al saldo del client <u>S2 Aplicació de descompte per punts</u> 1. El sistema comprova si el client ha decidit usar punts 2. El sistema calcula el nou cost total restant el descompte corresponent als punts aplicats 3. El sistema mostra el preu final amb el descompte aplicat abans de procedir al pagament		
Fluxos alternatius	<u>Pagament rebutjat per la plataforma</u> La plataforma retorna un error de transacció i el sistema notifica al client i permet reintentar el pagament		
Postcondició	La comanda passa a ser activa una vegada pagada		
Requeriments no funcionals	RNF-4-01: El client paga la comanda des de dins de la pròpia aplicació.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			



CAS D'US: Seleccionar mètode de pagament		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	L'usuari selecciona mètode de pagament durant el procés de pagament	
Actors	Client,Targeta Bancària/Paypal	
Precondició	El client esta es troba en la secció de pagament pagant una comanda concreta	
Flux principal	1. El client prem a "Mètode de pagament" 2. El sistema mostra els mètodes de pagament disponibles 3. El client selecciona el mètode desitjat. Anar al subflux S1 o S2 4. El sistema desa el mètode seleccionat	
Subfluxos	<u>S1 Targeta bancària</u> 1. L'usuari introdueix les dades de la targeta 2. La plataforma bancària valida les dades <u>S2 Paypal</u> 1. L'usuari s'autentica amb el seu compte PayPal 2. PayPal confirma la vinculació	
Fluxos alternatius	<u>Dades invàlides</u> La plataforma retorna error de validació i notifica a l'usuari per reintentar-lo	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'US: Usar punts		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client aplica punts com a descompte durant el pagament d'una comanda	
Actors	Client	
Precondició	El client ha de estar subscrit al pla mensual del sistema i en el procés de pagar una comanda	
Flux principal	1. El client selecciona "Usar punts" 2. El sistema mostra els punts disponibles i l'opció "aplicar punts" 3. El client selecciona aplicar punts 4. El sistema demana al client ingressar quants punts posar 5. El client posa la quantitat de punts 6. El sistema valida que el client disposa de la quantitat de punts suficient 7. El sistema registra el descompte que s'aplicarà durant el pagament de la comanda i treu els punts emprats del saldo actual del client	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		






CAS D'US: Estat de la comanda		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client consulta l'estat actual de la seva comanda i el seguiment de l'enviament	
Actors	Client,Repartidor, Google Maps	
Precondició	L'usuari està autenticat, la comanda està activa i el pagament processat	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció de comandes actives 2. El sistema mostra les comandes actives 3. El client selecciona una comanda concreta 4. El sistema mostra el detall de l'estat: preparat,recollit,en camí,lliurat. Anar al subflux S1, S2 o S3 5. <u>Include point</u>: Seguir enviament mapa	
Subfluxos	<u>S1 Comanda en preparació</u> 1. El sistema indica que el cuiner està preparant la comanda 2. El sistema mostra el temps estimat de lliurament <u>S2 Comanda recollida pel repartidor:</u> 1. El sistema actualitza l'estat a "en camí" 2. El sistema mostra el temps d'arribada estimat <u>S3 Comanda lliurada</u> 1. El sistema actualitza l'estat a "lliurada" 2. El sistema notifica al client que la comanda ha estat entregada	
Fluxos alternatius	<u>Comanda cancel·lada</u> El sistema mostra l'estat com a cancel·lada i mostra el motiu	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'US: Seguiment enviament mapa		
Versió	1.5	Data 21/05/2026
Autors	Guillem Casas Gil	
Descripció	El client visualitza en temps real la posició del repartidor mitjançant Google Maps	
Actors	Client,Repartidor, Google Maps	
Precondició	La comanda està en estat "en camí" i hi ha un repartidor assignat. El client ha entrat dins del detall d'una comanda activa	
Flux principal	1. El client selecciona "Mapa" 2. El sistema sol·licita la posició actual del repartidor 3. El sistema connecta amb la interfície de Google Maps 4. El sistema mostra el recorregut en el mapa i el temps estimat d'arribada	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Error de connexió</u> El sistema no pot connectar amb Google Maps o no pot obtenir la posició del repartidor. Mostraria l'estat sense el mapa	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-3-02: Es va mostrant la posició actual del repartidor amb la comanda del client en un mapa que utilitza l'interfície de Google Maps.	
Prioritat	Normal	
Comentaris		






CAS D'ÚS: Subscripció al pla mensual		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Els clients es suscriuen a un pla mensual que ofereix tarifa plana d'enviament i un programa de punts	
Actors	Client, targeta bancària/PayPal	
Precondició		
Flux principal	1. El client accedeix a l'apartat de subscripció 2. El sistema mostra el pla mensual 3. El client confirma la subscripció 4. El sistema demana al client introduir dades de pagament 5. El client introdueix les dades de pagament 6. El sistema realitza el pagament 7. El sistema activa el pla mensual	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Pagament rebutjat</u> Hi ha un error en el mètode de pagament, el sistema mostra un missatge d'error.	
Postcondició	El client té accés a els avantatges de la subscripció	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'ÚS: Consultar valoracions dels clients		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Els cuiners consulten les valoracions que fan els clients dels seus plats	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner ha fet comandes prèvies i té valoracions	
Flux principal	1. El cuiner accedeix a les seves valoracions 2. El sistema mostra les valoracions associades 3. El sistema indica com aquestes valoracions afecten el seu posicionament al llistat general	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-5-01 Les valoracions que es fan són un dels factors clau a l'hora de posicionar el cuiner en el llistat de plats disponibles (a major valoració, més amunt apareixerà).	
Prioritat	Normal	
Comentaris		






CAS D'US: Enviar proposta		
Versió	1.5	Data 20/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El client proposa un plat personalitzat que vol consumir, el qual és rebut pels cuiners per a la seva possible acceptació	
Actors	Client, Cuiner	
Precondició		
Flux principal	1. El client accedeix a la secció de propostes 2. El sistema mostra l'opció de fer "nova proposta" 3. El client selecciona l'opció 4. El sistema demana al client ingressar una descripció del plat que vol consumir 5. El client introdueix la descripció del plat que vol consumir 6. El sistema demana seleccionar el cuiner a qui vol fer arribar la proposta 7. El client selecciona el cuiner al qual vol enviar la proposta 8. El sistema registra la proposta i la envia al cuiner seleccionat 9. El sistema notifica al cuiner que ha rebut una nova proposta 10. <u>Extension point</u>: xat client-cuiner	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		


CAS D'US: Xat client-cuiner		
Versió	1.5	Data 21/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Creació d'un xat privat per garentir que el plat preparat s'ajusta al que vol el client	
Actors	Client, Cuiner	
Precondició	El client es troba en la secció de propostes i ha enviat una proposta a un cuiner	
Flux principal	1. El client selecciona l'opció "obrir xat" 2. El sistema obre un xat privat 3. El client i El cuiner parlen pel xat	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		







CAS D'US: Veure menú amb propostes			
Versió	1.0	Data	15/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí		
Descripció	El cuiner accedeix a un menú exclusiu on apareixen els plats que els clients han proposat.		
Actors	Cuiner		
Precondició	El cuiner té plats proposats pendents d'acceptar		
Flux principal	1. El cuiner entra a la secció específica de propostes 2. El sistema mostra la llista de plats suggerits pels clients 3. El cuiner selecciona una proposta per veure els detalls 4. <u>Extend point:</u> Acceptar proposta		
Subfluxos			
Fluxos alternatius			
Postcondició			
Requeriments no funcionals	RNF 6-01 Els plats proposats apareixerien en un menú específic al qual només poden accedir els cuiners.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			

CAS D'US: Acceptar proposta			
Versió	1.5	Data	20/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí		
Descripció	El cuiner accepta una proposta de comanda d'un client i es compromet a cuinar-la		
Actors	Cuiner		
Precondició	El cuiner desde el menú de propostes ha seleccionat una comanda pendent		
Flux principal	1. El cuiner clica a "Acceptar proposta" 2. El sistema registra el compromís del cuiner per realitzar la comanda		
Subfluxos			
Fluxos alternatius			
Postcondició	La proposta passa a ser una comanda activa vinculada al cuiner		
Requeriments no funcionals	RNF 6-02 Els cuiners acceptaran la comanda i es comprometran a cuinar-la.		
Prioritat	Normal		
Comentaris			





CAS D'ÚS: Marcar-se a la llista com a no disponible		
Versió	1.5	Data 20/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	Els cuiners indiquen al sistema que no estan disponibles i especifiquen en quines hores podran tornar a acceptar comandes	
Actors	Cuiner	
Precondició		
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la seva configuració de disponibilitat 2. El sistema li permet marcar-se com a No disponible i l'horari de tornada 3. El cuiner es marca com a no disponible i introdueix l'horari de tornada	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	El sistema mostra el cuiner com a inactiu	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		



CAS D'US:	Rebre ingrés	
Versió	1.5	Data 21/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El cuiner i repartidor reben l'ingres corresponent a una comanda	
Actors	Cuiner, repartidor, targeta Bancària/PayPal	
Precondició	S'ha generat una comanda vàlida o el client ha realitzat el pagament	
Flux principal	- El sistema valida el pagament del client - El sistema calcula l'import corresponent al cuiner i repartidor. Anar al subflux S1 o S2 si no ha participat el repartidor en l'entrega - La entitat bancària transfereix l'import al cuiner i repartidor (si ha participat)	
Subfluxos	<u>S1 Enviament pel cuiner</u> - El sistema calcula l'import total sense comissió del repartidor - La plataforma transfereix l'import íntegre al cuiner <u>S2 Recollida pel client</u> - El sistema calcula l'import sense cost d'enviament - La plataforma transfereix l'import al cuiner sense cap comissió addicional	
Fluxos alternatius	<u>Ingres rebutjat</u> Hi ha un error al ingressar els diners, el sistema mostra un missatge d'error i convida a actualitzar la informació bancària <u>Pagament no validat</u> El sistema encara no ha validat el pagament i convida al cuiner i repartidor a intentar-ho mes tard	
Postcondició	Els actors reben l'ingres	
Requeriments no funcionals	RNF 4-02 El pagament a cuiners i repartidors es farà usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari.	
Prioritat	Normal	
Comentaris	El fluxe principal lo inicia el sistema perquè el considerem un procés automàtic	

CAS D'US:	Confirmar recollida/entrega	
Versió	1.5	Data 21/05/2025
Autors	Joel Cereza Saurí	
Descripció	El repartidor actualitza l'estat del enviament	
Actors	Repartidor,Google Maps	
Precondició	El repartidor té una comanda pendent d'entrega	
Flux principal	- El repartidor accedeix a la secció de comandes assignades - El sistema mostra les comandes assignades al repartidor amb el seu estat actual - El repartidor selecciona la comanda en curs - El sistema mostra l'opció al repartidor de confirmar la recollida/entrega de la comanda en curs - El repartidor confirma la recollida del plat - El sistema actualitza l'estat de la comanda a “en camí” i activa el seguiment en temps real - El sistema actualitza la posició en temps real del repartidor - El repartidor confirma l'entrega al client - El sistema actualitza l'estat de la comanda a “lliurada”	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

