

- 1.- Cuando pensamos en los diferentes modos de plantación de un viñedo
  - a) La viña en vaso presenta más riesgo de sometimiento a posturas forzadas que la viña en espaldera pero menos que la viña emparrada
  - b) La viña en espaldera presenta más riesgo de sometimiento a posturas forzadas que la viña rastrera pero menos que la viña en vaso
  - c) La viña en vaso presenta más riesgo de sometimiento a posturas forzadas que la viña en espaldera y ésta menos que la viña emparrada
- 2.- En el sector agropecuario generalmente son los propios operarios los que se encargan de realizar tareas de mantenimiento e incluso pequeñas reparaciones de los equipos intercambiables
  - a) Para su realización conviene utilizar dispositivos de enclavamiento de los equipos intercambiables
  - b) Para su realización lo mejor es parar el motor del tractor y asegurarnos que el equipo intercambiable está totalmente parado y no tiene energía acumulada
  - c) Para su realización los equipos intercambiables deben estar desenganchados del tractor que los porta y los acciona
- 3.- Un tractor agrícola:
  - a) Dispone de un enganche tripuntal trasero, una toma de fuerza trasera y un enganche de cualquier tipo para aperos arrastrados que son fuente de peligro para el trabajador
  - b) Puede disponer de un enganche tripuntal trasero y otro delantero, varias tomas de fuerza y uno o varios enganches de cualquier tipo para aperos arrastrados que pueden ser fuente de peligro para el trabajador
  - c) Dispone de un enganche tripuntal trasero y otro delantero, varias tomas de fuerza y uno o varios enganches de cualquier tipo para aperos arrastrados que son fuente de peligro para el trabajador
- 4.- Para conducir un tractor agrícola
  - a) Es necesario al menos el carnet de conducir de tipo "B" (el de coche)
  - b) Es necesario al menos el carnet de conducir de tipo "B" (el de coche), pudiendo llevar en ese caso un remolque agrícola de más de 3500 kg
  - c) Se puede conducir incluso por mayor de 16 años con la licencia de vehículos agrícolas si no pasan de 45 km/h
- 5.- Un equipo intercambiable o apero agrícola acoplado a un tractor se define como:
  - a) Dispositivo que, tras la puesta en servicio de un tractor, sea acoplado por el propio operador a dicho tractor para modificar su función o aportar una función nueva, siempre que este equipo no sea una herramienta, y que debe cumplir con las normas de marcado CE correspondientes
  - b) Dispositivo que, tras la puesta en servicio de un tractor, sea acoplado por el propio operador a dicho tractor, siempre que este equipo no sea una herramienta y que debe cumplir con las normas de marcado CE correspondientes
  - c) Ninguna de las respuestas es cierta
- 6.- Las placas o señales siguientes son obligatorias llevarlas colocadas siempre en los vehículos especiales agrícolas y tienen por objeto dar a conocer a los demás usuarios de la vía, determinadas características de estos vehículos para mejorar la seguridad de la circulación de dichos vehículos y los de otros usuarios de la vía
  - a) La señal luminosa rotativa V-2, la señal de limitación de velocidad V-4, y la señal V-21 que lleva impresa la palabra "ESPECIAL" con letras mayúsculas
  - b) La señal luminosa rotativa V-2, la señal de limitación de velocidad V-4, y el panel V-20 que lleva impresas unas franjas rojas y blancas
  - c) Las otras respuestas son incorrectas
- 7.- Referente a las estructuras de protección que equipan los tractores agrícolas frente al vuelco:
  - a) Arcos, bastidores y cabinas de seguridad reducen el riesgo de vuelco

- b) Arcos, bastidores y cabinas de seguridad combinados con el empleo del cinturón de seguridad reducen el riesgo de vuelco
  - c) Las otras respuestas son falsas
- 8.- Los tractores agrícolas
- a) Solo pueden ser ocupados por el tractorista que los conduce
  - b) Además del conductor, a veces pueden llevar asiento de acompañante, que para ser utilizado debe estar reflejado en la tarjeta de inspección técnica del vehículo
  - c) Además del conductor, si el tractor lleva asiento de acompañante pueden ir dos personas
- 9.- Los tractores articulados, a igualdad de dimensiones presentan:
- a) Más peligro de vuelco que los convencionales o rígidos
  - b) Menos peligro de vuelco que los convencionales o rígidos
  - c) El mismo peligro de vuelco que los convencionales o rígidos
- 10.- Entre las principales causas de vuelco del tractor, encontramos las inherentes al apero (equipo intercambiable) acoplado al tractor, que son:
- a) Altura libre, vía estrecha y la batalla (distancia entre ejes) corta
  - b) Altura elevada del enganche del apero, excesivo esfuerzo de tiro y excesivo peso de los aperos suspendidos
  - c) Altura libre, altura elevada del enganche del apero, frenazos bruscos y fuertes pendientes
- 11.- Los tractores anteriores a 1978 están obligados a equipar estructuras de protección frente al vuelco:
- a) Es falso que tengan esta obligación
  - b) Si son conducidos por trabajadores por cuenta ajena
  - c) Si son conducidos por trabajadores por cuenta propia (autónomos)
- 12.- La estructura de protección frente al vuelco de los tractores agrícolas
- a) Crea una zona segura centrada en el asiento del conductor, por lo que es importante que éste lleve abrochado el cinturón de seguridad
  - b) Crea una zona segura centrada en el asiento del conductor, por lo que es importante que éste lleve abrochado el cinturón de seguridad, y a pesar de esto, podría salir alguna extremidad del conductor de esta zona segura
  - c) Todas las respuestas son correctas
- 13.- Entre los equipos de laboreo del suelo acoplados al tractor agrícola
- a) La fresadora (rotavator) puede generar riesgo de atrapamiento por la toma de fuerza
  - b) El subsolador y el arado de discos puede generar riesgo de atrapamiento por la toma de fuerza
  - c) El arado de discos puede generar riesgo de atrapamiento por la toma de fuerza
- 14.- Entre los equipos de abonado acoplados al tractor agrícola
- a) El trabajo con las cubas de purín y los distribuidores de estiércol aparte de otros riesgos para el trabajador, puede tener riesgos biológicos
  - b) El trabajo con las abonadoras centrífugas aparte de otros riesgos para el trabajador, puede tener riesgos químicos y biológicos
  - c) No son ciertas las otras respuestas
- 15.- En el manejo de pacas (balas) de paja o forraje
- a) Existe el riesgo de caída de objetos en manipulación, el riesgo de incendio, y el riesgo de caída en altura al tapar mediante redes las pacas sobre los vehículos de transporte
  - b) El riesgo de incendio puede deberse o bien a autoincineración o bien a prender por chispas del tubo de escape de los vehículos dada su baja humedad
  - c) Son ciertas todas las respuestas