

Documento para Cyber Security - Acessos Externos do Aplicativo Drakon Desktop

Data: 2026-04-07

Objetivo

Este documento consolida os destinos externos que devem ser considerados para allowlist de rede do aplicativo Drakon Desktop / DrakonSite, com foco em funcionamento operacional, autenticação, IA, notificações, billing, armazenamento de mídia e integrações opcionais.

Regra geral recomendada: liberar saída HTTPS/TCP 443 para os domínios listados, salvo quando uma porta diferente estiver indicada.

Domínios Principais

domínio	Finalidade	Obrigatoriedade
---------	------------	-----------------

---	---	---
-----	-----	-----

`api.openai.com`	Chamadas de IA via OpenAI	Necessário para modelos OpenAI
------------------	---------------------------	--------------------------------

`*.oaiusercontent.com`	Conteúdo/arquivos associados a OpenAI	Manter por compatibilidade
------------------------	---------------------------------------	----------------------------

`platform.openai.com`	Abertura da página de API keys OpenAI	Opcional, usado pela tela de configuração
-----------------------	---------------------------------------	---

`api.z.ai`	Chamadas de IA do modo Core / GLM	Necessário para modelo Core
------------	-----------------------------------	-----------------------------

`z.ai`	Abertura da página de API keys Z.ai	Opcional, usado pela tela de configuração
--------	-------------------------------------	---

`api.telegram.org`	Notificações via Telegram	Necessário se Telegram estiver habilitado
--------------------	---------------------------	---

`https://aiquimist.ai`	Acesso previamente solicitado	Manter por compatibilidade
------------------------	-------------------------------	----------------------------

| `\*.googleapis.com` | APIs Google, incluindo geocoding | Necessario se recursos Google estiverem habilitados |

| `accounts.google.com` | Login/OAuth Google e descoberta OIDC | Necessario se login Google estiver habilitado |

| `fonts.googleapis.com` | Fonte web importada pela UI | Opcional, usado pela UI web |

| `fonts.gstatic.com` | Arquivos de fonte servidos pelo Google Fonts | Opcional, usado pela UI web |

| `\*.assemblyai.com` | Acesso previamente solicitado | Manter por compatibilidade |

| `drakon-solution.com` | Dominio publico Drakon | Necessario conforme ambiente Drakon |

| `www.drakon-solution.com` | Dominio publico Drakon | Necessario conforme ambiente Drakon |

| `outlook.com` | Acesso previamente solicitado | Manter por compatibilidade |

| `outlook.live.com` | Acesso previamente solicitado | Manter por compatibilidade |

Consultas de Endereço e Localização

| Dominio | Finalidade | Observação |

|---|---|---|

| `viacep.com.br` | Consulta de CEP no Brasil | Usado pelo backend para preenchimento de endereço |

| `maps.googleapis.com` | Google Geocoding API | Coberto por `\*.googleapis.com`, mas listado explicitamente por clareza |

| `secure.geonames.org` | Consulta postal internacional | Aparece no `origin/main` ja baixado, ainda nao aplicado localmente |

Billing / Stripe

O aplicativo usa Stripe para checkout, confirmação de sessão, assinaturas, cartões e webhooks. Recomenda-se liberar os domínios oficiais da Stripe abaixo.

Dominio Finalidade

--- ---

`api.stripe.com` API Stripe via SDK

`checkout.stripe.com` Checkout hospedado
--

`stripe.com` Páginas e recursos Stripe
--

`js.stripe.com` Stripe.js

`q.stripe.com` Telemetria/recursos auxiliares Stripe
--

`m.stripe.com` Recursos auxiliares Stripe

`m.stripe.network` Recursos auxiliares Stripe

`pay.stripe.com` Pagamentos Stripe

`billing.stripe.com` Billing Stripe

`dashboard.stripe.com` Dashboard Stripe

`files.stripe.com` Arquivos Stripe

`*.stripecdn.com` CDN Stripe

`hcaptcha.com` Verificacao usada por fluxos Stripe
--

Recomendacao: se a política do setor permitir, usar a lista oficial de domínios da Stripe, pois o Checkout hospedado pode carregar recursos auxiliares mantidos pela própria Stripe.

Recursos de Instalação, Branding e Ambiente Web

Dominio Finalidade Obrigatoriedade
--

--- --- ---

| `drive.google.com` | Script de download do runtime local de IA | Apenas instalacao/empacotamento, nao fluxo comum do app |

| `getmocha.com` | Origem web/Mocha herdada do projeto | Opcional conforme ambiente web |

| `\*.mocha.app` | Origem web/Mocha herdada do projeto | Opcional conforme ambiente web |

| `mocha-cdn.com` | Imagem de metadados/branding web | Opcional conforme ambiente web |

Rede Local, Cameras e DVRs/NVRs

O aplicativo também acessa dispositivos de vídeo em rede local. Estes acessos dependem da configuração do cliente.

| Destino | Porta/Protocolo | Finalidade |

|---|---|---|

| `127.0.0.1` / `localhost` | TCP 4000 | Backend/UI local |

| IPs/sub-redes das câmeras e DVRs/NVRs | TCP/UDP conforme dispositivo | Captura e descoberta |

| IPs/sub-redes das câmeras e DVRs/NVRs | RTSP TCP/UDP 554, ou porta RTSP configurada | Video ao vivo |

| IPs/sub-redes das câmeras e DVRs/NVRs | HTTP/HTTPS TCP 80/443/8080/8000, conforme dispositivo | ONVIF/ISAPI/probes HTTP |

| `239.255.255.250` | UDP 3702 | WS-Discovery / ONVIF |