Jira.app

Relatório de Horas

Consulta de horas trabalhadas por pessoa no Jira Cloud (ismartblue.atlassian.net)

Itens construídos

1. Conexão com o Jira
2. Lista de pessoas
3. Horas trabalhadas
4. Aplicativo macOS

Marcello Mattar · 04/10/2026

iSmartBlue

Índice

1. Conexão com o Jira 3

1.1 Cliente da API (jira_client.py) 3

1.2 Configuração (config.py) 3

2. Lista de pessoas 4

2.1 Busca de usuários 4

2.2 Combobox pesquisável 4

3. Horas trabalhadas 5

3.1 Seleção de período 5

3.2 Cálculo 5

3.3 Tabela de resultados 5

4. Aplicativo macOS 6

4.1 Interface (main.py) 6

4.2 Build (build_app.sh) 6

iSmartBlue

1. Conexão com o Jira

Acesso à API REST do Jira Cloud com e-mail e API token.

1.1 Cliente da API (jira_client.py)

Classe JiraClient: autenticação básica, tratamento de erros (401, 403, falha de rede) e validação das credenciais via /myself antes de qualquer consulta.

1.2 Configuração (config.py)

URL, e-mail e token ficam em ~/Library/Application Support/Jira/config.json com permissão 600, fora do projeto.

2. Lista de pessoas

Combobox com todas as pessoas ativas com acesso ao Jira.

2.1 Busca de usuários

Endpoint /users/search com paginação; filtra apenas contas Atlassian ativas (exclui apps e bots) e ordena por nome.

2.2 Combobox pesquisável

É possível digitar para filtrar. Botão Atualizar recarrega a lista.

iSmartBlue

3. Horas trabalhadas

Ao selecionar uma pessoa, o app soma os worklogs dela no período escolhido.

3.1 Seleção de período

Dia, Semana (segunda a domingo), Mês ou Ano, com data de referência por calendário. O intervalo calculado é exibido na tela.

3.2 Cálculo

JQL worklogAuthor + worklogDate localiza as issues; cada worklog é filtrado por autor e data de início.

- Consulta executada em thread separada, sem travar a janela.
- Respostas de seleções antigas são descartadas.

3.3 Tabela de resultados

Colunas: Issue, Resumo, Datas trabalhadas e Horas, com linha final TOTAL consolidando horas e dias trabalhados.

4. Aplicativo macOS

Interface em PySide6 (Qt) empacotada como Jira.app.

4.1 Interface (main.py)

Janela principal, diálogo de configuração e workers em threads.

4.2 Build (build_app.sh)

Gera dist/Jira.app com PyInstaller.

- Na primeira abertura, use botão direito > Abrir (app não assinado).