GestBens — Endpoints da API

Especificação completa das rotas, métodos HTTP, parâmetros de requisição e respostas do sistema de gerenciamento patrimonial.

Níveis de Acesso e Autenticação:

- **Público:** Não exige cabeçalho de autenticação.
- **Logado:** Exige o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`.
- **Admin:** Exige token válido de um usuário com perfil administrativo (`isAdmin = true`).

1. AUTENTICAÇÃO (/API/AUTH)

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	ACESSO
POST	`/api/auth/login`	Autenticação por e-mail e senha cadastrados. Devolve token JWT, nome e papel do usuário.	`email` , `senha`	Público
POST	`/api/auth/login/google`	Autenticação via Google (cria conta comum automaticamente no primeiro acesso).	`credential`	Público

2. PATRIMÔNIO / BENS (/API/BENS)

Todos os endpoints desta seção exigem acesso de usuário **Logado**.

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
GET	`/api/bens`	Lista todos os bens cadastrados no sistema.	—	200 OK
GET	`/api/bens/{id}`	Busca os detalhes de um bem específico pelo ID.	—	200 OK
GET	`/api/bens/status/{status}`	Filtra bens por status (`ATIVO` , `EM_MANUTENCAO` ou `INATIVO`).	—	200 OK
POST	`/api/bens`	Cadastra um novo bem (inicia com status `ATIVO`).	`nome` , `descricao` , `dataCompra` , `valorCompra` , `categoriaId` , `localidadeId`	201 Created
PUT	`/api/bens/{id}`	Edita dados do bem (não altera status nem localidade diretamente).	Mesmos campos do cadastro	200 OK

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
PATCH	`/api/bens/{id}/baixa`	Registra a baixa do bem, alterando o status para `INATIVO`.	—	204 Content
PATCH	`/api/bens/{id}/reativar`	Reativa um bem previamente baixado/inativo.	—	200 OK

3. MOVIMENTAÇÕES (/API/MOVIMENTACOES)

Todos os endpoints exigem acesso **Logado**. Não existem operações de alteração ou exclusão (`PUT` / `DELETE`), pois o histórico de movimentações é imutável.

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
POST	`/api/movimentacoes`	Registra transferência de bem. Origem, usuário e data são definidos pelo sistema.	`bemId`, `localidadeDestinoId`, `observacao`	201 Created
GET	`/api/movimentacoes`	Lista todas as movimentações registradas no sistema.	—	200 OK
GET	`/api/movimentacoes/{id}`	Busca uma movimentação pelo ID.	—	200 OK
GET	`/api/movimentacoes/bem/{bemId}`	Lista o histórico de movimentações de um bem (da mais recente para a mais antiga).	—	200 OK

4. MANUTENÇÕES (/API/MANUTENCOES)

Todos os endpoints exigem acesso **Logado**. Registros de manutenção não podem ser excluídos (sem `DELETE`).

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
POST	`/api/manutencoes`	Abre ordem de manutenção e altera status do bem para `EM_MANUTENCAO`.	`bemId`, `descricao`	201 Created
PATCH	`/api/manutencoes/{id}/retorno`	Registra a conclusão da manutenção e devolve o status do bem para `ATIVO`.	`custo` (opcional)	200 OK
PUT	`/api/manutencoes/{id}`	Corrige as informações de descrição e custo da manutenção.	`descricao`, `custo`	200 OK

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
GET	`/api/manutencoes`	Lista todas as manutenções cadastradas.	—	200 OK
GET	`/api/manutencoes/em-andamento`	Lista apenas as manutenções pendentes de retorno.	—	200 OK
GET	`/api/manutencoes/{id}`	Busca os detalhes de uma manutenção específica por ID.	—	200 OK
GET	`/api/manutencoes/bem/{bemId}`	Histórico de manutenções de um bem (da mais recente para a mais antiga).	—	200 OK

5. CATEGORIAS E LOCALIDADES

Ambos os módulos possuem a mesma estrutura de rotas sob `/api/categorias` e `/api/localidades`. Acesso necessário: **Logado**.

MÉTODO	ROTA (EXEMPLO: CATEGORIAS)	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
GET	`/api/categorias`	Lista todas as categorias cadastradas.	—	200 OK
GET	`/api/categorias/{id}`	Busca os dados de uma categoria por ID.	—	200 OK
POST	`/api/categorias`	Cadastra uma nova categoria.	`nome`, `descricao`	201 Created
PUT	`/api/categorias/{id}`	Edita o nome e a descrição de uma categoria.	`nome`, `descricao`	200 OK
DELETE	`/api/categorias/{id}`	Remove o registro. Se houver vínculos ativos com bens ou movimentações, retorna código 409.	—	204 Content

6. USUÁRIOS (/API/USUARIOS)

Todos os endpoints desta seção exigem privilégios de **Admin**. Não existe remoção física (`DELETE`); o fluxo do sistema utiliza desativação lógica.

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO	CORPO (JSON)	RETORNO
GET	`/api/usuarios`	Lista todos os usuários cadastrados.	—	200 OK
GET	`/api/usuarios/{id}`	Busca os dados de um usuário por ID.	—	200 OK
POST	`/api/usuarios`	Cria um novo usuário local (papel comum e ativo).	`nome`, `email`, `senha`	201 Created
PUT	`/api/usuarios/{id}`	Edita dados do usuário (a senha só é atualizada se enviada preenchida).	`nome`, `email`, `senha`	200 OK
PATCH	`/api/usuarios/{id}/desativar`	Desativa um usuário (impedido desativar o próprio usuário ou o único admin).	—	204 Content
PATCH	`/api/usuarios/{id}/reativar`	Reativa a conta de um usuário desativado.	—	204 Content
PATCH	`/api/usuarios/{id}/promover`	Promove um usuário ativo ao papel de administrador.	—	200 OK
PATCH	`/api/usuarios/{id}/rebaixar`	Remove o perfil administrativo de um usuário (impedido rebaixar a si mesmo ou o último admin).	—	200 OK

7. CÓDIGOS DE ERRO E TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

Qualquer endpoint da API pode retornar as seguintes respostas de erro parametrizadas:

CÓDIGO HTTP	CONDIÇÃO DE OCORRÊNCIA
`400 Bad Request`	JSON malformado, valores inválidos em enums ou campos reprovados na validação (`@Valid`). Retorna detalhamento dos erros no atributo `campos`.
`401 Unauthorized`	Requisição sem token de autenticação, token expirado/inválido ou credenciais incorretas na autenticação.
`403 Forbidden`	Tentativa de acesso a recursos restritos de administrador por usuário comum, ou acesso por usuário desativado.
`404 Not Found`	Identificador ou registro solicitado não encontrado no banco de dados.
`409 Conflict`	Violação de regra de negócio (ex: bem em manutenção, origem igual ao destino, e-mail duplicado, alteração no único admin ou exclusão de registro vinculado).

Estrutura Padrão do Corpo de Erro (JSON):

```
{ "status": 400, "erro": "Bad Request", "mensagem": "Um ou mais campos estão inválidos", "timestamp": "2026-03-30T14:30:00Z" }
```