

Clúster Distribuido VoIP - Informe Técnico

Sistemas Distribuidos 2026

Documento de Arquitectura — Clúster Distribuido de Servicios Web

1. Justificación del Tipo de Clúster
2. Topología de Red
3. Dimensionamiento
4. Diagramas C4
5. Justificación Tecnológica
6. Protocolo 3PC — Detalle de Implementación
7. Algoritmo Bully — Detalle de Implementación
8. Seguridad (Vista General)

Checklist de Instalación — Clúster VoIP Distribuido

1. Requisitos del Sistema
2. Despliegue con Docker Compose
3. Smoke Tests
4. Monitoreo
5. Despliegue con Ansible (opcional — VM remota)
6. Resumen

Políticas de Seguridad — Clúster VoIP Distribuido

1. Autenticación
2. Cifrado (TLS)
3. Firewall
4. Segregación de Redes
5. Hardening de Contenedores
6. Monitoreo de Seguridad
7. Checklist de Seguridad

Pruebas de Alta Disponibilidad — Clúster VoIP Distribuido

- Prueba 1: Fail-over del Líder
- Prueba 2: Continuidad del Servicio (Escritura tras Fail-over)
- Prueba 3: Recuperación y Sincronización
- Prueba 4: Balanceo de Carga (Round-Robin)
- Prueba 5: Resiliencia del Protocolo 3PC
- Prueba 6: Autenticación (API Key)

Prueba 7: HTTPS

Resumen de Resultados

Monitoreo del Clúster — Prometheus + cAdvisor + Grafana

1. Stack de Monitoreo
2. Flujo de Datos
3. Configuración de Prometheus
4. Consultas PromQL Útiles
5. Dashboards de Grafana
6. Verificación
7. Logs del Clúster

Reporte de Rendimiento — Clúster VoIP Distribuido

1. Metodología
2. Escenario 1 — Latencia GET (/data)
3. Escenario 2 — Throughput POST (/data)
4. Escenario 3 — Fail-over bajo carga
5. Escenario 4 — Escalabilidad (1 nodo vs 3 nodos + LB)
6. Análisis Crítico
7. Resumen

Manual de Operación — Clúster VoIP Distribuido

1. Instalación
2. Operación
3. Mantenimiento
4. Arquitectura del sistema
5. Referencias

Glosario de Términos Técnicos — Clúster VoIP Distribuido

Apéndice de Comandos — Clúster VoIP Distribuido

1. Docker
2. curl (Pruebas de API)
3. Git
4. Benchmark (rendimiento)
5. Monitoreo
6. Seguridad
7. Ansible (despliegue en VM remota)
8. Fail-over (prueba manual)

Documento de Arquitectura — Clúster Distribuido de Servicios Web

Fase 1 — Planificación y Diseño Arquitectónico Proyecto:
Sistemas Distribuidos 2026


1. Justificación del Tipo de Clúster


Se elige un **clúster de servicios web** (no HPC ni Big Data) por las siguientes razones:

Criterio	HPC	Big Data	Servicios Web (elegido)
Carga de trabajo	Cálculo intensivo (MPI, GPU)	Procesamiento batch (MapReduce)	Operaciones CRUD + réplicas sincrónicas
Volumen de datos	TB–PB por trabajo	TB–PB en reposo	KB–MB por registro VoIP
Latencia requerida	Horas–días	Minutos–horas	< 100 ms por operación
Concurrencia	Baja (jobs secuenciales)	Media (lotes)	Alta (múltiples clientes simultáneos)
Middleware típico	Slurm, OpenMPI	Hadoop, Spark	FastAPI, Nginx, SQLite WAL
Protocolo de consenso	No aplica	No aplica	3PC (Three-Phase Commit)
Algoritmo de elección	No aplica	No aplica	Bully Algorithm

Conclusión: El clúster sirve peticiones REST concurrentes (alta disponibilidad, baja latencia, consistencia de datos), lo que lo alinea con la categoría de servicios web. El dominio concreto es el **Registro Distribuido de Endpoints VoIP (SIP, WebRTC)**, donde cada nodo mantiene una copia actualizada del inventario de extensiones activas.

2. Topología de Red





2.1 Justificación de la topología

- **Un solo punto de entrada (nginx LB):** simplifica el acceso del cliente, oculta la complejidad interna del clúster y distribuye la carga.
- **Red Docker bridge interna (cluster-net):** los nodos se comunican por hostname Docker (resolución DNS interna), sin exponer tráfico de replicación/elección al exterior.
- **Sin puertos individuales en nodos:** solo el LB expone puertos al host, siguiendo el principio de mínimo privilegio.
- **Monitoreo en red interna:** cAdvisor, Prometheus y Grafana también en cluster-net; Grafana expone :3000 para acceso del administrador.

3. Dimensionamiento

3.1 Recursos por nodo

Recurso	Valor	Justificación
CPU	0.5 cores (límite Docker)	FastAPI es asíncrono; un core basta para ~500 req/s. SQLite WAL usa poco CPU en escrituras secuenciales.
RAM	512 MB (límite Docker)	Python + FastAPI + Uvicorn ~80 MB; SQLite en memoria ~50 MB; buffer 3PC ~50 MB; resto para

Recurso	Valor	Justificación
Almacenamiento	~100 MB	HTTP client y sistema (~300 MB de margen).
		SQLite con ~10,000 registros VoIP (~10 KB c/u) ocupa ~100 MB. Modo WAL agrega ~4 MB de archivo WAL. Volumen Docker persistente.
Red	10 Mbps (mínimo)	Tráfico interno: heartbeats (~1 KB/3s), replicación 3PC (~5 KB por escritura), sincronización total (~10 MB ocasional). Carga insignificante.

3.2 Throughput esperado

Operación	Throughput estimado (1 nodo)	Throughput estimado (3 nodos + LB)	Cuello de botella
GET /data (lectura)	~2000 req/s	~6000 req/s	Lectura concurrente SQLite WAL (OK)
POST /data (escritura)	~150 req/s	~150 req/s (solo líder)	3PC: 3 rondas HTTP + SQLite write (líder)
PUT /data/{id}	~150 req/s	~150 req/s (solo líder)	3PC: 3 rondas HTTP + SQLite write
DELETE /data/{id}	~150 req/s	~150 req/s (solo líder)	3PC: 3 rondas HTTP + SQLite write

Nota: Las escrituras están limitadas por el líder (único que escribe). El LB no acelera escrituras pero distribuye lecturas. Para mejorar throughput de escritura, haría falta particionar los datos (sharding por extensión).

3.3 Dimensionamiento de red

Componente	Ancho de banda requerido	Latencia esperada
Cliente → LB	1 Mbps (suficiente para ~6000 req/s con payloads < 1 KB)	< 5 ms (local) / < 50 ms (remoto)
LB → Nodo	1 Mbps (distribuido)	< 1 ms (Docker bridge)
Nodo ↔ Nodo (3PC)	< 0.5 Mbps	< 2 ms (Docker bridge)
Nodo → Prometheus	< 0.1 Mbps (métricas cada 2s)	< 1 ms

4. Diagramas C4

4.1 C1 — Diagrama de Contexto

C4Context

title Diagrama de Contexto – Clúster VoIP Distribuido

Person(cliente, "Cliente / Operador", "Administrador que gestiona endpoints VoIP")

System_Boundary(cluster, "Clúster VoIP Distribuido") {
 System(voip_cluster, "Sistema de Registro VoIP", "API REST para CRUD de extensiones SIP/WebRTC con replicación 3PC y alta disponibilidad")
}

Rel(cliente, voip_cluster, "Consulta y gestiona endpoints VoIP", "HTTP/HTTPS :80/:443")

UpdateLayoutConfig(\$c4ShapeInRow="3", \$c4BoundaryInRow="1")

4.2 C2 — Diagrama de Contenedores

C4Container

title Diagrama de Contenedores – Clúster VoIP Distribuido

Person(cliente, "Cliente", "curl / hey / aplicación")

```
Container_Boundary(nginx, "Balanceador de Carga") {
    Container(lb, "nginx LB", "nginx:alpine", "Distribuye
tráfico HTTP en round-robin, termina TLS")
}
```

```
Container_Boundary(nodos, "Nodos del Clúster") {
    Container(nodo1, "nodo1", "FastAPI + Uvicorn", "Python
3.11, asíncrono, puede ser líder o seguidor")
    Container(nodo2, "nodo2", "FastAPI + Uvicorn", "Python
3.11, asíncrono, puede ser líder o seguidor")
    Container(nodo3, "nodo3", "FastAPI + Uvicorn", "Python
3.11, asíncrono, puede ser líder o seguidor")
}
```

```
Container_Boundary(monitoreo, "Monitoreo") {
    Container(cadvisor, "cAdvisor", "gcr.io/cadvisor",
"Métricas de uso de recursos por contenedor")
    Container(prom, "Prometheus", "prom/prometheus",
"Almacenamiento y consulta de métricas")
    Container(grafana, "Grafana", "grafana/grafana",
"Dashboards visuales de monitoreo")
}
```

```
Rel(cliente, lb, "HTTP/HTTPS :80/:443")
Rel(lb, nodo1, "proxy_pass http://cluster_nodos", "round-
robin")
Rel(lb, nodo2, "proxy_pass http://cluster_nodos", "round-
robin")
Rel(lb, nodo3, "proxy_pass http://cluster_nodos", "round-
robin")
Rel(nodo1, nodo2, "3PC + Bully + Heartbeat", "HTTP (httpx)")
Rel(nodo2, nodo3, "3PC + Bully + Heartbeat", "HTTP (httpx)")
Rel(nodo1, nodo3, "3PC + Bully + Heartbeat", "HTTP (httpx)")
Rel(cadvisor, prom, "scrape :8080/metrics", "HTTP cada 2s")
Rel(prom, nodo1, "scrape :8000/health", "HTTP cada 2s")
Rel(prom, nodo2, "scrape :8000/health", "HTTP cada 2s")
```



```

Rel(prom, nodo3, "scrape :8000/health", "HTTP cada 2s")
Rel(prom, grafana, "fuente de datos", "consulta HTTP")

```

4.3 C3 — Diagrama de Componentes (dentro de un nodo)

C4Component

```

title Diagrama de Componentes – Nodo del Clúster (nodo1)

```

```

Container_Boundary(nodo, "nodo1") {
    Component(api_data, "routes_data.py", "FastAPI Router",
"Endpoints CRUD públicos: /data (GET, POST, PUT, DELETE)")
    Component(api_cluster, "routes_cluster.py", "FastAPI
Router", "Endpoints internos: /health, /election, /leader-
announce, /cluster/sync, /cluster/3pc/*")
    Component(replication, "replication.py", "Módulo Python",
"Coordinación 3PC: CanCommit → PreCommit → DoCommit")
    Component(election, "leader_election.py", "Módulo Python",
"Algoritmo Bully: detección de caída, elección, autodeclaración")
    Component(node_client, "node_client.py", "Cliente HTTP
async", "httpx.AsyncClient para comunicación inter-nodo")
    Component(database, "database.py", "SQLite + WAL",
"Persistencia local con PRAGMA WAL, consultas parametrizadas")
    Component(config, "config.py", "Variables de módulo",
"NODE_ID, PEERS, LEADER_ID, timers, flags")
    Component(main, "main.py", "FastAPI App", "Punto de
entrada: startup, heartbeat_loop, middleware")
    Component(heartbeat, "heartbeat_loop", "asyncio task",
"Monitorea peers cada HEARTBEAT_INTERVAL segundos")
}

Rel(api_data, config, "Lee", "IS_LEADER, LEADER_ID")
Rel(api_data, database, "CRUD", "create, update, delete,
get_all, get_by_id")
Rel(api_data, replication, "replicate_to_followers()", "3PC")
Rel(api_cluster, config, "Lee/Actualiza", "NODE_ID, LEADER_ID,
IS_LEADER")
Rel(api_cluster, database, "get_all()", "sync")
Rel(replication, node_client, "send_3pc_phase()", "httpx")
Rel(election, node_client, "send_election(),
announce_leader()", "httpx")
Rel(heartbeat, node_client, "health_check()", "httpx")
Rel(heartbeat, election, "start_election()", "caída
detectada")
Rel(heartbeat, database, "sync_from_leader()", "delete_all +

```

```

insert_many")
    Rel(main, config, "Inicializa", "startup")
    Rel(main, heartbeat, "create_task()", "background loop")

```

4.4 C4 — Diagrama de Código (Flujo 3PC)

```

sequenceDiagram
    participant C as Cliente
    participant L as Líder (nodo1)
    participant F1 as Seguidor (nodo2)
    participant F2 as Seguidor (nodo3)

    C->>L: POST /data (VoIP endpoint)
    activate L

    Note over L: 1. Validar API Key
    Note over L: 2. Generar tx_id global
    Note over L: 3. Elegir líder (this node)

    rect rgb(200, 220, 250)
        Note over L,F2: FASE 1: CAN_COMMIT
        L->>F1: POST /cluster/3pc/can_commit {tx_id, operation,
data}
        L->>F2: POST /cluster/3pc/can_commit {tx_id, operation,
data}
        F1-->>L: {"vote": "YES"}
        F2-->>L: {"vote": "YES"}
        Note over L: Votos: Sí propio + 2 = 3/3 ≥ 2 (quórum)
    end

    rect rgb(220, 240, 200)
        Note over L,F2: FASE 2: PRE_COMMIT
        L->>F1: POST /cluster/3pc/pre_commit {tx_id}
        L->>F2: POST /cluster/3pc/pre_commit {tx_id}
        F1-->>L: {"status": "ACK"}
        F2-->>L: {"status": "ACK"}
        Note over L: Preparación confirmada (ACKs 3/3)
    end

    rect rgb(250, 220, 200)
        Note over L,F2: FASE 3: DO_COMMIT
        L->>F1: POST /cluster/3pc/do_commit {tx_id}
        L->>F2: POST /cluster/3pc/do_commit {tx_id}
        Note over L: Escritura local en SQLite
    end

```

```

    Note over F1: Consolida en SQLite
    Note over F2: Consolida en SQLite
    F1-->>L: {"status": "committed"}
    F2-->>L: {"status": "committed"}
end

L-->>C: 200 {"id": ..., "data": ..., ...}
deactivate L

```

5. Justificación Tecnológica

Componente	Tecnología elegida	Alternativas	Por qué esta
Lenguaje	Python 3.11	Node.js, Go, Java	Curva baja, bibliotecas maduras (FastAPI, httpx, Pydantic), prototipado rápido
Framework API	FastAPI + Uvicorn	Flask, Django REST, Express	Asíncrono nativo, rendimiento alto (~10K req/s), OpenAPI automático, validación Pydantic
Base de datos	SQLite con WAL	PostgreSQL, MySQL, Redis	Sin servidor externo, cada nodo tiene su .db independiente, WAL permite lecturas concurrentes. Volumen de datos bajo (~10K registros)
Comunicación inter-nodo	httpx (AsyncClient)	aiohttp, requests	API asíncrona, timeout

Componente	Tecnología elegida	Alternativas	Por qué esta
Contenedores	Docker + Docker Compose	Kubernetes, Podman, Vagrant	configurable, manejo de excepciones robusto Simplicidad: 3 nodos + LB en un solo docker-compose up. Suficiente para el alcance académico
Balanceador	nginx:alpine	HAProxy, Traefik, Caddy	Ligero (~5 MB), round-robin nativo, fácil configuración SSL, ampliamente documentado
Protocolo de consenso	3PC (Three-Phase Commit)	2PC, Paxos, Raft	No bloqueante (a diferencia de 2PC), más simple que Paxos/Raft, adecuado para 3 nodos conocidos
Elección de líder	Bully Algorithm	Ring Algorithm, Raft Leader Election	Simple: el nodo con mayor ID gana. 3 nodos → a lo sumo 1 round de mensajes. Sin log complexity
Monitoreo	Prometheus + cAdvisor + Grafana	ELK Stack, Datadog, Nagios	Stack open source estándar, cAdvisor expone métricas Docker,

Componente	Tecnología elegida	Alternativas	Por qué esta
Orquestación	Ansible	Terraform, Puppet, Chef	Prometheus scrapea, Grafana visualiza Sin agente (SSH), YAML declarativo, ideal para aprovisionar VMs y desplegar Docker Compose

6. Protocolo 3PC — Detalle de Implementación

6.1 Fases

Fase	Endpoint	Acción del coordinador (líder)	Acción del participante (seguidor)
CanCommit	POST /cluster/3pc/can_commit	Genera tx_id, pregunta a seguidores si pueden procesar la operación	Valida payload, guarda en tx_buffer, responde {"vote": "YES"} o HTTP 400
PreCommit	POST /cluster/3pc/pre_commit	Recibe votos; si quórum ≥ 2 , envía orden de preparación	Marca la transacción como preparada en buffer, responde {"status": "ACK"}

Fase	Endpoint	Acción del coordinador (líder)	Acción del participante (seguidor)
DoCommit	POST /cluster/3pc/do_commit	Consolida localmente y ordena a seguidores consolidar	Saca de buffer y escribe en SQLite, responde {"status": "committed"}
Abort	POST /cluster/3pc/abort	Notifica aborto si quórum insuficiente	Elimina entrada de tx_buffer, responde {"status": "aborted"}

6.2 Quórum


- Voto líder = 1 (implícito Sí)
- Total participantes = 2 (seguidores)
- **Quórum mínimo = 2** ($N/2 + 1$ para 3 nodos)
- Si $\text{votes_yes} < 2 \rightarrow$ se aborta la transacción

6.3 Manejo de fallos

Escenario	Comportamiento
Seguidor no responde CanCommit	Voto contado como No. Si quórum < 2 , aborto.
Seguidor falla en PreCommit	Aborto y limpieza de buffer. Líder se auto-degrada.
Seguidor falla en DoCommit	La transacción ya está comprometida. El seguidor se sincronizará vía sync total al recuperarse.
Líder falla durante 3PC	Los seguidores detectan por heartbeat, inician elección Bully. La tx queda abortada en los seguidores por timeout de buffer.

7. Algoritmo Bully — Detalle de Implementación

7.1 Flujo



7.2 Reglas

- **ID mayor gana:** comparación lexicográfica ("nodo3" > "nodo2" > "nodo1")
 - **Detección:** HEARTBEAT_INTERVAL = 3s, MAX_FAILED_ATTEMPTS = 3 → ~9s para declarar líder muerto
 - **Auto-degradación:** si el líder no logra quórum de replicación, se degrada a seguidor y libera su rol
 - **Split-brain:** si dos nodos se creen líderes, el de mayor ID prevalece (el otro recibe leader-announce y se rinde)
-

8. Seguridad (Vista General)

(Detalle completo en Fase_x3)

Medida	Estado actual	Implementación prevista
Autenticación API	No implementada	Middleware X-API-Key en /data
Cifrado TLS	HTTP plano	Certificado self-signed en nginx :443
Firewall	No configurado	UFW: solo 80, 443, 22
Segregación de redes	Red Docker interna	Tráfico inter-nodo en cluster-net
Contenedor no-root	USER appuser en Dockerfile	Ya implementado

Documento generado en Fase 1 del plan de proyecto. Actualizar según evolución del diseño.

Checklist de Instalación — Clúster VoIP Distribuido

Marcar cada ítem al completar la verificación en el entorno destino.

1. Requisitos del Sistema

#	Item	Verificación	Estado
1.1	Docker Engine 24+	<code>docker --version</code>	☐
1.2	Docker Compose Plugin	<code>docker compose version</code>	☐
1.3	Git	<code>git --version</code>	☐
1.4	Curl	<code>curl --version</code>	☐
1.5	Python 3.11+	<code>python3 --version</code>	☐
1.6	RAM $\geq$ 2 GB	<code>free -h</code>	☐

#	Item	Verificación	Estado
1.7	Espacio en disco $\geq$ 1 GB	df -h /	☐

2. Despliegue con Docker Compose

#	Item	Comando	Estado
2.1	Clonar repositorio	git clone <repo> && cd Cluster- distribuido	☐
2.2	Construir imágenes	docker compose build	☐
2.3	Levantar servicios	docker compose up -d	☐
2.4	Todos los contenedores UP	docker ps -- format '{{.Names}}' '{{.Status}}'	☐

Contenedores esperados (7)

nodo1	Up (healthy)
nodo2	Up (healthy)
nodo3	Up (healthy)
loadbalancer	Up (healthy)
cadvisor	Up
prometheus	Up
grafana	Up

3. Smoke Tests

#	Item	Comando	Resultado esperado	Estado
3.1	Health LB	curl -sf localhost:80/ health	JSON con "status":"alive"	☐
3.2			[]	☐

#	Item	Comando	Resultado esperado	Estado
3.3	Listar datos (vacío)	curl -sf localhost:80/ data	JSON con id y data	☐
	Crear endpoint VoIP	curl -sf -X POST localhost:80/ data -H 'Content-Type: application/ json' -d '{"data":{"extension": "101","protocol": "SIP","ip_address": "10.0.0.1","status": "online","user_agent": "Test"}}'		
	Ver datos replicados	curl -sf localhost:80/ data		
3.4	Ver datos replicados	curl -sf localhost:80/ data	Array con 1 elemento	☐
3.5	Smoke script automatizado	bash tests/ smoke_test.sh	Exit code 0	☐

4. Monitoreo

#	Item	Comando	Resultado esperado	Estado
4.1	cAdvisor UI	curl -sf localhost:8080	HTML con dashboard	☐

#	Item	Comando	Resultado esperado	Estado
4.2	Prometheus UI	<code>curl -sf localhost:9090</code>	HTML con “Prometheus”	☐
4.3	Prometheus targets UP	<code>curl -sf 'localhost:9090/api/v1/targets' jq '.data.activeTargets[].health'</code>	"up" para todos	☐
4.4	Grafana login	<code>curl -sf localhost:3000</code>	HTML con “Grafana”	☐

5. Despliegue con Ansible (opcional — VM remota)

#	Item	Comando	Estado
5.1	Editar ansible/inventory.ini con IP real	<code>nano ansible/inventory.ini</code>	☐
5.2	Provisionar VM	<code>ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible-playbook-provision.yml</code>	☐
5.3	Desplegar clúster	<code>ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible-playbook-deploy.yml</code>	☐
5.4	Verificar desde la VM	<code>ssh ubuntu@<IP> "docker ps && curl localhost:80/health"</code>	☐

6. Resumen

Categoría	Items totales	Items pasados
Requisitos del sistema	7	☐ / 7
Docker Compose	4	☐ / 4
Smoke tests	5	☐ / 5
Monitoreo	4	☐ / 4
Ansible	4	☐ / 4
Total	24	☐ / 24

Políticas de Seguridad — Clúster VoIP Distribuido

Fase 3 — Seguridad y Alta Disponibilidad

1. Autenticación

1.1 API Key en endpoints /data

Todos los endpoints públicos de escritura/lectura (/data) requieren una API Key válida en el header X-API-Key.

Configuración: - Variable de entorno: API_KEY (valor por defecto: cluster-demo-key-2026) - Implementación: middleware en app/main.py que intercepta cualquier request a /data - Respuesta ante fallo: 401 Unauthorized con {"detail": "API Key inválida"} - Los endpoints internos del clúster (/health, /cluster/*, /election, /leader-announce) **NO** requieren API Key (solo accesibles desde la red Docker interna)

1.2 Cambio de clave

```
# En producción, usar una clave diferente
export API_KEY=mi-clave-segura-2026
docker compose up -d
```

2. Cifrado (TLS)

2.1 HTTPS en el balanceador

El nginx Load Balancer termina TLS en el puerto 443:

Componente	Puertos	Protocolo
nginx LB	80 → redirige a 443	HTTP → HTTPS
nginx LB	443 (SSL)	HTTPS con TLSv1.2/TLSv1.3
Nodos internos	8000	HTTP plano (red Docker interna aislada)

2.2 Certificado

Se utiliza un certificado **self-signed** generado localmente:

```
bash scripts/gen-certs.sh
# Genera: certs/selfsigned.crt, certs/selfsigned.key
```

Para producción: reemplazar por certificado de Let's Encrypt:

```
sudo apt install certbot
sudo certbot certonly --standalone -d micluster.ejemplo.com
cp /etc/letsencrypt/live/micluster.ejemplo.com/fullchain.pem
  certs/
cp /etc/letsencrypt/live/micluster.ejemplo.com/privkey.pem certs/
```

2.3 Cifrado fuerte

```
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
```

3. Firewall

3.1 Reglas UFW (en VM remota)

Puerto	Protocolo	Propósito	Restricción
22	TCP	SSH	Solo IPs del equipo
80	TCP	HTTP → redirige a HTTPS	Público

Puerto	Protocolo	Propósito	Restricción
443	TCP	HTTPS	Público
9090	TCP	Prometheus (opcional)	Solo administrador
3000	TCP	Grafana (opcional)	Solo administrador

```

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable

```

4. Segregación de Redes

Red	Componentes	Acceso externo
cluster-net (Docker bridge)	nodo1, nodo2, nodo3, LB, cAdvisor, Prometheus, Grafana	No (solo Docker interna)
Host	Solo LB expone puertos 80 y 443	Sí

El tráfico entre nodos (3PC, Bully, heartbeats, replicación, sync) viaja en HTTP plano dentro de la red Docker bridge. Esto es aceptable porque la red es interna y aislada del host y de internet.

5. Hardening de Contenedores

Medida	Implementación
Usuario no-root	USER appuser en Dockerfile
Permisos de datos	chown appuser:appuser /app/data
Límites de recursos	CPU 0.5, RAM 512M por nodo
Sistema de archivos read-only	Solo volúmenes de datos son write
Contenedor sin privilegios	Sin privileged: true (excepto cAdvisor)

6. Monitoreo de Seguridad

- **Logs de API Key inválida:** revisar `docker compose logs nodo1 | grep "401"`
 - **Alertas de firewall:** configurar UFW logging: `sudo ufw logging on`
 - **Logs de Docker:** `docker compose logs -f` para detectar actividad anómala
-

7. Checklist de Seguridad

#	Medida	Estado
1	API Key configurada y diferente en producción	☐
2	HTTPS funcionando (puerto 443)	☐
3	HTTP redirige a HTTPS (puerto 80)	☐
4	Firewall UFW activo (solo puertos necesarios)	☐
5	Contenedores sin root	☐
6	Límites de recursos por nodo	☐
7	Red Docker interna sin exposición	☐
8	Certificado SSL válido	☐
9	Logs de autenticación monitorizados	☐

Pruebas de Alta Disponibilidad — Clúster VoIP Distribuido

| Fase 3 — Seguridad y Alta Disponibilidad

Prueba 1: Fail-over del Líder

Objetivo: Verificar que al caer el líder, un seguidor toma el control y el servicio continúa.

Escenario: 1. Identificar líder actual 2. Detener el contenedor del líder
3. Verificar que un nuevo líder es elegido en < 15s 4. Verificar que el servicio de escritura continúa

Ejecución:

```
# Identificar líder
$ curl -sk https://localhost:443/health
{"node_id":"nodo3","role":"leader","status":"alive"}

# Matar líder
$ docker stop cluster-distribuido-nodo3-1

# Esperar fail-over (heartbeat: 3s × 3 intentos ≈ 9s)
$ sleep 10

# Verificar nuevo líder
$ curl -sk https://localhost:443/health
{"node_id":"nodo2","role":"leader","status":"alive"}
```

Resultado: Líder nodo3 muerto → nodo2 elegido como nuevo líder en ~10s.

Prueba 2: Continuidad del Servicio (Escritura tras Fail-over)

Objetivo: Verificar que el nuevo líder acepta escrituras.

Ejecución:

```
$ curl -sk -X POST https://localhost:443/data \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
-d '{"data": "{\"extension\": \"555\", \"protocol\": \"SIP\", \"ip_address\": \"10.0.0.5\", \"status\": \"offline\", \"user_agent\": \"HATest\"}"}'

{"id":"9912efd1-...", "data":{"...\"extension\": \"555\"..."}, "created_at":"...", "updated_at":"..."}
```

Resultado: POST exitoso al nuevo líder.

Prueba 3: Recuperación y Sincronización

Objetivo: Verificar que un nodo recuperado se sincroniza automáticamente.

Ejecución:

```
# Recuperar nodo caído
$ docker start cluster-distribuido-nodo3-1

# Verificar health (esperar healthcheck)
$ sleep 8
$ docker ps --format '{{.Names}} {{.Status}}' | grep nodo3
cluster-distribuido-nodo3-1 Up 8 seconds (healthy)

# Leer datos (debe incluir los creados durante su caída)
$ curl -sk https://localhost:443/data -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"

[... arrays con todos los registros ...]
```

Resultado: nodo3 se recupera, pasa healthcheck y muestra datos consistentes (sincronización total vía GET /cluster/sync).

Prueba 4: Balanceo de Carga (Round-Robin)

Objetivo: Verificar que el nginx LB distribuye peticiones entre los 3 nodos.

Ejecución:

```
# 5 requests a /health, verificar node_id en respuesta
$ for i in 1 2 3 4 5; do curl -sk https://localhost:443/health;
    echo; done
{"node_id":"nodo1","role":"follower","status":"alive"}
{"node_id":"nodo2","role":"leader","status":"alive"}
{"node_id":"nodo1","role":"follower","status":"alive"}
{"node_id":"nodo2","role":"leader","status":"alive"}
{"node_id":"nodo1","role":"follower","status":"alive"}
```

Resultado: Round-robin alterna entre nodo1 y nodo2 (nodo3 está presente pero puede no recibir la tanda exacta). Todos los nodos funcionales.

Prueba 5: Resiliencia del Protocolo 3PC

Objetivo: Verificar que el 3PC tolera la caída de un seguidor usando quórum (2/3).

Escenario: 1. Matar un seguidor (nodo1) 2. Hacer POST al líder 3. Verificar que la escritura se completa con quórum (líder + 1 seguidor = 2/3)

Ejecución:

```
# Matar seguidor
$ docker stop cluster-distribuido-nodo1-1

# POST al líder (puede requerir reintentos hasta dar con el líder
# vía LB)
$ curl -sk -X POST https://localhost:443/data \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
  -d '{"data": {"extension": "666", "protocol": "SIP",
    "ip_address": "10.0.0.6", "status": "busy",
    "user_agent": "3PCTest"}}'
{"id": "...", "data": {"extension":
  "666", "...}, "created_at": "...", "updated_at": "...}
```

Resultado: El 3PC completa con quórum 2/3 (líder + 1 seguidor).

Prueba 6: Autenticación (API Key)

Objetivo: Verificar que el middleware rechaza peticiones sin API Key o con clave inválida.

Ejecución:

```
# Sin API Key → 401
$ curl -sk -X POST https://localhost:443/data -H "Content-Type:
  application/json" -d '{"data": "test"}'
{"detail": "API Key inválida"}

# API Key incorrecta → 401
$ curl -sk -X POST https://localhost:443/data -H "Content-Type:
  application/json" -H "X-API-Key: wrong" -d
  '{"data": "test"}'
{"detail": "API Key inválida"}

# API Key correcta → 200 (o 503 si no es líder)
```

```
$ curl -sk -X POST https://localhost:443/data -H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
-d '{"data": {"extension": "777", "protocol": "SIP", "ip_address": "10.0.0.7", "status": "online", "user_agent": "AuthTest"}}'
{"id": "...", ...}
```

Resultado: Autenticación funcional. Solo requests con API Key correcta llegan al CRUD.

Prueba 7: HTTPS

Objetivo: Verificar redirección HTTP → HTTPS y cifrado TLS.

Ejecución:

```
# HTTP redirige a HTTPS
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}" http://localhost:80/data
301 https://localhost/data

# HTTPS con self-signed (flag -k para omitir verificación)
$ curl -sk -o /dev/null -w "%{http_code}" https://localhost:443/health
200
```

Resultado: HTTP redirige a HTTPS (301). HTTPS responde con 200.

Resumen de Resultados

#	Prueba	Resultado
1	Fail-over líder	✓
2	Escritura tras fail-over	✓
3	Recuperación y sincronización	✓
4	Balanceo round-robin	✓
5	Resiliencia 3PC (quórum 2/3)	
6	Autenticación API Key (401/200)	
7	HTTPS (301 + 200)	

Monitoreo del Clúster — Prometheus + cAdvisor + Grafana

Fase 3 — Seguridad y Alta Disponibilidad

1. Stack de Monitoreo

Componente	Imagen	Puerto	Función
cAdvisor	gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest	:8080	Expone métricas de uso de contenedores (CPU, RAM, red, disco)
Prometheus	prom/prometheus:latest	:9090	Almacena y consulta métricas scrapeadas de cAdvisor y nodos
Grafana	grafana/grafana:latest	:3000	Dashboards visuales con Prometheus como datasource

2. Flujo de Datos

Nodos (nodo1:8000/health) → Prometheus (:9090) ← Grafana (:3000)

cAdvisor (:8080/metrics) → Prometheus (:9090)

Prometheus scrapea cada 2 segundos: - cadvisor:8080 — métricas de todos los contenedores - nodo1:8000, nodo2:8000, nodo3:8000 — endpoint /health de cada nodo

3. Configuración de Prometheus

Archivo: monitoring/prometheus.yml

```
global:
  scrape_interval: 2s

scrape_configs:
  - job_name: 'cluster-containers'
    static_configs:
      - targets: ['cadvisor:8080']
  - job_name: 'cluster-nodes-app'
    static_configs:
      - targets: ['nodo1:8000', 'nodo2:8000', 'nodo3:8000']
```

4. Consultas PromQL Útiles

Consulta	Descripción
<code>sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total[1m]))</code>	CPU total del clúster
<code>sum(container_memory_usage_bytes) / 1e6</code>	Memoria total usada (MB)
<code>rate(container_network_receive_bytes_total[1m])</code>	Tráfico de red entrante
<code>up{job="cluster-nodes-app"}</code>	Estado UP/DOWN de cada nodo

5. Dashboards de Grafana

5.1 Importar dashboard

1. Abrir `http://localhost:3000` (admin/admin)
2. Agregar Prometheus como datasource: `http://prometheus:9090`
3. Importar dashboard ID 893 (node-exporter) o crear uno nuevo con:

Panel: Estado de nodos - Métrica: `up{job="cluster-nodes-app"}` - Tipo: Stat - Umbral: 0=red, 1=green

Panel: CPU por nodo - Métrica:

`sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{name=~"cluster.*"}
[1m])) by (name)` - Tipo: Bar gauge

Panel: Memoria por nodo - Métrica:

`sum(container_memory_usage_bytes{name=~"cluster.*"}) by (name) /
1e6` - Tipo: Bar gauge

5.2 Alertas sugeridas

Alerta	Condición	Severidad
Nodo caído	<code>up{job="cluster-nodes-app"} < 3</code>	Critical
CPU > 80%	<code>container_cpu_usage_seconds_total > 0.8</code>	Warning
Memoria > 80%	<code>container_memory_usage_bytes / container_spec_memory_limit_bytes > 0.8</code>	Warning

6. Verificación

cAdvisor expone métricas

```
curl -sf http://localhost:8080/metrics | head -5
```

Prometheus targets

```
curl -sf 'http://localhost:9090/api/v1/targets' | python3 -m  
json.tool | grep '"health"'
```

Grafana login page

```
curl -sf -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:3000  
# → 302 (OK, dirige a login)
```

7. Logs del Clúster

Todos los servicios

```
docker compose logs -f
```

Solo un nodo específico

```
docker compose logs -f nodo1
```

Filtrar por 3PC

```
docker compose logs --tail=100 nodo1 | grep "\[3PC\]"

# Filtrar por elecciones
docker compose logs --tail=100 nodo2 | grep "\[ELECCIÓN\]"
```

Reporte de Rendimiento — Clúster VoIP Distribuido

Fase 4 — Pruebas de Rendimiento y Validación

1. Metodología

Parámetro	Valor
Herramienta	tests/benchmark.py (Python + httpx asíncrono)
Requests por escenario	200
Concurrencia (workers)	10
Duración de cada prueba	~15-30 segundos
Protocolo	HTTP 1.1 vía nginx LB
Red	localhost (loopback)
API Key	cluster-demo-key-2026
Fecha	2026-07-13

Topología de prueba

Cliente (benchmark.py) → nginx LB (:80) → nodo1|nodo2|nodo3 (:8000)

2. Escenario 1 — Latencia GET (/data)

Comando: python tests/benchmark.py http://localhost 200 10

Métrica	Valor
Requests exitosos	200/200 (100%)
p50	598 ms
p95	734 ms
p99	744 ms
Media	610 ms
Throughput	16 req/s

Análisis: La latencia está dominada por el overhead de la red Docker + serialización JSON + SQLite. El p50 de ~600ms es alto para una simple lectura de SQLite (< 1ms puro), indicando que el cuello de botella está en la capa HTTP/cliente. Las lecturas son síncronas y pasan por el nginx LB, que añade ~1-2ms de proxy.

3. Escenario 2 — Throughput POST (/data)

Comando: `python tests/benchmark.py http://localhost 200 10` (POST automático)

Métrica	Valor
Requests exitosos	67/200 (33.5%)
p50 exitosos	549 ms
p95 exitosos	9.51 s
p99 exitosos	9.58 s
Media exitosos	2.93 s
Throughput real	~5 req/s

El 66.5% de los POST fallan con 503 porque el LB distribuye en round-robin y solo 1 de cada 3 requests llega al líder. Los 67 exitosos son los que llegaron al líder y completaron el protocolo 3PC.

Análisis: El throughput de escritura está limitado por: 1. **Round-robin del LB:** solo ~33% de requests llegan al líder. 2. **Protocolo 3PC:** cada escritura requiere 2 rondas HTTP (CanCommit, PreCommit) + 1 escritura local SQLite + 1 ronda DoCommit asíncrona. 3. **Timeout de seguidores:** si un seguidor no responde, la escritura se aborta tras 5s de timeout.

Solución futura: Implementar sticky sessions o un endpoint /leader que redirija directamente al líder.

4. Escenario 3 — Fail-over bajo carga

Procedimiento: 1. Iniciar 100 GETs concurrentes (1 cada 100ms) 2. Matar el líder (docker stop) durante la carga 3. Medir errores y tiempo de recuperación

Métrica	Valor
GETs exitosos	100/100 (100%)
GETs fallidos	0
Tiempo de fail-over	~10s (3 heartbeats × 3s + elección Bully)
Nuevo líder elegido	nodo2

Análisis: El fail-over es transparente para las lecturas porque: - Las lecturas se sirven desde cualquier nodo (seguidor o líder). - El nginx LB detecta la caída del líder y solo envía tráfico a los nodos vivos. - PostgreSQL u otras BDD compartidas no son necesarias porque cada nodo tiene su copia local.

5. Escenario 4 — Escalabilidad (1 nodo vs 3 nodos + LB)

Debido a que los nodos no exponen puertos individuales (solo LB en :80), no es posible medir 1 nodo directo sin modificar la infra. Se usó una estimación basada en los tests anteriores.

Configuración	GET (req/s estimado)	POST (req/s)
1 nodo directo	~50 req/s	~15 req/s
3 nodos + LB	~48 req/s (repartido)	~5 req/s (solo líder)
Mejora	-4%	-67%

Análisis: El LB no mejora las lecturas en localhost porque la red Docker añade latencia. En producción con múltiples clientes, el LB sí distribuiría la carga. Las escrituras empeoran porque el LB no sabe qué nodo es el líder.

6. Análisis Crítico

6.1 Cuellos de botella identificados

Componente	Impacto	Explicación
Protocolo 3PC	Alto en escrituras	2 rondas HTTP seriales por escritura. Cada ronda suma ~600ms de latencia.
Round-robin del LB	Alto en escrituras	Solo 1/3 de los POST llegan al líder. El resto son 503.
SQLite WAL	Bajo	Para ~10K registros, las lecturas son < 1ms. El cuello no está aquí.
Python GIL	Medio	FastAPI es asíncrono pero el GIL limita el paralelismo real en CPU-bound.
Serialización JSON	Bajo	Payloads pequeños (< 1KB) → overhead insignificante.

6.2 Recomendaciones

Prioridad	Recomendación	Impacto esperado
Alta	Sticky sessions / leader-aware routing en el LB: usar <code>ngx_http_upstream_module</code> con hash <code>\$header_x_leader</code> o un endpoint dedicado / leader que redirija al líder.	Elimina el 66% de POST fallidos.
Media	Pool de conexiones httpx : reutilizar AsyncClient con	Mejora latencia GET de 600ms → ~10ms.

Prioridad	Recomendación	Impacto esperado
	connection pooling en lugar de crear uno por request.	
Baja	Caché de lecturas: agregar Redis o memoria local para GETs frecuentes.	Reduce latencia GET a < 5ms.
Baja	Migrar a base de datos compartida (PostgreSQL) si el volumen de escrituras supera ~100 req/s.	Escala escrituras horizontalmente.

6.3 Relación con el dimensionamiento teórico (Fase 1)

En el documento de arquitectura (Fase 1) se estimó: - GET throughput: ~2000 req/s (1 nodo) / ~6000 req/s (3 nodos + LB) - POST throughput: ~150 req/s (solo líder)

Los resultados reales son **significativamente menores** (~16 req/s GET, ~5 req/s POST). La discrepancia se debe a que la estimación teórica asumía un cliente optimizado con connection pooling, mientras que la prueba real usa una nueva conexión por request (httpx sin pool). Los valores teóricos son alcanzables con optimización del cliente y sticky sessions en el LB.

7. Resumen

Escenario	Resultado	Versus esperado
Latencia GET	p50=598ms, p95=734ms, 200/200 OK	Inferior (esperado ~10ms)
Throughput POST	~5 req/s, 33.5% OK	Inferior (esperado ~150 req/s)
Fail-over bajo carga	100/100 OK, 0 errores	Superior (esperado <5% error)
Escalabilidad	LB no mejora en localhost	Esperado (localhost no escala)

Conclusión: El clúster es funcional y tolerante a fallos (fail-over perfecto), pero el rendimiento bruto está limitado por el overhead de conexiones HTTP y el round-robin ciego del LB. Con las optimizaciones recomendadas (pool de conexiones y leader-aware routing), el rendimiento debería acercarse a las estimaciones teóricas de la Fase 1.

Manual de Operación — Clúster VoIP Distribuido

Fase 5 — Documentación Técnica

1. Instalación

1.1 Requisitos mínimos

Recurso	Mínimo	Recomendado
Docker Engine	24+	27+
Docker Compose Plugin	2.0+	2.27+
RAM	2 GB	4 GB
Disco	1 GB libre	10 GB
Git	2.0+	2.45+
Python (solo para benchmarks)	3.11+	3.12+

1.2 Instalación paso a paso

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone git@github.com:Marcelo160102/Cluster-distribuido.git
cd Cluster-distribuido

# 2. Generar certificado SSL (para HTTPS)
bash scripts/gen-certs.sh

# 3. (Opcional) Configurar API Key personalizada
export API_KEY=mi-clave-segura-2026

# 4. Construir y levantar el clúster
docker compose up --build -d
```

```
# 5. Verificar que todos los servicios están UP
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
```

```
# 6. Smoke test
bash tests/smoke_test.sh
```

1.3 Servicios esperados

Contenedor	Propósito	Puerto
cluster-distribuido-nodo1-1	Nodo 1 del clúster	8000 (interno)
cluster-distribuido-nodo2-1	Nodo 2 del clúster	8000 (interno)
cluster-distribuido-nodo3-1	Nodo 3 del clúster	8000 (interno)
cluster-distribuido-loadbalancer-1	nginx load balancer	80, 443
cluster-distribuido-cadvisor-1	Métricas de contenedores	8080
cluster-distribuido-prometheus-1	Almacenamiento de métricas	9090
cluster-distribuido-grafana-1	Dashboards de monitoreo	3000

2. Operación

2.1 CRUD de endpoints VoIP

Todos los endpoints /data requieren header X-API-Key.

Crear un endpoint:

```
curl -s -X POST http://localhost:80/data \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
  -d '{"data": "{\"extension\": \"101\", \"protocol\": \"SIP\",
    \"ip_address\": \"192.168.1.10\", \"status\": \"online\",
    \"user_agent\": \"Yealink T48S\"}"}'
```

Listar todos:

```
curl -s http://localhost:80/data -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"
```

Obtener por ID:

```
curl -s http://localhost:80/data/<UUID> -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"
```

Actualizar:

```
curl -s -X PUT http://localhost:80/data/<UUID> \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
-d '{"data": "{\"extension\": \"101\", \"protocol\": \"SIP\", \"ip_address\": \"192.168.1.10\", \"status\": \"busy\", \"user_agent\": \"Yealink T48S\"}"}'
```

Eliminar:

```
curl -s -X DELETE http://localhost:80/data/<UUID> \
-H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"
```

2.2 Endpoints públicos vs internos

Endpoint	Público	Requiere API Key	Descripción
GET /	Sí	No	Info del nodo
GET /health	Sí	No	Health check
GET /data	Sí	Sí	Listar endpoints VoIP
GET /data/{id}	Sí	Sí	Obtener endpoint VoIP
POST /data	Sí	Sí	Crear endpoint VoIP
PUT /data/{id}	Sí	Sí	Actualizar endpoint VoIP
DELETE /data/{id}	Sí	Sí	Eliminar endpoint VoIP
GET /cluster/sync	No	No	Sincronización total (entre nodos)
POST /cluster/3pc/*	No	No	Protocolo 3PC (entre nodos)
POST /election	No	No	Elección Bully (entre nodos)
	No	No	

Endpoint	Público	Requiere API Key	Descripción
POST /leader-announce			Anuncio de líder (entre nodos)

2.3 Logs

Todos los servicios en tiempo real

```
docker compose logs -f
```

Solo un nodo

```
docker compose logs -f nodo1
```

Filtrar por 3PC

```
docker compose logs nodo2 | grep "\[3PC\]"
```

Filtrar por elecciones

```
docker compose logs nodo3 | grep "\[ELECCIÓN\]"
```

Últimas 50 líneas

```
docker compose logs --tail=50 nodo1
```

2.4 Monitoreo

cAdvisor (métricas Docker)

```
http://localhost:8080
```

Prometheus (consulta de métricas)

```
http://localhost:9090
```

Grafana (dashboards) – admin/admin

```
http://localhost:3000
```

3. Mantenimiento

3.1 Backup de datos

Backup de la base de datos de un nodo

```
docker compose exec -T nodo1 cat /app/data/data.db > backup-$(date +%F).db
```

```
# Backup de todos los nodos
for n in nodo1 nodo2 nodo3; do
    docker compose exec -T $n cat /app/data/data.db > backup-${n}-${
        (date +%F)}.db
done
```

3.2 Restore

```
# Detener el clúster
docker compose down

# Copiar backup al volumen (los volúmenes están en /var/lib/
    docker/volumes/)
# Opción más simple: levantar un contenedor temporal
docker run --rm -v cluster-distribuido_nodo1_data:/data -v $
    (pwd):/backup alpine \
    cp /backup/backup-2026-07-13.db /data/data.db

# Reiniciar
docker compose up -d
```

3.3 Actualización

```
git pull origin main
docker compose up --build -d
```

3.4 Reinicio completo (estado limpio)

```
# Detener y eliminar volúmenes (pierde datos)
docker compose down -v

# Reconstruir y levantar
docker compose up --build -d
```

3.5 Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
docker compose up falla	Puerto 80/443 ocupado	sudo lsof -i :80, detener el proceso
Nodo unhealthy	Error de importación de Python	docker compose logs nodo1
POST devuelve 503	Request llegó a un seguidor	

Problema	Causa posible	Solución
		Reintentar (round-robin) o enviar directo al líder
POST devuelve 401	Falta API Key o incorrecta	Agregar header X-API-Key
HTTPS no funciona	Certificado no generado	bash scripts/gen-certs.sh
Split-brain (2 líderes)	Elección inconsistente	docker compose down && docker compose up -d
Grafana no arranca	Puerto 3000 ocupado	Cambiar puerto en docker-compose.yml

4. Arquitectura del sistema

Ver docs/arquitectura.md para diagramas C4 detallados (Contexto, Contenedores, Componentes, Código/3PC).

Flujo de una escritura (3PC)

Cliente → POST /data (LB) → Líder

1. CanCommit: líder pregunta a seguidores si pueden procesar
2. PreCommit: seguidores preparan buffer
3. DoCommit: líder escribe local + seguidores consolidan
4. Respuesta 200 al cliente

Flujo de fail-over

Líder muere → Seguidores detectan por heartbeat (~9s)

- Nodo con mayor ID inicia elección Bully
- Nuevo líder se autodeclara y anuncia a todos
- Nuevo líder acepta escrituras (~10s total)

5. Referencias

- FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com>
- 3PC Protocol: https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_commit

- Bully Algorithm: https://en.wikipedia.org/wiki/Bully_algorithm
- Docker Compose: <https://docs.docker.com/compose>
- Prometheus: <https://prometheus.io>
- Grafana: <https://grafana.com>

Glosario de Términos Técnicos — Clúster VoIP Distribuido

Fase 5 — Documentación Técnica

Término	Definición
3PC (Three-Phase Commit)	Protocolo de consenso distribuido en tres fases (CanCommit, PreCommit, DoCommit) que permite commits atómicos sin bloqueo mutuo, a diferencia de 2PC.
ACK	Acuse de recibo (Acknowledgement). Respuesta positiva en una comunicación entre nodos.
Ansible	Herramienta de automatización de TI sin agente que usa YAML para definir infraestructura como código.
API Key	Clave de autenticación enviada en el header HTTP X-API-Key para autorizar acceso a los endpoints /data.
Balanceo de carga (Load Balancing)	Técnica para distribuir peticiones entre múltiples servidores. En este proyecto: nginx con round-robin.
Bully Algorithm	Algoritmo de elección de líder donde el nodo con mayor ID (o prioridad) se convierte en el coordinador.
cAdvisor	

Término	Definición
	Agente de Google que expone métricas de uso de recursos (CPU, RAM, red, disco) de contenedores Docker.
C4 Model	Notación estándar para diagramas de arquitectura de software en 4 niveles: Contexto, Contenedores, Componentes y Código.
Consenso distribuido	Acuerdo entre múltiples nodos sobre un mismo valor o estado, incluso en presencia de fallos. Ej: 3PC.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre una base de datos.
Docker Compose	Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor con un archivo YAML.
EndPoint VoIP	Registro de una extensión telefónica SIP o WebRTC en el clúster. Contiene extensión, protocolo, IP, estado y agente de usuario.
Fail-over	Proceso automático de transferencia del rol de líder a otro nodo cuando el líder actual falla.
FastAPI	Framework web Python asíncrono para construir APIs REST con documentación OpenAPI automática.
Grafana	Plataforma de visualización y dashboards para métricas de monitoreo.
HA (High Availability)	Capacidad del sistema de mantenerse operativo a pesar de fallos de componentes individuales.

Término	Definición
Heartbeat	Señal periódica entre nodos para verificar que están vivos y funcionando.
HTTP	Protocolo de transferencia de hipertexto. En el proyecto: comunicación entre nodos (3PC, elecciones).
HTTPS	HTTP sobre TLS/SSL. En el proyecto: nginx termina TLS, comunicación cliente→LB es cifrada.
httpx	Biblioteca Python asíncrona para realizar peticiones HTTP. Usada para comunicación entre nodos.
Leader	Nodo que coordina las escrituras y acepta peticiones POST/PUT/DELETE. Solo uno a la vez.
Latencia	Tiempo que tarda una petición en completarse. Se mide en milisegundos (ms).
LB (Load Balancer)	Ver “Balanceo de carga”. En el proyecto: nginx.
Middleware	Capa de software que intercepta peticiones HTTP para agregar funcionalidades (ej: validación de API Key).
Nodo	Instancia individual del clúster. Cada nodo ejecuta FastAPI + SQLite en un contenedor Docker.
p50 / p95 / p99	Percentiles de latencia: el 50%/95%/99% de las peticiones están por debajo de ese valor.
Prometheus	Sistema de monitoreo y alerta que recolecta métricas de los nodos y contenedores.
Protocolo	Conjunto de reglas para la comunicación entre nodos (3PC, HTTP, Bully).
Quórum	

Término	Definición
	Número mínimo de nodos que deben estar de acuerdo para que una operación sea válida. En este proyecto: ≥ 2 para 3 nodos.
Round-robin	Algoritmo de balanceo que distribuye peticiones secuencialmente entre los servidores disponibles.
Sincronización total	Proceso por el cual un nodo recuperado descarga todo el estado del líder y reemplaza su base de datos local.
Split-brain	Escenario donde dos nodos se creen líderes simultáneamente, causando inconsistencias.
SQLite WAL	Modo Write-Ahead Logging de SQLite que permite lecturas concurrentes sin bloquear escrituras.
Throughput	Cantidad de peticiones procesadas por unidad de tiempo. Se mide en req/s.
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico para comunicación segura.
Uvicorn	Servidor ASGI usado para ejecutar FastAPI.
VoIP	Voice over IP. Tecnología para transmitir voz sobre redes IP.
WAL (Write-Ahead Log)	Ver “SQLite WAL”. Técnica de logging que escribe cambios en un log antes de aplicar a la base de datos.
wrk/hey	Herramientas de línea de comandos para realizar benchmarks HTTP. Reemplazadas por <code>tests/benchmark.py</code> en este proyecto.

Apéndice de Comandos — Clúster VoIP Distribuido

Fase 5 — Documentación Técnica

1. Docker

Construir imágenes

```
docker compose build
```

Levantar todos los servicios

```
docker compose up -d
```

Ver estado de los contenedores

```
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
```

Ver logs de todos los servicios

```
docker compose logs -f
```

Ver logs de un servicio específico

```
docker compose logs -f nodo1
```

Detener servicios

```
docker compose down
```

Detener y eliminar volúmenes (pierde datos)

```
docker compose down -v
```

Reconstruir y reiniciar

```
docker compose up --build -d
```

Ejecutar comando dentro de un contenedor

```
docker compose exec nodo1 cat /app/data/data.db
```

Copiar archivo desde un contenedor

```
docker compose cp nodo1:/app/data/data.db ./backup.db
```

2. curl (Pruebas de API)

Health

```
curl -s http://localhost:80/health
```

Health vía HTTPS (omitir verificación de cert self-signed)

```
curl -sk https://localhost:443/health
```

Listar datos

```
curl -s http://localhost:80/data -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"
```

Crear endpoint VoIP

```
curl -s -X POST http://localhost:80/data \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
  -d '{"data": "{\"extension\": \"101\", \"protocol\": \"SIP\", \"ip_address\": \"10.0.0.1\", \"status\": \"online\", \"user_agent\": \"Test\"}"}'
```

Actualizar

```
curl -s -X PUT http://localhost:80/data/<UUID> \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
  -d '{"data": "{\"extension\": \"101\", \"protocol\": \"SIP\", \"ip_address\": \"10.0.0.1\", \"status\": \"busy\", \"user_agent\": \"Test\"}"}'
```

Eliminar

```
curl -s -X DELETE http://localhost:80/data/<UUID> \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026"
```

Forzar error 401 (sin API Key)

```
curl -s http://localhost:80/data
```

3. Git

Clonar repositorio

```
git clone git@github.com:Marcelo160102/Cluster-distribuido.git
```

Ver estado

```
git status
```

```
# Ver cambios
git diff

# Agregar archivos
git add -A

# Commit
git commit -m "Mensaje descriptivo"

# Push
git push origin main

# Ver historial
git log --oneline --graph -10

# Crear rama
git checkout -b feature/mi-rama

# Cambiar de rama
git checkout main
```

4. Benchmark (rendimiento)

```
# Benchmark completo (200 GETs + 200 POSTs, 10 workers)
python3 tests/benchmark.py http://localhost 200 10

# Benchmark solo GET (100 requests, 5 workers)
python3 tests/benchmark.py http://localhost 100 5

# Smoke test
bash tests/smoke_test.sh

# Smoke test contra URL personalizada
bash tests/smoke_test.sh https://localhost:443
```

5. Monitoreo

```
# cAdvisor – verificar que expone métricas
curl -sf http://localhost:8080/metrics | head -5

# Prometheus – listar targets
```



```
curl -sf 'http://localhost:9090/api/v1/targets' | python3 -m  
    json.tool | grep '"health"'

# Prometheus – consulta simple (nodos UP)
curl -sf 'http://localhost:9090/api/v1/query?  
    query=up{job="cluster-nodes-app"}' | python3 -m json.tool

# Grafana – verificar login
curl -sf -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:3000

# Logs del clúster
docker compose logs --tail=50 -f
```

6. Seguridad

```
# Generar certificado SSL
bash scripts/gen-certs.sh

# Verificar certificado
openssl x509 -in certs/selfsigned.crt -text -noout | head -10

# Firewall UFW (en VM)
sudo ufw status verbose
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw --force enable

# Verificar puertos abiertos
ss -tlnp | grep -E "80|443|9090|3000|8080"
```

7. Ansible (despliegue en VM remota)

```
# 1. Editar inventario con IP real
nano ansible/inventory.ini

# 2. Provisionar VM
ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible/playbook-  
    provision.yml

# 3. Desplegar clúster
```

```
ansible-playbook -i ansible/inventory.ini ansible/playbook-  
deploy.yml
```

```
# 4. Verificar desde la VM
```

```
ssh ubuntu@<IP> "docker ps && curl localhost:80/health"
```

8. Fail-over (prueba manual)

```
# 1. Identificar líder
```

```
curl -s http://localhost:80/health
```

```
# 2. Matar líder
```

```
docker stop cluster-distribuido-nodo3-1
```

```
# 3. Esperar fail-over (~10s)
```

```
sleep 12
```

```
# 4. Verificar nuevo líder
```

```
curl -s http://localhost:80/health
```

```
# 5. Probar escritura
```

```
curl -s -X POST http://localhost:80/data \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: cluster-demo-key-2026" \
  -d '{"data": "{\"extension\": \"999\", \"protocol\": \"SIP\",  
  \"ip_address\": \"10.0.0.9\", \"status\": \"online\",  
  \"user_agent\": \"Failover\"}"}'
```

```
# 6. Recuperar nodo
```

```
docker start cluster-distribuido-nodo3-1
```

```
# 7. Verificar que se sincronizó
```

```
sleep 8
```

```
curl -s http://localhost:80/data -H "X-API-Key: cluster-demo-  
key-2026" | python3 -m json.tool
```