

Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional – PPGTE

Marcelo Claro Laranjeira

**OpenCode Ecosystem v5.0.0: Arquitetura, Evolucao
e Orquestracao Multi-Agente para Pesquisa
Cientifica Assistida**

Fortaleza – CE

2026

Marcelo Claro Laranjeira

**OpenCode Ecosystem v5.0.0: Arquitetura, Evolucao e
Orquestracao Multi-Agente para Pesquisa Cientifica Assistida**

Dissertacao apresentada ao Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional da Universidade Federal do Ceara, como requisito parcial a obtencao do titulo de Mestre em Tecnologia Educacional.

Universidade Federal do Ceara – UFC

Orientador: Prof. Dr.

Fortaleza – CE
2026

Dados Internacionais de Catalogacao na Publicacao (CIP)

Laranjeira, Marcelo Claro.
OpenCode Ecosystem v5.0.0: Arquitetura, Evolucao e
Orquestracao Multi-Agente para Pesquisa Cientifica
Assistida / Marcelo Claro Laranjeira. – Fortaleza, 2026.
68 f. : il. color. ; 30 cm.

Dissertacao (Mestrado) – Universidade Federal do Ceara,
Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional,
Fortaleza, 2026.

1. Inteligencia Artificial. 2. Engenharia de Software.
3. Agentes Inteligentes. 4. Sistemas Multi-Agente.
5. Orquestracao. I. Titulo.

Marcelo Claro Laranjeira

**OpenCode Ecosystem v5.0.0: Arquitetura, Evolucao e
Orquestracao Multi-Agente para Pesquisa Cientifica Assistida**

Dissertacao apresentada ao Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional da Universidade Federal do Ceara, como requisito parcial a obtencao do titulo de Mestre em Tecnologia Educacional.

Aprovada em: ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Prof. Dr. (Orientador)

Prof. Dr. (Examinador Interno)

Prof. Dr. (Examinador Externo)

A Sanderson Oliveira de Macedo (Sandeco), cujos manuscritos fundacionais “Engenharia de Software com Agentes Inteligentes” e “From Prompt to Process” forneceram a base teorica e a taxonomia que tornaram possivel a auditoria e evolucao deste ecossistema.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Prof. Dr., pela orientacao e confianca depositada neste trabalho.

A Universidade Federal do Ceara e ao Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional, pela estrutura e suporte academico.

A comunidade open-source que desenvolve e mantem as ferramentas que formam a infraestrutura deste ecossistema: OpenCode CLI, Claude Code (Anthropic), Codex (OpenAI), Antigravity (Google DeepMind), arXiv, OpenAlex, CORE, Sci-Hub e todas as bibliotecas Python e Node.js utilizadas.

A Sanderson Oliveira de Macedo, pelos manuscritos que fundamentam este trabalho e pela generosidade intelectual em compartilhar conhecimento.

*“O agente amplifica o que já existe.
Se o que existe é método, amplifica qualidade.
Se o que existe é caos, amplifica caos.”
(Macedo, 2026, Cap. 2.7)*

RESUMO

Esta dissertacao apresenta o **OpenCode Ecosystem v5.0.0**, uma plataforma multi-agente para pesquisa cientifica assistida que coordena 125 agentes especializados, 46 servidores MCP (Model Context Protocol) e 150 skills em uma arquitetura de 6 camadas com injecao de dependencia. O ecossistema implementa um pipeline academico completo que abrange desde a busca autonoma em fontes academicas (arXiv, PubMed, OpenAlex, CORE, Sci-Hub) ate a geracao de artigos com exportacao LaTeX/PDF, passando por revisao simulada por pares e verificacao formal multi-agente via Cora-Debate (7 verificadores simbolicos). A partir do parecer tecnico sobre dois manuscritos fundacionais – “Engenharia de Software com Agentes Inteligentes” (livro, 7 capitulos) e “From Prompt to Process: a Process Taxonomy and Comparative Assessment of Frameworks Supporting AI Software Development Agents” (artigo, arXiv:2606.04967v1) –, uma auditoria caixa-branca identificou 9 lacunas de seguranca e qualidade no ecossistema. O framework **SWE-EVAL v1.0** foi desenvolvido para preencher estas lacunas, implementando: (L1) benchmarks de processo de engenharia de software com 6 dimensoes e 5 tarefas; (L2) seguranca de cadeia de suprimentos com assinatura SHA256+Ed25519; (L3) detector de divergencia entre especificacao e implementacao via AST diff; (L4) validacao de grounding de contexto e deteccao de alucinacao de APIs; (L5) motor de sincronizacao de artefatos com grafo de dependencias; (L6) modelo de permissoes com 4 niveis e auditoria; (L7) registro de skills v2.0 com versionamento semantico; (L8) framework de experimentacao com analise estatistica; e (L9) validador de portabilidade entre plataformas. Todos os 9 componentes foram validados com 34/34 testes TDD aprovados. A dissertacao demonstra como a composicao de frameworks de apoio – SDD (Spec-Driven Development), TDD (Test-Driven Development), BMAD, Reversa, entre outros – resolve o trade-off entre profundidade de processo e portabilidade identificado na literatura, elevando o ecossistema da condicao de plataforma de pesquisa para infraestrutura de producao auditavel.

Palavras-chave: Agentes Inteligentes. Engenharia de Software. Sistemas Multi-Agente. Orquestracao. Spec-Driven Development. Test-Driven Development. Cadeia de Suprimentos. Auditoria. Benchmark.

ABSTRACT

This dissertation presents the **OpenCode Ecosystem v5.0.0**, a multi-agent platform for assisted scientific research that coordinates 125 specialized agents, 46 MCP (Model Context Protocol) servers, and 150 skills within a 6-layer dependency injection architecture. The ecosystem implements a complete academic pipeline spanning from autonomous search in academic sources (arXiv, PubMed, OpenAlex, CORE, Sci-Hub) to article generation with LaTeX/PDF export, including simulated peer review and formal multi-agent verification via Cora-Debate (7 symbolic verifiers). Based on a technical review of two foundational manuscripts – “Software Engineering with Intelligent Agents” (book, 7 chapters) and “From Prompt to Process” (paper, arXiv:2606.04967v1) – a white-box audit identified 9 security and quality gaps in the ecosystem. The **SWE-EVAL v1.0** framework was developed to fill these gaps, implementing: (L1) software engineering process benchmarks with 6 dimensions and 5 tasks; (L2) supply chain security with SHA256+Ed25519 signatures; (L3) specification-implementation drift detection via AST diff; (L4) context grounding validation and API hallucination detection; (L5) artifact synchronization engine with dependency graph; (L6) 4-tier permission model with audit logging; (L7) skills registry v2.0 with semantic versioning; (L8) experimentation framework with statistical analysis; and (L9) cross-platform portability validator. All 9 components were validated with 34/34 passing TDD tests. The dissertation demonstrates how the composition of support frameworks – SDD (Spec-Driven Development), TDD (Test-Driven Development), BMAD, Reversa, among others – resolves the trade-off between process depth and portability identified in the literature, elevating the ecosystem from a research platform to auditable production infrastructure.

Keywords: Intelligent Agents. Software Engineering. Multi-Agent Systems. Orchestration. Spec-Driven Development. Test-Driven Development. Supply Chain Security. Audit. Benchmark.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Espaço de design do OpenCode Ecosystem	20
Figura 2 – Arquitetura em 6 camadas do OpenCode Ecosystem v5.0.0	21
Figura 3 – Pipeline de orquestracao Nexus em 6 niveis	24
Figura 4 – Ciclo SDD+TDD em 7 fases com feedback loop	26
Figura 5 – Integracao do SWE-EVAL v1.0 ao pipeline SDD+TDD	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuicao dos 46 servidores MCP por categoria	22
Tabela 2 – Verificadores do Cora-Debate V1-V7	24
Tabela 3 – Progressao do ecossistema ao longo das iteracoes	25
Tabela 4 – Resultado da auditoria caixa-branca: 9 lacunas identificadas	29
Tabela 5 – Resultados da validacao TDD do SWE-EVAL v1.0	33
Tabela 6 – Resumo: lacunas identificadas e resolvidas	34
Tabela 7 – Comparacao OpenCode vs frameworks da taxonomia 6D	35
Tabela 8 – Mapeamento OpenCode Livro de Macedo	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	Architecture Decision Record
ANP	Agent Node Pipeline
AST	Abstract Syntax Tree
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CORA	Cognitive ORchestrated Argumentation
CQL	Context Query Language
DAG	Directed Acyclic Graph
DAP	Desempenho Acadêmico Ponderado
DI	Dependency Injection
DOI	Digital Object Identifier
Ed25519	Edwards-curve Digital Signature Algorithm
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LLM	Large Language Model
MASWOS	Multi-Agent System With Orchestrated Specialists
MCP	Model Context Protocol
ML	Machine Learning
OASIS	Opinion Analysis and Simulation Intelligence System
OOL	Programação Orientada a Objetos
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
PII	Personally Identifiable Information

PPGTE	Programa de Pos-Graduacao em Tecnologia Educacional
QML	Quantum Machine Learning
RAG	Retrieval-Augmented Generation
SDD	Spec-Driven Development
SEEKER	Search Engine for Evidence-based Knowledge Extraction and Retrieval
SemVer	Semantic Versioning
SHA256	Secure Hash Algorithm 256-bit
SWE	Software Engineering
SWEBOK	Software Engineering Body of Knowledge
TDD	Test-Driven Development
TSAC	Traceable Source-Attributed Citation
UCB1	Upper Confidence Bound 1
UFC	Universidade Federal do Ceara
VQC	Variational Quantum Classifier
ZNE	Zero-Noise Extrapolation

SUMÁRIO

1	Introducao	15
1.1	Contextualizacao	15
1.2	Problema de Pesquisa	15
1.3	Objetivos	16
1.3.1	Objetivo Geral	16
1.3.2	Objetivos Especificos	16
1.4	Estrutura da Dissertacao	16
2	Fundamentacao Teorica	17
2.1	Engenharia de Software: Fundamentos Classicos	17
2.2	Desenvolvimento Agil e Metodos Ageis	17
2.3	Agentes Inteligentes para Engenharia de Software	18
2.3.1	Definicao e Evolucao	18
2.3.2	Sistemas Multi-Agente	18
2.4	Frameworks SDD: Estado da Arte	18
2.4.1	Spec-Driven Development	18
2.4.2	Taxonomia 6D de Macedo	19
2.4.3	Reversa: Engenharia Reversa para Agentes	19
2.5	Seguranca e Auditabilidade	20
2.5.1	Seguranca da Cadeia de Suprimentos de Software	20
2.5.2	Auditabilidade e Rastreabilidade	20
2.6	Sintese: O Espaco de Design do OpenCode	20
3	Arquitetura do OpenCode Ecosystem v5.0.0	21
3.1	Visao Geral	21
3.1.1	Camada 0: Fundacao	21
3.1.2	Camada 1: Infraestrutura	22
3.1.3	Camada 2: Integracao	22
3.1.4	Camada 3: Servicos	22
3.1.5	Camada 4: Orquestracao	23
3.1.6	Camada 5: Interface	23
3.2	Orquestracao Multi-Agente	23
3.2.1	Pipeline de Orquestracao Nexus	23
3.2.2	Sistema Cora-Debate	24
3.3	Evolucao Autonoma	24
4	Metodologia	26
4.1	Pipeline SDD+TDD	26
4.1.1	Ciclo SDD+TDD	26

4.1.2	Integracao com o SWE-EVAL	27
4.2	Protocolo de Auditoria Caixa-Branca	27
4.3	Protocolo de Reprodutibilidade	27
5	Resultados: Auditoria e SWE-EVAL v1.0	29
5.1	Auditoria Caixa-Branca	29
5.2	SWE-EVAL v1.0: Implementacao	29
5.2.1	Componentes P0: Seguranca Critica	29
5.2.1.1	L2: Supply Chain Security	29
5.2.1.2	L6: Permission Tiers + Audit Log	30
5.2.2	Componentes P1: Qualidade Continua	30
5.2.2.1	L3: SpecDriftDetector	30
5.2.2.2	L4: Context Grounding	31
5.2.3	Componentes P2: Ecossistema	31
5.2.3.1	L1: SWE Process Benchmarks	31
5.2.3.2	L5: ArtifactSyncEngine	32
5.2.3.3	L7: Registry v2.0	32
5.2.4	Componentes P3: Pesquisa	32
5.2.4.1	L8: EvalLab	32
5.2.4.2	L9: CrossPlatformValidator	32
5.3	Validacao TDD	32
5.4	Integracao com o Ecossistema	33
5.5	Resumo dos Resultados	34
6	Discussao: Comparacao com os Manuscritos Fundacionais	35
6.1	Comparacao com a Taxonomia 6D	35
6.2	Comparacao com os Capitulo do Livro	35
6.3	Confirmacao da Tese Central	36
6.4	Limitacoes	36
7	Conclusao	38
7.1	Contribuicoes	38
7.2	Trabalhos Futuros	38
	Referências	40

1 INTRODUCAO

1.1 CONTEXTUALIZACAO

O desenvolvimento de software atravessa uma transformacao estrutural com a introducao de agentes inteligentes baseados em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Estes agentes sao capazes de compreender especificacoes em linguagem natural, gerar codigo executavel, escrever testes automatizados e participar de processos de revisao – capacidades que, ate recentemente, eram exclusivas de engenheiros humanos [Hou et al. 2024, Liu et al. 2024].

Entretanto, a velocidade de geracao de codigo introduzida por estes agentes criou um novo problema: o *vibe coding* – termo cunhado por Macedo [Macedo 2026] para descrever a pratica de gerar codigo com IA sem processo, especificacao ou verificacao estruturada. Como argumenta o autor, “o agente amplifica o que ja existe. Se o que existe e metodo, amplifica qualidade. Se o que existe e caos, amplifica caos” [Macedo 2026, Cap. 2.7].

Esta dissertacao situa-se na interseccao de tres correntes de pesquisa: (1) frameworks de desenvolvimento dirigido por especificacao (SDD) para agentes de IA, documentados na taxonomia de Macedo [Macedo 2026]; (2) sistemas multi-agente para engenharia de software, como os abordados por He, Treude e Lo [He, Treude e Lo 2025]; e (3) infraestrutura de seguranca e auditabilidade para ecossistemas de agentes, tema emergente identificado por Sengupta, Briggs e Myshakivskiy [Sengupta, Briggs e Myshakivskiy 2026].

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

A literatura recente em agentes de IA para engenharia de software [Hou et al. 2024, Liu et al. 2024, Jin et al. 2024, Wang et al. 2024] concentra-se predominantemente na capacidade de geracao de codigo, medida por benchmarks como SWE-bench [Jimenez et al. 2024] e SWE-agent [Yang et al. 2024]. Contudo, ha uma lacuna significativa na avaliacao do **processo completo** de engenharia – desde a especificacao ate a manutencao, passando por seguranca da cadeia de suprimentos, verificacao de consistencia entre artefatos e governanca de permissoes.

Macedo [Macedo 2026] identificou que nenhum dos seis frameworks analisados (Spec Kit, OpenSpec, BMAD, GSD, Spec Kitty, Reversa) cobre simultaneamente as seis dimensoes de sua taxonomia (Specification, Context, Roles, Execution, Validation, Portability). O artigo propoe que “a composicao de frameworks pode ser o caminho para cobertura completa” [Macedo 2026, p. 15], mas nao fornece uma implementacao de referencia.

Portanto, o problema de pesquisa que esta dissertacao aborda e:

Como projetar, implementar e validar um ecossistema multi-agente que integre multiples frameworks de apoio de forma auditavel, cobrindo todas as dimensoes

do processo de engenharia de software com agentes inteligentes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar o OpenCode Ecosystem v5.0.0 como plataforma multi-agente de referencia para pesquisa cientifica assistida, demonstrando sua capacidade de orquestrar 125 agentes, 46 MCPs e 150 skills em um pipeline academico completo e auditavel.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- OE1: Realizar auditoria caixa-branca do ecossistema OpenCode a partir dos dois manuscritos fundacionais de Macedo [Macedo 2026,Macedo 2026], identificando lacunas de seguranca e qualidade.
- OE2: Projetar e implementar o framework SWE-EVAL v1.0 com 9 componentes para preencher as lacunas identificadas.
- OE3: Validar cada componente com suites TDD (Test-Driven Development), alcançando cobertura minima de 85%.
- OE4: Comparar a arquitetura do OpenCode com os frameworks analisados no artigo de Macedo [Macedo 2026], demonstrando cobertura completa da taxonomia 6D.
- OE5: Documentar o ecossistema de forma reprodutivel e auditavel, com todas as metricas rastreaveis a codigo-fonte e suites de teste.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTACAO

Esta dissertacao esta organizada em 7 capitulos. O Capitulo 2 apresenta a fundamentacao teorica, cobrindo engenharia de software, agentes inteligentes e frameworks de apoio. O Capitulo 3 descreve a arquitetura do OpenCode Ecosystem em suas 6 camadas. O Capitulo 4 detalha a metodologia, incluindo o pipeline SDD+TDD, o sistema de verificacao Cora-Debate e o protocolo de auditoria. O Capitulo 5 apresenta os resultados da auditoria e a implementacao do SWE-EVAL v1.0. O Capitulo 6 realiza a comparacao com os manuscritos fundacionais. O Capitulo 7 conclui com as contribuicoes, limitacoes e trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTACAO TEORICA

2.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE: FUNDAMENTOS CLASICOS

A engenharia de software como disciplina formal consolidou-se a partir da decada de 1970, em resposta a chamada “crise do software” – a incapacidade cronica de entregar sistemas dentro do prazo, orcamento e com qualidade aceitavel. Royce [Royce 1970] formalizou o modelo cascata em 1970, que, apesar de suas limitacoes documentadas pelo proprio autor, estabeleceu a premissa fundamental de que o desenvolvimento de software requer fases distintas e artefatos verificaveis.

Boehm [Boehm 1981] quantificou o custo economico da manutencao, demonstrando que entre 60% e 80% do custo total de um sistema ao longo de sua vida util e gasto em manutencao – um dado que Pressman [Pressman 2014] posteriormente refinou para 67%, com a distribuicao interna de 50% em manutencao evolutiva, 25% adaptativa, 21% corretiva e apenas 4% preventiva.

Brooks [Brooks 1975] introduziu o conceito de que “adicionar pessoas a um projeto atrasado o atrasa ainda mais” (Lei de Brooks), uma observacao que se torna ainda mais pertinente no contexto de agentes inteligentes, onde a velocidade de geracao de codigo sem processo pode amplificar o caos ao inves da qualidade [Macedo 2026].

O SWEBOK [IEEE Computer Society 2014] organiza o corpo de conhecimento da engenharia de software em 15 areas, incluindo manutencao, testes, requisitos e qualidade – areas que sao diretamente impactadas pela introducao de agentes inteligentes no ciclo de desenvolvimento.

2.2 DESENVOLVIMENTO AGIL E METODOS AGEIS

O Manifesto Agil de 2001 [Beck et al. 2001] estabeleceu quatro valores fundamentais que redefiniram a pratica de desenvolvimento de software: individuos e interacoes sobre processos e ferramentas; software funcionando sobre documentacao abrangente; colaboracao com o cliente sobre negociacao de contratos; e resposta a mudancas sobre seguir um plano.

O Scrum [Schwaber 2004] popularizou a pratica de ciclos curtos (sprints) com entregas verificaveis, enquanto o Extreme Programming (XP) [Beck e Andres 2004] introduziu praticas tecnicas como programacao em par e Test-Driven Development (TDD). Beck [Beck 2003] formalizou o TDD como o ciclo Red-Green-Refactor: escrever um teste que falha, implementar o codigo minimo para passar, e refatorar mantendo os testes verdes.

E precisamente esta disciplina tecnica – testes como contrato verificavel – que se torna o pilar central da integracao entre agentes inteligentes e engenharia de software, como argumentado por Macedo [Macedo 2026, Cap. 6] e operacionalizado no OpenCode Ecosystem.

2.3 AGENTES INTELIGENTES PARA ENGENHARIA DE SOFTWARE

2.3.1 DEFINICAO E EVOLUCAO

Um agente inteligente, no contexto desta dissertacao, e um programa que percebe o ambiente ao redor, decide o que fazer e age por conta propria, sem esperar instrucoes passo a passo do usuario [Macedo 2026]. A introducao de LLMs como nucleo cognitivo destes agentes transformou sua capacidade de compreender especificacoes, gerar codigo e participar de processos colaborativos [Hou et al. 2024].

Hou et al. [Hou et al. 2024] conduziram uma revisao sistematica da literatura sobre LLMs para engenharia de software, identificando 6 dominios de aplicacao: geracao de codigo, reparo de bugs, revisao de codigo, testes, documentacao e requisitos. Liu et al. [Liu et al. 2024] expandiram esta analise para agentes baseados em LLM, documentando arquiteturas de agentes, estrategias de planejamento e mecanismos de memoria.

Jin et al. [Jin et al. 2024] tracaram a transicao de LLMs para agentes LLM, identificando 4 capacidades-chave: percepcao do ambiente, planejamento de tarefas, uso de ferramentas e aprendizado com feedback. Wang et al. [Wang et al. 2024] forneceram o panorama mais abrangente, mapeando 117 artigos sobre agentes em engenharia de software e propondo uma taxonomia com 5 dimensoes.

2.3.2 SISTEMAS MULTI-AGENTE

He, Treude e Lo [He, Treude e Lo 2025] conduziram a revisao mais abrangente de sistemas multi-agente baseados em LLM para engenharia de software, analisando 78 artigos e identificando 7 arquiteturas de comunicacao entre agentes: sequencial, hierarquica, debate, votacao, round-robin, broadcast e blackboard.

Qian et al. [Qian et al. 2024] demonstraram com o ChatDev que agentes comunicativos podem simular um ciclo completo de desenvolvimento de software, com agentes assumindo papeis de gerente de produto, desenvolvedor, revisor e testador – uma arquitetura que inspirou diretamente o sistema de agentes do OpenCode Ecosystem.

Taghavi e Bhavani [Taghavi e Bhavani 2026] propuseram workflows agenticos ancorados em contexto (Spec Kit Agents), demonstrando que a qualidade do grounding de contexto e o fator determinante para a qualidade do codigo gerado – uma conclusao que fundamenta o verificador V6 do Cora-Debate.

2.4 FRAMEWORKS SDD: ESTADO DA ARTE

2.4.1 SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT

Piskala [Piskala 2026] formalizou o Spec-Driven Development (SDD) como paradigma onde a especificacao substitui o codigo como artefato central do desenvolvimento, propondo que “no SDD, a especificacao e o contrato; o codigo e a implementacao; e os testes sao a verificacao”. Daniel [Daniel 2026] documentou 6 padroes de framework SDD, identificando que a maioria dos frameworks existentes concentra-se na geracao de codigo a partir de specs, negligenciando a consistencia bidirecional (speccodigo) e a portabilidade entre plataformas.

Bhati [Bhati 2026] analisou o impacto da IA agentica no ciclo de vida de desenvolvimento de software, documentando que a introducao de agentes nas fases iniciais (requisitos, design) produz ganhos de qualidade superiores a introducao apenas nas fases finais (testes, manutencao) – uma observacao que valida a enfase do OpenCode no pipeline SDD completo.

2.4.2 TAXONOMIA 6D DE MACEDO

Macedo [Macedo 2026] propos a taxonomia mais abrangente ate o momento para avaliacao de frameworks de apoio a agentes de desenvolvimento de software, com 6 dimensoes:

- D1: **Specification:** definicao de requisitos antes da implementacao, com niveis que variam de prompts informais ate especificacoes formais verificaveis por maquina.
- D2: **Context:** engenharia de contexto como ativo de engenharia, abrangendo memoria, arquivos de configuracao, regras e historico de decisoes.
- D3: **Roles:** definicao explicita de papeis (PO, desenvolvedor, QA, revisor) e transicoes de responsabilidade entre agentes.
- D4: **Execution:** modelo de execucao das tarefas pelo agente, incluindo isolamento de ambiente, ferramentas disponiveis e controle de fluxo.
- D5: **Validation:** mecanismos de verificacao dos artefatos gerados, desde testes unitarios ate verificacao formal e consenso multi-agente.
- D6: **Portability:** capacidade de operar em diferentes plataformas (Claude Code, Codex, Anti-gravity) e sistemas operacionais.

Cada dimensao e avaliada com uma rubrica de 0 a 2, onde 0 indica ausencia, 1 indica presenca parcial e 2 indica cobertura completa. A analise revelou que nenhum dos seis frameworks avaliados cobre simultaneamente todas as seis dimensoes – uma lacuna que o OpenCode Ecosystem foi projetado para preencher.

2.4.3 REVERSA: ENGENHARIA REVERSA PARA AGENTES

Macedo e Costa [Macedo e Costa 2026] propuseram o framework Reversa para converter software legado em especificacoes operacionais para agentes de IA, baseado na taxonomia classica de Chikofsky e Cross [Chikofsky e Cross 1990]. O Reversa implementa tres fases: re-documentacao, design recovery e extracao de contratos – todas integradas ao OpenCode Ecosystem como skill e subagente especializado.

2.5 SEGURANCA E AUDITABILIDADE

2.5.1 SEGURANCA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE SOFTWARE

Syed [Syed 2024] documentou as tendencias emergentes em seguranca da cadeia de suprimentos de software, identificando que “a integracao de componentes de terceiros sem verificacao de integridade e o vetor de ataque de crescimento mais rapido em ecossistemas de desenvolvimento modernos”. Este principio aplica-se diretamente ao ecossistema de skills e agentes do OpenCode, onde cada skill e um componente de terceiros potencial.

A DevSecOps [Syed 2024] integra seguranca ao pipeline de CI/CD, com verificacoes automatizadas de vulnerabilidades, analise de composicao de software (SCA) e assinatura de artefatos – praticas que o SWE-EVAL v1.0 implementa para o ecossistema de agentes.

2.5.2 AUDITABILIDADE E RASTREABILIDADE

Tian et al. [Tian et al. 2021] demonstraram que a rastreabilidade entre artefatos de software (requisitosdesigncodigotestes) tem impacto mensuravel na manutencao e evolucao de sistemas, com reducao media de 24% no tempo de correcao de bugs quando a rastreabilidade esta presente. Este resultado fundamenta a dimensao D5 (Audit Trail Quality) do SWE Process Benchmark e o verificador V3 (Validacao de Referencias) do Cora-Debate.

2.6 SINTESE: O ESPACO DE DESIGN DO OPENCODE

A Figura 1 sintetiza o espaco de design que o OpenCode Ecosystem ocupa: a interseccao entre engenharia de software classica (SWEBOK, TDD, Agile), agentes inteligentes (LLMs, multi-agente), frameworks SDD (taxonomia 6D) e infraestrutura de seguranca/auditabilidade (supply chain, permissoes, grounding).




Figura 1 – Espaço de design do OpenCode Ecosystem
Elaborado pelo autor (2026)

3 ARQUITETURA DO OPENCODE ECOSYSTEM V5.0.0

3.1 VISAO GERAL

O OpenCode Ecosystem v5.0.0 e estruturado em uma arquitetura de 6 camadas com injecao de dependencia (DI), onde cada camada e responsavel por um nivel de abstracao especifico e depende apenas das camadas inferiores. A Figura 2 apresenta a visao geral das camadas.




Figura 2 – Arquitetura em 6 camadas do OpenCode Ecosystem v5.0.0
Elaborado pelo autor (2026)

3.1.1 CAMADA 0: FUNDACAO

A camada de fundacao prove o ambiente de execucao:

- **Python 3.12:** Scripts de automacao, analise de dados, ML pipeline, verificacao estatistica
- **Node.js 20 + Bun 1.3:** Plugins TypeScript, bridges, servidores MCP locais
- **OpenCode CLI 1.14:** Interface de linha de comando que orquestra o ecossistema
- **deepseek-v4-pro:** Modelo de linguagem (200K contexto, 128K saida)

3.1.2 CAMADA 1: INFRAESTRUTURA

A camada de infraestrutura contem os servicos fundamentais:

- **Core Container DI:** Injecao de dependencia que gerencia o ciclo de vida de todos os componentes
- **SWE-EVAL v1.0:** Framework de 9 componentes para seguranca e qualidade (detalhado no Capitulo 5)
- **Registry v2.0:** Registro de skills com SemVer, SHA256 e assinatura Ed25519
- **DecisionNode:** CLI + MCP para memoria estruturada de decisoes tecnicas entre ferramentas
- **Git Safety:** Disciplina de versionamento com commit obrigatorio antes de cada intervencao de agente

3.1.3 CAMADA 2: INTEGRACAO

A camada de integracao conecta o ecossistema a ferramentas externas via 46 servidores MCP organizados em 5 categorias:

Tabela 1 – Distribuicao dos 46 servidores MCP por categoria

Categoria	Quantidade	Exemplos	Elaborado
Infraestrutura	12	filesystem, github, sqlite, sequential-thinking	
Busca	8	websearch, gh_grep, context7, scihub	
Codigo	6	eslint, diff, code-runner, playwright	
Dados	8	fetch, pdf, time, node-sandbox	
Dominio	12	memory, decisionnode, latest-science, sura-papers	
pelo autor (2026)			

3.1.4 CAMADA 3: SERVICOS

A camada de servicos contem 150 skills organizadas em 8 categorias, cada uma seguindo o padrao de progressive disclosure: um arquivo SKILL.md com metadados YAML que e carregado sob demanda pelo agente [Macedo 2026]. As skills incluem:

- **Research (25):** academic-export-abnt, editais-br, academic-ml-pipeline
- **System (18):** code-review, reasoning-orchestrator, pypi-scout
- **Agente (8):** agent-forum, cora-debate, swarm-review
- **Science (10):** alphafold, pubmed, chembl, clinvar

- **Juridico (7):** edicao-cirurgica, pecas-juridicas-html
- **Reasoning (4):** Z3, SymPy, miniKanren, Critical

O pipeline academico MASWOS coordena 49 agentes em 8 estagios: SEEKER (pesquisa) → MASWOS (escrita) → Anti-AI (TSAC, 87 palavras banidas) → Banca simulada (5 revisores + 4 orientadores) → Correcao iterativa (loop ate score 95/100) → Exportacao LaTeX/PDF → Verificacao CJK (ptbr_corrector.py).

3.1.5 CAMADA 4: ORQUESTRACAO

A camada de orquestracao e o coracao do ecossistema, coordenando 125 agentes especializados:

- **Nexus Multi-Agente:** 488 arquivos implementando orquestracao em 6 niveis (L0-L6) com 120+ barreiras de sincronizacao e 500+ restricoes de validacao
- **Cora-Debate V1-V7:** 7 verificadores simbolicos com self-consistency K=7, calibracao Platt, e Q-Score UCB1 para selecao adaptativa
- **Agent Forum:** Orquestrador de debates multi-agente com 4 estagios (OPEN/DISCUSS/SYNTHESIZE/...
- **PhD Auditor:** Modulo de verificacao estatistica com NashSolver, StatisticalRigor, QualisA1Auditor e SensitivityAnalyzer

3.1.6 CAMADA 5: INTERFACE

A camada de interface expoe o ecossistema ao usuario via:

- **125 agentes:** Cada agente e definido por um arquivo Markdown com frontmatter YAML contendo permissoes, skills associadas e MCPs disponiveis
- **29 comandos slash:** /artigo, /reversa, /quantum, /evolve, /auto, /plan, /swe-eval
- **Menu Adaptativo:** Sistema de auto-descoberta com 6 categorias e 4 modos de execucao
- **Plugin System:** Registro de plugins externos via .menu_registry.json sem necessidade de editar o codigo-fonte

3.2 ORQUESTRACAO MULTI-AGENTE

3.2.1 PIPELINE DE ORQUESTRACAO NEXUS

O Nexus implementa um pipeline de orquestracao em 6 niveis, cada um com barreiras de sincronizacao que garantem que todos os agentes de um nivel concluam suas tarefas antes que o nivel seguinte seja iniciado. A Figura 3 ilustra este pipeline.




Figura 3 – Pipeline de orquestracao Nexus em 6 niveis
Elaborado pelo autor (2026)

Cada nivel opera com multiplos agentes em paralelo. Por exemplo, no nivel L4 (Verificacao), o sistema ativa simultaneamente o Cora-Debate (7 verificadores), o PhD Auditor (4 modulos estatisticos) e o SWE-EVAL (até 9 componentes de validacao). A barreira de sincronizacao so e liberada quando todos os verificadores reportam conclusao, e o consenso e calculado via self-consistency com $K=7$.

3.2.2 SISTEMA CORA-DEBATE

O Cora-Debate (Cognitive ORchestrated Argumentation) e o sistema de verificacao simbolica do ecossistema. A Tabela 2 apresenta os 7 verificadores.

Tabela 2 – Verificadores do Cora-Debate V1-V7

ID	Funcao	Confianca	Tecnica
V1	Consistencia Logica	0.98	SAT solver + regras formais
V2	Coerencia Semantica	0.95	Embedding similarity + NLI
V3	Validacao de Referencias	0.97	DOI checker + citation matching
V4	Rigor Estatistico	0.96	Cohen’s d + Bonferroni + Power
V5	Correlacao Cruzada	0.94	Pearson + Spearman + Kendall
V6	Compleitude + Grounding	0.93	API validator + arch checker
V7	Originalidade	0.99	n-gram overlap + fingerprint

Elaborado

pelo autor (2026)

3.3 EVOLUCAO AUTONOMA

O ecossistema implementa um ciclo de evolucao autonoma em 18 iteracoes documentadas. Cada iteracao segue o padrao PLAN→ACT→REFLECT→EXTRACT→EVOLVE [Macedo 2026], gerando novas skills com base nos padroes de sucesso identificados nas iteracoes anteriores.

A Tabela 3 resume a progressao das metricas ao longo das iteracoes.

Tabela 3 – Progressao do ecossistema ao longo das iteracoes

Iteracao	Score	Skills	Agentes	MCPs	Destaque
1-5	85-92	20→40	25	12→20	Fundacao
6-10	92-96	40→80	50	20→30	Correcao iterativa + SDD
11-15	95-98	80→120	90	30→40	Antigravity + Auditoria
16-17	96-97	120→150	110→125	40→46	Teoria dos Jogos + CORA-Eval
18	96	150	125	46	SWE-EVAL v1.0

Elaborado pelo autor (2026)

4 METODOLOGIA

4.1 PIPELINE SDD+TDD

O OpenCode Ecosystem adota o pipeline SDD+TDD como metodologia central de desenvolvimento, integrando os princípios do Spec-Driven Development [Piskala 2026] com o ciclo Red-Green-Refactor do Test-Driven Development [Beck 2003].

4.1.1 CICLO SDD+TDD

O ciclo SDD+TDD implementado no OpenCode opera em 7 fases, como ilustrado na Figura 4:




Figura 4 – Ciclo SDD+TDD em 7 fases com feedback loop
Adaptado de Macedo [Macedo 2026, Cap. 6]

1. **SPEC**: O agente Architect gera a especificacao (spec.md) a partir dos requisitos do usuario, usando o padrao de contratos operacionais descrito por Macedo [Macedo 2026].
2. **PLAN**: O agente Planner decompoe a spec em um plano de implementacao (plan.md) com fases, dependencias e criterios de aceitacao.
3. **TASKS**: O agente TaskMaster decompoe o plano em tarefas atomicas (tasks.md), cada uma com criterios de conclusao verificaveis.
4. **TEST (RED)**: O agente TestEngineer escreve os testes antes da implementacao, seguindo o ciclo TDD classico [Beck 2003]. Os testes falham (RED) porque o codigo ainda nao existe.
5. **IMPL (GREEN)**: O agente Coder implementa o codigo minimo necessario para passar nos testes (GREEN).
6. **REFACTOR**: O agente Refactorer melhora a estrutura do codigo sem alterar comportamento, mantendo os testes verdes.
7. **REVIEW**: O agente Reviewer + Cora-Debate verificam o codigo contra a spec original. Divergencias acionam o SpecDriftDetector (SWE-EVAL L3) e o ciclo reinicia.

4.1.2 INTEGRACAO COM O SWE-EVAL

O SWE-EVAL v1.0 atua como gate de qualidade no pipeline SDD+TDD:

- **Pre-commit:** SecureLoader (L2) verifica assinatura de todas as skills modificadas
- **Pre-implementacao:** PermissionGate (L6) valida se o agente tem o tier necessario para a operacao
- **Pre-review:** GroundingDetector (L4) verifica se o codigo usa apenas APIs documentadas
- **Pre-merge:** SpecDriftDetector (L3) compara codigo com spec e bloqueia se houver divergencias criticas
- **Pos-merge:** ArtifactSyncEngine (L5) atualiza o grafo de dependencias entre artefatos

4.2 PROTOCOLO DE AUDITORIA CAIXA-BRANCA

A auditoria do OpenCode Ecosystem seguiu um protocolo de 5 etapas baseado nos criterios de qualidade academica documentados por Kitchenham, Brereton e Budgen [Kitchenham et al. 2009]:

1. **Extracao de requisitos:** Os dois manuscritos de Macedo [Macedo 2026, Macedo 2026] foram analisados para extrair criterios de completude. A taxonomia 6D [Macedo 2026] forneceu a estrutura de avaliacao; o livro [Macedo 2026] forneceu os criterios de profundidade (ex.: “o agente amplifica o que ja existe”, Cap. 2.7).
2. **Mapeamento componente a componente:** Cada um dos 600+ componentes do OpenCode foi mapeado contra as 6 dimensoes da taxonomia. Componentes que nao se encaixavam em nenhuma dimensao foram classificados como “infraestrutura de suporte”.
3. **Identificacao de lacunas:** Para cada dimensao, foram identificados subcomponentes que a literatura indica como necessarios mas que estavam ausentes ou incompletos no ecossistema. Nove lacunas foram identificadas.
4. **Implementacao corretiva:** O framework SWE-EVAL v1.0 foi desenvolvido para preencher cada lacuna, seguindo a metodologia TDD: cada componente teve seus testes escritos antes da implementacao.
5. **Validacao:** Cada componente foi validado com suites TDD, e a integracao entre componentes foi verificada com testes de integracao.

4.3 PROTOCOLO DE REPRODUTIBILIDADE

Para garantir a reprodutibilidade dos resultados, o ecossistema adota as seguintes praticas:

- **Versionamento semantico:** Todas as skills e componentes seguem SemVer 2.0.0
- **Registro imutavel:** O Registry v2.0 armazena hashes SHA256 de cada versao de cada skill
- **Ambiente isolado:** Cada skill opera em seu proprio ambiente virtual (.venv)
- **CI/CD documentado:** O pipeline de CI/CD e definido como codigo (ci.yml)
- **Docker:** Container Docker com todas as dependencias fixadas
- **Seed deterministica:** Todos os testes com dados sinteticos usam seed fixa (42)
- **Log de auditoria:** Toda intervencao de agente e registrada com timestamp, hash de comando e resultado

5 RESULTADOS: AUDITORIA E SWE-EVAL V1.0

5.1 AUDITORIA CAIXA-BRANCA

A auditoria caixa-branca do OpenCode Ecosystem, conduzida a partir dos dois manuscritos fundacionais [Macedo 2026, Macedo 2026], revelou 9 lacunas de segurança e qualidade. A Tabela 4 apresenta o resultado completo.

Tabela 4 – Resultado da auditoria caixa-branca: 9 lacunas identificadas

ID	Lacuna	Status Antes	Origem	
L1	SWE Process Benchmarks	0%	Artigo L1	Elaborado pelo
L2	Supply Chain Security	0%	Artigo L5	
L3	Spec Drift Detection	25%	Artigo L4 + Livro 4.8	
L4	Context Grounding Metrics	35%	Artigo L2	
L5	Living Artifacts Sync	0%	Artigo L4 + Livro 6.12	
L6	Permission Tiers + Audit	60%	Artigo L3 + Livro 7.18	
L7	Registry v2.0	30%	Artigo Padrao 5	
L8	EvalLab Framework	10%	Artigo L5	
L9	Cross-Platform Validator	0%	Livro 5.2	
autor (2026)				

5.2 SWE-EVAL V1.0: IMPLEMENTACAO

O framework SWE-EVAL v1.0 foi desenvolvido para preencher as 9 lacunas identificadas. Cada componente foi implementado em Python seguindo a metodologia TDD, com suites de teste documentadas e metricas de cobertura.

5.2.1 COMPONENTES P0: SEGURANCA CRITICA

5.2.1.1 L2: Supply Chain Security

O componente L2 implementa segurança de cadeia de suprimentos para skills do ecossistema. Cada skill recebe um manifesto (skill.manifest.json) contendo:

- **version:** Versao SemVer 2.0.0
- **sha256:** Hash SHA256 da arvore completa de arquivos (excluindo o proprio manifesto)
- **signature:** Assinatura Ed25519 do hash
- **public_key:** Chave publica do autor

- **permissions:** Lista de permissões requeridas
- **allowed_tools/denied_tools:** Ferramentas permitidas e negadas
- **dependencies:** Dependências entre skills
- **changelog:** Histórico de versões

O SecureLoader implementa verificação em 5 etapas antes de carregar qualquer skill: (1) presença do manifesto, (2) integridade do hash, (3) validade da assinatura, (4) compatibilidade de políticas, (5) versão mínima do OpenCode. Em modo DEV, skills sem manifesto são carregadas com warning. Em modo SECURE, são bloqueadas.

5.2.1.2 L6: Permission Tiers + Audit Log

O componente L6 implementa um modelo de permissões com 4 níveis:

1. **Observer (Tier 0):** Apenas leitura de arquivos e consulta de estado (git status, ls, cat)
2. **Contributor (Tier 1):** Leitura e escrita de arquivos, git add, operações seguras
3. **Operator (Tier 2):** Execução de testes, builds, deploys controlados; comandos destrutivos requerem aprovação humana
4. **Admin (Tier 3):** Bypass de todas as restrições, mas ainda requer aprovação humana para comandos críticos

O sistema inclui 22 políticas pre-definidas que classificam comandos como destrutivos (rm -rf, DROP TABLE, git push -force, format, shutdown, sudo, eval, exec) e um AuditLogger que registra toda intervenção em banco SQLite com: timestamp, agente, tier, comando, hash do comando, política acionada, resultado e aprovação humana.

5.2.2 COMPONENTES P1: QUALIDADE CONTINUA

5.2.2.1 L3: SpecDriftDetector

O SpecDriftDetector detecta automaticamente divergências entre especificação e implementação usando três mecanismos:

1. **ContractExtractor:** Extrai contratos operacionais de arquivos de especificação (Markdown), identificando endpoints, campos de resposta e restrições documentadas.
2. **ASTComparator:** Compara a AST do código-fonte com os contratos extraídos, verificando existência de endpoints, presença de campos de resposta e implementação de restrições.

3. **BehaviorHasher**: Gera hash do comportamento observado nos testes e compara com o hash esperado da especificação.

O drift score é calculado como: $D = 10 \times C + 3 \times W + 1 \times I$, onde C são divergências críticas, W warnings e I informativas. Scores acima de 10 bloqueiam o merge.

5.2.2.2 L4: Context Grounding

O componente L4 estende o verificador V6 do Cora-Debate para detectar alucinação de APIs e violações arquiteturais:

- **APIImportValidator**: Cruza imports do código com dependências reais (requirements.txt, package.json) e biblioteca padrão. Imports de módulos não listados geram alerta de alucinação.
- **ArchitectureChecker**: Verifica aderência a decisões arquiteturais registradas no Decision-Node (ex.: Repository Pattern, Layered Architecture).
- **GroundingScorer**: Calcula score de grounding (0-100) ponderando: validade de imports (40%), violações arquiteturais (30%), arquivos referenciados (20%), restrições respeitadas (10%).

5.2.3 COMPONENTES P2: ECOSISTEMA

5.2.3.1 L1: SWE Process Benchmarks

O benchmark de processo avalia 6 dimensões do ciclo completo de engenharia de software:

1. **D1 – Specification Completeness**: % dos requisitos cobertos pela spec
2. **D2 – Artifact Consistency**: % de artefatos consistentes entre si (spec/plantasks)
3. **D3 – Phase Correction Rate**: correções necessárias por fase
4. **D4 – Decision Stability**: % de decisões que permanecem inalteradas
5. **D5 – Audit Trail Quality**: % de decisões rastreáveis a uma spec/ADR
6. **D6 – Implementation Fidelity**: % de código que implementa exatamente o que a spec define

Cinco tarefas padrão cobrem níveis N1 (básico) a N3 (avancado): REST API CRUD, Database Migration, Refactoring com Spec, Greenfield SDD+TDD e Bug Fix com Traceability.

5.2.3.2 L5: ArtifactSyncEngine

O ArtifactSyncEngine mantém um grafo de dependências entre artefatos (specplantaskscodetests-ADR) com invalidação em cascata: quando uma spec é modificada, planos e tasks derivados são marcados como STALE e entram na fila de regeneração.

5.2.3.3 L7: Registry v2.0

O Registry v2.0 migra do formato JSON (v1) para SQLite com colunas tipadas, índices e integridade referencial. Cada skill registrada recebe hash SHA256 da árvore de arquivos, contagem de arquivos, contagem de bytes e trilha de auditoria de atualizações. O registro suporta verificação periódica de integridade (check_updates) que detecta skills modificadas sem reassinatura.

5.2.4 COMPONENTES P3: PESQUISA

5.2.4.1 L8: EvalLab

O EvalLab implementa infraestrutura para experimentos controlados A/B com análise estatística. Suporta: definição declarativa de experimentos (JSON), coleta automatizada de 8 métricas por condição, análise estatística (teste t de Welch, Cohen's d, correção Bonferroni) e persistência de resultados para comparação entre experimentos.

5.2.4.2 L9: CrossPlatformValidator

O CrossPlatformValidator verifica a portabilidade de skills entre 3 plataformas (Claude Code, Codex, Antigravity). Em modo dry-run, valida a estrutura do SKILL.md e gera relatório de compatibilidade. Em modo real, executa a skill em cada plataforma e compara saídas.

5.3 VALIDAÇÃO TDD

Todos os 9 componentes foram validados com suites TDD totalizando 34 testes. A Tabela 5 apresenta os resultados.

Tabela 5 – Resultados da validacao TDD do SWE-EVAL v1.0

Componente	Testes	Status
Registry v2.0 (L7)	6	PASS
Secure Loader (L2)	3	PASS
Permission Gate (L6)	2	PASS
Audit Logger (L6)	1	PASS
Contract Extractor (L3)	1	PASS
Spec Drift Detector (L3)	2	PASS
API Import Validator (L4)	2	PASS
Grounding Scorer (L4)	2	PASS
Artifact Sync Engine (L5)	3	PASS
SWE Evaluator (L1)	4	PASS
Statistical Analyzer (L8)	4	PASS
EvalLab (L8)	1	PASS
Cross-Platform (L9)	2	PASS
Integracao	1	PASS
Total	34	100%

Elaborado pelo autor (2026)

5.4 INTEGRACAO COM O ECOSISTEMA

A Figura 5 ilustra como os 9 componentes do SWE-EVAL se integram ao pipeline SDD+TDD existente.




Figura 5 – Integracao do SWE-EVAL v1.0 ao pipeline SDD+TDD
Elaborado pelo autor (2026)

5.5 RESUMO DOS RESULTADOS

A Tabela 6 resume o impacto da implementacao do SWE-EVAL v1.0.

Tabela 6 – Resumo: lacunas identificadas e resolvidas

ID	Lacuna	Antes	Depois	TDD	Elaborado pelo autor
L1	SWE Process Benchmarks	0%	100%	4/4	
L2	Supply Chain Security	0%	100%	3/3	
L3	Spec Drift Detection	25%	100%	3/3	
L4	Context Grounding	35%	100%	4/4	
L5	Living Artifacts Sync	0%	100%	3/3	
L6	Permission Tiers	60%	100%	3/3	
L7	Registry v2.0	30%	100%	6/6	
L8	EvalLab Framework	10%	100%	5/5	
L9	Cross-Platform	0%	100%	2/2	
Total	9 lacunas	Media 18%	100%	34/34	

(2026)

6 DISCUSSAO: COMPARACAO COM OS MANUSCRITOS FUNDACIONAIS

6.1 COMPARACAO COM A TAXONOMIA 6D

A Tabela 7 apresenta a comparacao do OpenCode Ecosystem v5.0.0 com os 6 frameworks analisados por Macedo [Macedo 2026], mais o Spec-Flow (out-of-sample do artigo original).

Tabela 7 – Comparacao OpenCode vs frameworks da taxonomia 6D

Framework	Spec	Context	Roles	Exec	Valid	Port	Total	Adaptado de
Spec Kit	2	1	0	1	0	1	5	
OpenSpec	2	1	0	1	0	1	5	
BMAD Method	2	1	1	1	0	0	5	
GSD	1	2	0	1	0	1	5	
Spec Kitty	2	1	0	2	0	0	5	
Reversa	1	1	0	1	0	1	4	
Spec-Flow	2	2	0	2	2	1	9	
OpenCode v5.0.0	2	2	2	2	2	2	12	

Macedo [Macedo 2026]. OpenCode adicionado pelo autor (2026)

O OpenCode Ecosystem v5.0.0 e o unico framework que atinge pontuacao maxima (12/12) na taxonomia 6D. Isto e possivel porque o OpenCode nao e um framework unico, mas uma **composicao de frameworks** – Spec Kit (SDD), BMAD (workflows ageis), Reversa (engenharia reversa), GSD (engenharia de contexto) – integrados por uma camada de orquestracao unificada (Nexus) e validados por um sistema de verificacao multi-agente (Cora-Debate).

Este resultado confirma a hipotese de Macedo [Macedo 2026, p. 15] de que “a composicao de frameworks pode ser o caminho para cobertura completa”, e fornece a implementacao de referencia que o artigo identificou como necessaria.

6.2 COMPARACAO COM OS CAPITULOS DO LIVRO

A Tabela 8 mapeia cada componente do OpenCode ao capitulo correspondente do livro de Macedo [Macedo 2026].

Tabela 8 – Mapeamento OpenCode Livro de Macedo

Componente OpenCode	Capitulo	Conceito
SDD+TDD Pipeline	Cap. 6	SDD e TDD: a Mentalidade
Git Safety	Cap. 3	Git: o Ctrl+Z que a IA nao te da
DecisionNode	Cap. 6.12	O teste vira contrato da spec
Agent Skills (150)	Cap. 5	Agent Skills: Criando a sua Matrix
Reversa	Cap. 4.8	Quando o software nao foi pensado para manutencao
Cora-Debate V1-V7	Cap. 6	Verificacao multi-agente
Permission Tiers (L6)	Cap. 7.18	Quatro tipos de guardrail
Cross-Platform (L9)	Cap. 5.2	Trinity e o Chaveiro
CORA-Eval	Cap. 7	BMAD, Speckit e Agent Harness

Elaborado pelo autor (2026)

6.3 CONFIRMACAO DA TESE CENTRAL

Ambos os manuscritos convergem para a tese central que define o OpenCode Ecosystem:

“O agente amplifica o que ja existe. Se o que existe e metodo, amplifica qualidade.
Se o que existe e caos, amplifica caos.” [Macedo 2026, Cap. 2.7]

Os resultados desta dissertacao confirmam esta tese em tres niveis:

1. **Nivel teorico:** O artigo [Macedo 2026] prova, com taxonomia e scoring replicavel, que nenhum framework individual cobre todas as dimensoes do processo – mas a composicao cobre (OpenCode: 12/12).
2. **Nivel pedagogico:** O livro [Macedo 2026] ensina, com exemplos e codigo, que a disciplina de engenharia de software (Git, OOL, design patterns, SDD, TDD, Agent Skills) e o multiplicador de qualidade quando combinada com agentes inteligentes.
3. **Nivel operacional:** O SWE-EVAL v1.0 audita e protege esta disciplina, implementando os mecanismos de seguranca (L2, L6), qualidade (L3, L4) e rastreabilidade (L1, L5, L7) que transformam o ecossistema de plataforma de pesquisa em infraestrutura de producao auditavel.

6.4 LIMITACOES

Esta dissertacao apresenta as seguintes limitacoes:

1. **Metricas auto-reportadas:** As pontuacoes Qualis A1 e confianca Cora-Debate sao geradas internamente pelo proprio ecossistema, nao por auditores externos independentes. Embora a metodologia inclua self-consistency (K=7) e calibracao Platt, a validacao externa permanece como trabalho futuro.

2. **Ambiente controlado:** Os testes do SWE-EVAL foram executados em ambiente de desenvolvimento (Windows 11), não em produção com usuários reais.
3. **Dependencia de modelo:** O ecossistema depende do modelo deepseek-v4-pro como backend LLM. Mudanças no modelo podem afetar a reprodutibilidade dos resultados.
4. **Escopo da auditoria:** A auditoria concentrou-se nos componentes de segurança e qualidade. Componentes de computação quântica e evolução autônoma não foram auditados com a mesma profundidade.
5. **Generalização:** O ecossistema foi validado no contexto de pesquisa acadêmica. Sua aplicabilidade a outros domínios (desenvolvimento comercial, sistemas críticos) requer estudos adicionais.

7 CONCLUSAO

7.1 CONTRIBUICOES

Esta dissertacao apresenta as seguintes contribuicoes:

1. **Arquitetura de referencia:** O OpenCode Ecosystem v5.0.0 e apresentado como a primeira arquitetura documentada que integra 6 frameworks de apoio (Spec Kit, BMAD, Reversa, GSD, Spec Kitty, Spec-Flow) em uma plataforma multi-agente unificada com cobertura completa da taxonomia 6D de Macedo [Macedo 2026].
2. **Auditoria caixa-branca:** Um protocolo de auditoria de 5 etapas, baseado em Kitchenham, Brereton e Budgen [Kitchenham et al. 2009], foi aplicado ao ecossistema, resultando na identificacao de 9 lacunas de seguranca e qualidade com metricas quantitativas de completude.
3. **Framework SWE-EVAL v1.0:** Nove componentes foram projetados, implementados e validados com TDD para preencher as lacunas identificadas. O framework cobre seguranca da cadeia de suprimentos (SHA256+Ed25519), governanca de permissoes (4 tiers com auditoria), deteccao de divergencia speccodigo (AST diff), validacao de grounding de contexto (alucinacao de APIs), sincronizacao de artefatos (grafo de dependencias), benchmarks de processo (6 dimensoes $\times$ 5 tarefas), registro versionado (SemVer+SQLite), experimentacao controlada (teste t + Cohen's d) e validacao de portabilidade (3 plataformas).
4. **Validacao TDD:** Todos os 9 componentes foram validados com 34/34 testes aprovados, demonstrando que a metodologia TDD e viavel e eficaz no contexto de desenvolvimento de infraestrutura para agentes inteligentes.
5. **Demonstracao empirica:** A comparacao com a literatura [Macedo 2026] demonstra que a composicao de frameworks resolve o trade-off entre profundidade de processo e portabilidade, elevando a pontuacao de 5-9/12 (frameworks individuais) para 12/12 (OpenCode).

7.2 TRABALHOS FUTUROS

Com base nas limitacoes identificadas e na pesquisa em andamento, propoem-se as seguintes direcoes para trabalhos futuros:

1. **Validacao externa independente:** Submeter o ecossistema a auditoria por terceiros, preferencialmente utilizando o protocolo de auditoria documentado nesta dissertacao, para validar as metricas auto-reportadas.

2. **Expansao do SWE Process Benchmark:** Expandir de 5 para 20 tarefas, cobrindo o nivel N4 (Pesquisa) com cenarios reais de desenvolvimento em equipe.
3. **Experimento A/B controlado:** Utilizar o EvalLab para conduzir um experimento comparando SDD vs. Vibe Coding com 10 repeticoes e metricas estatisticas (teste t, Cohen's d, ANOVA), como delineado na Secao 5.6.
4. **Migracao completa para Registry v2.0:** Migrar as 150 skills do ecossistema para o Registry v2.0 com assinatura Ed25519, permitindo o modo SECURE como padrao.
5. **Integracao com CI/CD:** Integrar o SpecDriftDetector (L3) e o GroundingDetector (L4) como gates obrigatorios no pipeline de CI/CD, bloqueando merges que introduzam divergencias ou alucinacoes.
6. **Estudo longitudinal:** Conduzir um estudo longitudinal com equipes reais utilizando o OpenCode Ecosystem, medindo metricas de qualidade, produtividade e satisfacao ao longo de 6 meses.
7. **Suporte multi-idioma:** Expandir o verificador CJK (ptbr_corrector.py) para suportar deteccao de vieses linguisticos em ingles, espanhol e frances.
8. **Formalizacao matematica:** Desenvolver uma formalizacao matematica do modelo de permissoes (L6) usando automatos finitos, permitindo verificacao formal de propriedades de seguranca (ex.: ausencia de escalacao de privilegios).

REFERÊNCIAS

- [Beck 2003]BECK, K. *Test-Driven Development: By Example*. [S.l.]: Addison-Wesley, 2003.
- [Beck e Andres 2004]BECK, K.; ANDRES, C. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. 2. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 2004.
- [Beck et al. 2001]BECK, K. et al. Manifesto for agile software development. 2001. Disponível em: <<https://agilemanifesto.org/>>.
- [Bhati 2026]BHATI, H. Agentic ai in the software development lifecycle: Architecture, empirical evidence, and the reshaping of software engineering. *arXiv preprint*, 2026.
- [Boehm 1981]BOEHM, B. W. *Software Engineering Economics*. [S.l.]: Prentice Hall, 1981.
- [Brooks 1975]BROOKS, F. P. *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*. [S.l.]: Addison-Wesley, 1975.
- [Chikofsky e Cross 1990]CHIKOFSKY, E. J.; CROSS, J. H. Reverse engineering and design recovery: A taxonomy. *IEEE Software*, v. 7, n. 1, p. 13–17, 1990.
- [Daniel 2026]DANIEL, D. *Spec-Driven Development Framework Patterns*. 2026. Acessado em 26/05/2026. Disponível em: <<https://davidddaniel.tech/research/papers/sdd-frameworks/>>.
- [He, Treude e Lo 2025]HE, J.; TREUDE, C.; LO, D. Llm-based multi-agent systems for software engineering: Literature review, vision, and the road ahead. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, v. 34, n. 5, p. 1–35, 2025.
- [Hou et al. 2024]HOU, X. et al. Large language models for software engineering: A systematic literature review. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, v. 33, n. 8, p. 1–79, 2024.
- [IEEE Computer Society 2014]IEEE Computer Society. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK V3.0)*. IEEE, 2014. Disponível em: <<https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>>.
- [Jimenez et al. 2024]JIMENEZ, C. E. et al. Swe-bench: Can language models resolve real-world github issues? *arXiv preprint*, 2024.
- [Jin et al. 2024]JIN, H. et al. From llms to llm-based agents for software engineering: A survey of current, challenges and future. *arXiv preprint*, 2024.
- [Kitchenham et al. 2009]KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, v. 51, n. 1, p. 7–15, 2009.

- [Liu et al. 2024]LIU, J. et al. Large language model-based agents for software engineering: A survey. *arXiv preprint*, 2024.
- [Macedo 2026]MACEDO, S. O. d. *Engenharia de Software com Agentes Inteligentes*. Physia, 2026. Manuscrito nao publicado. 7 capitulos. Disponível em: <<http://physia.com.br>>.
- [Macedo 2026]MACEDO, S. O. d. From prompt to process: a process taxonomy and comparative assessment of frameworks supporting ai software development agents. *arXiv preprint*, 2026. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2606.04967>>.
- [Macedo e Costa 2026]MACEDO, S. O. d.; COSTA, R. M. d. Reversa: A reverse documentation engineering framework for converting legacy software into operational specifications for ai agents. *arXiv preprint*, 2026. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2605.18684>>.
- [Piskala 2026]PISKALA, D. B. Spec-driven development: From code to contract in the age of ai coding assistants. *arXiv preprint*, 2026.
- [Pressman 2014]PRESSMAN, R. S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2014.
- [Qian et al. 2024]QIAN, C. et al. Chatdev: Communicative agents for software development. *arXiv preprint*, 2024.
- [Royce 1970]ROYCE, W. W. Managing the development of large software systems. In: *Proceedings of IEEE WESCON*. [S.l.: s.n.], 1970. p. 1–9.
- [Schwaber 2004]SCHWABER, K. *Agile Project Management with Scrum*. [S.l.]: Microsoft Press, 2004.
- [Sengupta, Briggs e Myshakivskyi 2026]SENGUPTA, S.; BRIGGS, T.; MYSHAKIVSKYI, I. Meta-engineering harnesses for ai-native software production: A contract-driven adversarial verification architecture with early deployment report. *arXiv preprint*, 2026.
- [Syed 2024]SYED, A. Devsecops integration in supply chain security. In: *Supply Chain Software Security*. [S.l.]: Apress, 2024.
- [Syed 2024]SYED, A. Emerging trends in software supply chain security. In: *Supply Chain Software Security*. [S.l.]: Apress, 2024.
- [Taghavi e Bhavani 2026]TAGHAVI, P.; BHAVANI, S. Spec kit agents: Context-grounded agentic workflows. *arXiv preprint*, 2026.
- [Tian et al. 2021]TIAN, F. et al. The impact of traceability on software maintenance and evolution: A mapping study. *Journal of Software: Evolution and Process*, v. 33, n. 10, 2021.

[Wang et al. 2024]WANG, Y. et al. Agents in software engineering: Survey, landscape, and vision. *arXiv preprint*, 2024.

[Yang et al. 2024]YANG, J. et al. Swe-agent: Agent-computer interfaces enable automated software engineering. *arXiv preprint*, 2024.