

APIs e Tokens Corretos para Vision - Análise Técnica

Comparação: ESP32 Server vs PY-Xiaozhi

Com base na análise do repositório [xiazhi-esp32-server](#), descobri como a Vision API funciona corretamente. Vou descrever aqui.

Configuração Correta da Vision API

1. Arquivo de Configuração: `core/api/vision_handler.py`

O ESP32 Server usa um arquivo chamado `vision_handler.py` que processa imagens e as envia para análise via Vision API.

Localização: `xiazhi-server/core/api/vision_handler.py`

Funcionalidade Principal:

- Recebe imagens em formato base64
 - Valida tamanho máximo de arquivo (5MB)
 - Envia para VLLM (Vision Large Language Model)
 - Retorna análise via API
-

Estrutura da Vision API

Endpoint HTTP

```
POST /mcp/vision/explain
```

Parâmetros Esperados

```
{
  "image": "base64_encoded_image", # Imagem em base64
  "question": "O que você vê?",    # Pergunta sobre a imagem
  "device_id": "device_123",        # ID do dispositivo (opcional)
  "client_id": "client_456"         # ID do cliente (opcional)
}
```

Resposta Esperada

```
{
  "code": 0,
  "msg": "Success",
  "data": {
    "content": "Descrição detalhada do conteúdo da imagem...",
    "tokens_used": 1234
  }
}
```

Configuração do Token e URL

Via `config.yaml` (Xiaozhi-Server)

```
server:
  # Porta do servidor HTTP
  port: 8003

  # URL da Vision API (Zhipu AI)
  vision_explain: "http://api.xiaozhi.me/vision/explain"

  # Token de autenticação JWT
  auth_key: "seu-jwt-token-aqui"

# Configuração do módulo VLLM (Vision Language Model)
selected_module:
  VLLM: "zhipu" # Usar Zhipu AI como provider

# Detalhes do provider Zhipu
VLLM:
  zhipu:
    type: "zhipu"
    api_key: "seu-api-key-zhipu"
    model: "glm-4v-vision" # Modelo de visão do Zhipu
    temperature: 0.7
    max_tokens: 2048
```

Como Funciona no Código

1. Inicialização - `app.py`

```
# Ao iniciar, gera/carrega um auth_key
auth_key = config["server"]["auth_key"]

# Inicia o servidor HTTP que processa requisições Vision
SimpleHttpServer(config).start()
```

2. Processamento - `vision_handler.py`

```
class VisionHandler(BaseHandler):
    async def handle_post(self, request):
        # 1. Valida autenticação via JWT
        self.auth.validate_token(token)

        # 2. Lê arquivo de imagem (base64)
        image_data = request.get("image")

        # 3. Valida tamanho (máx 5MB)
        if len(image_data) > MAX_FILE_SIZE:
            return error_response()

        # 4. Carrega configuração
        config = await get_private_config_from_api()

        # 5. Obtém o VLLM provider configurado
        vllm_type = config["selected_module"]["VLLM"]

        # 6. Cria instância do provider
        vllm = create_instance(vllm_type, config)

        # 7. Processa a imagem
        result = await vllm.analyze_image(
            image=image_data,
            question=request.get("question"),
            context=request.get("context")
        )

        # 8. Retorna resultado
        return success_response(result)
```

3. Provider Zhipu - `core/providers/vllm/zhipu.py`

```
class ZhipuVisionProvider:
    def __init__(self, config):
        self.api_key = config["api_key"]
        self.model = config["model"] # "glm-4v-vision"
        self.api_url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions"

    async def analyze_image(self, image, question, context=None):
        # Prepara payload
        payload = {
            "model": self.model,
            "messages": [
                {
```

```

        "role": "user",
        "content": [
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{image}"
                }
            },
            {
                "type": "text",
                "text": question
            }
        ]
    },
    "temperature": self.temperature,
    "max_tokens": self.max_tokens
}

# Envia para Zhipu API
response = await self.http_client.post(
    self.api_url,
    json=payload,
    headers={
        "Authorization": f"Bearer {self.api_key}",
        "Content-Type": "application/json"
    }
)

# Processa resposta
return response.json()[0]["choices"][0]["message"]["content"]

```

Configuração Passo-a-Passo no PY-Xiaozhi

Passo 1: Configurar `config.yaml`

Editar arquivo `config/config.yaml` do projeto:

```

server:
  port: 8003
  vision_explain: "http://api.xiaozhi.me/vision/explain"
  auth_key: "sua-chave-jwt"

selected_module:
  VLLM: "zhipu"

VLLM:
  zhipu:
    type: "zhipu"

```

```
api_key: "d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074" # Token fornecido
model: "glm-4v-vision"
temperature: 0.7
max_tokens: 2048
api_url: "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions"
```

Passo 2: Implementar Provider Zhipu

Criar arquivo `src/mcp/tools/providers/vllm_provider.py`:

```
import asyncio
import json
import base64
from typing import Optional
import httpx

class VisionAPIProvider:
    """Provider para análise de imagens via Zhipu Vision API"""

    def __init__(self, api_key: str, model: str = "glm-4v-vision"):
        self.api_key = api_key
        self.model = model
        self.api_url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions"
        self.temperature = 0.7
        self.max_tokens = 2048

    async def analyze_image(self, image_base64: str, question: str) -> str:
        """
        Analisa uma imagem usando Zhipu Vision API

        Args:
            image_base64: Imagem em base64
            question: Pergunta sobre a imagem

        Returns:
            Descrição/análise da imagem
        """
        payload = {
            "model": self.model,
            "messages": [
                {
                    "role": "user",
                    "content": [
                        {
                            "type": "image_url",
                            "image_url": {
                                "url": f"data:image/jpeg;base64,{image_base64}"
                            }
                        }
                    ],
                },
                {

```

```

        "type": "text",
        "text": question
    }
    ]
}
],
"temperature": self.temperature,
"max_tokens": self.max_tokens
}

async with httpx.AsyncClient() as client:
    response = await client.post(
        self.api_url,
        json=payload,
        headers={
            "Authorization": f"Bearer {self.api_key}",
            "Content-Type": "application/json"
        },
        timeout=30.0
    )

    result = response.json()

    if response.status_code == 200:
        return result["choices"][0]["message"]["content"]
    else:
        raise Exception(f"Vision API Error: {result}")

# Uso
async def test_vision():
    provider = VisionAPIProvider(
        api_key="d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074",
        model="glm-4v-vision"
    )

    # Simulando captura de câmera em base64
    with open("capture.jpg", "rb") as f:
        image_base64 = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

    result = await provider.analyze_image(
        image_base64=image_base64,
        question="O que você vê nesta imagem?"
    )

    print(f"Análise: {result}")

# Executar
asyncio.run(test_vision())

```

Passo 3: Integrar na Ferramenta MCP

Atualizar `src/mcp/tools/camera/camera.py`:

```
from src.mcp.tools.providers.vllm_provider import VisionAPIProvider

async def take_photo(arguments: dict) -> dict:
    """
    Ferramenta MCP para capturar e analisar foto via Vision API
    """
    try:
        question = arguments.get("question", "O que está nesta imagem?")

        # 1. Capturar imagem da câmera
        camera = Camera.get_instance()
        frame = camera.capture()

        # 2. Converter para base64
        _, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
        image_base64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

        # 3. Criar provider Vision
        provider = VisionAPIProvider(
            api_key="d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074",
            model="glm-4v-vision"
        )

        # 4. Analisar imagem
        analysis = await provider.analyze_image(
            image_base64=image_base64,
            question=question
        )

        return {
            "status": "success",
            "analysis": analysis,
            "timestamp": datetime.now().isoformat()
        }

    except Exception as e:
        return {
            "status": "error",
            "error": str(e)
        }
```

Segurança e Autenticação

JWT Token

```
# Gerado ou carregado em app.py
from uuid import uuid4

auth_key = config.get("server", {}).get("auth_key")
if not auth_key:
    auth_key = str(uuid4()) # Gerar se não existir

# Validação em vision_handler.py
class AuthToken:
    def validate_token(self, token):
        # Valida JWT token
        if token != self.expected_token:
            raise Exception("Token inválido")
```

Headers Necessários

```
Authorization: Bearer d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074
Content-Type: application/json
```

Arquitetura da Solução



- Content-Type: application/json

Body:

```
{  
  "model": "glm-4v-vision",  
  "messages": [...]  
}
```



Zhipu AI processa e retorna análise
"Na imagem vejo: <descrição>"



LLM gera resposta para o usuário
"Vi uma ..., parece ser ..."



TTS sintetiza voz e envia ao usuário

☑ Checklist de Implementação

- ☐ Configurar `api_key`: `d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074`
- ☐ Configurar `model`: `glm-4v-vision`
- ☐ Configurar `api_url`: `https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions`
- ☐ Implementar `VisionAPIProvider` com suporte a `async/await`
- ☐ Adicionar autenticação JWT em `vision_handler`
- ☐ Testar captura de câmera com OpenCV
- ☐ Testar envio de imagem para Vision API
- ☐ Integrar resposta na ferramenta MCP `take_photo`
- ☐ Testar fluxo completo: câmera → Vision API → resposta de voz

🔧 Teste Rápido

```
import asyncio  
import cv2  
import base64  
from src.mcp.tools.providers.vllm_provider import VisionAPIProvider  
  
async def test():  
    # Capturar imagem  
    cap = cv2.VideoCapture(0)  
    ret, frame = cap.read()  
    cap.release()
```

```
# Converter para base64
_, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
img_base64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

# Analisar
provider = VisionAPIProvider(
    api_key="d66ea037-1b07-4283-b49b-b629e005c074"
)

result = await provider.analyze_image(
    image_base64=img_base64,
    question="Descreva tudo que você vê em detalhes"
)

print("Resultado:", result)

asyncio.run(test())
```

Referências

- **Repositório ESP32:** [xiaozi-esp32-server](#)
- **Arquivo Vision:** `main/xiaozi-server/core/api/vision_handler.py`
- **API Zhipu:** <https://open.bigmodel.cn>
- **Modelo:** GLM-4V-Vision

Status: ☒ Configuração correta identificada e documentada

Próximo Passo: Implementar provider e integrar com MCP tools