

Guía: cómo usar este proyecto con Claude Code

De cero a tu primer proyecto: instalar, iniciar sesión con tu cuenta, y usar la estructura `.claude/` y su equipo de agentes.

1. Qué es esto

Un **starter** que ya trae la estructura `.claude/` lista: el manual del proyecto (`CLAUDE.md`), permisos y hooks (`settings.json`), y un **equipo de agentes** (arquitecto, planner, backend, frontend, QA, PM, revisor de código y analista de marketing). Lo clonas, lo abres con Claude Code y empiezas.

Necesitas: una cuenta de Claude, `git`, y Node 18+ (para instalar Claude Code).

2. Instalar Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Verifica con `claude --version`. (En macOS/Linux/Windows funciona igual; usa también el instalador oficial si prefieres.)

3. Iniciar sesión con tu cuenta

Claude Code se usa con **tu propia cuenta**. La primera vez que lo abras, te pedirá iniciar sesión:

Paso 1. En una terminal, escribe `claude` y presiona Enter.

Paso 2. Te mostrará un enlace / abrirá el navegador. **Inicia sesión con tu cuenta de Claude** (la misma de `claude.ai`) o con tu API key, según el método que uses.

Paso 3. Autoriza el acceso. Vuelve a la terminal: ya quedaste conectado (la sesión se guarda, no tienes que repetirlo cada vez).

Tu sesión es personal. No compartas tu cuenta ni tus credenciales. Si trabajas en equipo, cada quien inicia sesión con la suya.

4. Traer el starter a tu máquina

```
git clone <URL-del-repo> mi-proyecto
cd mi-proyecto
```

O copia solo la carpeta `.claude/` y el archivo `CLAUDE.md` dentro de un proyecto que ya tengas.

5. Abrir el proyecto

```
cd mi-proyecto  
claude
```

Claude lee **primero** tu `CLAUDE.md` y carga lo que hay en `.claude/`. Ya tienes agentes, el comando `/commit` y la skill disponibles.

6. Qué hace cada pieza

Pieza	Para qué
CLAUDE.md	Reglas, estilo y decisiones del proyecto. Edítalo con lo tuyo: sin esto, el agente adivina.
.claude/settings.json	Permisos (qué puede correr sin preguntar / qué se niega) y registro de hooks.
.claude/agents/	El equipo de sub-agentes (cada uno aislado, con sus tools).
.claude/commands/	Atajos <code>/comando</code> — aquí viene <code>/commit</code> .
.claude/skills/	Capacidades reutilizables (ej. resumir un PR).
.claude/hooks/	Scripts que corren solos en eventos (ej. formatear tras editar).
.claude/plugins/	Empaqueta agents + commands + hooks para compartir.

7. El equipo de agentes

Invoca un agente pidiéndolo por su nombre. Son genéricos: sirven para desarrollo y marketing.

Agente	Úsalo para
architect	Diseñar arquitectura: stack, módulos, carpetas, patrones.
planner	Requerimientos → historias de usuario + backlog priorizado.
dev-backend	Lógica, servicios, APIs, datos, auth, jobs.
dev-frontend	UI, componentes, estilos, formularios.
qa-engineer	Plan de pruebas y tests (incl. seguridad).
pm-status	Reporte de estado verificado vs. código y git.
code-reviewer	Revisar el diff actual y cazar bugs.
marketing-analyst	Auditar una web/landing (mensaje, CTA, UX, SEO).

8. Prompts para arrancar

Iniciar un proyecto web nuevo

Quiero arrancar un proyecto web nuevo. Sigue el flujo del equipo:

1. Con el agente "planner": pregúntame lo necesario y genera las historias + backlog.
2. Con "architect": propón stack y arquitectura en docs/architecture.md. Espera mi OK.
3. Con "dev-backend" y "dev-frontend": implementa la primera historia (vertical slice).
4. Con "qa-engineer": tests de esa historia.

No hagas push. Pregunta antes de decisiones grandes.

Analizar una web con marketing

```
Usa el agente "marketing-analyst" para auditar https://ejemplo.com
Dame hallazgos priorizados (alto/medio/bajo) de mensaje, CTA, UX, copy, prueba social
y SEO, y los 3 cambios de mayor impacto. Solo análisis, no cambies nada.
```

9. Tips

- Lo primero: edita `CLAUDE.md` con el stack y las reglas reales de tu proyecto.
- Ajusta los permisos de `settings.json` y el formateador en `hooks/format.sh` a tu stack.
- Usa `/commit` para commits limpios; el agente `code-reviewer` antes de mergear.
- Todo es texto plano y versionable: tu configuración de Claude viaja con el repo.