

**Apostila Complementar**

# **O DOM (Document Object Model) na Prática**

*Técnicas Avançadas para o Desenvolvedor Front-End*

Desenvolvimento Front-End I

**Período:** TADS EaD - Semana 9

**Autor:** Prof. Cleziel Franzoni da Costa

Instituto Federal do Espírito Santo — Campus de Alegre

17 de outubro de 2025

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Caixa de Ferramentas de Seleção Avançada</b>	<b>1</b>
2.1	Selecionando múltiplos elementos com <code>querySelectorAll()</code> . . . . .	1
2.1.1	Exemplo: Destacar todos os itens de uma lista . . . . .	1
<b>3</b>	<b>Manipulando Atributos e Propriedades</b>	<b>2</b>
3.0.1	Exemplo: Trocar uma imagem e desabilitar um botão . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Criação e Inserção Dinâmica de Elementos</b>	<b>3</b>
4.0.1	O Processo de 3 Passos: . . . . .	3
4.0.2	Exemplo: Adicionar um novo item a uma lista de tarefas . . . . .	4
<b>5</b>	<b>Navegação e Travessia na Árvore DOM</b>	<b>5</b>
5.0.1	Exemplo: Destacar um card ao clicar em um botão interno . . . . .	5
<b>6</b>	<b>Conclusão</b>	<b>6</b>

# 1 Introdução

Olá, aluno! Na apostila principal da Semana 9, você foi apresentado ao DOM e aprendeu a realizar as tarefas essenciais: **selecionar elementos** e **alterar seu texto ou estilo**.

Este material complementar aprofunda seu domínio do DOM, apresentando uma **caixa de ferramentas mais completa** para a manipulação de elementos no dia a dia do desenvolvedor. Abordaremos como **selecionar múltiplos elementos**, **alterar atributos**, **criar e remover elementos do zero** e até mesmo **navegar pela "árvore" de nós** com mais eficiência. Dominar estas técnicas é o que diferencia um iniciante de um desenvolvedor front-end proficiente.

Pense neste guia como um mergulho mais fundo no "mapa da página": o objetivo não é apenas ler o mapa, mas **redesenhá-lo dinamicamente** com segurança, performance e clareza.

## 2 Caixa de Ferramentas de Seleção Avançada

Na apostila principal, focamos em `getElementById` e `querySelector`. Vamos expandir esse conhecimento.

### 2.1 Selecionando múltiplos elementos com `querySelectorAll()`

Enquanto `querySelector` retorna **apenas o primeiro** elemento que corresponde ao seletor, `querySelectorAll()` é mais poderoso: ele retorna uma **NodeList** (uma coleção de nós) com **todos** os elementos que correspondem.

Isso é indispensável para aplicar a mesma mudança em vários itens, como todos os `<li>` de uma lista ou todos os cards de produto de uma galeria.

#### 2.1.1 Exemplo: Destacar todos os itens de uma lista

```
1 <ul>
2   <li class="item-lista">Primeiro item</li>
3   <li class="item-lista">Segundo item</li>
4   <li class="item-lista">Terceiro item</li>
5 </ul>
```

HTML

```
1 // 1. Seleciona TODOS os elementos com a classe 'item-lista'
2 const todosOsItens = document.querySelectorAll('.item-lista');
3
4 // 2. A NodeList aceita o método forEach em navegadores modernos,
```

```
5 // o que nos permite iterar sobre cada elemento encontrado.
6 todosOsItens.forEach((item) => {
7   // 3. Para cada item, aplicamos os estilos.
8   item.style.color = '#1a5e3a'; // Verde IFES
9   item.style.fontWeight = 'bold';
10 });
```

JavaScript

### ! Atenção

A `querySelectorAll()` retorna uma **lista**, não um único elemento. Você não pode aplicar um estilo diretamente (ex: `todosOsItens.style.color`). É **obrigatório** usar um laço de repetição, como o `forEach`, para percorrer a lista e aplicar a alteração a cada item individualmente.

### ? Dica de Performance e Boas Práticas

Sempre que possível, evite espalhar estilos *inline* pelo seu JavaScript. A melhor prática é ter classes pré-definidas no seu CSS (ex: `.destacado`) e usar o JavaScript apenas para adicionar ou remover essas classes com `item.classList.add('destacado')`. Isso mantém seu CSS no lugar do CSS e seu JS focado no comportamento.

## 3 Manipulando Atributos e Propriedades

Além do conteúdo textual e do CSS, uma tarefa muito comum é ler e alterar os **atributos** de uma tag HTML, como `src` de uma imagem, `href` de um link ou `disabled` de um botão.

- `elemento.getAttribute('atributo')`: Lê o valor original do atributo, como está no HTML.
- `elemento.setAttribute('atributo', 'valor')`: Cria ou atualiza o valor de um atributo.
- `elemento.removeAttribute('atributo')`: Remove o atributo do elemento.

### 3.0.1 Exemplo: Trocar uma imagem e desabilitar um botão

```
1 
2 <button id="btn-salvar">Salvar Alterações</button>
```

HTML

```
1 const imagemPerfil = document.getElementById('imagem-perfil');
2 const botaoSalvar = document.getElementById('btn-salvar');
3
4 // 1. Troca o atributo 'src' da imagem
5 imagemPerfil.setAttribute('src', 'imagem-nova.png');
6
7 // 2. Lê o valor do atributo 'alt' e exibe no console
8 console.log('ALT atual:', imagemPerfil.getAttribute('alt'));
9
10 // 3. Desabilita o botão (forma mais comum via propriedade)
11 // Atributos booleanos como disabled, checked, required
12 // são mais facilmente controlados por suas propriedades no objeto DOM.
13 botaoSalvar.disabled = true;
14
15 // A forma com setAttribute também funciona:
16 // botaoSalvar.setAttribute('disabled', 'true');
```

JavaScript

### ✓ Prática Moderna Recomendada

Para atributos booleanos (disabled, checked, required, etc.), a prática mais comum e limpa é manipular a **propriedade** do objeto DOM diretamente: `elemento.disabled = true`; ou `elemento.checked = false`;

Outros manipuladores úteis incluem:

- `element.classList`: Para adicionar, remover ou alternar classes CSS.
- `element.dataset`: Para acessar atributos `data-*` (ex: `<div data-id="42">` é acessado via `element.dataset.id`).

## 4 Criação e Inserção Dinâmica de Elementos

E se o elemento que você quer manipular **ainda não existe** no HTML? O DOM permite criar qualquer elemento do zero, configurá-lo e inseri-lo na página em tempo real.

### 4.0.1 O Processo de 3 Passos:

1. **Criar:** Use `document.createElement('tag')` para criar o nó em memória.
2. **Configurar:** Defina suas propriedades, como `textContent`, `classList`, ou use `setAttribute`.

3. **Inserir:** Use um método como `append()` em um elemento "pai" já existente para colocar o novo elemento na página.

#### 4.0.2 Exemplo: Adicionar um novo item a uma lista de tarefas

```

1 <ul id="lista-tarefas">
2   <li>Estudar HTML</li>
3   <li>Estudar CSS</li>
4 </ul>
5 <button id="btn-adicionar">Adicionar Tarefa</button>

```

HTML

```

1 const botaoAdicionar = document.getElementById('btn-adicionar');
2 const listaDeTarefas = document.getElementById('lista-tarefas');
3
4 botaoAdicionar.addEventListener('click', () => {
5   // 1. CRIAR o elemento <li>
6   const novoItem = document.createElement('li');
7
8   // 2. CONFIGURAR o elemento
9   novoItem.textContent = 'Estudar JavaScript';
10  novoItem.classList.add('item-lista');
11
12  // 3. INSERIR o novo item no final da <ul>
13  listaDeTarefas.append(novoItem);
14 });

```

JavaScript

#### Ponto Crítico de Segurança

Sempre prefira usar `textContent` ou `innerText` para inserir conteúdo de texto, especialmente se ele vier de um usuário. Evite usar `innerHTML` com dados que você não controla, pois isso abre uma vulnerabilidade de segurança grave conhecida como **Cross-Site Scripting (XSS)**.

Tabela 1: Métodos Modernos de Inserção de Elementos

Método	Descrição
<code>elementoPai.prepend(novoElemento)</code>	Inserir <code>novoElemento</code> como o <b>primeiro filho</b> .
<code>elementoPai.append(novoElemento)</code>	Inserir <code>novoElemento</code> como o <b>último filho</b> .
<code>elementoReferencia.before(novoElemento)</code>	Inserir <code>novoElemento</code> <b>antes</b> do <code>elementoReferencia</code> .
<code>elementoReferencia.after(novoElemento)</code>	Inserir <code>novoElemento</code> <b>depois</b> do <code>elementoReferencia</code> .

## 5 Navegação e Travessia na Árvore DOM

Às vezes, você não tem um seletor direto para o elemento que deseja, mas conhece sua relação com outro elemento. O DOM permite "caminhar" pela árvore de nós.

- `elemento.parentElement`: Acessa o elemento "pai" direto.
- `elemento.children`: Retorna uma coleção dos elementos "filhos" diretos.
- `elemento.nextElementSibling` / `previousElementSibling`: Acessa o "irmão" seguinte ou anterior.
- `elemento.closest(seletor)`: **Extremamente útil!** Sobe na árvore a partir do elemento e retorna o primeiro ancestral que corresponde ao seletor CSS fornecido.

### 5.0.1 Exemplo: Destacar um card ao clicar em um botão interno

```
1 <div class="card-produto">
2   <h3>Produto A</h3>
3   <p>Descrição do produto.</p>
4   <button class="btn-comprar">Comprar</button>
5 </div>
```

HTML

```
1 // Suponha que temos vários botões com a mesma classe
2 const botoesComprar = document.querySelectorAll('.btn-comprar');
3
4 botoesComprar.forEach(botao => {
5   botao.addEventListener('click', function (event) {
6     // A partir do botão que foi clicado (event.target)...
7     // ...suba na árvore até encontrar o ancestral mais próximo
8     // que tenha a classe 'card-produto'.
9     const cardPai = event.target.closest('.card-produto');
10
11     // Se encontrou o card, aplique o estilo
12     if (cardPai) {
13       cardPai.style.backgroundColor = '#e6ffe6';
14       cardPai.style.border = '1px solid #28a745';
15     }
16   });
17 });
```

JavaScript

### ✓ Prática Moderna Recomendada

O método `closest()` é muito mais robusto e legível do que fazer múltiplas chamadas a `parentElement` (ex: `this.parentElement.parentElement`). Ele desacopla seu JavaScript de uma estrutura HTML rígida; se você adicionar um `<div>` extra em volta do botão, o código com `closest()` continua funcionando, enquanto o código com `parentElement` quebraria.

## 6 Conclusão

O DOM é uma API vasta e poderosa. As técnicas abordadas nesta apostila complementar cobrem as operações mais frequentes e essenciais no dia a dia de um desenvolvedor front-end:

- Use `querySelectorAll` para agir em múltiplos elementos de uma vez.
- Use `setAttribute` e propriedades diretas (`.disabled`) para manipular atributos.
- Use o trio **criar** → **configurar** → **inserir** para adicionar conteúdo dinâmico de forma segura.
- Navegue pela árvore com `parentElement`, irmãos e, de preferência, com `closest()` quando precisar encontrar um ancestral específico.

Dominar essas técnicas lhe dará controle total sobre o conteúdo e a estrutura de suas páginas, abrindo caminho para a criação de aplicações web verdadeiramente dinâmicas, acessíveis e seguras.