

Apostila — Material de apoio

Dando Vida à Página: Introdução ao JavaScript

Da Teoria Fundamental à Prática de Mercado

Desenvolvimento Front-End I

Período: TADS EaD - Semana 9

Autor: Prof. Cleziel Franzoni da Costa

Instituto Federal do Espírito Santo — Campus de Alegre

2025

Sumário

1	Apresentação da Semana: O Despertar da Interatividade	1
2	Objetivos de Aprendizagem	1
3	Introdução ao JavaScript: O Cérebro da Operação	2
3.1	O que é o JavaScript?	2
3.2	Onde o JavaScript é executado?	2
3.3	Como inserir JavaScript em uma página	2
3.3.1	Script Interno	2
3.3.2	Script Externo	2
4	Fundamentos da Linguagem: A Caixa de Ferramentas	3
4.1	Variáveis e Constantes	3
4.2	Tipos de Dados Primitivos e Operadores	3
4.3	Concatenação e Template Strings	3
5	O DOM (Document Object Model): O Mapa da Página	4
5.1	Principais Métodos de Seleção	4
5.2	Alterando Conteúdo e Estilo	4
6	Eventos: A Reação às Ações do Usuário	4
6.1	Exemplo com onclick	4
7	Evoluindo: Manipulação Profissional de Formulários	5
7.1	O Evento submit e o addEventListener()	5
8	Boas Práticas e Padrões de Mercado	6
8.1	Organização de Arquivos	6
8.2	Código Limpo (<i>Clean Code</i>)	6
9	Exercícios de Fixação	7
10	Recursos Complementares e Próximos Passos	7

1 Apresentação da Semana: O Despertar da Interatividade

Bem-vindo à semana que transformará suas páginas estáticas em experiências dinâmicas. Até agora, você se tornou um arquiteto de estruturas com **HTML** e um designer de interfaces com **CSS**. Na semana passada, construímos formulários, que são as portas de entrada de dados de qualquer aplicação web. Contudo, eles ainda são como prédios sem eletricidade: funcionais, mas inertes.

Nesta semana, vamos instalar o "sistema nervoso" de nossas páginas com o **JavaScript (JS)**. Ele é o terceiro e mais dinâmico pilar do desenvolvimento Front-End, responsável por todo o **comportamento, lógica e interatividade**.

Nosso foco será dar vida aos formulários, implementando **validações em tempo real**, exibindo mensagens de feedback inteligentes e controlando o fluxo de dados antes mesmo que eles sejam enviados a um servidor. Ao final desta jornada, você não apenas entenderá a sintaxe do JavaScript, mas também a sua filosofia: ouvir o usuário e responder a ele de forma elegante e eficiente.

2 Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta semana de estudos, você será capaz de:

- **Dominar** o papel do JavaScript na tríade do Front-End (HTML, CSS, JS) e sua execução no navegador.
- **Estruturar** o código JavaScript de forma limpa e organizada, utilizando arquivos externos.
- **Manipular** dados de forma eficaz utilizando variáveis, constantes, tipos de dados e operadores.
- **Selecionar e modificar** qualquer elemento da página com precisão, através da manipulação do DOM.
- **Capturar e reagir** a interações do usuário, como cliques e submissão de formulários, utilizando eventos.
- **Construir validações** de formulários robustas, aprimorando a experiência do usuário (UX).

3 Introdução ao JavaScript: O Cérebro da Operação

3.1 O que é o JavaScript?

O **JavaScript (JS)** é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, que roda no lado do cliente (*client-side*). Em termos simples, é o código que permite que suas páginas web "pensem" e "ajam".

- **HTML** é o esqueleto: a estrutura semântica.
- **CSS** é a pele e as roupas: a camada de apresentação visual.
- **JavaScript** é o cérebro e os músculos: a camada de comportamento e interatividade.

3.2 Onde o JavaScript é executado?

O JS é executado pelo **motor JavaScript** (*JavaScript Engine*) embutido em todos os navegadores modernos (como o V8 no Google Chrome e Edge, ou o SpiderMonkey no Firefox). Isso significa que o código é processado diretamente na máquina do usuário, permitindo respostas instantâneas na interface.

3.3 Como inserir JavaScript em uma página

3.3.1 Script Interno

O código é inserido diretamente no arquivo HTML, dentro da tag `<script>`. Útil para testes rápidos.

```
1 <script>
2   console.log("Este código roda de dentro do HTML.");
3 </script>
```

3.3.2 Script Externo

Esta é a abordagem profissional. O código é escrito em um arquivo separado com a extensão `.js` e vinculado ao HTML.

```
1 <script src="js/script.js"></script>
```

Boa prática: Separação de Responsabilidades: Sempre coloque seu JS em arquivos externos. Isso torna o código mais legível, reutilizável e fácil de manter.

Posicionamento da Tag `<script>`: Coloque-a imediatamente antes do fechamento da tag `</body>`. O navegador lê o HTML de cima para baixo. Ao fazer isso, você garante que toda a estrutura (DOM) esteja montada e pronta para ser manipulada.

4 Fundamentos da Linguagem: A Caixa de Ferramentas

4.1 Variáveis e Constantes

- **let**: Declara uma variável cujo valor pode ser **reatribuído**.
- **const**: Declara uma constante, cujo valor é **fixo** e não pode ser alterado.

```
1 let contadorClicques = 0;  
2 contadorClicques = 1; // Valido  
3  
4 const URL_API = "https://api.meusite.com";  
5 // URL_API = "outro-valor"; // Geraria um erro!
```

Atenção: Evite usar **var**. Trata-se de uma sintaxe legada do JavaScript que possui um comportamento de "escopo de função" que pode levar a bugs difíceis de rastrear. **let** e **const** possuem "escopo de bloco", que é mais previsível e seguro.

4.2 Tipos de Dados Primitivos e Operadores

Tipo	Descrição	Exemplo
String	Sequência de caracteres (texto)	"Olá", 'Front-End'
Number	Valores numéricos, inteiros ou decimais	42, 9.5, -100
Boolean	Valor lógico, true ou false	true

4.3 Concatenação e Template Strings

Para construir strings complexas, as **Template Strings** (usando crases ‘ ‘) são superiores.

```
1 let nomeUsuario = "Maria";  
2  
3 // Concatenação (legado, menos legível)  
4 console.log("Bem-vinda, " + nomeUsuario + "!");  
5  
6 // Template String (moderno e limpo)  
7 console.log(`Bem-vinda, ${nomeUsuario}!`);
```

5 O DOM (Document Object Model): O Mapa da Página

O **DOM** é a representação em memória do seu arquivo HTML. O navegador transforma a estrutura de tags em uma **árvore de objetos**, onde cada elemento, atributo e texto é um "nó".

5.1 Principais Métodos de Seleção

- `document.getElementById("id")`: O método mais rápido. Seleciona o **único** elemento com o id especificado.
- `document.querySelector("seletor-css")`: Versátil. Retorna o **primeiro** elemento que corresponde a um seletor CSS válido.

5.2 Alterando Conteúdo e Estilo

```
1 // HTML: <h1 id="titulo-principal">Título Original</h1>
2
3 // 1. Seleciona o elemento
4 const titulo = document.getElementById("titulo-principal");
5
6 // 2. Altera o conteúdo de texto
7 titulo.innerText = "Bem-vindo ao Mundo do JavaScript!";
8
9 // 3. Altera o estilo CSS
10 titulo.style.color = "darkblue";
11 titulo.style.backgroundColor = "#f0f8ff";
```

6 Eventos: A Reação às Ações do Usuário

Eventos são sinais que a página emite em resposta a uma interação do usuário. O JavaScript pode "ouvir" (*listen*) esses eventos e executar uma função.

6.1 Exemplo com onclick

O atributo `onclick` no HTML é uma forma direta de associar um clique a uma função JavaScript.

```
1 <h2 id="titulo">Formulário simples</h2>
2 <input type="text" id="nome">
```

```
3 <button onclick="mostrarMensagem()">Enviar</button>
4 <p id="mensagem"></p>
5
6 <script>
7   function mostrarMensagem() {
8     const campoNome = document.getElementById("nome");
9     const pMensagem = document.getElementById("mensagem");
10    const nomeDigitado = campoNome.value;
11
12    if (nomeDigitado === "") {
13      pMensagem.innerText = "Por favor, preencha seu nome.";
14      pMensagem.style.color = "red";
15    } else {
16      pMensagem.innerText = `Olá, ${nomeDigitado}!`;
17      pMensagem.style.color = "green";
18    }
19  }
20 </script>
```

7 Evoluindo: Manipulação Profissional de Formulários

A prática de mercado moderna prioriza a separação total entre HTML e JS. Para isso, usamos o método `addEventListener`.

7.1 O Evento `submit` e o `addEventListener()`

O evento `submit` é disparado no elemento `<form>` quando o usuário tenta enviá-lo. O `addEventListener` "escuta" por um evento e executa uma função (*callback*) quando ele ocorre.

```
1 <form id="form-contato">
2   <label for="nome">Nome:</label>
3   <input type="text" id="nome">
4   <label for="email">E-mail:</label>
5   <input type="email" id="email">
6   <button type="submit">Enviar</button>
7 </form>
8 <p id="mensagem-feedback"></p>
```

index.html

```
1 const form = document.getElementById("form-contato");
```

```
2 const pMensagem = document.getElementById("mensagem-feedback");
3
4 form.addEventListener("submit", function(event) {
5     // Impede o comportamento padrão do formulário
6     event.preventDefault();
7
8     const campoNome = document.getElementById("nome");
9     const nome = campoNome.value.trim();
10    // ... (restante da lógica de validação)
11
12    if (nome === "") {
13        pMensagem.innerText = "Erro: campo nome é obrigatório.";
14        pMensagem.style.color = "crimson";
15    } else {
16        pMensagem.innerText = `Obrigado, ${nome}!`;
17        pMensagem.style.color = "darkgreen";
18        form.reset(); // Limpa o formulário
19    }
20 });
```

js/script.js

Atenção: A validação no front-end é focada na **experiência do usuário (UX)**. Ela **nunca** deve ser a única camada de segurança. A validação de segurança **obrigatória** deve sempre ser feita também no **back-end**.

8 Boas Práticas e Padrões de Mercado

8.1 Organização de Arquivos

Uma estrutura de projeto limpa é o primeiro sinal de profissionalismo.

```
/meu-projeto
  index.html
  /css
    style.css
  /js
    script.js
```

8.2 Código Limpo (*Clean Code*)

- **Indentação Consistente:** Use 2 ou 4 espaços para indentar blocos de código.
- **Nomenclatura (**camelCase**):** Use nomes descritivos para variáveis e funções.

- **Comentários:** Comente o "porquê", não o "o quê".

9 Exercícios de Fixação

1. **Botão Mágico:** Crie uma página com um `<h1>` e um botão. Ao clicar no botão, o texto do `<h1>` deve ser alterado para "A Mágica Aconteceu!" e sua cor de fundo deve mudar.
2. **Formulário Personalizado:** Monte um formulário com campos "Nome" e "E-mail". Use `addEventListener` para capturar o evento de `submit`. Impede o recarregamento da página e exiba uma mensagem de boas-vindas.
3. **Validação Avançada:** Melhore o exercício anterior. Adicione uma validação que verifica se o campo de e-mail contém o caractere `@`. Se não contiver, exiba uma mensagem de erro específica.
4. **Desafio (Opcional):** Crie um botão "Mostrar Hora Atual". Ao ser clicado, ele deve exibir a data e hora formatadas para o padrão brasileiro. Dica: `new Date().toLocaleString('pt-BR');`.

10 Recursos Complementares e Próximos Passos

- MDN Web Docs – Introdução ao JavaScript: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>
- W3Schools – JavaScript DOM: https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp
- Curso em Vídeo – JavaScript para Iniciantes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz_AreHm4dlsK3Nr9GVvXCbpQyHQ11o1