



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FERNANDO MOTA

Professor(a): MÁRCIO BELO	Disciplina 3DAW	Turno () Manhã (x) Noite	Avaliação: (x) AV1 () AV2 () AV3 () AVF	Data: 11/10/25
Nome: [REDACTED]			Matrícula:	
Nota: 5,0	Nota por extenso: cinco	Visto Prof(a): [assinatura]	Nota Revista:	Nota por extenso:
			Visto Prof(a):	

1. [0,5] Considere as afirmações acerca de AJAX:

- I. permite apenas disparar métodos GET do HTTP;
II. impede que a página seja atualizada até que o servidor responda ao comando;
III. Uma mesma página pode disparar várias requisições ao servidor sem precisar ser toda reconstruída no navegador; ✓
São verdadeiras: A. I e III ☒ B. II e III ☒ C. I e II ☒ D. Apenas I ☒ E. Apenas II ☒ F. Apenas III ☒ G. Todas ☒ H. Nenhuma ☒

2. [0,5] Com relação ao protocolo HTTP, marque a única opção FALSA.

- A. Um transação possui duas mensagens: a de requisição e a de resposta. ✓
B. É um protocolo da camada de aplicação da internet. ✓
☒ C. Possui gerenciamento automático de sessão.
D. Permite o envio de dados do cliente para o servidor HTTP. ✓
E. Roda sobre os protocolos TCP/IP. ✓

3. [0,5] Sabemos que a mensagem de resposta a uma requisição no protocolo HTTP pode trazer um código com três algarismos. Considere os significados do grupo de códigos:

- I. Erro no cliente; II. Erro no servidor; III. Respostas informativas; IV. Sucesso; V. Redirecionamento
Qual das opções associa corretamente na ordem cada grupo de códigos ao seu significado:
A. 5xx, 4xx, 3xx, 2xx, 1xx
B. 4xx, 5xx, 3xx, 2xx, 1xx
C. 5xx, 4xx, 1xx, 2xx, 3xx
☒ D. 4xx, 5xx, 1xx, 2xx, 3xx
E. 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx

4. [0,5] Considerando as classes/objetos intrínsecos do JavaScript e alguns exemplos de uso de seus métodos, indique os métodos na ordem dos objetos: Math, String, Date, Array, Global

- ☒ A. parseInt, sort, random, toLocaleString, indexOf
☒ B. random, parseInt, indexOf, sort, toLocaleString
C. random, indexOf, toLocaleString, sort, parseInt
D. sort, random, toLocaleString, parseInt, indexOf
E. toLocaleString, parseInt, indexOf, sort, random

5. [0,5] Marque a opção que contém apenas tipos básicos do JavaScript.

- ☒ A. Double, Character, bool, Time
B. Set, Map, List, Char, Array
C. Math, Vector, Array, Boolean, Date
☒ D. Number, String, Boolean, RegExp, Array
E. Integer, Float, Boolean, DateTime, HashMap

6. [0,5] Considere as características de requisições HTTP a seguir e marque a opção correta:

- I. É idempotente; a execução dele sucessivas vezes não altera o estado do servidor; ✓
II. Permite "favoritar" a página acessada; ✓
III. Tem limite na quantidade de parâmetros enviados ✓
IV. Mais seguro, pois os dados trafegam de modo criptografado. ✗
A. Somente I é GET; II, III e IV são POST
☒ B. I, II e III usam o método GET. IV. Nem GET nem POST, pois nenhum acrescenta confidencialidade
C. Todas são GET
D. I e III são GET; II e IV é POST
E. I, II e III usam o método GET. IV é POST

7. [0,5] Considere as mensagens a seguir:

Mensagem 1:

GET /path/file.html HTTP/1.0
From: someuser@jmarshall.com
User-Agent: HTTPTool/1.0

Mensagem 2:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 1354

```
<html>
<body>
<h1>Teste</h1>
<!-- mais conteudo -->
</body>
</html>
```

De qual protocolo se referem as mensagens acima, seu significado e propósito?

- A. HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol). Protocolo de criptografia para troca de mensagens seguras pela internet.
B. HTML (HyperText Markup Language). Linguagem de marcação para criação de conteúdo em hipertexto e multimídia.
C. WWW (World Wide Web). Protocolo de páginas de hipertexto e multimídia.
D. TCP (Transmission Control Protocol). Protocolo da camada de transporte que serve para enviar uma mensagem de um host da rede para outro.
☒ E. HTTP (HyperText Transfer Protocol). Protocolo cliente/servidor para acessar conteúdos de um servidor e visualizá-lo num cliente.

13. Considere o código a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Adicionar Convidado</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="valida_convidado.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form class="form-horizontal" method="post" onsubmit="return validarConvidado();"
action="registrar.php">
      <h2>Entre os dados do convidado</h2>
      <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label" for="nome">Nome Completo</label>
        <div class="col-sm-5">
          <input type="text" name="nome" id="nome" class="form-control" />
          <span id="erroNome" style="color: red;"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label" for="idade">Idade</label>
        <div class="col-sm-5">
          <input size="1" type="number" name="idade" id="idade" class="form-control" />
          <span id="erroIdade" style="color: red;"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
          <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

O formulário só deverá ser submetido se AMBAS as regras forem cumpridas:

- se o nome não estiver válido deve ser exibida a mensagem "Nome deve ter ao menos dois caracteres!" logo abaixo do campo de entrada respectivo.
- para a idade, a mensagem "Idade deve estar entre 18 e 65 anos!" também logo abaixo do respectivo campo.

A. [2,5] Codifique a função validarConvidado que realiza essa funcionalidade.

B. [1,5] Codifique o arquivo registrar.php de forma que ele exiba o preço da entrada de acordo com a idade do convidado: menor 30, R\$ 100; menor 40, R\$ 80,00; menor 50, R\$ 70, outros R\$ 60,00. P.ex. Se o Fulano colocar idade de 65, o resultado em HTML válido no navegador será:

Sr. Fulano, seu preço será de **R\$ 60,00**.

*** BOA PROVA ***

8.[0,5] Considere as afirmações:

- I. atributo METHOD da tag FORM define o código dinâmico do servidor que será executado em resposta a invocação de uma submissão (SUBMIT) de um FORM. ✓
II. Valor SUBMIT do atributo TYPE da tag INPUT define um botão no formulário que, quando clicado, dispara uma requisição endereçada a um código dinâmico no servidor. ✓
III. Atributo NAME da tag INPUT define um nome pelo qual o conteúdo informado pelo usuário será acessado no código dinâmico no servidor. ✓

São verdadeiras: A. Somente II B. Nenhuma C. Somente I D. I e III E. Somente III F. I e II ☒ Todas ☒ II e III

9.[0,5] Considere o seguinte trecho de código em PHP:

```
function mais5($num1, &$num2) {  
    $num1 += 5;  
    $num2 += 5;  
}
```

```
$a = $b = 1;  
mais5($a, $b);  
echo $a; echo $b;
```

Qual das opções indica o resultado e a correta justificativa:

☒ A. 1 e 6. O primeiro parâmetro é recebido por valor e o segundo por referência.

B. 6 e 6. Pois ambos são passados por referência.

☒ C. 1 e 6. O primeiro parâmetro é recebido por referência e o segundo por valor.

D. 1 e 1. Pois fora da função as variáveis voltam ao valor original.

E. 6 e 1. O primeiro parâmetro é recebido por referência e o segundo por valor.

10. [0,5] O que será mostrado na execução do código PHP:

```
<?php  
$s1="ola!"; ✓  
$s2='Fernando'; X  
echo '$s1, Sr.';  
echo "$s2";  
?>
```

A. \$s1, Sr.Fernando ← *Errado*

B. Olá, Fernando

C. Olá!, Sr.Fernando

D. \$s1, Sr.\$s2

☒ E. Olá!, Sr.\$s2

11.[0,5] Considere o seguinte trecho de código em PHP:

```
$x = "Valor:";  
$y = 10;  
function Teste() {  
    global $y;  
    echo $x;  
    echo $y;  
}  
Teste();
```

Quais valores para \$x e \$y serão mostrados?

A. 10 e null

B. 10 e 0

☒ C. null e 10

D. 10 e "Valor"

E. 0 e 10

12.[0,5] Deseja-se acessar uma página html no servidor HTTPS da empresa. O servidor se chamada poseidon e roda na porta 449. O caminho do recurso nesse servidor é /2022/09/beneficios.html. Além disso, ele quer acessar a área (fragmento) de nome educacional contida no referido html. Indique a URL COMPLETA para acessar esse recurso.

A. https://poseidon/2022/09/beneficios.html#educacional

B. https://poseidon:449?2022/09/beneficios.html#educacional

☒ C. https://poseidon:449/2022/09/beneficios.html#educacional ✓

D. https://poseidon-educacional:449/2022/09/beneficios.html

E. http://poseidon:449/2022/09/beneficios.html#educacional X