



1. Configurazione Database

1.1 Creazione del database

Creare un nuovo database all'interno del proprio sistema di gestione (MySQL o MariaDB). Il database può essere chiamato, ad esempio, **office**.

1.2 Creazione utente (se necessario)

Se non esiste già un utente dedicato, è necessario crearne uno (ad esempio office) e assegnargli tutti i permessi sul database appena creato.

1.3 Importazione dati e strutture

Importare i seguenti file nel database:

- office.sql → contiene struttura e dati principali
- procedura_1.sql → contiene procedura
- procedura_2.sql → contiene procedura

Al termine dell'importazione, il database deve contenere:

- tabelle
 - dati
 - viste
 - procedure
-



2. Configurazione Server

2.1 Download dei progetti

Recuperare dal repository Git i tre progetti necessari:

- bertoldi_gestionale
- bertoldi_service
- bertoldi_sito_web

Ogni progetto deve essere posizionato in una directory accessibile dal web server (ad esempio sotto /var/www o equivalente).

2.2 Configurazione Virtual Host

Configurare il web server (Apache o Nginx) creando un virtual host dedicato per ciascun progetto:

- **office.bertoldi.local** → per il gestionale
- **booking.bertoldi.local** → per il sito web
- **service.bertoldi.local** → per i servizi

Ogni virtual host deve puntare alla cartella del rispettivo progetto.

2.3 Configurazione DNS locale (hosts)

Modificare il file di configurazione locale del sistema (hosts) per associare i domini sopra indicati all'indirizzo locale (127.0.0.1).

Questo permette di accedere ai progetti tramite browser utilizzando i nomi configurati.

3. Configurazione Database nei Progetti

Per ciascuno dei tre progetti, accedere al file:

/protected/custum/config.php

All'interno della configurazione, individuare la funzione relativa all'ambiente locale (local) e impostare i parametri di connessione al database:

- host (generalmente localhost)
- nome database (office)
- username
- password

 Nota: verificare che il percorso custum sia corretto e non sia un errore di battitura.

4. Requisiti PHP

I progetti utilizzano versioni differenti di PHP:

- **bertoldi_gestionale** → PHP 5.4.6
- **bertoldi_sito_web** → PHP 5.4.6

- **bertoldi_service** → PHP 7.4

È quindi necessario configurare l'ambiente in modo da supportare più versioni di PHP contemporaneamente.

5. Avvio del sistema

Una volta completate tutte le configurazioni:

- avviare il web server
- verificare che i virtual host siano correttamente attivi
- accedere ai progetti tramite browser utilizzando i domini configurati