

Aula 16 - Auto-incremento, padrões e Trigger

Total de pontos 8/8 ?

Escolha o seu nome: *

Marcia Araújo Gameleira De Souza Leão ▼

1 - Temos um campo de auto-incremento, que irá crescer de 55 em 55 de um registro para o próximo, a partir do valor 1432. Como devemos declará-lo na criação da tabela? *

- ☒ IDENTITY (1432, 55)
- ☐ IDENTITY (1432, 0, 55)
- ☐ IDENTITY (55, 1432)
- ☐ IDENTITY (1432, 1, 55)



2 - Um campo que possui um padrão (default) definido quando a tabela foi criada, tem qual comportamento durante o INSERT? * 2/2

- ☐ Mesmo com o padrão definido, ele deve estar obrigatoriamente declarado no INSERT.
- ☒ Se o padrão não estiver no comando INSERT, o valor que será incluído será o padrão definido na criação da tabela.
- ☐ Se o padrão não estiver no comando INSERT, o valor que será incluído será nulo.
- ☐ Nenhuma das alternativas

3 - Julgue o item a seguir. Em um mecanismo de trigger, é necessário especificar as condições sob as quais o gatilho deve ser executado e as ações que devem ser tomadas quando um gatilho for disparado. * 2/2

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

4 - Sobre trigger, marque a alternativa corretas: * 2/2

- ☐ Uma trigger não precisa estar associada a uma tabela.
- ☐ Os triggers podem ser executados, independentemente dos eventos aos quais foram associados.
- ☐ O termo instead of na trigger indica que o evento executará após o término da ação
- ☒ Trigger define uma estrutura, que dispara mediante alguma ação, como inserção, exclusão e atualização de dados.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

