Dokumentacja do projektu MovieAPI

Wykonano przez: Marcin Bąba, 406955, 3 EiT

Movie:

- GET all action
 - Endpoint: GET /movie
 - Opis: Zwraca listę wszystkich filmów.
 - Parametry: brak
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca listę wszystkich filmów.
- GET by Id action
 - Endpoint: GET /movie/{id}
 - Opis: Zwraca szczegóły filmu o określonym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator filmu.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca szczegóły filmu.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli film o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- GET sorted by rating action
 - Endpoint: GET /movie/sorted-by-rating
 - Opis: Zwraca posortowaną listę filmów według oceny.
 - Parametry: Brak.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca posortowaną listę filmów według oceny.
- POST action
 - Endpoint: POST /movie
 - Opis: Tworzy nowy film.
 - Parametry: Obiekt Movie reprezentujący nowy film w formacie JSON.
 - Odpowiedź:
 - Kod 201 Created: Zwraca szczegóły nowo utworzonego filmu.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli żądanie jest niepoprawne.
- POST rate action
 - Endpoint: POST /movie/{id}/rate
 - Opis: Losowo ocenia film o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator filmu.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne ocenienie filmu.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli film o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- PUT action
 - Endpoint: PUT /movie/{id}
 - Opis: Aktualizuje istniejący film o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator filmu oraz zaktualizowane dane filmu w formacie JSON.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne zaktualizowanie filmu.
 - Kod 409 Conflict: Jeśli film o danym tytule już istnieje.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli ządanie jest niepoprawne.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli film o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- DELETE action
 - Endpoint: DELETE /movie/{id}
 - Opis: Usuwa film o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator filmu.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne usunięcie filmu.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli film o podanym identyfikatorze nie istnieje.

❖ Director:

- GET all action
 - Endpoint: GET /director
 - Opis: Zwraca listę wszystkich reżyserów.
 - Parametry: Brak.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca listę wszystkich reżyserów.
- ► GET by Id action
 - Endpoint: GET /director/{id}
 - Opis: Zwraca szczegóły reżysera o określonym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator reżysera.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca szczegóły reżysera.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli reżyser o podanym identyfikatorze nie istnieje.

POST action

- Endpoint: POST /director
- Opis: Tworzy nowego reżysera.
- Parametry: Obiekt Director reprezentujący nowego reżysera w formacie JSON.
- Odpowiedź
 - Kod 201 Created: Zwraca szczegóły nowo utworzonego reżysera.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli żądanie jest niepoprawne.

PUT action

- Endpoint: PUT /director/{id}
- Opis: Aktualizuje istniejącego reżysera o podanym identyfikatorze.
- Parametry: Identyfikator reżysera oraz zaktualizowane dane reżysera w formacie JSON.
- Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne zaktualizowanie reżysera.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli żądanie jest niepoprawne.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli reżyser o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- DELETE action
 - Endpoint: DELETE /director/{id}
 - Opis: Usuwa reżysera o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: id (ścieżka): Identyfikator reżysera.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne usunięcie reżysera.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli reżyser o podanym identyfikatorze nie istnieje.

❖ Actor:

- GET all action
 - Endpoint: GET /actor
 - Opis: Zwraca listę wszystkich aktorów.
 - Parametry: Brak.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca listę wszystkich aktorów.
- GET by Id action
 - Endpoint: GET /actor/{id}
 - Opis: Zwraca szczegóły aktora o określonym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator aktora.
 - Odpowiedź:
 - Kod 200 OK: Zwraca szczegóły aktora.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli aktor o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- POST action
 - Endpoint: POST /actor
 - Opis: Tworzy nowego aktora.
 - Parametry: Obiekt Actor reprezentujący nowego aktora w formacie JSON.
 - Odpowiedź:
 - Kod 201 Created: Zwraca szczegóły nowo utworzonego aktora.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli żądanie jest niepoprawne.
- PUT action
 - Endpoint: PUT /actor/{id}
 - Opis: Aktualizuje istniejącego aktora o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: Identyfikator aktora oraz zaktualizowane dane aktora w formacie JSON.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne zaktualizowanie aktora.
 - Kod 400 Bad Request: Jeśli żądanie jest niepoprawne.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli aktor o podanym identyfikatorze nie istnieje.
- DELETE action
 - Endpoint: DELETE /actor/{id}
 - Opis: Usuwa aktora o podanym identyfikatorze.
 - Parametry: id (ścieżka): Identyfikator aktora.
 - Odpowiedź:
 - Kod 204 No Content: Potwierdza pomyślne usunięcie aktora.
 - Kod 404 Not Found: Jeśli aktor o podanym identyfikatorze nie istnieje.