

Python

Szósty wykład

dr inż. Marcin Ciura, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Proszę robić notatki :-)

Przepraszam was za to, że tu miał być dowcip,
a będzie mowa o tym, po co nam operator
reszty z dzielenia %

Operator reszty z dzielenia %

Operator % oblicza resztę z dzielenia lewej strony przez prawą:

```
print(10 % 3)
```

1

```
print(12 % 4)
```

0

Operator reszty z dzielenia %

Jeśli reszta z dzielenia liczby x przez 2 jest równa 0, to liczba x jest parzysta:

```
if x % 2 == 0:  
    print(f'{x} to liczba parzysta')
```

Do czego może się przydać operator reszty z dzielenia %

Reszty z dzielenia liczby a
przez liczbę b tworzą cykl
o długości b

Wyobraźmy sobie idealny
świat

Do czego może się przydać operator reszty z dzielenia %

W idealnym świecie mieszkają idealni ludzie

Idealni ludzie miesiączkują dokładnie co cztery tygodnie

Aby nie zapomnieć, że zbliża się miesiączka, możemy napisać program. Oto jego fragment:

```
if liczba_dni_od_poczatku_roku % 28 == x:  
    print('Przygotuj się do miesiączki :-)')
```

Każdy, kto miesiączkuje, dobiera liczbę x indywidualnie :-)

Plan na dziś

- + Klasy
- + Instrukcja pass, instrukcja break, instrukcja continue
- + Pętla while
- + Wyjątki
- + Funkcje jako argumenty funkcji, funkcje anonimowe lambda

Klasy

Klasy

- Klasy można podzielić na dwa rodzaje:
- + takie klasy, które mają wiele instancji
 - + takie klasy, które mają jedną instancję

Klasy

Zaczniemy od klasy Student

Wyobraźmy sobie studenta

Ten student to instancja klasy Student

Instancja pewnej klasy ma też inną nazwę: obiekt tej klasy

Metody

Każdy obiekt klasy Student umie:

- + złożyć podpis
- + zdobyć zaliczenie

Programiści mówią: każdy obiekt klasy Student ma te same metody

Metody

Jeden obiekt może mieć wiele nazw

Student myśli o sobie: „ja”

Inni myślą o studencie: „Anna”

Inni proszą studenta: „Anna, złóż podpis”

Student mógłby siebie prosić: „ja, złóż podpis” (gdyby myślał po chińsku :-)

Metody

Na zewnątrz klasy piszemy: `anna.złóż_podpis()`

Wewnątrz klasy moglibyśmy pisać: `I.złóż_podpis()`, ale:

- + `I` trzeba pisać dużą literą, a to trochę niewygodne
- + Duża litera `I` jest podobna do małej litery `I` i cyfry `1`

Dlatego wewnątrz klasy piszemy `self.złóż_podpis() :-)`

Metody

Gdy wywołujemy metodę obiektu, piszemy:

- + przed kropką: nazwę tego obiektu, na którym jest wywoływana metoda
- + kropkę .
- + po kropce: nazwę tej metody
- + nie zapominamy o nawiasach () — w nich piszemy argumenty tej metody

Przykłady: `self.złóż_podpis()`, `self.zdobądź_zaliczenie('WF', 5.0)`

Atrybuty

Każdy obiekt klasy Student ma te same metody

Różne obiekty klasy Student mają różne atrybuty:

- + imię

- + nazwisko

- + oceny_z_zaliczeń

Atrybuty

Gdy odczytujemy lub zapisujemy atrybut obiektu, piszemy:

- + przed kropką: nazwę tego obiektu, którego atrybut odczytujemy lub zapisujemy

- + kropkę .

- + po kropce: nazwę tego atrybutu

Przykłady:

```
student.imię = 'Anna', print(student.oceny_z_zaliczeń)
```

Atrybuty

```
print(anna.oceny_z_zaliczeń)
```

```
{
```

```
anna.oceny_z_zaliczeń['Python'] = 5.0
```

```
print(anna.oceny_z_zaliczeń)
```

```
{'Python': 5.0}
```

```
anna.oceny_z_zaliczeń['biologia'] = 4.5
```

```
print(anna.oceny_z_zaliczeń)
```

```
{'Python': 5.0, 'biologia': 4.5}
```

Atrybuty

```
anna.oceny_z_zaliczeń['Python'] = 5.0  
anna.oceny_z_zaliczeń['biologia'] = 4.5
```

Tak można zdobywać zaliczenia, ale jest to niezgodne z zasadą DRY (Don't Repeat Yourself)

Aby nie powtarzać niepotrzebnych fragmentów programu, wymyślono metody

Metody

```
anna.zdobądź_zaliczenie('Python', 5.0)  
anna.zdobądź_zaliczenie('biologia', 4.5)
```

Oto definicja metody `zdobądź_zaliczenie`:

```
def zdobądź_zaliczenie(  
    self, przedmiot: str, ocena: float):  
    self.oceny_z_zaliczeń[przedmiot] = ocena
```

Atrybuty

```
print(anna.imię)
```

Anna

```
print(anna.nazwisko)
```

Nowak

```
print(f'{anna.imię} {anna.nazwisko}')
```

Anna Nowak

```
print(f'{beata.imię} {beata.nazwisko}')
```

Beata Kowalska

Atrybuty

```
print(f'{anna.imię} {anna.nazwisko}')  
print(f'{beata.imię} {beata.nazwisko}')
```

Tak można składać podpis, ale jest to niewygodne
i niezgodne z zasadą DRY

Metody

```
anna.złóż_podpis()  
beata.złóż_podpis()
```

Oto definicja metody `złóż_podpis`:

```
def złóż_podpis(self):  
    print(f'{self.imię} {self.nazwisko}')
```

Metody

Wiemy już wszystko o obiektach, oprócz jednego:

Jak powstają obiekty?

Metody

Obiekty powstają dzięki metodzie `__init__`

Często mówimy o metodzie `__init__` konstruktor

Metoda `__init__` tworzy obiekt i przypisuje jego atrybutom wartości początkowe

Metody

Oto definicja konstruktora:

```
def __init__(self, imię: str, nazwisko: str):  
    self.imię = imię  
    self.nazwisko = nazwisko  
    self.oceny_z_zaliczeń = {}
```

Klasy

Oto wywołanie konstruktora:

```
st = Student('Anna', 'Nowak')
```

Klasy

Tak wywołujemy metody obiektu `st`:

```
st.złóż_podpis()
```

```
st.zdobądź_zaliczenie('Python', 5.0)
```

Klasy

Tak definiujemy klasę:

- + słowo kluczowe class
- + nazwa klasy, tradycyjnie pisana z dużej litery
- + dwukropek :
- + po wcięciu: definicje metod tej klasy

Klasy

```
class Student:
```

```
    """Model studenta lub studentki :-)"""
```

```
    def __init__(self, imię: str, nazwisko: str):
```

```
        self.imię = imię
```

```
        self.nazwisko = nazwisko
```

```
        self.oceny_z_zaliczeń = {}
```

```
    def złoż_podpis(self):
```

```
        print(f'{self.imię} {self.nazwisko}')
```

```
    def zdobądź_zaliczenie(self, przedmiot: str, ocena: float):
```

```
        self.oceny_z_zaliczeń[przedmiot] = ocena
```

Metoda `__str__`

Oprócz metody `__init__` można definiować inne specjalne metody. Ich nazwy zaczynają się i kończą dwoma podkreśleniami `__`

Metoda `__str__` jest wywoływana wtedy, kiedy obiekt zamienia się na łańcuch, czyli w praktyce: kiedy obiekt jest wypisywany

Metoda `__str__`

```
class Student:
```

```
    def __init__(self, imię: str, nazwisko: str):
```

```
        ...
```

```
    def złoż_podpis(self):
```

```
        print(f'{self.imię} {self.nazwisko}')
```

```
    def zdobądź_zaliczenie(self, przedmiot: str, ocena: float):
```

```
        self.oceny_z_zaliczeń[przedmiot] = ocena
```

```
    def __str__(self) -> str:
```

```
        return f'{self.imię} {self.nazwisko} {self.oceny_z_zaliczeń}'
```

Metoda `__str__`

```
st = Student('Jan', 'Kowalski')  
st.zdobądź_zaliczenie('WF', 5.0)  
st.zdobądź_zaliczenie('matematyka', 4.0)  
print(st)
```

Jan Kowalski {'WF': 5.0, 'matematyka': 4.0}

Klasy — podsumowanie

```
class Klasa:
```

```
    """Co robi Klasa?"""
```

```
    def __init__(self, arg1: typ1, arg2: typ2): ...
```

```
    def metoda1(self): ...
```

```
    def metoda2(self, arg1: typ1): -> typ ...
```

```
    def __str__(self) -> str: ...
```

```
    ...
```

Proszę mi zadać pytanie :-)

Postęp wykładu

- + Klasy

- + Instrukcja pass, instrukcja break, instrukcja continue

- + Pętla while

- + Wyjątki

- + Funkcje jako argumenty funkcji, funkcje anonimowe
lambda

Instrukcja pass

Instrukcja pass

Instrukcja pass nic nie robi :-)

Po co nam instrukcja pass? Na przykład do pętli opóźniającej:

```
for i in range(1_000_000):  
    pass
```

Są też inne zastosowania instrukcji pass. Powiem o nich później :-)

Instrukcja break

Instrukcja break

Instrukcja break przerywa działanie pętli

Przykład — szukanie pierwszego wystąpienia danego elementu w liście:

```
lista = ['jabłko', 'banan', 'pomarańcza', 'gruszka']
```

```
szukany = 'pomarańcza'
```

```
for i, element in enumerate(lista):
```

```
    if element == szukany:
```

```
        print(f'Znaleziono element {szukany} pod indeksem {i}')
```

```
        break
```

Instrukcja continue

Instrukcja continue

Instrukcja continue pomija resztę kodu w bieżącym obiegu pętli i zaczyna kolejny obieg pętli

Przykład — pomijanie elementów w liście:

```
adresy_email = ['test@gmail.com', 'niepoprawny-email', 'drugi.email@wp.pl']
for email in adresy_email:
    if '@' not in email:
        print(f"Adres '{email}' jest nieprawidłowy, pomijam.")
        continue
    print(f"Przetwarzam adres: '{email}'")
...
```

Po co nam instrukcja continue

Gdyby nie instrukcja continue, trzeba by było użyć instrukcji else i wcięcia. Zbyt duże wcięcia są niewygodne

```
adresy_email = ['test@gmail.com', 'niepoprawny-email', 'drugi@wp.pl']
for email in adresy_email:
    if '@' not in email:
        print(f"Adres '{email}' jest nieprawidłowy, pomijam.")
    else:
        print(f"Przetwarzam adres: '{email}'")
    ...
```

Peçle while

Pętla while

Pętla while warunek: powtarza blok instrukcji tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy

Przykład 1: pętla nieskończona

```
while True:  
    pass
```

Pętla while

Przykład 2 — wczytywanie danych:

while True:

 dane = input('Podaj dane> ')

if not dane: # To samo, co if dane == '':

break

 przetwórz(dane)

Pętla while

Przykład 3 — wczytywanie danych:

while True:

 dane = input('Podaj dane> ')

if not sa_poprawne(dane):

 print('Dane są niepoprawne. Popraw je.')

continue

 przetwórz(dane)

Proszę mi zadać pytanie :-)

Postęp wykładu

- + Klasy

- + Instrukcja pass, instrukcja break, instrukcja continue

- + Pętla while

- + Wyjątki


- + Funkcje jako argumenty funkcji, funkcje anonimowe
lambda

Wyjątki

Wyjątki

Tak wygląda obrazkowy język Scratch, w którym programuje mój syn

Scratch ma kilka wad i jedną wielką zaletę: nigdy nie zgłasza błędów, żeby dzieci się nie stresowały :-)



Wyjątki

Python też jest przyjazny, ale inaczej. Czasem zgłasza wyjątki. Przyczyną wyjątku może być błąd w programie lub błędne dane

if :

SyntaxError: invalid syntax

`x = 7/0`

ZeroDivisionError: division by zero

`print([3, 4, 7][999])`

IndexError: list index out of range

Wyjątki

Wyjątków nie trzeba się bać
Na wyjątki nie trzeba się irytować...

...choć może to być trudne, jeśli nasz program działa od piętnastu minut, i już miał wypisać wyniki, ale wystąpił w nim nieprzewidziany wyjątek :-)

Po co nam wyjątki

Scratch służy do zabawy

W Scratchu też mogą się zdarzyć sytuacje wyjątkowe, na przykład próba pobrania takiego elementu listy, który nie istnieje

Twórcy Scratcha zaprogramowali obsługę każdego typu wyjątku. Każdy typ wyjątku ma swój, zawsze ten sam, przyjazny dla użytkownika sposób obsługi

Po co nam wyjątki

W Pythonie można pisać całkiem spore programy

Przyczynami wyjątków mogą być:

- + błędy w programie
- + lub niepoprawne dane

I temu, i temu trudno zapobiec w każdym dużym programie

Dzięki wyjątkom programiści mają wybór. Mogą:

- + nie przechwytywać wyjątków, niech kończą działanie programu
- + albo przechwycić i obsłużyć poszczególne typy wyjątków

Wyjątki

Programiści mówią: „program rzucił wyjątek”

Jeśli się nie złapie, czyli nie przechwyci wyjątku, to
wyjątek wyskoczy
(na ekran :-)

Wyjątki

Możemy przechwytywać wyjątki dzięki blokom try...except
Po except podajemy typ wyjątku. Jeśli w bloku try zostanie rzucony wyjątek, Python pomija pozostałe instrukcje bloku try i przechodzi do bloku except

try:

with open('plik.txt') as plik:

Działania na pliku

except FileNotFoundError:

print("Nie ma pliku 'plik.txt'")

Wyjątki

Możemy pisać wiele bloków except, żeby łapać różne typy wyjątków:

try:

with open('plik.txt') as plik:

Działania na pliku

except FileNotFoundError:

print("Nie ma pliku 'plik.txt'")

except IndexError as e:

print(f"Błąd przetwarzania pliku 'plik.txt': {e}")

Wyjątki

Dzięki ogólnemu typowi `Exception` można złapać dowolny wyjątek. Tak możemy zignorować wszystkie typy wyjątków:

try:

Różne działania

except `Exception:`

pass

Wyjątki

Świadomie użyłem wyrażenia typ wyjątku

`IndexError` to nazwa pewnej klasy

`Exception` to też nazwa pewnej klasy

Klasa `IndexError` dziedziczy po klasie `Exception`, ale dziś nie będziemy mówić o dziedziczeniu. Dziedziczenie to temat na inny przedmiot: Programowanie obiektowe

Wyjątki

Możemy sami decydować o tym, kiedy zgłaszać wyjątki, dzięki słowu kluczowemu raise

if wiek < 0:

raise ValueError('Wiek nie może być ujemny')

Wyjątki — podsumowanie

try:

...

except TypWyjatkku as e:

...

except InnyTypWyjatkku as e:

...

raise TypWyjatkku('Dokładny komunikat')

Proszę mi zadać pytanie :-)

Postęp wykładu

- + Klasy
- + Instrukcja pass, instrukcja break, instrukcja continue
- + Pętla while
- + Wyjątki
- + Funkcje jako argumenty funkcji, funkcje anonimowe lambda

Funkcje jako argumenty funkcji

Funkcje jako argumenty funkcji

```
class Student:
```

```
    """Przechowuje dane o studencie"""
```

```
    def __init__(self, imię: str, nazwisko: str, indeks: int):
```

```
        self.imię = imię
```

```
        self.nazwisko = nazwisko
```

```
        self.indeks = indeks
```

```
        self.oceny_z_zaliczeń = {}
```

```
    def __str__(self) -> str: ...
```

Funkcje jako argumenty funkcji

```
studenci = [  
    Student('Jan', 'Kowalski', 123),  
    Student('Anna', 'Nowak', 987),  
    Student('Żaneta', 'Kowalska', 234)]
```

```
print(sorted(studenci))
```

TypeError: '<' not supported between instances of
'Student' and 'Student'

Funkcje jako argumenty funkcji

Funkcja `sorted` ma oprócz `reverse` jeszcze jeden opcjonalny argument `key`. Argument `key` to funkcja, która powinna zwracać klucz sortowania. Proszę pamiętać, że jako argument `key` podajemy tylko nazwę tej funkcji, bez nawiasów po niej

```
def nazwisko_studenta(s: Student) -> str:  
    return s.nazwisko
```

```
print(sorted(studenci, key=nazwisko_studenta))
```

```
Żaneta Kowalska 234 {} Jan Kowalski 123 {} Anna Nowak 987 {}
```

Funkcje jako argumenty funkcji

Dzięki argumentowi `key` możemy różnie sortować tę samą listę

```
def indeks_studenta(s: Student) -> int:  
    return s.indeks
```

```
print(sorted(studenci, key=indeks_studenta))
```

```
Jan Kowalski 123 {} Żaneta Kowalska 234 {} Anna Nowak  
987 {}
```

Funkcje anonimowe lambda

Funkcje anonimowe lambda

Niektóre funkcje, zwłaszcza funkcje - argumenty funkcji, są tak proste, że mieszczą się w jednej linii programu

Aby ułatwić pracę programistom, twórcy Pythona wprowadzili do niego funkcje anonimowe

Funkcje anonimowe lambda

Tak się definiuje funkcje anonimowe:

lambda lista argumentów: wynik funkcji

lambda x: $x^{**}2$

lambda a, b: $a + b$

lambda x: $x \% 2$

Po co nam funkcje anonimowe

Funkcje anonimowe przydają się jako funkcje - argumenty funkcji
Zamiast pisać

```
def imię_studenta(s: Student) -> int:  
    return s.imię
```

```
print(sorted(studenci, key=imię_studenta))
```

możemy napisać:

```
print(sorted(studenci, key=lambda s: s.imię))
```

Anna Nowak 987 {} Jan Kowalski 123 {} Żaneta Kowalska 234 {}

Postęp wykładu

- + Klasy
- + Instrukcja pass, instrukcja break, instrukcja continue
- + Pętla while
- + Wyjątki
- + Funkcje jako argumenty funkcji, funkcje anonimowe lambda

To wszystko na dziś
Proszę mi zadać pytanie :-)

Czy ktoś z was czegokolwiek
nie zrozumiał z tego wykładu?

To był ostatni wykład :-)