

Atividade

Aula 04 - Estilização e Flexbox

Professor: Augusto César Oliveira

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis

Aluno(a): _____ **Data:** ____ / ____ / ____

CONTEÚDO ABORDADO

- `StyleSheet.create()` x classes utilitárias do NativeWind (prop `className`)
- Flexbox no React Native: o eixo principal padrão é **coluna** (`flex-col`), diferente da web
- `flexDirection` (`flex-row` / `flex-col`)
- `justifyContent` (`justify-start`, `justify-center`, `justify-between`, `justify-around`, `justify-evenly`)
- `alignItems` (`items-start`, `items-center`, `items-end`, `items-stretch`)
- `flexWrap` (`flex-wrap`) e espaçamento entre itens com `gap-*`
- `flex-1` para um componente ocupar o espaço disponível
- Simulando grid com `flex-wrap` + largura em porcentagem (ex: `w-[31%]` pra 3 colunas com espaço entre elas)
- Estilização condicional: `className` montado dinamicamente a partir de um **state**

QUESTÕES

Resolva os cinco exercícios abaixo em React Native com NativeWind. Cada um foca num conceito diferente — leia com atenção a lista de requisitos de cada um antes de começar a codar.

1. Componente `<IconeComTexto>`

- Crie um ícone (uma `<View>` de 24×24 simulando um ícone) e um texto ao lado dele.
- O texto deve ficar verticalmente centralizado em relação ao ícone.

2. Componente `<LinhaDeAcoes>`

- Crie um ícone à esquerda e um botão de texto “Ver mais” à direita.
- Os dois devem estar dentro de uma única `<View>` com `flex-row`.
- Use a classe de `justify-*` que deixa o máximo de espaço possível entre os dois.

3. Componente `<ListaDeChips>`

- O componente recebe um array de strings via **props**.
- Cada string vira um “chip”: uma `<View>` com padding e borda arredondada, contendo o texto.
- Os chips devem quebrar pra linha de baixo quando não couberem na largura da tela.
- Use espaçamento uniforme entre os chips (não use margens manuais em cada um).
- Teste seu componente com pelo menos 8 strings, pra garantir que a quebra de linha funciona.

4. Componente `<GradeDePublicacoes>`

- O componente recebe um array de “publicações” via **props** (pode ser um array de números ou cores fictícias — não precisa ser imagem de verdade).
- Renderize cada item como um quadrado (proporção 1:1) dentro de uma grade de **exatamente 3 colunas por linha**.
- Flexbox puro não tem `grid-template-columns` — a largura de cada item precisa ser calculada em porcentagem (considerando o espaço dos `gap`) pra fechar 3 por linha sem sobrar nem faltar espaço nas laterais.
- Teste com um array de pelo menos 10 itens, pra garantir que a última linha (incompleta) não quebra o alinhamento das colunas.

5. Botão de estado (`<BotaoSeguir>`)

- Crie um botão que alterna entre dois estados ao ser tocado: “Seguir” e “Seguindo” (use `useState`).
- O `className` do botão deve mudar de acordo com o estado — ex: fundo azul preenchido quando “Seguir”, fundo transparente com borda quando “Seguindo”.
- O texto do botão também muda de acordo com o estado.
- Não use dois componentes diferentes pra cada estado — é **um** componente só, com estilo condicional.

6. Refatoração de estilos

- Reescreva o componente abaixo, que usa `StyleSheet.create`, usando classes do `NativeWind` via `className`.
- O resultado visual final tem que ser **idêntico** ao original.

```
const styles = StyleSheet.create({
  row: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', padding: 16 },
  card: { flex: 1, alignItems: 'center' },
});
```

DESAFIO FINAL — TELA DE PERFIL

Usando NativeWind, monte a tela de perfil descrita abaixo (pode usar dados fictícios):

Header

Avatar circular à esquerda e, ao lado, nome + nome de usuário empilhados verticalmente — tudo alinhado no centro do eixo cruzado.

Estatísticas

Três blocos (Posts, Seguidores, Seguindo) lado a lado, distribuídos com espaço igual entre eles.

Interesses

Uma lista de 6+ “chips” de texto que quebra linha automaticamente quando não cabe mais, com espaçamento uniforme entre os chips.

Publicações

Reaproveite o `<GradeDePublicacoes>` da Questão 4: uma grade de pelo menos 9 publicações, em 3 colunas, sem espaço sobrando nas laterais da tela.

Rodapé

Reaproveite o `<BotaoSeguir>` da Questão 5, ocupando a largura inteira da tela.

ENTREGA

- Suba todo o código (as questões + o desafio final) num repositório no GitHub.
- O `README.md` do repositório deve ter: instruções de execução do projeto (como instalar dependências e rodar) e prints de tela de cada componente/tela desenvolvida.
- Entregue o **link do repositório** na tarefa correspondente no Google Classroom.