# Pruebas sobre postman

```
- Santiago Ruiz Cucchiarelli
- Zacarías Garcia
- Marcio Palazzo
- Emmanuel Guerreiro
```

## **Sobre clientes**

## **Crear cliente (POST)**

URL: http://localhost:9000/api/v1/cliente

## **Body**

```
{
   "nombre": "Usuario2",
   "email": "email2@email.com",
   "usuario": "tu_usuario12342",
   "password": "1234555"
}
```

#### Respuesta

```
{
   "id": 1,
   "nombre": "Usuario2",
   "email": "email2@email.com",
   "usuario": "tu_usuario12342",
   "password": "1234555"
}
```

## **Buscar cliente con paginacion (GET)**

URL: http://localhost:9000/api/v1/cliente?page=0&size=1

#### Respuesta

```
{
    "content": [
            "id": 1,
            "nombre": "Usuario2",
            "email": "email2@email.com",
            "usuario": "tu_usuario12342",
            "password": "1234555"
        }
    ],
    "pageable": {
        "sort": {
            "empty": true,
            "sorted": false,
            "unsorted": true
        "offset": 0,
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 1,
        "paged": true,
        "unpaged": false
    },
    "last": true,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 1,
    "size": 1,
    "number": 0,
    "sort": {
        "empty": true,
        "sorted": false,
        "unsorted": true
    "first": true,
    "numberOfElements": 1,
    "empty": false
}
```

# Busqueda de 1 cliente (GET)

URL: http://localhost:9000/api/v1/cliente/1

#### Respuesta

```
{
   "id": 1,
   "nombre": "Usuario2",
   "email": "email2@email.com",
   "usuario": "tu_usuario12342",
   "password": "1234555"
}
```

Pruebas sobre postman 2

## **Updatear cliente (PUT)**

URL: <a href="http://localhost:9000/api/v1/cliente/1">http://localhost:9000/api/v1/cliente/1</a>

BODY:

```
{
   "nombre": "Usuario_nuevo_nombre",
   "email": "email@email.com",
   "usuario": "tu_usuario1234",
   "password": "nueva_password"
}
```

#### Respuesta:

```
{
   "id": 1,
   "nombre": "Usuario_nuevo_nombre",
   "email": "email@email.com",
   "usuario": "tu_usuario1234",
   "password": "nueva_password"
}
```

# **Borrar cliente (delete)**

URL: <a href="http://localhost:9000/api/v1/cliente/1">http://localhost:9000/api/v1/cliente/1</a>

**RESPUESTA:** 

```
{
   "id": 1,
   "nombre": "Usuario_nuevo_nombre",
   "email": "email@email.com",
   "usuario": "tu_usuario1234",
   "password": "nueva_password"
}
```

# **Sobre producto**

## **Crear producto (post)**

URL: http://localhost:9000/api/v1/producto

BODY:

```
{
    "nombre": "Remera",
    "precio": 123.32,
    "stock": 50
}
```

#### **RESPONSE:**

```
{
    "id": 2,
    "precio": 123.32,
    "nombre": "Remera",
    "stock": 50
}
```

# **Buscar productos paginado (get)**

url: <a href="http://localhost:9000/api/v1/producto?page=0&size=1">http://localhost:9000/api/v1/producto?page=0&size=1</a>

repsonse:

```
{
    "content": [
        {
            "id": 2,
            "precio": 123.32,
            "nombre": "Remera",
            "stock": 50
        }
    ],
    "pageable": {
        "sort": {
           "empty": true,
            "sorted": false,
           "unsorted": true
        "offset": 0,
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 1,
        "paged": true,
        "unpaged": false
    },
```

```
"last": true,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 1,
  "size": 1,
  "number": 0,
  "sort": {
        "empty": true,
        "sorted": false,
        "unsorted": true
},
  "first": true,
  "numberOfElements": 1,
  "empty": false
}
```

# **Modificar producto (PUT)**

url: http://localhost:9000/api/v1/producto/2

body:

```
{
   "nombre": "Remera",
   "precio": 1000,
   "stock": 100
}
```

### response:

```
{
    "id": 2,
    "precio": 1000.0,
    "nombre": "Remera",
    "stock": 100
}
```

Pruebas sobre postman