

Specificatie:

Spanning: 6V DC

Snelheid: 60 RPM, 100 RPM, 300 RPM, 600 RPM (optioneel)

Diameter versnellingsbak: 14 mm/0,6 inch

Lengte uitgaande as: 10 mm/0,4 inch

Diameter uitgaande as: 3 mm/0,1 inch, snijkant 0,5 mm, D-vormige as

Afmeting: 35 * 15 mm/1,4 * 0,6 inch

Gewicht: ongeveer 13 g/0,5 oz

Overbrengingsverhouding

Geen belasting

Laden

Kraam

Snelheid (optioneel) Actueel Snelheid Actueel Moment van kracht Actueel Moment van kracht 6V 1: 298 60 RPM ≤30mA 55 toeren ≤45mA 460 g. Cm ≤1.1A 4.2kg.cm 6V 1: 100 100 RPM ≤30mA 83 RPM ≤45mA 320 g. Cm ≤1.1A 2,25 kg.cm 6V 1:50 300 RPM ≤40mA 240 RPM ≤50mA 140 g.cm ≤1.1A 2.0kg.cm 6V 1:50 600 tpm ≤50mA 500 tpm ≤60mA 65g.cm ≤1.1A 2.2kg.cm

merk: hyuodo