

Descripción del fichero de salida

25/5/26

ÍNDICE

1. Fichero de salida.....	3
1.1 Eventos.....	3
1.2 Reuniones.....	4
1.3 Guardias.....	4

1. Fichero de salida

El fichero de salida es un JSON que contiene la planificación resultante, indicando dónde ha sido ubicada cada actividad.

Ejemplo de estructura global:

```
{  
  "Eventos": [],  
  "Reuniones": [],  
  "Guardias": []  
}
```

Cada sección contiene las asignaciones a día y slot. A continuación, se describen las secciones de forma más detallada.

1.1 Eventos

La sección **Eventos** indica en qué día y slot se programa cada evento docente.

Ejemplo:

```
{  
  "Evento Id": "E0001",  
  "Dia semana": "Lunes",  
  "Slot": "2"  
}
```

Campos:

Campo	Ejemplo	Descripción
Evento Id	E0001	Identificador del evento programado. Debe corresponder con un Evento Id del fichero de entrada.
Dia semana	Lunes	Día en el que se programa el evento. Debe existir en la rejilla de Slots.
Slot	2	Slot concreto en el que se programa el evento. Debe existir para ese día en la rejilla de Slots.

Un mismo evento puede aparecer más de una vez en la salida si su asignatura requiere varias sesiones semanales. Por ejemplo:

```
{  
  "Evento Id": "E0001",  
  "Dia semana": "Martes",  
  "Slot": "1"
```

```
},
{
  "Evento Id": "E0001",
  "Dia semana": "Lunes",
  "Slot": "2"
}
```

Esto significa que el evento E0001 tiene dos sesiones semanales, una el lunes en el slot 2 y otra el martes en el slot 1. Esta repetición debe ser coherente con la carga y distribución semanal de la asignatura asociada al evento.

1.2 Reuniones

La sección **Reuniones** indica cuándo se programa cada reunión.

Ejemplo:

```
{
  "Reunion Id": "REU01",
  "Dia semana": "Martes",
  "Slot": "2"
}
```

Campos:

Campo	Ejemplo	Descripción
Reunion Id	REU01	Identificador de la reunión programada. Debe corresponder con una Reunion Id del fichero de entrada.
Dia semana	Martes	Día en el que se programa la reunión.
Slot	2	Slot inicial de la reunión. Si la reunión dura más de un slot, se interpreta como el primer slot ocupado.

Interpretación del ejemplo: la reunión REU01 se programa el martes en el slot 2.

Al validar esta salida, debe comprobarse que todos los docentes participantes en la reunión estén disponibles en ese slot y no tengan otra actividad incompatible.

1.3 Guardias

La sección **Guardias** indica qué docente cubre cada guardia, de qué tipo y en qué slot.

Ejemplo:

```
{
  "Tipo guardia": "Convivencia",
```

```
"Profesor Id": "DOC002",
"Dia semana": "Lunes",
"Slot": "2"
}
```

Campos:

Campo	Ejemplo	Descripción
Tipo guardia	Convivencia, Pasillo, Recreo	Tipo de guardia asignada. Debe corresponder con una demanda del slot o con el cómputo semanal del docente.
Profesor Id	DOC002	Docente asignado a la guardia. Debe corresponder con un Docente Id del fichero de entrada.
Dia semana	Lunes	Día en el que se realiza la guardia.
Slot	2	Slot en el que se realiza la guardia.

Interpretación del ejemplo: el docente DOC002 cubre una guardia de convivencia el lunes en el slot 2.

Ejemplos adicionales:

```
{
  "Tipo guardia": "Pasillo",
  "Profesor Id": "DOC003",
  "Dia semana": "Martes",
  "Slot": "1"
},
{
  "Tipo guardia": "Recreo",
  "Profesor Id": "DOC001",
  "Dia semana": "Martes",
  "Slot": "R"
}
```

El primer caso asigna una guardia de pasillo a DOC003 el martes en el slot 1. El segundo caso asigna una guardia de recreo a DOC001 el martes en el slot R.

Nota: los tres tipos de guardia son "Convivencia", "Pasillo", "Recreo" y así deben aparecer en el fichero de la solución.