```
-- Povoamento da tabela Autor
INSERT INTO Autor (ID autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (101, 'Artur', 'Brasil');
INSERT INTO Autor (ID_autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (202, 'Bruna', 'Chile');
INSERT INTO Autor (ID_autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (303, 'Carlos', 'Espanha');
INSERT INTO Autor (ID autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (404, 'Danilo', 'Brasil');
INSERT INTO Autor (ID autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (505, 'Ellen', 'Canada');
INSERT INTO Autor (ID_autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (606, 'Fabio', 'Chile');
INSERT INTO Autor (ID autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (707, 'Gabriela', 'Brasil');
INSERT INTO Autor (ID_autor, Nome, nacionalidade)
VALUES
  (808, 'Dante', 'França');
-- Povoamento da tabela Premio
INSERT INTO Premio (ID_premio, Nome_premio)
VALUES
  ('P1', 'Premio Brasileiro de Literatura');
INSERT INTO Premio (ID premio, Nome premio)
VALUES
  ('P2', 'Premio Academia de Letras');
INSERT INTO Premio (ID_premio, Nome_premio)
VALUES
  ('P3', 'Premio Butantan');
```

-- Povoamento da tabela Editora

INSERT INTO Editora (CNPJ, Nome)
VALUES
('101', 'Editora Alpha');

INSERT INTO Editora (CNPJ, Nome)
VALUES
('202', 'Editora Beta');

INSERT INTO Editora (CNPJ, Nome)
VALUES
('303', 'Editora Charlie');

-- Povoamento da tabela Livro

-- Livro 1

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (1, 1, 'O Senhor dos Aneis', 'Fantasia', '101', 'Portugues');

-- Livro 2

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (2, 2, 'Dom Casmurro', 'Romance', '202', 'Portugues');

-- Livro 3

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (3, 1, 'Math For Dummies', 'Didatico', '303', 'Ingles');

-- Livro 4

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (4, 3, 'Twisted Games', 'Romance', '101', 'Ingles');

-- Livro 5

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (5, 1, 'O Pequeno Principe', 'Fantasia', '202', 'Portugues');

-- Livro 6

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (6, 2, 'La Casa de Papel', 'Acao', '303', 'Espanhol');

-- Livro 7

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma)

VALUES (7, 1, 'Crime y Castigo', 'Romance', '101', 'Espanhol');

-- Livro 8 (Sem editora)

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (8, 1, 'Die Verwandlung', 'Acao', NULL, 'Alemao');

-- Livro 9

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (9, 1, 'Introdução à Física Moderna', 'Didatico', '202', 'Portugues');

-- Livro 10

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (10, 2, 'El Alquimista', 'Fantasia', '303', 'Espanhol');

-- Livro 11 (Sem editora)

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (11, 1, 'Smart Investor', 'Financas', NULL, 'Ingles');

-- Livro 12

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (12, 1, 'O Hobbit', 'Fantasia', '101', 'Portugues');

-- Livro 13

INSERT INTO Livro (Codigo, Edicao, Titulo, genero, CNPJ_editora, idioma) VALUES (13, 1, 'Diario de um banana', 'Fantasia', '101', 'Portugues');

-- Povoamento da tabela Escreve

-- Livro 1

INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio) VALUES (202, 1, 'P1');

-- Livro 2

INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio) VALUES (202, 2, NULL);

-- Livro 3

INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio) VALUES (101, 3, NULL);

-- Livro 4

INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio) VALUES (303, 4, 'P3');

-- Livro 5

```
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (303, 5, 'P2');
-- Livro 6
INSERT INTO Escreve (ID autor, Codigo, ID premio)
VALUES (404, 6, 'P2');
-- Livro 7
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (404, 7, NULL);
-- Livro 8
INSERT INTO Escreve (ID autor, Codigo, ID premio)
VALUES (404, 8, 'P3');
-- Livro 9
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (606, 9, NULL);
-- Livro 10
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (606, 10, 'P1');
-- Livro 11
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (101, 11, 'P3');
-- Livro 12
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (303, 12, 'P1');
-- Livro 13
INSERT INTO Escreve (ID_autor, Codigo, ID_premio)
VALUES (808, 13, 'P1');
-- Povoamento da tabela Livraria
-- Livraria 1
INSERT INTO Livraria (CNPJ, endereco, Nome, Nome_dono)
VALUES ('11111', 'Rua das Livrarias, 123', 'Livraria Atual', 'Ana');
-- Livraria 2
INSERT INTO Livraria (CNPJ, endereco, Nome, Nome_dono)
VALUES ('22222', 'Avenida dos Livros, 456', 'Livraria Boa Vista', 'Beto');
```

-- Livraria 3

INSERT INTO Livraria (CNPJ, endereco, Nome, Nome_dono) VALUES ('33333', 'Praça da Leitura, 789', 'Livraria Cultura', 'Carlos');

-- Povoamento da tabela Estoque

-- Estoque na Livraria 1 INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('11111', 1, 50);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('11111', 2, 30);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('11111', 5, 20);

-- Estoque na Livraria 2 INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('22222', 3, 40);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('22222', 4, 25);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('22222', 6, 15);

-- Estoque na Livraria 3 INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('33333', 1, 60);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('33333', 2, 35);

INSERT INTO Estoque (CNPJ_livraria, Codigo, quantidade) VALUES ('33333', 7, 10);

-- Povoamento da tabela Funcionario

-- Funcionários na Livraria 1 INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('11111-1', 'Josef Chefe 1', '11111', NULL);

INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('11111-2', 'Fabio Estag 1', '11111', '11111-1');

-- Funcionários na Livraria 2

INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('22222-1', 'Eduardo Chefe 2', '22222', NULL);

INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('22222-2', 'Lucio Estag 2', '22222', '22222-1');

-- Funcionários na Livraria 3

INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('33333-1', 'Marco Chefe 3', '33333', NULL);

INSERT INTO Funcionario (func_CPF, func_nome, CNPJ_livraria, chefe) VALUES ('33333-2', 'Leo Estag 3', '33333', '33333-1');

-- Povoamento da tabela Cliente

-- Cliente 1

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (1, 'Rua Principal', 'Centro', 121);

-- Cliente 2

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (2, 'Avenida da Amizade', 'Bairro Alegre', 253);

-- Cliente 3

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (3, 'Praça da Liberdade', 'Liberdade', 319);

-- Cliente 4

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (4, 'Praça de Casa Forte', 'Casa Forte', 421);

-- Cliente 5

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (5, 'Rua Reginaldo Rossi', 'Piedade', 516);

-- Cliente 5

INSERT INTO Cliente (ID_cliente, end_rua, end_bairro, end_numero) VALUES (6, 'Rua Ambrozina', 'Casa Forte', 316);

-- Povoamento da tabela Email

-- E-mails do Cliente 1

INSERT INTO Email (ID_cliente, email) VALUES (1, 'cliente1@icloud.com');

INSERT INTO Email (ID_cliente, email) VALUES (1, 'cliente1@gmail.com');

-- E-mails do Cliente 2 INSERT INTO Email (ID_cliente, email) VALUES (2, 'cliente2@yahoo.br');

INSERT INTO Email (ID_cliente, email) VALUES (2, 'cliente2@bing.com');

-- E-mails do Cliente 3INSERT INTO Email (ID_cliente, email)VALUES (3, 'cliente3@atendimento.co');

INSERT INTO Email (ID_cliente, email) VALUES (3, 'cliente3@financeiro.co');

-- E-mails do Cliente 4
INSERT INTO Email (ID_cliente, email)
VALUES (4, 'cliente4@empresa.co');

-- Povoamento da tabela Venda

-- Venda 1

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (1, 10, '11111-2', TO_DATE('2023-09-12', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 2

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (2, 2, '22222-1', TO_DATE ('2023-07-12','YYYY-MM-DD'));

-- Venda 3

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (3, 3, '11111-2', TO_DATE('2023-09-11', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 4

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (1, 4, '22222-2', TO_DATE('2023-09-11', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 5

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (4, 5, '33333-2', TO_DATE('2023-07-12', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 6

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda)

VALUES (1, 6, '11111-2', TO_DATE('2023-09-10', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 7

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (4, 6, '33333-1', TO_DATE('2023-08-01', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 8

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (2, 6, '11111-2', TO_DATE('2023-08-21', 'YYYY-MM-DD'));

-- Venda 9

INSERT INTO Venda (ID_cliente, Codigo, CPF_vendedor, Data_venda) VALUES (3, 6, '11111-2', TO_DATE('2023-08-09', 'YYYY-MM-DD'));

-- Povoamento da tabela PessoaFisica

-- Cliente 1 (Pessoa Física)

INSERT INTO PessoaFisica (ID_cliente, data_nascimento, CPF, Nome) VALUES (1, TO_DATE('1990-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '101010', 'João Silva');

-- Cliente 2 (Pessoa Física)

INSERT INTO PessoaFisica (ID_cliente, data_nascimento, CPF, Nome) VALUES (2, TO_DATE('1985-04-22', 'YYYY-MM-DD'), '202020', 'Maria Santos');

-- Cliente 5 (Pessoa Física)

INSERT INTO PessoaFisica (ID_cliente, data_nascimento, CPF, Nome) VALUES (5, TO_DATE('1995-07-10', 'YYYY-MM-DD'), '505050', 'Pedro Souza');

-- Funcionários na Livraria 6

INSERT INTO PessoaFisica (ID_cliente, data_nascimento, CPF, Nome) VALUES (6, TO_DATE('1995-08-10', 'YYYY-MM-DD'), '606060', 'Josef Chefe 1');

-- Povoamento da tabela PessoaJuridica

- -- Cliente 3 (Pessoa Jurídica)
 INSERT INTO PessoaJuridica (ID_cliente, Titulo, CNPJ)
 VALUES (3, 'Empresa Ubaias Jato', '33333333');
- -- Cliente 4 (Pessoa Jurídica)
 INSERT INTO PessoaJuridica (ID_cliente, Titulo, CNPJ)
 VALUES (4, 'Empresa Max Burger', '44444444');