Como atualizar a produção

Passo a passo para levar uma versão nova do sistema (app, API e banco) do computador para **https://gamespedagogicos.store**. Faça sempre na ordem.

Onde	Endereço / caminho
Sistema (produção)	https://gamespedagogicos.store
Painel do servidor (Dokploy)	https://painel.gamespedagogicos.store (com 2FA)
Código	GitHub MarcoAurello/jogoOrtografia, branch **sistema-com-login**
Projeto no computador	C:\Users\marco.nunes\Desktop\games\jogoOrtografia
Servidor (VPS Hostinger)	187.127.60.12 · acesso pelo Web console do painel da Hostinger

> **Regra de ouro:** o servidor só muda quando você clica em **Deploy** no Dokploy. Fazer commit ou enviar ao GitHub, sozinho, não altera a produção.

1. No computador: preparar a versão

1 Testar no localhost

Com o Docker Desktop aberto, na pasta do projeto, suba o sistema e rode o teste automático:

```
docker compose up -d --build
python docs/testes/testar-fluxos.py
```

Só continue se o teste terminar com **TUDO CERTO**. Abra também http://localhost:8089 e confira a tela que mudou.

2 Subir a versão do app (se mexeu no app)

Se mudou **index.html**, **style.css** ou algo na pasta **js/**, rode o comando abaixo. Ele troca o número da versão, para os celulares e computadores baixarem a nova (senão eles continuam com a cópia antiga).

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ferramentas\versao.ps1
```

3 Commit e envio ao GitHub

```
git status
git add -A
git commit -m "o que mudou nesta versão"
git push origin sistema-com-login
```

Confira no **git status** que estão de fora: **.env**, **.env.producao** e **TESTE-LOCAL.md** (têm senhas; o .gitignore já impede que subam).

4 Variável nova? Configure antes do deploy

Se esta versão criou uma variável nova no **.env.example** (ex.: uma chave de serviço), coloque-a no Dokploy (serviço **jogos** → aba **Environment** → **Save**) e também no seu **.env.producao**, guardado no computador.

2. No Dokploy: publicar

5 Backup do banco ANTES de publicar

Mudança de banco (migração) não se desfaz sozinha. No **Web console** da VPS (Hostinger → VPS → Web console):

```
docker exec $(docker ps -qf name=mysql) sh -c \
  'mysqldump -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" games' \
  > backup-games-$(date +%F).sql
ls -lh backup-games-*.sql
```

O arquivo fica na VPS. Se configurar o **Volume Backups** do Dokploy (com destino S3), use o botão de rodar backup agora.

6 Deploy

Entre em **https://painel.gamespedagogicos.store** → **Projects** → **Jogos Pedagógicos** → serviço **jogos** → botão **Deploy**.

7 Acompanhar até terminar

Aba **Deployments**: espere o status **Done** (1 a 3 minutos). Se aparecer **Error**, clique em **View** e leia as últimas linhas do log.
Aba **Logs** → container **api**: as migrações novas aparecem como **migrated** e, no fim, **Servidor rodando em http://localhost:3333**.

3. Conferir

8 A API responde

Abra **https://gamespedagogicos.store/api/health**. Deve aparecer: **{"status":"ok"}**

9 O app está na versão nova

Abra o site numa **janela anônima** (Ctrl+Shift+N), entre na Área do professor e confira o que mudou. Quem já usava o app recebe a versão nova ao abrir 1 ou 2 vezes (ou com Ctrl+Shift+R).

10 Teste rápido do que importa

Login do professor · uma turma abre com os alunos · um aluno entra com o código da turma · se mexeu em e-mail, gere um relatório de teste e confira se chegou.

Se algo der errado

Sintoma	O que fazer
Deploy com **Error**	Aba Deployments → View → leia o fim do log. Erro de build costuma ser código que não compila: corrija, teste no localhost e envie de novo.
Site fora do ar depois do deploy	Volte a versão: **git revert HEAD**, **git push origin sistema-com-login** e **Deploy** de novo.
Banco com problema depois de uma migração	Restaure o backup do passo 5 (peça ajuda: envolve apagar e recarregar o banco).
502 / API não sobe	Aba Logs → api. Em geral é variável faltando na aba Environment.
Aparece a versão antiga	Janela anônima mostra a nova? Então é só a cópia do navegador: Ctrl+Shift+R ou limpar os dados do site.
Site sem cadeado (certificado)	No Web console: **docker restart dokploy-traefik** e espere 2 minutos.

Cuidados permanentes

- **Nunca** ponha senhas, chaves ou o .env no GitHub nem em prints. Elas ficam no Dokploy (Environment) e no .env.producao.
- Antes de **atualizar o próprio Dokploy** (aviso "Update Available"), faça backup. Depois, confira se a porta 3000 continua fechada; se voltou, rode no Web console: `docker service update --publish-rm "published=3000,target=3000,mode=host" dokploy`
- O firewall da Hostinger deve ter só: TCP 22, 80 e 443 liberadas + Drop. Depois de mudar, clique em **Sincronizar**.
- Esqueceu a senha do Dokploy: `docker exec -it $(docker ps -q --filter "name=^dokploy\.") bash -c "pnpm run reset-password"` (e `reset-2fa` para o 2FA).
- Dados de alunos e anamneses são sensíveis (LGPD): não os copie para fora do sistema e não use dados reais em testes.

O guia completo da instalação (DNS, firewall, variáveis, HTTPS, backup) está em docs/PUBLICAR-NA-VPS.md, no projeto.