Guida Utente e di Installazione - Albero di Regressione

Guida Utente e di Installazione Semplice — Albero di Regressione

Progetto: Albero di Regressione (Sistemi di Regressione Basati su Alberi di Decisione in Java)
Versione: 1.0
Autore: Marco Diana
Target: Utenti finali, studenti, sviluppatori e valutatori di laboratorio

---

1. Requisiti di Sistema

Prima di procedere all'installazione e all'avvio del software, assicurarsi che l'ambiente di esecuzione disponga dei seguenti prerequisiti:

Componente	Versione Richiesta	Note e Verifica
Java Development Kit (JDK)	**Java 25** (o Java 21+ LTS)	Verificare con `java -version` e `javac -version`. Consigliata la distribuzione Eclipse Temurin.
Apache Maven	**3.9.x** o superiore	Verificare con `mvn -version`. Necessario per la compilazione e la risoluzione automatica delle dipendenze.
MySQL Server	**8.0.x** o **8.4.x**	In ascolto sulla porta predefinita `3306`.
IntelliJ IDEA *(Opzionale)*	Ultimate o Community (2024.x+)	Consigliato per l'importazione automatica del progetto Maven e l'esecuzione tramite IDE.
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS	Supporto multipiattaforma garantito da Java.

---

2. Risoluzione Automatica delle Dipendenze con Maven

> ### 💡 NOTA FONDAMENTALE PER L'UTENTE: NESSUNA INSTALLAZIONE MANUALE DI LIBRERIE
>
> **Non è richiesta alcuna installazione manuale o copia di file `.jar` esterni.**
> Il progetto è interamente gestito tramite **Apache Maven**. Quando si compila o si avvia l'applicazione, Maven contatta automaticamente i repository online ufficiali (**Maven Central**) e scarica in background nella cartella cache locale dell'utente (`~/.m2/repository` su Linux/macOS o `C:\Users\<NomeUtente>\.m2\repository` su Windows) tutti i componenti e le librerie necessarie: 1. **Modulo Database:** il connettore JDBC ufficiale MySQL (`com.mysql:mysql-connector-j:8.4.0`) viene reperito e configurato automaticamente nel classpath del modulo `Server`. 2. **Plugin di Documentazione:** il plugin `maven-javadoc-plugin:3.11.2` scarica autonomamente tutti i moduli

> necessari per generare la documentazione HTML aggregata. 3. **Estensioni Future (Spring Boot, OpenAPI Swagger, Vaadin Flow):**
> Anche per le estensioni Web e GUI, l'utente **non deve installare nulla esternamente**: - Lo stack **Spring Boot** (Starter Web, Data JPA, Validation) viene scaricato interamente da Maven; - I componenti **Swagger UI / SpringDoc OpenAPI** per la documentazione e il collaudo interattivo delle API REST vengono inclusi al volo; - Il framework **Vaadin Flow** gestisce persino il runtime frontend Node/npm/pnpm in modo trasparente e isolato all'interno della cartella di build del progetto, senza richiedere l'installazione preventiva di Node.js sul sistema operativo dell'utente.

Per forzare la risoluzione e il download preliminare di tutte le dipendenze online è sufficiente eseguire dalla radice del progetto:

```
mvn clean dependency:resolve
```

---

3. Configurazione Rapida del Database MySQL (`MapDB`)

Il sistema si connette a un database relazionale denominato **`MapDB`** tramite l'utente dedicato **`MapUser`** (con password **`map`**).

3.1 Script SQL Completo (Copia e Incolla)

Accedere a MySQL da terminale (`mysql -u root -p`), da MySQL Workbench o dal tool *Database* integrato in IntelliJ IDEA ed eseguire il seguente script SQL:

```sql
-- 1. Creazione del database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MapDB
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- 2. Creazione dell'utente applicativo e concessione dei privilegi
CREATE USER IF NOT EXISTS 'MapUser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'map';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'MapUser'@'%' IDENTIFIED BY 'map';

GRANT ALL PRIVILEGES ON MapDB.* TO 'MapUser'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON MapDB.* TO 'MapUser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

USE MapDB;

-- 3. Tabella di test 'provaC' (Attributi discreti e continui, 15 esempi)
DROP TABLE IF EXISTS provaC;
CREATE TABLE provaC (
    X VARCHAR(10) NOT NULL,
    Y DOUBLE NOT NULL,
    C DOUBLE NOT NULL
);

INSERT INTO provaC (X, Y, C) VALUES
('A', 2.0, 1.0),
('A', 2.0, 1.0),
('A', 1.0, 1.0),
('A', 2.0, 1.0),
('A', 5.0, 1.5),
('A', 5.0, 1.5),
('A', 6.0, 1.5),
('B', 6.0, 10.0),
('A', 6.0, 1.5),
('A', 6.0, 1.5),
('B', 10.0, 10.0),
('B', 5.0, 10.0),
('B', 12.0, 10.0),
('B', 14.0, 10.0),
('A', 1.0, 1.0);

-- 4. Tabella benchmark 'servo' (Dataset per servomeccanismi industriali)
DROP TABLE IF EXISTS servo;
CREATE TABLE servo (
    motor VARCHAR(10) NOT NULL,
    screw VARCHAR(10) NOT NULL,
    pgain VARCHAR(10) NOT NULL,
    vgain VARCHAR(10) NOT NULL,
    class DOUBLE NOT NULL
);

INSERT INTO servo (motor, screw, pgain, vgain, class) VALUES
('E', 'E', '5', '4', 0.28125095),
('B', 'D', '6', '5', 0.5062525),
('D', 'D', '4', '3', 0.35625148),
('B', 'A', '3', '2', 5.500033),
('D', 'B', '6', '5', 0.35625148),
```

```
('E', 'C', '4', '3', 0.8062546),
('C', 'A', '3', '2', 5.100014),
('A', 'A', '3', '2', 5.7000422),
('C', 'A', '6', '5', 0.76875436),
('D', 'A', '4', '1', 1.0312537),
('B', 'E', '6', '5', 0.46875226),
('E', 'C', '5', '4', 0.39375174),
('B', 'C', '4', '1', 0.28125095),
('E', 'C', '3', '1', 1.1),
('C', 'C', '5', '4', 0.5062525),
('E', 'B', '3', '2', 1.8999897),
('D', 'C', '3', '1', 0.9000011),
('B', 'C', '5', '4', 0.46875226),
('B', 'B', '5', '4', 0.5437528),
('C', 'E', '4', '2', 0.20625044),
('E', 'D', '4', '3', 0.9187554),
('A', 'D', '4', '3', 1.1062483),
('B', 'C', '6', '5', 0.46875226),
('A', 'C', '4', '2', 0.58125305),
('A', 'B', '6', '5', 0.58125305),
('E', 'C', '6', '5', 0.39375174),
('A', 'A', '3', '1', 5.3000236),
('A', 'E', '4', '2', 0.46875226),
('C', 'D', '3', '2', 1.8999897),
('B', 'B', '3', '2', 4.299977),
('B', 'E', '4', '2', 0.35625148),
('B', 'C', '3', '1', 3.899964),
('C', 'E', '4', '1', 0.5437528);
```

---

4. Compilazione e Avvio Passo-Passo

4.1 Metodo A: Compilazione ed Esecuzione da Riga di Comando (CLI)

1. Compilazione del Progetto

Posizionarsi nella cartella radice del progetto:

```
cd "c:\Users\marco\OneDrive\Desktop\progetti\Albero di regressione (Java)"
mvn clean compile
```

Il comando compila tutti i sorgenti Java di `Server` e `Client`.

2. Avvio del Server

In un primo terminale (PowerShell o Prompt dei Comandi), avviare il Server:

```
# Esecuzione diretta con classpath comprensivo delle dipendenze Maven
java -cp "Server/target/classes;C:/Users/marco/.m2/repository/com/mysql/mysql-connector-j/8.4.0/mysql-connector-
        j-8.4.0.jar" Main
```

Il Server visualizzerà:

```
Server is listening on port 8080
```

3. Avvio del Client

In un secondo terminale separato, avviare il Client:

```
java -cp "Client/target/classes" Client.Main
```

Il Client si collegherà immediatamente al Server locale sulla porta `8080` mostrando il prompt interattivo.

4.2 Metodo B: Compilazione ed Esecuzione da IntelliJ IDEA

Grazie alla configurazione nativa Maven, eseguire l'applicazione da IntelliJ IDEA è immediato:

1. **Apertura del Progetto:**
   Avviare IntelliJ IDEA, selezionare *File* > *Open*... e scegliere la cartella radice del progetto (`Albero di regressione (Java)`). IntelliJ riconoscerà automaticamente il `pom.xml` principale e sincronizzerà i moduli `Server` e `Client` .
2. **Avvio del Server:**
   - Navigare nell'albero di progetto a sinistra in:
     `Server > src > main > java > Main.java`
   - Cliccare con il tasto destro sul file o sul metodo `main` e selezionare **Run 'Main.main()'**.
   - Nella console di output inferiore apparirà: `Server is listening on port 8080` .
3. **Avvio del Client:**
   - Navigare in:
     `Client > src > main > java > Client > Main.java`
   - Cliccare con il tasto destro e selezionare **Run 'Client.Main.main()'**.
   - Interagire direttamente nella console integrata di IntelliJ IDEA.

---

5. Manuale d'Uso Passo-Passo con Esempi Reali

Una volta avviato il Client, viene mostrato il menu iniziale:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
```

5.1 Caso d'Uso 1: Apprendimento da MySQL e Salvataggio su File

1. Inserire `1` e premere Invio.
2. Alla richiesta `File name:` inserire il nome della tabella SQL da cui apprendere l'albero, ad esempio:

   ```
   provaC
   ```

3. Il Client invia la richiesta al Server, che:
   - Si connette a MySQL ed estrae le tuple di `provaC`;
   - Apprende l'albero di regressione calcolando gli split ottimi su X e Y;
   - **Salva automaticamente** l'albero serializzato nel file binario `provaC.dmp` nella cartella di esecuzione del server;
   - Risponde con `OK` confermando il successo dell'operazione.

Messaggi a schermo:

```
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
```

5.2 Caso d'Uso 2: Caricamento Rapido da Archivio Binario (`.dmp`)

Se l'albero è già stato appreso in una sessione precedente, non occorre interrogare nuovamente il database: 1. Avviare il Client e inserire `2`. 2. Alla richiesta `File name:` inserire: `text provaC` *(oppure `provaC.dmp`)*. 3. Il Server deserializza istantaneamente l'albero dal file su disco e risponde con `OK`. 4. Si entra immediatamente nella fase di predizione.

5.3 Caso d'Uso 3: Esecuzione Guidata di una Predizione

Durante la fase di predizione, il Server guida l'utente attraverso i bivi di decisione dell'albero indotto.

Esempio di Navigazione su Tabella `provaC` :

Il primo nodo di split generato dall'algoritmo separa gli esempi rispetto all'attributo categorico X:

```
Starting prediction phase!
QUERY
[0] X = 'A'
[1] X = 'B'
```

1. Se l'utente digita `1` (ramo $X =' B'$), tutti gli esempi del dataset hanno target uguale a `10.0` . L'albero raggiunge immediatamente la foglia e visualizza:

   ```
   Predicted class: 10.0
   Would you repeat ? (y/n)
   ```

2. Rispondendo `y` , si avvia una nuova predizione:

   ```
   Starting prediction phase!
   QUERY
   [0] X = 'A'
   [1] X = 'B'
   ```

   Questa volta digitiamo `0` (ramo $X =' A'$).

3. Sul ramo $X =' A'$, l'algoritmo valuta l'attributo continuo Y con soglia ottima a 3.0:

   ```
   QUERY
   [0] Y <= 3.0
   [1] Y > 3.0
   ```

4. Se digitiamo `0` (valore $Y \leq 3.0$), il Server restituisce:

   ```
   Predicted class: 1.0
   Would you repeat ? (y/n)
   ```

5. Se digitiamo `1` (valore $Y > 3.0$), il Server restituisce:

```
Predicted class: 1.5
Would you repeat ? (y/n)
```

6. Digitiamo `n` per terminare la sessione di predizione.

---

6. Utilizzo dell'Interfaccia Web Vaadin Flow e Documentazione Swagger UI

Oltre alla tradizionale interfaccia a riga di comando (CLI), il sistema include un'interfaccia grafica Web interattiva realizzata con **Vaadin Flow** e una suite di collaudo e documentazione delle API REST con **Swagger UI**.

6.1 Porte di Rete e URL dei Servizi

Servizio	Modulo	Porta	URL di Accesso nel Browser
Backend REST API	`Server`	`8080`	`http://localhost:8080/api/trees`
Documentazione Swagger UI	`Server`	`8080`	`http://localhost:8080/swagger-ui.html`
Specifiche OpenAPI 3 (JSON)	`Server`	`8080`	`http://localhost:8080/v3/api-docs`
Frontend Web Vaadin Flow	`Client`	`8081`	`http://localhost:8081`

6.2 Avvio del Backend Spring Boot (Server REST)

Aprire un terminale nella cartella radice del progetto ed eseguire:

```
mvn -pl Server spring-boot:run
```

Oppure avviando la classe `server.ServerApplication` da IntelliJ IDEA o compilando ed eseguendo direttamente:

```
java -cp "Server/target/classes;C:/Users/marco/.m2/repository/com/mysql/mysql-connector-j/8.4.0/mysql-connector-
        j-8.4.0.jar" server.ServerApplication
```

Output atteso:

```
Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
Started ServerApplication in ... seconds
```

6.3 Avvio del Frontend Web Vaadin Flow (Client Web)

In un secondo terminale, eseguire:

```
mvn -pl Client spring-boot:run
```

Oppure avviando la classe `Client.ClientApplication` da IntelliJ IDEA o riga di comando:

```
java -cp "Client/target/classes" Client.ClientApplication
```

Output atteso:

```
Tomcat started on port 8081 (http) with context path '/'
Started ClientApplication in ... seconds
```

Una volta avviato, aprire il browser all'indirizzo: 👉 **`http://localhost:8081`**

6.4 Guida Passo-Passo all'Interfaccia Grafica Web Vaadin

1. **Selezione Sorgente Dati:**
    - Tramite il selettore a radio button, scegliere tra:
        - **"Database MySQL"** (per addestrare un nuovo albero da tabella);
        - **"File serializzato (.dmp)"** (per caricare un modello salvato in precedenza).
2. **Inserimento Tabella/File:**
    - Digitare il nome della tabella desiderata (es. `provaC`).

- Cliccare sul pulsante **“Apprendi da Database”** o **“Carica da Archivio”**.

3. **Visualizzazione di Regole e Albero:**
   - Nella casella di testo centrale comparirà l’intera struttura dell’albero indotto e tutte le regole di decisione IF-THEN generate.
4. **Navigazione Guidata per la Predizione:**
   - Sotto la casella delle regole comparirà il pannello di predizione interattivo.
   - Verrà mostrato il primo bivio decisionale (es. `Attributo di decisione: X`) con pulsanti cliccabili per ogni partizione (es. `[=A]` o `[=B]`).
   - Cliccando su un pulsante, il client invierà una richiesta stateless al server per scendere nel ramo scelto.
   - Se il percorso raggiunge un nodo intermedio (es. `Y`), verranno presentate le nuove opzioni (es. `[<=2.0]` o `[>2.0]`).
   - Quando viene raggiunta una foglia, l’interfaccia presenterà in evidenza con badge verde il **valore continuo stimato** (es. `Classe Continua Predetta: 10.0`), accompagnato dal pulsante **“Nuova Predizione”** per ripetere il test.

6.5 Esplorazione e Collaudo con Swagger UI

Per esplorare o collaudare direttamente gli endpoint REST: 1. Accedere a `http://localhost:8080/swagger-ui.html`. 2. Nella sezione **Regression Tree API**, saranno visualizzati i tre endpoint documentati: - `POST /api/trees/learn` - `POST /api/trees/load` - `POST /api/trees/predict` 3. Cliccare su un endpoint, premere **“Try it out”**, inserire il payload JSON (es. `{"tableName": "provaC"}`) e premere **“Execute”**: la risposta HTTP 200 con il JSON di ritorno sarà visualizzata immediatamente a video.

---

7. Risoluzione dei Problemi Comuni (FAQ & Troubleshooting)

D1: Ricevo `DatabaseConnectionException: Failed to connect to the database`

- **Causa:** Il servizio MySQL non è in esecuzione, oppure è in ascolto su una porta diversa da `3306`.
- **Risoluzione:**
  - Su Windows, verificare da *Gestione Attività* > *Servizi* che il servizio `MySQL80` (o analogo) sia in stato *In esecuzione*.
  - Da terminale PowerShell amministrativo eseguire: `net start MySQL80`.

- Verificare che le credenziali configurate in `DbAccess.java` (`MapUser` / `map`) corrispondano a quelle create con lo script SQL del Capitolo 3.

D2: Ricevo `TrainingDataException: La tabella non esiste` o `non contiene tuple`

- **Causa:** Non è stato eseguito lo script SQL per popolare `provaC` o il nome della tabella è stato digitato in modo errato (attenzione a maiuscole e minuscole su Linux).
- **Risoluzione:** Accedere a MySQL ed eseguire `SHOW TABLES IN MapDB;` e `SELECT COUNT(*) FROM MapDB.provaC;`.

D3: Ricevo `java.net.ConnectException: Connection refused: connect` all'avvio del Client

- **Causa:** Il Client sta tentando di connettersi sulla porta `8080`, ma il `Server` non è ancora stato avviato.
- **Risoluzione:** Avviare prima il Server (`Server/src/main/java/Main.java`), verificare il messaggio `Server is listening on port 8080`, e solo successivamente avviare il Client.

D4: Ricevo `UnknownValueException: The answer should be an integer between 0 and ...`

- **Causa:** Durante la predizione, è stato inserito un numero negativo o un indice superiore ai rami mostrati dal bivio `QUERY`.
- **Risoluzione:** Inserire esclusivamente uno dei numeri interi visualizzati tra parentesi quadre nel messaggio di opzioni (es. `0` o `1`).

D5: Generazione della Documentazione Javadoc Aggregata

Per rigenerare la documentazione tecnica API Javadoc completa di tutti i moduli in formato HTML (inclusi i membri privati e le classi interne), eseguire:

```
mvn javadoc:aggregate
```

I file HTML risultanti saranno disponibili nella cartella `docs/javadoc/` e consultabili aprendo `docs/javadoc/index.html` in qualsiasi browser web.