Guida Tecnica Completa - Albero di Regressione

Guida Tecnica Completa — Albero di Regressione

Progetto: Albero di Regressione (Sistemi di Regressione Basati su Alberi di Decisione in Java)
Versione: 1.0
Autore: Marco Diana
Target: Sviluppatori, Ingegneri del Software, Auditor Tecnici e Valutatori Accademici

---

1. Visione d'Insieme e Architettura del Sistema

Il sistema realizza un motore completo di Machine Learning supervisionato per l'apprendimento induttivo di **Alberi di Regressione** (Regression Trees) a partire da dati strutturati residenti in un database relazionale MySQL. L'albero indotto è in grado di predire il valore di una variabile target numerica continua attraverso un percorso decisionale deterministico basato su attributi esplicativi sia discreti (categorici) che continui (a valori reali).

L'architettura del software adotta il classico modello a tre livelli (**Three-Tier Architecture**), garantendo un disaccoppiamento netto delle responsabilità:

```mermaid
graph TD
    subgraph Tier 1: Client Presentation Layer
        CLI[Client Console Application - Client.Main]
        KB[Keyboard Utility - utility.Keyboard]
        CLI --> KB
    end

    subgraph Tier 2: Server Application Layer
        MS[MultiServer - TCP Listener Port 8080]
        SOC[ServerOneClient - Thread Worker]
        RT[RegressionTree Engine - tree.*]
        DATA[Data Abstraction Layer - data.*]

        MS -- accept() socket --> SOC
        SOC --> RT
        RT --> DATA
    end

    subgraph Tier 3: Data Persistence Layer
        DBA[DbAccess - JDBC Manager]
        TS[TableSchema & TableData - database.*]
        MYSQL[(MySQL Database - MapDB)]
        FS[(Local Filesystem - *.dmp Archive)]

        DATA --> DBA
        DBA --> TS
        TS --> MYSQL
        RT -. Java Serialization .-> FS
    end

    CLI <== TCP Socket / Object Streams ==> SOC
```

1.1 Separazione delle Responsabilità (Separation of Concerns)

1. **Livello di Presentazione (Client Tier):**
   - Interfaccia da terminale/riga di comando (CLI) implementata in `Client.Main`.
   - Non possiede alcuna logica di calcolo matematico o di accesso ai dati; interagisce con l'utente raccogliendo le scelte e visualizzando le regole e le predizioni restituite dal server.
   - Astrazione dell'input da console mediante la classe ausiliaria `utility.Keyboard`.
2. **Livello Applicativo e Algoritmico (Server Tier):**
   - Demone multithread `server.MultiServer` in ascolto su porta configurabile (default `8080`).
   - Gestione delle sessioni client concorrenti tramite worker thread `server.ServerOneClient`, isolando il contesto di lavoro di ciascuna connessione.
   - Motore di apprendimento induttivo ricorsivo e formulazione delle predizioni incapsulato nel package `tree` (`RegressionTree`, `Node`, `SplitNode`, `LeafNode`, `DiscreteNode`, `ContinuousNode`).

- Astrazione del dataset in memoria mediante il package `data` (`Data` , `Attribute` , `DiscreteAttribute` , `ContinuousAttribute`).

3. **Livello Dati e Persistenza (Data Tier):**
   - Connessione JDBC al database relazionale MySQL gestita in modo centralizzato da `database.DbAccess` verso la base dati `MapDB` .
   - Introspezione dinamica dello schema relazionale tramite `database.TableSchema` e lettura delle transazioni tramite `database.TableData` .
   - Persistenza serializzata dello stato dell'albero su file binari con estensione `.dmp` tramite i meccanismi nativi di Java Object Serialization (`ObjectOutputStream` e `ObjectInputStream`).

1.2 Modularità Maven

Il progetto è strutturato secondo le best practice di Apache Maven con configurazione multi-modulo gerarchica: - **`pom.xml` (Root Aggregator):** definisce la versione target di Java (Java 25), le proprietà di codifica sorgente UTF-8 e la configurazione centralizzata di `maven-javadoc-plugin` (versione 3.11.2) con visibilità `private` e doclint disabilitato per produrre la documentazione aggregata dell'intero sistema. - **`Server/pom.xml` :** modulo contenente il motore matematico, il server socket multithread, il package di connessione al database MySQL (dipendenza `com.mysql:mysql-connector-j:8.4.0`) e la gestione delle eccezioni. - **`Client/pom.xml` :** modulo standalone contenente l'interfaccia a riga di comando per la connessione remota e le utilità di acquisizione da tastiera.

---

2. Modello Matematico e Algoritmico dell'Albero di Regressione

Un albero di regressione è un modello non parametrico che mappa uno spazio di input $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \times \ldots \times \mathcal{X}_m$ in uno spazio di output continuo $\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}$. Il dataset di addestramento è costituito da n esempi:

$$D = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n} \quad \text{dove } \boldsymbol{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{im}) \in \mathcal{X},\ y_i \in \mathbb{R}$$

2.1 Misura di Eterogeneità: Somma dei Quadrati degli Errori (SSE)

Per valutare la dispersione dei valori della variabile target y all'interno di un generico sottoinsieme di esempi $S \subseteq D$ di cardinalità $|S|$, il modello adotta come misura di impurità la **Somma dei Quadrati degli Errori** (SSE, Sum of Squared Errors):

$$SSE(S) = \sum_{i \in S} (y_i - \bar{y}_S)^2$$

dove $\bar{y}_S$ rappresenta la media aritmetica dei valori target degli esempi appartenenti a S:

$$\bar{y}_S = \frac{1}{|S|} \sum_{i \in S} y_i$$

Formulazione a Singola Passata (One-Pass Computation)

Sviluppando algebricamente il quadrato del binomio si ottiene la forma computazionalmente efficiente impiegata nel codice:

$$SSE(S) = \sum_{i \in S} \left(y_i^2 - 2 y_i \bar{y}_S + \bar{y}_S^2 \right) = \sum_{i \in S} y_i^2 - 2\bar{y}_S \sum_{i \in S} y_i + |S| \bar{y}_S^2$$

Poiché $\sum_{i \in S} y_i = |S| \bar{y}_S$, sostituendo si ottiene:

$$SSE(S) = \sum_{i \in S} y_i^2 - 2|S|\bar{y}_S^2 + |S|\bar{y}_S^2 = \sum_{i \in S} y_i^2 - |S|\bar{y}_S^2 = \sum_{i \in S} y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i \in S} y_i \right)^2}{|S|}$$

Nel costruttore della classe astratta `tree.Node`, tale calcolo viene eseguito con complessità temporale strettamente lineare $O(|S|)$ e complessità spaziale ausiliaria $O(1)$:

```
int n = endExampleIndex - beginExampleIndex + 1;
double sum = 0;
double sumSq = 0;
for (int i = beginExampleIndex; i <= endExampleIndex; i++) {
    double yi = trainingSet.getClassValue(i);
    sum += yi;
    sumSq += yi * yi;
}
variance = sumSq - (sum * sum) / n;
```

Questa formulazione evita di dover scandire due volte l'array di esempi (prima per determinare $\bar{y}_S$ e poi per accumulare gli scarti quadratici), massimizzando il throughput della CPU e minimizzando i cache miss.

2.2 Valore Predetto nei Nodi Foglia

Quando un nodo viene identificato come terminale (`tree.LeafNode`), esso non genera ulteriori ramificazioni. Il valore continuo predetto $\hat{y}$ assegnato alla foglia corrisponde esattamente alla media campionaria $\bar{y}_S$:

$$\hat{y} = \operatorname*{argmin}_c \sum_{i \in S} (y_i - c)^2 = \bar{y}_S$$

Ciò garantisce che, sul sottoinsieme S, l'errore quadratico medio ($MSE = \frac{SSE}{|S|}$) sia rigorosamente minimo.

2.3 Criterio di Partizionamento Ottimo (Split Criterion)

Dato un nodo non foglia associato al sottoinsieme S, l'algoritmo valuta per ciascun attributo esplicativo $A \in \{A_1, ..., A_m\}$ la partizione generata $\mathcal{P}_A = \{S_1, S_2, ..., S_k\}$ con $\bigcup_{j=1}^{k} S_j = S$ e $S_j \cap S_h = \emptyset$ per $j \neq h$.

La **varianza aggregata residua dello split** (memorizzata in `SplitNode.splitVariance`) è definita come la somma delle SSE di tutti i nodi figli:

$$V(\mathcal{P}_A) = \sum_{j=1}^{k} SSE(S_j)$$

La **riduzione di varianza** (Variance Gain) corrisponde a:

$$\Delta SSE(S, A) = SSE(S) - V(\mathcal{P}_A)$$

Poiché per un dato nodo S il valore iniziale $SSE(S)$ è costante, massimizzare il guadagno di varianza $\Delta SSE(S, A)$ equivale esattamente a **minimizzare la varianza aggregata residua** $V(\mathcal{P}_A)$. L'attributo vincente A^* soddisfa:

$$A^* = \operatorname{argmin}_A V(\mathcal{P}_A)$$

Nel metodo `RegressionTree.determineBestSplitNode`, tutti i nodi di split candidati vengono istanziati e inseriti in una collezione `java.util.TreeSet<SplitNode>`. Poiché `SplitNode` implementa l'interfaccia `Comparable<SplitNode>` basando il confronto sul valore `splitVariance`:

```
@Override
public int compareTo(SplitNode o) {
    if (splitVariance < o.splitVariance)
        return -1;
    if (splitVariance > o.splitVariance)
        return 1;
    return 0;
}
```

il miglior nodo di split viene estratto in tempo $O(1)$ invocando semplicemente `ts.first()`.

2.4 Partizionamento per Attributi Discreti (`tree.DiscreteNode`)

Per un attributo categorico A, il dominio ammissibile è composto da valori discreti distinti $\{v_1, v_2, ..., v_k\}$.
1. L'algoritmo ordina preliminarmente il sottoinsieme di esempi in base ai valori dell'attributo A tramite

quicksort in-place. 2. In seguito all'ordinamento, tutti gli esempi che condividono il medesimo valore discreto risultano **strettamente contigui** nell'intervallo di indici $[beginExampleIndex, endExampleIndex]$. 3. Il metodo `DiscreteNode.setSplitInfo` esegue una singola scansione lineare del sottoinsieme. Non appena rileva una variazione di valore tra la riga $i-1$ e la riga i, chiude la partizione corrente e ne apre una successiva, memorizzando per ciascuna: - il valore discriminante v_j; - gli indici di inizio e fine del blocco $[beginIndex, endIndex]$; - l'operatore di confronto (sempre `"="`); - l'indice progressivo del figlio associato.

2.5 Partizionamento per Attributi Continui (`tree.ContinuousNode`)

Per un attributo continuo a valori reali C, una partizione multi-ramo comporterebbe un partizionamento eccessivo (overfitting) o degenere. Pertanto, `ContinuousNode` genera uno **split binario ottimo**: - Ramo sinistro ($child = 0$): test $C \leq \tau$ - Ramo destro ($child = 1$): test $C > \tau$

La determinazione della soglia ottima τ procede secondo la seguente strategia: 1. Gli esempi nel range $[beginExampleIndex, endExampleIndex]$ vengono ordinati in ordine crescente rispetto all'attributo C. 2. Le soglie candidate ottime non sono infinite, ma corrispondono ai soli punti di discontinuità in cui il valore continuo cambia tra due esempi consecutivi ordinati ($val_i \neq val_{i-1}$). 3. Per ogni punto di taglio candidato $cut = i$, si valuta la varianza ipotetica dei due rami istanziando due oggetti `LeafNode` temporanei:

$$V_{cand}(i) = SSE([begin, i-1]) + SSE([i, end])$$

4. Viene selezionato il punto di taglio i^* che minimizza $V_{cand}(i)$, impostando $\tau = val_{i^*-1}$. 5. **Caso limite (Degenerazione):** Se tutti gli esempi nell'intervallo presentano lo stesso identico valore per l'attributo continuo, non esiste alcun taglio valido ($bestCut < 0$). In questo caso viene generato un unico ramo coprente l'intero intervallo con operatore `"<="`, portando l'albero a terminare l'espansione e trasformare il nodo in foglia.

2.6 Ordinamento In-Place con Quicksort e Limite di Ricorsione

L'ordinamento efficiente degli esempi nel dataset di addestramento è il cardine prestazionale dell'induzione. La classe `data.Data` implementa un algoritmo **Quicksort in-place** con partizionamento di Hoare e selezione del pivot sull'elemento mediano:

$$med = \left\lfloor \frac{inf + sup}{2} \right\rfloor$$

Partizionamento Polimorfico (RTTI)

In base al tipo a tempo di esecuzione dell'attributo esplicativo, viene invocato il partizionatore specializzato: - `partition(DiscreteAttribute attribute, int inf, int sup)` : opera su `String` mediante confronto lessicografico `compareTo` . - `partition(ContinuousAttribute attribute, int inf, int sup)` : opera su `Double` mediante confronto numerico naturale.

Minimizzazione dello Spazio di Stack

Per prevenire rischi di overflow dello stack di chiamata Java (`StackOverflowError`) su dataset di grandi dimensioni o parzialmente ordinati, l'algoritmo adotta la tecnica fondamentale di **ricorsione obbligatoria prima sulla partizione più piccola**:

```
if ((pos - inf) < (sup - pos + 1)) {
    quicksort(attribute, inf, pos - 1);
    quicksort(attribute, pos + 1, sup);
} else {
    quicksort(attribute, pos + 1, sup);
    quicksort(attribute, inf, pos - 1);
}
```

Questa proprietà garantisce formalmente che la profondità massima dello stack di ricorsione non superi mai $O(\log_2|S|)$ frame di attivazione, preservando la stabilità della memoria dell'applicazione anche nel caso peggiore in cui l'albero degeneri.

2.7 Condizioni di Arresto dell'Induzione (`isLeaf`)

L'espansione ricorsiva di un nodo in sotto-alberi nel metodo `learnTree` si arresta, generando un `LeafNode` , al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 1. **Condizione di Cardinalità Minima (Stopping Rule predefinita):**

$$|S| = (end - begin + 1) \leq \text{numberOfExamplesPerLeaf}$$

Nel costruttore principale di `RegressionTree` , la soglia è fissata al **10%** della cardinalità totale del dataset:

$$\text{numberOfExamplesPerLeaf} = \left\lfloor \frac{n \cdot 10}{100} \right\rfloor$$

2. **Condizione di Assenza di Split Utili:** Se il miglior nodo di split individuato genera un numero di figli ≤ 1 (`root.getNumberOfChildren() <= 1`), significa che tutti gli esempi nel sottoinsieme presentano valori costanti su tutti gli attributi esplicativi. Non è possibile alcuna ulteriore discriminazione informativa. 3. **Purezza del Sottoinsieme:** Se la varianza $SSE(S) = 0$, tutti gli esempi possiedono il medesimo valore target; qualsiasi split ulteriore risulterebbe ridondante.

---

3. Analisi Dettagliata dei Moduli e delle Classi

3.1 Package `data`

Classe / Interfaccia	Ruolo e Responsabilità	Dettagli Implementativi
`Attribute` *(abstract)*	Modella il concetto generale di attributo esplicativo.	Implementa `Serializable`. Incapsula `name` (String) e `index` (int posizionale).
`DiscreteAttribute`	Specializzazione per attributi categorici con dominio finito.	Estende `Attribute`, implementa `Iterable<String>`. Mantiene i valori univoci in un `TreeSet<String>` ordinato.
`ContinuousAttribute`	Specializzazione per attributi numerici a valori continui reali.	Estende `Attribute`. Utilizzato sia per l'attributo di classe (target) sia per predittori numerici.
`Data`	Tabella di addestramento in memoria centrale.	Contiene `List<Example> data`, `List<Attribute> explanatorySet` e `ContinuousAttribute classAttribute`. Implementa quicksort e gestione metadati SQL.
`TrainingDataException`	Eccezione controllata per anomalie di addestramento.	Sollevata in caso di tabelle vuote, meno di 2 colonne, colonna target non numerica o valori nulli.

3.2 Package `database`

Classe / Interfaccia	Ruolo e Responsabilità	Dettagli Implementativi
`DbAccess`	Gestore del ciclo di vita della connessione JDBC MySQL.	Carica il driver `com.mysql.cj.jdbc.Driver`, si connette a `localhost:3306/MapDB` con credenziali `MapUser` / `map`.
`TableSchema`	Introspezione e mappatura dello schema relazionale.	Utilizza `DatabaseMetaData.getColumns` per mappare i tipi SQL in categorie `"string"` o `"number"`.
`TableData`	Esecuzione di query per estrazione di dati e tuple.	Fornisce i metodi `getTransazioni(table)` e `getDistinctColumnValues(table, column)`.
`Column`	Descrittore di colonna relazionale (nome e tipo logico).	Metodi `getColumnName()`, `isNumber()`, `toString()`.
`Example`	Modella una singola tupla del dataset relazionale.	Implementa `Comparable<Example>` e `Iterable<Object>`. Contiene `List<Object> example`.
`DatabaseConnectionException`	Eccezione per errori di connessione JDBC o driver assente.	Sottoclasse controllata di `Exception`.
`EmptySetException`	Eccezione per query SQL che restituiscono zero tuple.	Segnala l'assenza di dati per l'addestramento.

3.3 Package `tree`

Classe / Interfaccia	Ruolo e Responsabilità	Dettagli Implementativi
`RegressionTree`	Modello globale dell'albero indotto e motore di predizione.	Implementa `Serializable`. Coordina l'induzione ricorsiva, la formattazione delle regole (`printRules`), la navigazione socket e la serializzazione (`salva` / `carica`).
`Node` *(abstract, package-private)*	Radice gerarchica per i nodi dell'albero.	Implementa `Serializable`. Calcola `variance` (SSE) a singola passata, gestisce `idNode` statico incrementale e range indici `[begin, end]`.
`LeafNode` *(package-private)*	Nodo terminale foglia dell'albero.	Estende `Node`. Calcola la media dei valori di classe $\bar{y}_S$ (`predictedClassValue`). `getNumberOfChildren()` restituisce 0.
`SplitNode` *(abstract, package-private)*	Nodo interno di diramazione.	Estende `Node`, implementa `Comparable<SplitNode>`. Mantiene `Attribute attribute`, `List<SplitInfo> mapSplit` e `splitVariance`. Definisce la inner class `SplitInfo`.
`SplitInfo` *(package-private inner class)*	Dettaglio descrittivo di un ramo di partizione.	Implementa `Serializable`. Incapsula `splitValue`, `beginIndex`, `endIndex`, `numberChild` e `comparator` (`"="` , `"<="` , `">"`).
`DiscreteNode` *(package-private)*	Nodo di split per attributi discreti.	Estende `SplitNode`. Genera tanti rami quanti sono i valori distinti contigui;

Classe / Interfaccia	Ruolo e Responsabilità	Dettagli Implementativi
		`testCondition` effettua uguaglianza diretta su `Object`.
`ContinuousNode` *(package-private)*	Nodo di split binario per attributi continui.	Estende `SplitNode`. Cerca la soglia di taglio ottima minimizzando la somma degli SSE delle due partizioni; `testCondition` valuta `<=` e `>`.

3.4 Package `server` e `Client`

Classe	Ruolo e Responsabilità	Dettagli Implementativi
`MultiServer`	Demone multithread di ascolto connessioni TCP.	Crea `ServerSocket` su porta specificata (default `8080`) e lancia un'istanza di `ServerOneClient` per ogni `accept()`.
`ServerOneClient`	Worker thread per la gestione del singolo client.	Estende `Thread`. Inizializza `ObjectOutputStream` e `ObjectInputStream`, gestisce il dispatcher a stati su switch-case (codici `0`, `1`, `2`, `3`).
`UnknownValueException`	Eccezione di validazione input nella predizione.	Sollevata se l'utente seleziona un indice di ramo fuori range o non conforme.
`Client.Main`	Applicazione client a riga di comando.	Si connette via socket, interagisce con l'utente da console, coordina i comandi verso il server e visualizza le predizioni.
`utility.Keyboard`	Gestore robusto dell'input standard (System.in).	Parsing tipizzato (`readInt`, `readDouble`, `readString`, `readChar`), tokenizzazione e gestione integrata degli errori.

---

4. Protocollo di Comunicazione Client-Server e Serializzazione Binaria

La comunicazione tra il client CLI e il thread worker `ServerOneClient` avviene su socket TCP/IP tramite flussi a oggetti Java: - `java.io.ObjectOutputStream`: serializza tipi primitivi, comandi e messaggi applicativi. - `java.io.ObjectInputStream`: deserializza gli oggetti ricevuti preservando la tipizzazione forte.

4.1 Macchina a Stati del Protocollo

Il protocollo è strutturato attorno a quattro codici di comando numerici inviati dal Client:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Utente
    participant Client as Client.Main
    participant Server as ServerOneClient
    participant Engine as RegressionTree Engine
    participant DB as MySQL MapDB

    Note over Client,Server: Connessione Socket TCP stabilita (porta 8080)

    alt Caso d'uso 1: Addestramento da Database
        Utente->>Client: Scelta 1 (Learn from data) + nome tabella (es. "provaC")
        Client->>Server: writeObject(0) [Inizio acquisizione]
        Client->>Server: writeObject("provaC")
        Server->>DB: SELECT * FROM provaC
        DB-->>Server: Result Set con metadati e righe
        Server-->>Client: writeObject("OK")

        Client->>Server: writeObject(1) [Avvio apprendimento]
        Server->>Engine: new RegressionTree(trainingSet)
        Engine-->>Server: Albero indotto
        Server->>Server: tree.salva("provaC.dmp")
        Server-->>Client: writeObject("OK")
    else Caso d'uso 2: Caricamento da Archivio
        Utente->>Client: Scelta 2 (Load from archive) + nome archivio (es. "provaC")
        Client->>Server: writeObject(2) [Caricamento archivio]
        Client->>Server: writeObject("provaC")
        Server->>Engine: RegressionTree.carica("provaC.dmp")
        Engine-->>Server: Albero ripristinato
        Server-->>Client: writeObject("OK")
    end

    loop Fase di Predizione Interattiva (Ripetibile finché risp == 'Y')
        Client->>Server: writeObject(3) [Avvio predizione]
        loop Attraversamento Nodi Interni (SplitNode)
            Server->>Client: writeObject("QUERY")
            Server->>Client: writeObject(formulateQuery())
            Client->>Utente: Mostra opzioni di split (es. 0: <= 3.0, 1: > 3.0)
            Utente->>Client: Inserisce scelta ramo (es. 0)
            Client->>Server: writeObject(0)
        end
        Note over Server,Engine: Raggiunta una LeafNode
        Server-->>Client: writeObject("OK")
        Server-->>Client: writeObject(predictedClassValue [Double])
        Client->>Utente: Visualizza "Predicted class: <valore>"
        Utente->>Client: Vuoi ripetere? (y/n)
    end
```

4.2 Dettaglio dei Comandi del Protocollo

1. **Comando `0` (Acquisizione Dati):**
   - **Client invia:** `(Integer) 0`, seguito da `(String) tableName`.
   - **Server esegue:** Istanzia `data.Data(tableName)`, verificando la connessione JDBC, lo schema, le colonne e le tuple.
   - **Server risponde:** `"OK"` se l'operazione ha successo; in caso di errore restituisce la stringa dell'eccezione `TrainingDataException`.
2. **Comando `1` (Apprendimento e Salvataggio Automatico):**
   - **Client invia:** `(Integer) 1`.
   - **Server esegue:** Istanzia `tree.RegressionTree(trainingSet)` avviando l'induzione ricorsiva; al termine invoca automaticamente `tree.salva(tableName + ".dmp")`.
   - **Server risponde:** `"OK"` se l'albero è stato appreso e serializzato su disco; stringa dell'eccezione `IOException` altrimenti.
3. **Comando `2` (Caricamento da Archivio `.dmp`):**
   - **Client invia:** `(Integer) 2`, seguito da `(String) tableName`.
   - **Server esegue:** Normalizza il percorso assicurando l'estensione `.dmp` e invoca `RegressionTree.carica(archiveName)`.
   - **Server risponde:** `"OK"` se il file è valido e deserializzato correttamente; stringa dell'eccezione (`FileNotFoundException`, `ClassNotFoundException` o `IOException`) altrimenti.
4. **Comando `3` (Predizione Interattiva):**
   - **Client invia:** `(Integer) 3`.
   - **Ciclo di query:** Finché il percorso attraversa nodi di split (`SplitNode`), il server trasmette la stringa `"QUERY"` e la formulazione del bivio generata da `SplitNode.formulateQuery()`.
   - **Validazione:** Il server legge la scelta del client (intero base 0). Se l'indice è < 0 o $\geq \text{numberOfChildren}$, il server solleva `UnknownValueException` e interrompe il ciclo.
   - **Terminazione:** All'arrivo su un `LeafNode`, il server invia `"OK"` seguito dall'oggetto `Double` contenente il valore predetto.

4.3 Serializzazione Binaria (`.dmp`)

Tutte le classi che compongono la struttura ad albero (`RegressionTree`, `Node`, `LeafNode`, `SplitNode`, `ContinuousNode`, `DiscreteNode`, `SplitInfo`, `Attribute`, `DiscreteAttribute`, `ContinuousAttribute`) implementano l'interfaccia `java.io.Serializable` con campo esplicito `private static final long serialVersionUID = 1L;`.

Vantaggi del meccanismo: - **Persistenza Completa del Grafo degli Oggetti:** La serializzazione preserva l'intera gerarchia dell'albero indotto, inclusi tutti i rami, le soglie ottime, le etichette degli attributi e i valori continui calcolati. - **Riuso Immediato:** Evita di dover ripetere l'addestramento su database MySQL (operazione computazionalmente onerosa su dataset estesi), consentendo l'avvio immediato delle predizioni da file binario in tempo $O(1)$. - **Integrità Versione:** `serialVersionUID` previene inconsistenze di deserializzazione in caso di evoluzioni binarie incompatibili della classe.

---

5. Gestione delle Eccezioni e Robustezza

Il sistema adotta un modello di gestione degli errori rigoroso e controllato, incapsulando tutte le condizioni anomale in eccezioni checked che proteggono l'integrità del processo server e guidano l'utente verso il recupero dell'errore.

```mermaid
graph TD
    TH[java.lang.Throwable] --> EX[java.lang.Exception]
    EX --> TDE[data.TrainingDataException]
    EX --> DBE[database.DatabaseConnectionException]
    EX --> ESE[database.EmptySetException]
    EX --> UVE[server.UnknownValueException]
    EX --> IOE[java.io.IOException]
    EX --> SQLE[java.sql.SQLException]
```

5.1 Tassonomia delle Eccezioni

1. **`data.TrainingDataException`:**
   - *Origine:* Violazioni dell'integrità dei dati nella tabella MySQL.
   - *Cause scatenanti:* Nome tabella nullo o vuoto; tabella inesistente; numero di colonne < 2; ultima colonna non numerica (impossibile fare regressione su target non continuo); presenza di valori `NULL` nelle colonne; tabella completamente priva di tuple.
   - *Strategia:* Incapsula la causa originale (`Throwable cause`) conservando lo stack trace per il debug e invia una spiegazione testuale leggibile al client.
2. **`database.DatabaseConnectionException`:**
   - *Origine:* Fallimento della comunicazione con il server MySQL.
   - *Cause scatenanti:* MySQL Server non in esecuzione su `localhost:3306` ; credenziali errate (`MapUser` / `map`); database `MapDB` inesistente; driver JDBC `com.mysql.cj.jdbc.Driver` assente dal classpath.
3. **`database.EmptySetException`:**
   - *Origine:* Query di selezione dati a vuoto.

- *Cause scatenanti:* La tabella indicata esiste a livello di schema ma contiene zero righe (`COUNT(*) == 0`).

4. **`server.UnknownValueException`:**
   - *Origine:* Input client non valido durante la discesa dell'albero.
   - *Cause scatenanti:* L'utente seleziona un indice di ramo negativo o maggiore/uguale al numero di partizioni disponibili per il nodo di split corrente.

5.2 Strategie di Gestione delle Risorse

- **Chiusura Deterministica (Try-With-Resources):** Le connessioni JDBC, gli `Statement`, i `ResultSet` e gli stream di file/socket sono gestiti tramite blocchi `try-with-resources` o clausole `finally` di pulizia esplicita, prevenendo memory leak, connection leak verso MySQL o file-handle rimasti aperti.
- **Isolamento dei Thread Client:** Ogni eccezione di I/O o disconnessione anomala del client causata dalla chiusura improvvisa della finestra terminale viene intercettata nel blocco `catch (IOException | ClassNotFoundException e)` del singolo `ServerOneClient`, provocando la chiusura ordinata del rispettivo socket senza impattare né il server principale `MultiServer` né gli altri client connessi concorrentemente.