



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

Titolo della Tesi

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Nome tutor

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Marco Donatiello

Matricola: 0512119045

Anno Accademico 2025-2026

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Dedica o citazione

Abstract

Il testo dell'abstract qui...

Indice

Elenco delle Figure	iii
Elenco delle Tabelle	iv
1 Introduzione	1
2 Analisi dello stato del arte e contesto tecnologico	2
2.1 OWASP Cloud Security Top 10	2
2.1.1 Security Misconfiguration	4
2.2 API Security Risks	6
2.2.1 API1:2023 – Broken Object Level Authorization	8
2.2.2 API2:2023 – Broken Authentication	14
2.2.3 API3:2023 – Broken Object Property Level Authorization	16
2.2.4 API4:2023 – Unrestricted Resource Consumption	19
2.2.5 API5:2023 – Broken Function Level Authorization	23
2.2.6 API6:2023 – Unrestricted Access to Sensitive Business Flows	26
2.2.7 API7:2023 – Server Side Request Forgery	29
2.2.8 API8:2023 – Security Misconfiguration	32
2.2.9 API9:2023 – Improper Inventory Management	35
2.2.10 API10:2023 – Unsafe Consumption of APIs	39

3 Conclusioni	43
----------------------	-----------

Bibliografia	44
---------------------	-----------

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

2.1	Relazioni fra API4:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.	20
2.2	Relazioni fra API5:2023 e le altre categorie della OWASP API Security Top 10 2023.	24
2.3	Relazioni fra API7:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.	29
2.4	Sovrapposizioni fra API8:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.	33
2.5	Relazioni fra API9:2023 e le altre categorie della OWASP API Security Top 10 2023.	36
2.6	Relazioni fra API10:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.	39

CAPITOLO 1

Introduzione

Alcune linee guida per scrivere la tesi: 1) Ogni immagine/tabella deve avere le seguenti caratteristiche: a) Una caption; b) Deve essere esplicitamente commentata all'interno del testo (ricordatevi che se vi riferite alla figura/tabella inserendo anche il corrispettivo numero e.g., Figura X mostra che... allora la prima lettera deve essere scritta in maiuscolo; E ricordatevi che latex mette a disposizione un comando per citare correttamente (ref) senza dover mettere a mano il numeretto corrispondente) c) Le immagini devono essere rifatte tramite PPT o similari e salvate in pdf prima di inserirle nel file latex, altrimenti rischiate di inserire immagini sgranate. 2) Ricordatevi sempre di citare le fonti e di rifrasare, altrimenti rischiate di incorrere nel reato di plagio (che può comportare anche la revoca del titolo accademico) e che citare non sminuisce il vostro lavoro, anzi, lo rafforza. 3) L'Abstract deve necessariamente contenere le seguenti informazioni a) Un breve riassunto della problematica; b) Una breve descrizione di ciò che è stato fatto; c) I risultati ottenuti.

Analisi dello stato del arte e contesto tecnologico

2.1 OWASP Cloud Security Top 10

Il portale AppSecMaster ha elaborato una propria classificazione dei dieci rischi più comuni e di maggiore impatto nei moderni ambienti cloud, ispirandosi ai principi promossi da OWASP in materia di sicurezza applicativa, che vanno dall'infrastruttura mal configurata alla scarsa visibilità delle risorse in esecuzione. Di seguito è riportata la lista delle principali problematiche individuate:

1. **Security Misconfiguration** — Bucket di storage lasciati con permessi troppo permissivi o istanze di calcolo distribuite senza le dovute restrizioni restano tra le cause più frequenti di violazione dei dati in ambienti cloud.
2. **Identity / Access Mismanagement** — Ruoli IAM assegnati con privilegi superiori a quelli effettivamente necessari, e mai rivisti dopo la configurazione iniziale, espongono i sistemi a un concreto rischio di escalation dei permessi.
3. **Improper Secrets/Key Management** - Se chiavi API e credenziali vengono salvate in chiaro o incorporate nel codice sorgente, la loro compromissione può aprire un accesso laterale a più servizi collegati.

4. **Insecure Network Segmentation** — Senza una reale separazione tra reti e ambienti diversi, un attaccante che viola un singolo componente può muoversi liberamente verso risorse più sensibili.
5. **Injection / Input Validation Flaws in Cloud Services** — Le classiche vulnerabilità di injection assumono forme nuove nei contesti cloud-native, colpendo funzioni serverless, code di messaggi e gateway API dove i controlli sugli input non sono sempre applicati in modo uniforme.
6. **Insecure Deserialization / API Exposure** — La gestione non sicura di dati serializzati, unita ad API interne prive di adeguati controlli di autenticazione o versionamento, costituisce un punto d'ingresso sfruttabile per eseguire codice non autorizzato.
7. **Vulnerable Third-Party/Container Dependencies** — Librerie open source e immagini container non aggiornate accumulano vulnerabilità note, soprattutto quando le stesse basi vengono riutilizzate tra più progetti senza verifiche periodiche.
8. **Improper Asset Inventory / Visibility** — Risorse cloud dimenticate o mai tracciate correttamente, incluse istanze abbandonate e servizi "ombra", sfuggono facilmente al controllo dei team di sicurezza.
9. **Insufficient Logging / Monitoring** — Log distribuiti su decine di servizi diversi e privi di un formato coerente rendono difficile individuare per tempo un'intrusione in corso.
10. **Unvalidated Redirects/Cloud Function Abuse** — Funzioni serverless eseguite con permessi troppo ampi, combinate a controlli insufficienti sui redirect, possono essere sfruttate per aggirare le restrizioni di accesso e ottenere un punto d'appoggio nascosto nell'infrastruttura.

Tra le problematiche precedentemente descritte , il presente lavoro si basa in particolare su Insecure Cloud Configurations e Insecure API Exposure per via della loro rilevanza diretta rispetto agli obiettivi del sistema sviluppato e alla loro

frequente ricorrenza negli scenari di autorizzazione tipici delle architetture basate su API.

2.1.1 Security Misconfiguration

Una misconfiguration, in ambito cloud, nasce da un errore nella configurazione di un servizio, di un prodotto o di una risorsa infrastrutturale: le impostazioni di sicurezza predefinite non vengono irrobustite a sufficienza, e questo lascia scoperto un fianco che con poco sforzo potrebbe essere protetto. I numeri parlano chiaro: il documento ufficiale OWASP riporta che il 90% delle applicazioni testate è risultato vulnerabile ad almeno una forma di misconfiguration [1]. Nella maggior parte dei casi non c'è nulla di sofisticato dietro: è una dimenticanza, un'impostazione lasciata di default, un permesso che nessuno ha mai rivisto. Ed è proprio questo che la distingue da una vulnerabilità nel codice applicativo — qui il problema non sta nella logica del software, ma in come le risorse sono state predisposte.

Le forme più comuni in cui una misconfiguration si manifesta sono, in fondo, poche e ricorrenti. Un bucket di storage lasciato accessibile pubblicamente, quando avrebbe dovuto restare privato, è probabilmente la più diffusa: basta una policy impostata male, magari copiata da un altro progetto senza troppa attenzione. Un container che gira con privilegi di root, invece, espone il sistema a un rischio diverso ma altrettanto concreto — se l'attaccante riesce a comprometterlo, si ritrova con permessi ben oltre quelli che gli servirebbero per fare danni. C'è poi il caso dei template Infrastructure-as-Code scritti senza le dovute verifiche: un file Terraform o CloudFormation che definisce una risorsa con permessi troppo ampi si porta dietro lo stesso errore ogni volta che viene riutilizzato, replicandolo su ambienti diversi senza che nessuno se ne accorga.

Un caso reale: il data breach Capital One Il caso Capital One del luglio 2019 resta probabilmente l'esempio più citato di questa categoria di rischio. Un bucket Amazon S3 lasciato con permessi troppo ampi permise a un'attaccante di sottrarre oltre 100 milioni di record clienti, tra dati anagrafici, indirizzi e informazioni finanziarie sensibili [2]. Nessuna falla nella piattaforma cloud era coinvolta: la responsabilità

ricadeva interamente sulla configurazione impostata dal cliente. Non a caso AWS, commentando l'accaduto, ribadì che *"Amazon S3 is secure by default"* [3], scaricando di fatto la colpa sulla gestione dei permessi lato utente. Sul piano economico il conto fu salato: 80 milioni di dollari di multa dall'Office of the Comptroller of the Currency, più 190 milioni versati per chiudere una class action. Capital One dimostra bene quanto una semplice disattenzione in fase di configurazione possa costare quanto, se non più di, un attacco costruito su un exploit tecnicamente elaborato.

Episodi come questo spiegano perché, negli ultimi anni, le organizzazioni abbiano iniziato ad affidarsi sempre meno alla revisione manuale delle configurazioni e sempre più a strumenti automatizzati capaci di individuare questo tipo di errori prima che vengano sfruttati. Una configurazione insicura, del resto, raramente viene introdotta di proposito: emerge quasi sempre da un template riutilizzato senza controllo, da un default mai cambiato, da una revisione saltata per mancanza di tempo — fattori che un controllo manuale sistematico difficilmente riesce a intercettare su larga scala e con continuità.

Il documento ufficiale OWASP illustra questa categoria di rischio attraverso quattro scenari esemplificativi [1]. Il primo riguarda applicazioni di esempio dimenticate su un server di produzione, spesso accompagnate da account amministrativi con credenziali mai modificate rispetto ai valori predefiniti. Il secondo descrive un server su cui la funzionalità di directory listing resta abilitata, consentendo a un attaccante di risalire fino al codice sorgente tramite reverse engineering. Il terzo riguarda messaggi di errore troppo dettagliati restituiti dall'application server, capaci di esporre informazioni sull'infrastruttura sottostante o versioni di componenti vulnerabili. Il quarto, infine, riguarda permessi di condivisione predefiniti di un cloud service provider lasciati aperti ad altri utenti su Internet, con conseguente esposizione di dati sensibili archiviati nello storage cloud.

Fra i quattro scenari, due ricadono nel perimetro del sistema presentato in questo lavoro e due ne restano fuori.

2.2 API Security Risks

Le API oggi fanno gran parte del lavoro che una volta faceva il sito web stesso: non restituiscono una pagina pensata per essere letta da una persona, ma dati grezzi destinati a un'altra app, a un altro servizio, a un sistema che poi decide cosa farne. Lo schema delle richieste è prevedibile, gli endpoint espongono operazioni precise su risorse precise. Per un attaccante questo significa meno lavoro di interpretazione: non deve capire un'interfaccia grafica, gli basta osservare come sono costruite le chiamate.

OWASP mantiene infatti, accanto al Top 10 per le applicazioni web, una classificazione separata dedicata alle API. Alcune categorie compaiono in entrambe le liste — la misconfiguration, il broken access control — ma buona parte dei rischi specifici delle API riguarda un livello che il Top 10 generale non copre: l'autorizzazione su singoli oggetti, proprietà, funzioni. Un'applicazione web tradizionale filtra cosa mostrare all'utente; una API deve filtrare cosa restituire nella risposta. La differenza sembra minima, ma è da lì che nasce buona parte delle vulnerabilità trattate in questa sezione. Le dieci categorie che compongono l'edizione 2023 riflettono proprio questa logica: non genericità, ma rischi specifici del modo in cui un'API espone dati e funzionalità. Di seguito la lista completa, in ordine di gravità secondo OWASP[4]:

1. **API1:2023 – Broken Object Level Authorization (BOLA)** — un endpoint accetta l'ID di una risorsa senza verificare che chi lo richiede abbia davvero il diritto di accedervi; basta cambiare un numero nell'URL per leggere dati altrui.
2. **API2:2023 – Broken Authentication** — meccanismi di autenticazione implementati male, token che non scadono mai, o password recuperabili senza controlli sufficienti.
3. **API3:2023 – Broken Object Property Level Authorization** — qui il problema non è accedere alla risorsa sbagliata, ma vedere o modificare campi che non dovrebbero essere esposti o scrivibili da quel particolare utente.
4. **API4:2023 – Unrestricted Resource Consumption** — assenza di limiti su chiamate, dimensione dei payload o uso di risorse computazionali, con conseguenze che vanno dal semplice rallentamento a un vero e proprio denial of service.

5. **API5:2023 – Broken Function Level Authorization** — un utente normale riesce a invocare funzioni riservate agli amministratori, semplicemente perché il controllo sui permessi manca a livello di endpoint o di metodo HTTP.
6. **API6:2023 – Unrestricted Access to Sensitive Business Flows** — la singola richiesta può essere anche legittima, ma se ripetuta migliaia di volte automatizza un abuso della logica di business (es. acquisto massivo di biglietti, creazione automatica di account).
7. **API7:2023 – Server Side Request Forgery (SSRF)** — l'API accetta un URL fornito dall'utente e lo interroga senza validarlo, permettendo di raggiungere risorse interne altrimenti non accessibili dall'esterno.
8. **API8:2023 – Security Misconfiguration** — header di sicurezza mancanti, CORS troppo permissivo, ambienti di debug ancora attivi in produzione: stessa famiglia di errori vista nel capitolo precedente, qui applicata allo strato applicativo.
9. **API9:2023 – Improper Inventory Management** — endpoint vecchi, versioni deprecate o ambienti di staging dimenticati online, mai rimossi né monitorati, restano comunque raggiungibili da chi li trova.
10. **API10:2023 – Unsafe Consumption of APIs** — la vulnerabilità non nasce nell'API stessa, ma nella fiducia cieca riposta nei dati restituiti da API di terze parti integrate nel sistema.

Tra le dieci categorie appena elencate, la prima merita un'attenzione diversa dalle altre. Non tanto per la posizione in classifica, quanto per quello che rappresenta: un controllo di accesso che manca proprio dove ci si aspetterebbe fosse più solido, cioè sulla singola risorsa richiesta. È il tipo di errore che si insinua facilmente in un endpoint scritto in fretta, e che allo stesso tempo può esporre l'intero set di dati di un sistema con una richiesta HTTP modificata di poco.

La sezione seguente approfondisce nel dettaglio Broken Object Level Authorization: come si manifesta, perché resta la vulnerabilità più diffusa tra quelle riscontrate nelle API reali, e possibili scenari di rimedio.

2.2.1 API1:2023 – Broken Object Level Authorization

Definizione e inquadramento concettuale La Broken Object Level Authorization (BOLA) si manifesta quando un'applicazione, pur autenticando correttamente l'utente che effettua una richiesta, non verifica se quello stesso utente abbia effettivamente il diritto di accedere all'oggetto specifico richiesto.

Un'interfaccia di programmazione applicativa espone tipicamente un insieme di risorse — utenti, ordini, documenti, transazioni — identificabili singolarmente attraverso un riferimento univoco. L'accesso a tali risorse presuppone due verifiche concettualmente distinte, spesso confuse nella pratica implementativa: l'autenticazione, che accerta l'identità del soggetto che effettua la richiesta, e l'autorizzazione, che stabilisce se quel soggetto, una volta identificato, abbia il diritto di operare su una specifica risorsa.

Un utente autenticato correttamente non è, per definizione, un utente autorizzato ad accedere a qualunque oggetto gestito dal sistema. Questa distinzione, apparentemente elementare, è proprio il punto in cui molte implementazioni falliscono: il possesso di credenziali valide viene talvolta considerato — implicitamente, nel disegno del codice — condizione sufficiente per l'accesso a una risorsa, quando in realtà rappresenta soltanto la premessa per una verifica ulteriore, relativa alla relazione specifica tra quell'utente e quell'oggetto.

Funzionamento delle API e ruolo degli identificatori di risorsa Le API REST, e in misura diversa quelle basate su GraphQL, espongono le risorse attraverso identificatori che compaiono nel percorso della richiesta, nei parametri di query, nel corpo del messaggio o negli header. Un endpoint come `GET /api/orders/482` restituisce, nella maggior parte delle implementazioni, l'oggetto ordine identificato dal valore 482, indipendentemente dal fatto che tale valore sia un intero progressivo, un UUID o un altro tipo di riferimento.

La gestione di una richiesta di questo tipo comporta, lato server, due passaggi distinti: la risoluzione dell'identificatore in un oggetto concreto, tramite interrogazione del database o di un servizio dati, e il controllo che l'utente autenticato abbia diritto di accesso a quell'oggetto specifico. Il primo passaggio è quasi sempre implementato

correttamente, poiché è indispensabile al funzionamento stesso dell'endpoint; il secondo, non avendo un effetto visibile quando manca, viene più facilmente trascurato o dato per scontato in fase di sviluppo.

Va osservato che l'endpoint, in questo scenario, non è di per sé vietato all'utente: la sua configurazione di ruoli e permessi lo autorizza a invocare quella funzione API. Questo distingue concettualmente BOLA da un'altra categoria della stessa famiglia, la Broken Function Level Authorization (BFLA), in cui è l'accesso alla funzione stessa a non essere autorizzato. In BOLA la funzione è legittima; il problema riguarda esclusivamente quale istanza dell'oggetto venga restituita o modificata.

Meccanismo dell'attacco Lo sfruttamento di una vulnerabilità BOLA non richiede, nella maggior parte dei casi, strumenti sofisticati né la compromissione di credenziali altrui. È sufficiente disporre di un account legittimo sul sistema bersaglio. Il percorso tipico dell'attacco segue una sequenza riconoscibile: l'utente accede al proprio account, richiede una propria risorsa attraverso l'interfaccia normale dell'applicazione e osserva, tramite gli strumenti di sviluppo del browser o un proxy di intercettazione, l'identificatore associato a quella risorsa nella richiesta sottostante.

A questo punto l'identificatore viene sostituito con un altro valore plausibile per lo stesso schema — un intero vicino, nel caso di sequenze numeriche, oppure un valore ottenuto per enumerazione più sistematica quando lo schema lo consente — e la richiesta viene reinviata con lo stesso token di autenticazione, valido e non modificato. Ad esempio:

```
GET /api/orders/483 HTTP/1.1
Host: api.example.com
Authorization: Bearer <token_utente_A>
```

dove 483 non è l'ordine appartenente al titolare del token, ma un identificatore vicino a quello osservato in precedenza durante il normale utilizzo dell'applicazione. La richiesta è, dal punto di vista del protocollo, del tutto regolare: cambia soltanto il valore del parametro. Se la risorsa restituita appartenga realmente a un altro utente dipende interamente da un unico fattore, approfondito nel paragrafo seguente: se

il server esegua o meno un confronto tra l'identità del chiamante e il proprietario effettivo dell'oggetto.

Esempio applicativo Si consideri il caso concreto della risorsa `/api/orders/{id}`, utilizzata per recuperare i dettagli di un ordine. Una richiesta legittima, effettuata dal proprietario dell'ordine 482, ha la forma:

```
GET /api/orders/482 HTTP/1.1
Host: api.example.com
Authorization: Bearer <token_utente_A>
```

e produce una risposta simile alla seguente:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "order_id": 482,
  "customer_id": 1041,
  "items": [...],
  "shipping_address": "...
}
```

La richiesta modificata introdotta nel paragrafo precedente, diretta all'ordine 483 e appartenente a `customer_id` 1078, viene gestita da un'implementazione vulnerabile allo stesso modo: l'identificatore viene estratto dal percorso, la tabella corrispondente viene interrogata, il risultato viene restituito. In nessun punto di questo flusso il valore di `customer_id` restituito viene confrontato con l'identità associata al token presente nell'header `Authorization`. La risposta, di conseguenza, è ancora un 200 OK, questa volta con i dati di un ordine che non appartiene al chiamante.

Il punto critico non è la struttura della richiesta, identica nei due casi, ma l'assenza di un confronto esplicito fra utente autenticato e risorsa richiesta. Un'implementazione corretta dovrebbe, prima di restituire l'oggetto, verificare che il `customer_id` dell'ordine coincida con l'identità del chiamante — o che quest'ultimo disponga di

un diritto di accesso esplicitamente concesso su quella risorsa — e restituire, in caso contrario, un errore di autorizzazione: tipicamente 403 *Forbidden*, oppure 404 *Not Found* quando si preferisce non rivelare l'esistenza della risorsa a chi non ne ha diritto.

Cause tecniche ricorrenti L'assenza di un controllo di autorizzazione a livello di oggetto è la causa immediata di ogni istanza di BOLA, ma raramente costituisce una scelta progettuale deliberata. Più spesso deriva da alcune condizioni che meritano di essere analizzate singolarmente.

La prima riguarda la sovrapposizione concettuale tra autenticazione e autorizzazione nella fase di implementazione. Un endpoint protetto da un middleware di autenticazione, che verifica la validità del token e ne estrae l'identità, può apparire sicuro a chi lo sviluppa, inducendo a trascurare la necessità di un controllo ulteriore specifico per l'oggetto acceduto. Il middleware risponde alla domanda "chi sta chiamando?", non a "questo chiamante ha diritto su questo oggetto?".

Una seconda causa è la fiducia implicita nei parametri forniti dal client. Alcune implementazioni derivano l'identità del proprietario di una risorsa dallo stesso identificatore fornito nella richiesta, oppure presuppongono che, poiché l'interfaccia utente dell'applicazione non espone mai identificatori altrui, un client "onesto" non li invierebbe mai. Questa assunzione ignora che un client HTTP può essere costruito o modificato arbitrariamente da chi effettua la richiesta, indipendentemente dall'interfaccia grafica ufficiale.

Un terzo fattore è rappresentato da controlli di autorizzazione implementati in modo incompleto o incoerente tra i diversi endpoint di una stessa API. È relativamente comune riscontrare verifiche corrette sull'operazione di cancellazione di una risorsa e verifiche assenti sull'operazione di lettura o aggiornamento della medesima risorsa, poiché ciascun endpoint viene sviluppato e sottoposto a revisione in momenti diversi, con criteri non sempre uniformi. La crescita organica di un'API nel tempo, con l'aggiunta progressiva di nuovi endpoint da parte di sviluppatori diversi, tende ad amplificare questa disomogeneità.

Una causa più strutturale riguarda infine la gestione delle relazioni tra utenti e risorse nel modello dati. Quando tale relazione non è rappresentata in modo esplicito

e interrogabile — ad esempio tramite una chiave esterna diretta tra la tabella degli utenti e quella delle risorse, o tramite un livello di autorizzazione centralizzato — ogni endpoint deve reimplementare autonomamente la logica di verifica, e questo aumenta la probabilità che qualche percorso venga trascurato.

Impatto e conseguenze L'impatto di una vulnerabilità BOLA dipende dalla natura della risorsa esposta, ma incide tipicamente su più proprietà di sicurezza contemporaneamente. Sul piano della riservatezza, l'accesso non autorizzato a un oggetto consente la lettura di dati che dovrebbero rimanere riservati al proprietario legittimo: informazioni personali, dettagli finanziari, contenuti sanitari, comunicazioni private, a seconda del dominio applicativo.

Quando l'endpoint vulnerabile consente anche operazioni di scrittura, l'impatto si estende all'integrità delle risorse: un attaccante può modificare dati appartenenti ad altri utenti, alterare lo stato di un ordine, cambiare le impostazioni di un account che non gli appartiene. Se l'operazione esposta è una cancellazione, la conseguenza diventa la perdita di disponibilità della risorsa per il legittimo proprietario.

Un aspetto che distingue BOLA da molte altre classi di vulnerabilità è la sua natura sistematicamente ripetibile: una volta individuato un endpoint privo del controllo appropriato, lo stesso schema di attacco può essere applicato a un numero elevato di identificatori, trasformando quella che sembra una singola falla puntuale in un canale di accesso a porzioni estese della base dati. Diversi incidenti di sicurezza documentati pubblicamente, inclusi casi in cui decine di milioni di record sono stati esposti, hanno questa origine comune.

Il rischio assume connotati particolari negli ambienti multi-tenant e cloud, dove più clienti condividono la stessa infrastruttura applicativa e la separazione tra i rispettivi dati dipende interamente dalla correttezza della logica di autorizzazione, non da una separazione fisica delle risorse. In un simile contesto, una singola vulnerabilità BOLA non compromette soltanto i dati di un utente, ma può erodere il confine logico tra tenant distinti, con implicazioni che vanno oltre il singolo incidente e toccano la fiducia complessiva riposta nell'infrastruttura condivisa.

Strategie di mitigazione La prevenzione di BOLA richiede che ogni accesso a una risorsa identificata da un parametro fornito dal client sia accompagnato da una verifica esplicita del diritto dell'utente su quello specifico oggetto, eseguita interamente lato server. Nessuna informazione proveniente dal client, incluso l'identificatore stesso della risorsa, può essere considerata prova di autorizzazione: l'identificatore indica quale oggetto viene richiesto, non chi ha diritto di accedervi.

Un principio applicabile in modo trasversale è quello del *least privilege*, secondo cui un soggetto dovrebbe disporre soltanto dei permessi strettamente necessari a svolgere le proprie funzioni, senza margini di accesso più ampi per comodità implementativa. Applicato al livello oggetto, questo si traduce nella necessità di associare esplicitamente ogni utente, o ruolo, alle risorse su cui ha effettivamente diritto di operare, evitando che l'accesso derivi da assunzioni implicite sulla struttura delle richieste.

Dal punto di vista architetturale, è preferibile centralizzare la logica di autorizzazione in un livello comune — un modulo, un middleware o un servizio dedicato — piuttosto che reimplementarla in modo indipendente in ciascun endpoint. Questa scelta non elimina la necessità di applicare il controllo in ogni punto di accesso, ma riduce la probabilità che errori o dimenticanze locali producano percorsi non protetti, e semplifica la verifica di coerenza tra le diverse funzioni esposte dall'API.

La coerenza dei controlli tra operazioni di lettura, scrittura e cancellazione sulla stessa risorsa merita infine attenzione specifica: la protezione di un'operazione non implica automaticamente la protezione delle altre, ed è proprio in questa asimmetria che si annidano molte delle istanze reali di BOLA documentate in letteratura.

Nei paragrafi seguenti vengono trattate più sinteticamente le restanti vulnerabilità della OWASP API Security Top 10, a partire da API2:2023.

2.2.2 API2:2023 – Broken Authentication

Definizione e collocazione Broken Authentication occupa la seconda posizione della classificazione OWASP e si colloca concettualmente a monte di BOLA: mentre quest'ultima riguarda il controllo sull'accesso a uno specifico dato o risorsa, Broken Authentication compromette la capacità stessa del sistema di stabilire con certezza l'identità di chi effettua la richiesta. Un fallimento in questa fase rende vano qualsiasi controllo successivo, poiché un meccanismo di autorizzazione perde ogni efficacia se l'identità su cui si fonda può essere falsificata o aggirata [5]. A differenza di altre categorie più circoscritte, questa voce raggruppa un insieme eterogeneo di debolezze nei processi di verifica dell'identità: dalla gestione poco attenta dei token di sessione all'assenza di vincoli sul numero di tentativi di accesso consentiti. Un esempio comune riguarda i messaggi di risposta del server: se il sistema segnala in modo esplicito se a essere errato sia lo username oppure la password, fornisce involontariamente all'attaccante una conferma sull'esistenza di un dato account. Parallelamente, l'assenza di limitazioni sulla frequenza delle richieste lascia l'interfaccia di login esposta ad attacchi automatizzati volti a indovinare le credenziali su larga scala.

Cause e meccanismi tecnici tipici Spesso queste problematiche nascono dal tentativo di implementare soluzioni di autenticazione proprietarie o non standard. Come evidenziato dalla documentazione OWASP, strumenti come le API key o protocolli di autorizzazione come OAuth vengono talvolta impiegati impropriamente per identificare gli utenti in scenari per cui non sono stati progettati, creando falle strutturali [5]. Un ulteriore fattore critico è la mancanza di controlli sul volume dei tentativi di accesso. Endpoint di autenticazione e flussi di recupero password privi di rate limiting risultano vulnerabili ad attacchi in cui elenchi di credenziali già compromesse altrove vengono testati a raffica, sfruttando la tendenza diffusa a riutilizzare le medesime password su più servizi [6]. Infine, la gestione dei token di sessione (come i JSON Web Token, o JWT) introduce ulteriori insidie: errori nella convalida della firma crittografica, chiavi di cifratura deboli, mancato controllo dei tempi di scadenza o assenza di meccanismi di revoca immediata permettono a un attaccante di forgiare token validi o di continuare a utilizzare credenziali che dovrebbero essere

già decadute [7].

Impatto essenziale L'impatto di Broken Authentication è per sua natura sistemico: assumendo il controllo dell'identità di un utente, l'attaccante ne eredita tutti i privilegi operativi senza che il backend possa distinguere le azioni legittime da quelle malevole [5]. Ciò può tradursi non solo nell'accesso a dati riservati, ma anche nella manomissione dei parametri di sicurezza dell'account (come la modifica dell'email di recupero), trasformando un'intrusione temporanea nella perdita definitiva del profilo.

Mitigazione La contromisura principale consiste nell'affidarsi a standard industriali consolidati e a librerie verificate, evitando soluzioni "fai-da-te" per la gestione di token e password [8]. A livello applicativo e infrastrutturale è indispensabile introdurre politiche di rate limiting dedicate e restrittive sugli endpoint di login, adottare l'autenticazione a più fattori (MFA) dove possibile e imporre una nuova conferma delle credenziali prima di eseguire modifiche critiche sul profilo utente [9].

Rilevabilità Sul piano della rilevabilità, l'analisi automatica si divide principalmente in due direttrici a seconda della natura del difetto:

1. **Analisi dei Token e della Crittografia:** Per quanto riguarda la gestione dei JWT e dei formati di sessione, le vulnerabilità sono per lo più legate a regole deterministiche e ben definite (come la mancata verifica della firma o l'uso di algoritmi insicuri). La ricerca e gli strumenti di settore riescono quindi a scovare queste falle in modo efficace, sia analizzando staticamente il codice sorgente per intercettare configurazioni errate delle librerie crittografiche, sia generando dinamicamente token manipolati per verificare se il backend li accetti erroneamente [10, 11].
2. **Flussi di Autenticazione e Abusi Comportamentali:** Al contrario, individuare l'assenza di rate limiting o la vulnerabilità a tentativi di accesso massivi richiede un approccio basato sul monitoraggio a runtime. Più che da un'ispezione sintattica del codice, queste carenze emergono dall'analisi dinamica del traffico

o dall'osservazione dei registri di sistema (log), rilevando picchi anomali di richieste fallite concentrate in brevi finestre temporali [6].

2.2.3 API3:2023 – Broken Object Property Level Authorization

Definizione e collocazione La *Broken Object Property Level Authorization* (BOPLA) identifica una classe di vulnerabilità nella quale i controlli di autorizzazione applicati alle API non considerano adeguatamente le singole proprietà degli oggetti gestiti dall'applicazione. Il problema non riguarda quindi soltanto la possibilità per un utente di accedere a un determinato oggetto, ma anche quali attributi di quell'oggetto possa effettivamente leggere o modificare.

La distinzione rispetto alla *Broken Object Level Authorization* (BOLA) è rilevante. Nel caso di BOLA, il controllo di autorizzazione fallisce a livello dell'oggetto: un utente riesce, per esempio, ad accedere a una risorsa appartenente a un altro utente manipolando l'identificativo della risorsa. Nel caso di BOPLA, invece, l'utente può avere legittimamente accesso all'oggetto, ma ottenere o modificare proprietà che non rientrano nei suoi privilegi. L'oggetto, quindi, non costituisce necessariamente la risorsa a cui viene negato l'accesso; è una sua specifica proprietà a essere esposta o manipolabile senza un'adeguata autorizzazione.

Il rischio è particolarmente rilevante nelle API REST, dove è frequente che un endpoint restituisca direttamente la rappresentazione serializzata di un oggetto. Una struttura interna contenente numerosi attributi può così diventare, senza una selezione esplicita, la struttura della risposta esposta al client.

Cause e meccanismi tecnici tipici Una delle cause più comuni è la sovrapposizione tra il modello utilizzato internamente dall'applicazione e quello esposto attraverso l'API. Un oggetto memorizzato nel database può contenere, ad esempio, proprietà quali `id`, `name`, `email`, `role` e `internalStatus`. Non tutte queste proprietà hanno però la stessa finalità né devono necessariamente essere accessibili allo stesso insieme di utenti.

Un'implementazione che serializza automaticamente l'intero oggetto può produrre una risposta contenente anche attributi che il client non dovrebbe conoscere. In

questo caso il problema non deriva necessariamente da un accesso non autorizzato all'oggetto, ma dal fatto che l'API non applica una politica distinta alle proprietà che lo compongono. L'interfaccia grafica potrebbe nascondere determinati campi, ma ciò non costituisce una misura di sicurezza: il contenuto della risposta HTTP rimane osservabile dal client e può essere analizzato direttamente.

Un secondo meccanismo riguarda le operazioni di scrittura. Framework e librerie possono consentire il *binding* automatico dei parametri ricevuti dal client verso gli attributi di un oggetto applicativo. Se il server accetta un payload come:

```
{  
  "name": "Mario",  
  "email": "[mario@example.com] (mailto:mario@example.com) "  
}
```

un attaccante può provare ad aggiungere proprietà che non erano previste dal normale flusso applicativo:

```
{  
  "name": "Mario",  
  "email": "[mario@example.com] (mailto:mario@example.com) ",  
  "role": "admin"  
}
```

Se il campo `role` viene accettato e aggiornato senza un controllo specifico, l'utente può modificare una proprietà interna che dovrebbe essere gestita esclusivamente dal sistema. Lo stesso principio può riguardare attributi quali `isAdmin`, `approved`, `price` o `ownerId`, a seconda del modello utilizzato dall'applicazione.

Il problema può quindi manifestarsi in due direzioni differenti: lettura non autorizzata di proprietà e modifica non autorizzata di proprietà. Nel primo caso l'attaccante osserva informazioni che non dovrebbe ricevere; nel secondo riesce a influenzare direttamente lo stato dell'applicazione attraverso attributi che non dovrebbero essere controllabili dal client.

Impatto essenziale L'impatto di una vulnerabilità BOPLA dipende principalmente dal tipo di proprietà coinvolta e dalle funzioni che la utilizzano. La semplice esposizione di un attributo può comportare una violazione della riservatezza, mentre la possibilità di modificarlo può compromettere l'integrità dei dati o il funzionamento dell'applicazione.

Nel caso di proprietà contenenti informazioni personali, finanziarie o relative all'organizzazione interna del sistema, l'esposizione può determinare una divulgazione di dati a soggetti non autorizzati. La possibilità di modificare determinate proprietà può invece portare alla perdita o alla corruzione dei dati. In situazioni più critiche, una proprietà utilizzata nei meccanismi di autorizzazione o nella gestione dello stato dell'account può essere sfruttata per ottenere un'escalation dei privilegi o contribuire alla compromissione dell'account.

La gravità della vulnerabilità dipende quindi dal significato assunto dalla proprietà all'interno dell'applicazione

Mitigazione La mitigazione di BOPLA richiede che l'autorizzazione venga applicata non soltanto all'endpoint o all'oggetto, ma anche alle proprietà che possono essere restituite o modificate. La prima misura consiste quindi nel definire esplicitamente quali attributi ogni endpoint può esporre e quali possono essere accettati in input.

Per le risposte, è preferibile evitare l'utilizzo di serializzazione quando questi comportano la restituzione automatica dell'intero oggetto. È invece opportuno selezionare esplicitamente le proprietà necessarie alla specifica operazione.

Per le operazioni di scrittura è necessario limitare esplicitamente gli attributi modificabili dal client. Una tecnica comune consiste nell'utilizzare una *whitelist* delle proprietà ammesse, evitando che il payload venga associato automaticamente a tutti gli attributi dell'oggetto.

Rilevabilità La rilevazione di BOPLA si articola in due verifiche distinte, corrispondenti alle due direzioni in cui una proprietà può attraversare il confine fra client e server.

La prima riguarda le proprietà esposte in risposta a una richiesta legittima, e si riduce al confronto fra gli attributi effettivamente restituiti e quelli previsti per il

ruolo o il contesto dell'utente. È la verifica più diretta, perché l'evidenza è contenuta nella risposta stessa.

La seconda riguarda le proprietà accettate in ingresso, ed è più onerosa perché il server non le dichiara. Individuarle richiede di modificare il payload delle richieste, eventualmente ricorrendo a tecniche di fuzzing per scoprire attributi non documentati, e di verificare poi se il server ne recepisca effettivamente il valore.

Le due verifiche non sono sostituibili l'una con l'altra: un'API può accettare in input una proprietà sensibile che non restituisce mai, oppure restituire dati riservati senza consentirne la modifica. Un'analisi che si limitasse a una sola direzione lascerebbe scoperto metà del problema.

2.2.4 API4:2023 – Unrestricted Resource Consumption

Definizione e collocazione Ogni richiesta servita da un'API consuma risorse: banda, CPU, memoria, storage e, con frequenza crescente, servizi a pagamento di terze parti. La categoria API4:2023 raccoglie i casi in cui almeno uno dei limiti che dovrebbero governare quel consumo è assente o dimensionato male, fra cui i timeout di esecuzione, la memoria allocabile e il numero di processi [12].

La collocazione richiede un chiarimento, perché il consumo di risorse non è il difetto di una funzione specifica ma una proprietà trasversale di qualunque endpoint, e i limiti che lo governano sono la difesa in profondità di altre categorie. Le quattro relazioni che contano sono riassunte nella Tabella 2.1.

Categoria	Punto di contatto con API4	Elemento distintivo
API2	Endpoint di autenticazione con limiti più severi; batching che aggira il rate limiting	Bene protetto: segretezza della credenziale contro disponibilità e costo
API6	Automazione di richieste legittime; l'attacco distribuito elude il throttling per IP	Danno sul piano del business, impatto tecnico non atteso
API9	Il limite risiede fuori dal codice e non copre tutti gli host esposti	Difetto di inventario: il codice è corretto, la superficie no
API10	Timeout e limiti assenti sulle risposte di servizi terzi	Direzione del consumo: risorse che un fornitore fa spendere al server

Tabella 2.1: Relazioni fra API4:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici La radice comune è un'asimmetria: produrre una richiesta costa al client quasi nulla, servirla può costare al server una quantità che cresce in funzione di parametri che il client controlla. Finché quella funzione di costo non ha un limite superiore, l'API resta esposta. Quattro meccanismi meritano distinzione, perché ciascuno richiede una difesa diversa.

Il primo è il volume puro, che OWASP giudica sfruttabile senza competenze particolari [12]. Più insidiosa dell'assenza totale del limite è però la sua presenza in una sola dimensione: un tetto per indirizzo IP cade contro un attacco distribuito, uno per endpoint non intercetta il batching, uno per utente autenticato lascia scoperti gli endpoint anonimi di registrazione e recupero credenziali.

Il secondo riguarda i parametri che governano la dimensione della risposta: un endpoint paginato che accetta `limit=100000` trasforma una chiamata in una scansione completa della tabella, ed è per questo che OWASP ne prescrive la validazione lato server [12].

Il terzo moltiplica le operazioni dentro una richiesta sola: nello scenario GraphQL un'API limita la frequenza sull'endpoint e la dimensione delle immagini, ma non le mutazioni aggregate, e centinaia di `uploadPic` in un unico batch saturano la

memoria aggirando entrambe le protezioni [12]. Cha et al. mostrano che nel caso peggiore una query impone un lavoro esponenziale [13], e lo stesso vale per ogni endpoint REST che accetti un array di operazioni senza limitarne la cardinalità.

Il quarto dipende dal costo algoritmico di una singola richiesta [14]: l'istanza più diffusa è il ReDoS, che Staicu e Pradel documentano nei server JavaScript, dove il thread singolo rende una richiesta sufficiente a congelare il processo [15]. Vi si aggiunge la causa che l'edizione 2023 porta in primo piano, l'assenza di soglie di spesa verso i fornitori esterni, dove la risorsa non è computazionale ma economica [12].

Che limiti tanto semplici manchino dipende da due fatti: possono risiedere nel framework, nel proxy, nel gateway o presso il fornitore cloud, e quando ogni livello presume che se ne occupi un altro non se ne occupa nessuno; e il difetto non produce errori, sicché un endpoint senza limiti supera ogni test funzionale.

Impatto essenziale L'esito immediato è il denial of service per esaurimento, che CWE-770 enumera come conseguenza principale sulla disponibilità [16]. Il punto di rottura è però la logica applicativa anziché la banda, e il traffico richiesto può essere di ordini di grandezza inferiore: una sola richiesta ReDoS o un solo batch GraphQL bastano, e nessuna difesa perimetrale basata sul volume li riconosce come anomali.

L'edizione 2023 dà pari dignità alla dimensione economica, e due dei tre scenari non producono alcuna interruzione: un recupero password che invia SMS a 0,05 dollari l'uno, invocato decine di migliaia di volte, e un file che supera la soglia oltre la quale la cache non opera, con la fattura mensile che passa da circa 13 a circa 8 000 dollari [12].

Mitigazione Nessun livello basta da solo. I limiti fisici su memoria, CPU e processi OWASP li affida a piattaforme che li rendono dichiarativi [12]: difesa di ultima istanza, che non impedisce l'abuso ma lo confina.

All'ingresso dei dati la regola è dichiarare una dimensione massima per ogni parametro e payload, soprattutto per quelli che governano il numero di record restituiti [12]. Il contratto OpenAPI è il luogo naturale per esplicitare quei vincoli, che così diventano verificabili da uno strumento.

Sul piano delle interazioni il rate limiting va tarato per endpoint e affiancato da un limite sulle esecuzioni della singola operazione per utente, che il conteggio delle chiamate non cattura [12]; sugli endpoint di autenticazione si irrigidisce [5, 8]. HTTP fornisce il codice 429 [17], di cui l'IETF sta standardizzando i campi complementari [18]. NIST colloca il throttling nel gateway anziché nel singolo servizio [19]: scelta corretta purché ogni host esposto stia dietro quel gateway, mentre il limite scritto nel codice viaggia con l'applicazione in ogni ambiente.

Per la famiglia algoritmica servono timeout su ogni operazione lunga e, per il ReDoS, motori a tempo lineare [15]; per GraphQL, l'analisi statica del costo di una query prima di eseguirla [13]. Per la dimensione economica OWASP prescrive soglie di spesa o allarmi di fatturazione [12].

Rilevabilità Le due fonti primarie sembrano contraddirsi. OWASP giudica facile la rilevabilità, perché richieste con parametri di dimensione crescente e l'osservazione di stato, tempo e lunghezza della risposta bastano a far emergere il problema [12]; CWE-770 giudica invece di utilità limitata l'analisi statica per le allocazioni prive di limite [16]. La contraddizione è apparente, perché le due fonti non parlano dello stesso osservatore: OWASP descrive un tester in black box, CWE uno strumento che legge il codice.

Sul versante dinamico l'evidenza è consolidata: CWE-770 riconosce efficaci le tecniche basate sulla generazione di molte richieste in un intervallo breve [16], e Antunes, Neves e Veríssimo sono fra i primi a proporre un rilevamento sistematico per iniezione di carico [20]. Il metodo OWASP è in sostanza un test differenziale, e ha un vantaggio decisivo su ogni analisi del codice: osserva il sistema nel suo insieme, e vede quindi il limite ovunque sia applicato. Vede però solo l'host che interroga.

Sul versante statico la letteratura si concentra su sottoclassi ben delimitate, il ReDoS [15] e il costo delle query GraphQL [13]; manca invece, per quanto è stato possibile verificare, un corpo di lavori sottoposti a revisione paritaria sul rilevamento statico dell'assenza di rate limiting, timeout o limiti di paginazione nel codice di API REST. Ciò che esiste proviene dalla pratica degli strumenti — regole sul codice, manifest infrastrutturali, contratto OpenAPI — e solo le ultime due direzioni trovano appoggio in una fonte primaria [16].

Se ne ricava una conclusione sulla natura del segnale statico che distingue API4 dalle categorie precedenti. In una BOLA l'assenza del controllo nel gestore coincide con la vulnerabilità, perché il controllo non può risiedere altrove. Qui la coincidenza si spezza: l'analisi del codice non può affermare che il difetto esista, dato che il limite potrebbe stare nel gateway o nella piattaforma di orchestrazione, ma solo che a un dato livello non c'è. È un'assenza locale, che diventa finding quando un secondo segnale la conferma; e lo scenario di API9 mostra il caso simmetrico, in cui il limite presente a un livello non copre tutti gli host esposti [21]. La correlazione fra segnali eterogenei non è dunque un raffinamento dell'analisi, ma la condizione perché un giudizio sia possibile.

2.2.5 API5:2023 – Broken Function Level Authorization

Definizione e collocazione Un'API espone operazioni, e non tutte sono destinate a tutti. Creare un invito con privilegi amministrativi, esportare l'elenco degli utenti, cancellare un account altrui sono funzioni riservate a un ruolo, e il controllo che verifica quel ruolo prima di eseguirle è l'autorizzazione a livello di funzione. API5:2023 raccoglie i casi in cui tale controllo manca o è aggirabile, e un utente ordinario riesce a invocare funzioni riservate [22].

La differenza rispetto ad API1:2023 è di livello, ed è l'unica che OWASP fissi in modo prescrittivo: nella BOLA l'accesso all'endpoint è previsto e la violazione avviene manipolando l'identificatore dell'oggetto, mentre se l'attaccante raggiunge una funzione cui non dovrebbe accedere il caso ricade sotto la BFLA [23]. Davanti a un finding non conta dunque quali dati siano esposti, ma la legittimità della chiamata: chi legge il profilo altrui sostituendo un identificatore commette una BOLA, chi invoca l'esportazione completa degli utenti commette una BFLA. È la forma che la letteratura chiama escalation verticale [24].

Il riferimento tassonomico è CWE-285 *Improper Authorization*, di cui MITRE sconsiglia l'uso per mappare vulnerabilità reali, trattandosi di una classe di livello elevato, rimandando alle figlie CWE-862 quando il controllo è assente e CWE-863 quando esiste ma decide male [25]. La voce insiste inoltre sulla distinzione fra autorizzazione e autenticazione, che vale anche qui: un'API può autenticare in modo impeccabile e

restare priva di autorizzazione funzionale. Le relazioni con le altre categorie sono nella Tabella 2.2.

Categoria	Punto di contatto con API5	Criterio di distinzione
API1	Autorizzazione difettosa su un chiamante autenticato	Accesso all'endpoint previsto (API1) oppure indebito (API5)
API2	Senza identità accertata non c'è ruolo da verificare	AuthN contro AuthZ
API3	Il campo che codifica il ruolo nel corpo della richiesta	Scrivibilità della proprietà contro raggiungibilità dell'operazione
API8	Verbi HTTP non necessari lasciati abilitati	Configurazione dello stack anziché logica applicativa
API9	Versioni obsolete servono funzioni riservate protette altrove	Il controllo esiste ma non copre tutta la superficie

Tabella 2.2: Relazioni fra API5:2023 e le altre categorie della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici Il controllo funzionale manca perché non ha un luogo obbligato: OWASP osserva che l'autorizzazione su una funzione è gestita tramite configurazione oppure a livello di codice, e che scrivere controlli corretti è confuso, date le molte gerarchie di ruoli e gruppi delle applicazioni moderne [22]. Vi si somma il valore predefinito, perché una rotta aggiunta a un controller eredita il routing e l'autenticazione, non l'autorizzazione: nasce raggiungibile e tale resta.

Sfruttarla non richiede manipolazioni. Bastano chiamate legittime verso un endpoint cui non si dovrebbe accedere, e nelle API il tentativo è più facile perché la struttura è prevedibile: si sostituisce `GET` con `PUT`, oppure `users` con `admins` [22]. La stessa regolarità che rende un'API documentabile la rende enumerabile.

Il primo scenario lo mostra bene. In un'applicazione ad accesso su invito l'app mobile chiama `GET /api/invites/{invite_guid}` e riceve un JSON con ruolo e indirizzo di posta; l'attaccante ne cambia metodo ed endpoint in `POST /api/invites/new`, riservato agli amministratori attraverso una console priva di controllo di funzione, e si invia un invito con ruolo `admin` [22]. Il controllo, in un certo senso, esisteva: stava

nella console, nel fatto che solo un amministratore vedesse quel pulsante. Il secondo scenario è più spiccio: `GET /api/admin/v1/users/all` restituisce i dettagli di tutti gli utenti a chi tira a indovinare [22].

Tre osservazioni spostano infine il difetto fuori dal singolo gestore. Il percorso non dice se un endpoint sia amministrativo, perché le funzioni riservate stanno spesso sotto `api/users` anziché sotto `api/admins` [22]; i verbi HTTP lasciati abilitati per inerzia riaprono l'operazione da una via non presidiata [26]; le versioni obsolete continuano a servire il gestore precedente al controllo [21].

Impatto essenziale OWASP colloca l'impatto tecnico nella fascia grave: l'attaccante accede a funzionalità non autorizzate, le funzioni amministrative sono il bersaglio privilegiato, e l'esito va dalla divulgazione alla perdita o corruzione dei dati, fino all'interruzione del servizio [22].

Il danno non scala però con il numero di identificatori, bensì con la potenza della funzione raggiunta. Una BOLA restituisce un record per richiesta, e l'intera base dati richiede un'enumerazione che nel traffico si vede; una BFLA su un endpoint di esportazione ottiene lo stesso con una chiamata sola. E poiché le funzioni riservate sono in prevalenza funzioni di scrittura, il difetto che espone l'esportazione degli utenti espone, sull'endpoint accanto, la loro cancellazione.

Conta infine la durata. Il primo scenario non finisce con un dato letto, ma con un account amministrativo creato attraverso il flusso legittimo dell'applicazione [22]: le azioni successive sono indistinguibili nei registri da quelle di un vero amministratore, e correggere il difetto non revoca l'account.

Mitigazione La prescrizione centrale riguarda il valore predefinito: negare ogni accesso e richiedere concessioni esplicite ai ruoli per ogni funzione [22]. Il vantaggio sta in come si manifesta l'errore: se il default è il diniego, una dimenticanza produce un 403 che il primo test funzionale rivela; se il default è il permesso, la stessa dimenticanza non produce alcun segnale.

Segue la revisione degli endpoint, condotta tenendo presenti la logica di business e la gerarchia dei gruppi [22]: nessuna scorciatoia rispetto alla conoscenza del dominio.

La terza raccomandazione è l'unica con una forma sintattica: i controller amministrativi devono ereditare da un controller astratto che applichi il controllo in base a ruolo o gruppo [22]. La misura non aggiunge verifiche, le riposiziona: il controllo diventa proprietà della gerarchia delle classi, e ometterlo richiede l'atto deliberato di collocare un gestore fuori da essa, discontinuità visibile in revisione e cercabile da uno strumento. Nessuna delle tre risolve però la copertura, perché il controllo protegge solo la superficie servita dal codice che lo contiene [21, 26].

Rilevabilità OWASP giudica facile la rilevabilità, perché le API sono strutturate e il modo di raggiungere una funzione è prevedibile [22]. Il giudizio riguarda però metà del problema: formulare la chiamata candidata è facile, stabilire se la risposta fosse dovuta non lo è, perché un `200 OK` attesta che l'operazione è stata eseguita, non che fosse legittimo eseguirla. Nemmeno il percorso aiuta, come avverte la fonte primaria [22].

Il contributo della letteratura non è ispezionare il codice ma ricostruire la specifica mancante. Sun, Xu e Su la ricavano dalla navigazione, dalle pagine raggiungibili da ciascun ruolo [27]; RoleCast dalla forma del codice, perché dentro una partizione per ruolo i controlli sono applicati in modo coerente e da quella coerenza si inferisce quali condizioni siano controlli di sicurezza [28]; MACE dal contesto di autorizzazione [24]. Atlidakis, Godefroid e Polishchuk rinunciano a inferire e scrivono regole di sicurezza per le API REST, verificandole con fuzzing stateful [29]; il lavoro più recente affronta lo stesso problema in black box [30].

2.2.6 API6:2023 – Unrestricted Access to Sensitive Business Flows

Definizione e collocazione Le categorie esaminate finora descrivono controlli assenti. Qui ogni singola chiamata è legittima: l'utente ha diritto di compierla, i controlli di autorizzazione funzionano, il codice si comporta come progettato. Il danno nasce dal numero. OWASP definisce vulnerabile l'endpoint che espone un flusso di business sensibile senza limitarne adeguatamente l'accesso, portando come esempi l'acquisto di un prodotto, la creazione di un commento e la prenotazione di una fascia oraria [31].

Segue l'affermazione che definisce davvero la categoria: il rischio di un accesso eccessivo cambia da settore a settore, e la creazione di post tramite script può costituire spam per un social network ed essere incoraggiata da un altro [31]. Nessuna proprietà del codice, del contratto o della configurazione rende dunque un endpoint vulnerabile ad API6: lo stesso identico endpoint è sicuro in un contesto e vulnerabile in un altro, e a decidere è il modello di business che gli sta dietro.

Cause e meccanismi tecnici tipici La causa che OWASP indica non è tecnica: manca una visione d'insieme dell'API che ne supporti i requisiti di business [31]. Il difetto nasce nel raccordo fra chi progetta l'endpoint e chi conosce il valore economico di ciò che l'endpoint muove, e dove quel raccordo manca nessuno è nella posizione di accorgersene.

Lo sfruttamento richiede di comprendere il modello di business, individuare i flussi sensibili e automatizzarne l'accesso [31]: soltanto l'ultimo passo produce traffico osservabile. Il primo scenario lo illustra con una console da gioco annunciata in quantità limitata, acquistata da un programma eseguito il giorno del lancio e distribuita su indirizzi IP e località diverse [31]. La distribuzione geografica non è un dettaglio di colore: è la contromisura dell'attaccante contro il limite per indirizzo, e spiega perché il rate limiting nella sua forma più semplice non basti.

Impatto essenziale Su questo punto il documento è internamente incoerente. La riga dei rating classifica l'impatto tecnico come moderato, mentre la descrizione degli impatti afferma che un impatto tecnico in generale non è atteso e porta come esempi di danno l'impossibilità per gli utenti legittimi di acquistare un prodotto e l'inflazione nell'economia interna di un videogioco [31]. È la seconda formulazione a corrispondere agli scenari descritti, che non producono né violazione di riservatezza né alterazione di dati né indisponibilità del servizio. Ciò che cambia sta fuori dal sistema e si misura in scorte sottratte, ricavi persi o costi di acquisizione pagati per utenti inesistenti. Ne segue un effetto collaterale rilevante: un incidente che non produce indisponibilità né perdita di dati non attiva le procedure di risposta e viene percepito come problema commerciale anziché di sicurezza.

Mitigazione OWASP propone una struttura a due livelli in cui l'ordine conta: prima si identificano, sul piano del business, i flussi che un uso eccessivo può danneggiare, e solo dopo si sceglie il meccanismo tecnico adeguato al rischio individuato [31]. Nessuna categoria precedente prescrive una fase preliminare simile, perché in nessuna altra la configurazione corretta dipende dall'azienda che la adotta. I meccanismi elencati, dal fingerprinting del dispositivo al captcha, dall'individuazione di comportamenti non umani come il passaggio dal carrello all'acquisto in meno di un secondo fino al blocco dei nodi di uscita Tor, sono presentati come modi per rallentare le minacce automatizzate, non per impedirle [31]. La logica che li accomuna è economica: nessuno produce una decisione binaria affidabile, tutti spostano il costo dell'attacco fino a superare il profitto atteso.

Rilevabilità — stato dell'arte in letteratura Il rilevamento automatico si scontra qui con l'assenza di un oracolo: nessun artefatto analizzabile, che sia codice, contratto o configurazione, risponde alla domanda se un dato flusso in una data azienda vada protetto, e la mancanza di una mappatura CWE registra il fatto che non esiste una debolezza del software da nominare. Le tecniche note per i difetti di logica applicativa cercano deviazioni da un comportamento atteso [32, 33], mentre qui il flusso viene percorso correttamente e l'attacco sta nel ripeterlo. Restano le contromisure comportamentali a runtime indicate da OWASP [31], che riconoscono l'automazione durante l'attacco anziché la vulnerabilità prima che avvenga.

2.2.7 API7:2023 – Server Side Request Forgery

Definizione e collocazione Nelle categorie viste finora l'attaccante agisce sui dati che l'API restituisce. In API7:2023 agisce sulle richieste che l'API emette. Il difetto compare quando un'API recupera una risorsa remota senza validare l'URL fornito dall'utente: l'attaccante può allora costringere l'applicazione a inviare una richiesta verso una destinazione inattesa, anche se protetta da un firewall o da una VPN [34]. Il server diventa un intermediario involontario, che agisce per conto di chi lo interroga ma con i propri privilegi di rete. Non viola quindi un controllo di accesso applicativo: ne annulla uno di rete.

MITRE classifica CWE-918 come debolezza *resultant*, legata cioè alla presenza di altre [35]: l'SSRF è raramente il fine dell'attacco, quasi sempre il mezzo. A renderla attuale è il contesto in cui le API operano. È più comune, perché webhook, recupero di file da URL e anteprime dei collegamenti spingono a raggiungere risorse esterne indicate dall'utente; ed è più pericolosa, perché fornitori cloud, Kubernetes e Docker espongono canali di gestione su HTTP a percorsi noti, mentre limitare il traffico in uscita resta difficile [34]. I rapporti con le categorie contigue, fra cui la contromisura condivisa con API10:2023 [36], sono riassunti nella Tabella 2.3.

Categoria	Punto di contatto con API7	Criterio di distinzione
API3	L'URL non validato è una proprietà dell'oggetto in ingresso	Alterazione di un dato (API3) contro del comportamento di rete (API7)
API4	Timeout sulle chiamate in uscita; l'SSRF può causare denial of service	Assenza di limite (API4) contro destinazione scelta dall'attaccante (API7)
API10	Entrambe riguardano il traffico in uscita	Chi sceglie la destinazione: l'attaccante (API7) o un fornitore legittimo (API10)

Tabella 2.3: Relazioni fra API7:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici La causa immediata è l'assenza o l'inadeguatezza della validazione dell'URI fornito dal client, e sono i modelli di sviluppo moderni a incoraggiare l'accesso a URI di provenienza esterna [34]. Il difetto nasce quindi da una funzionalità voluta: nessuno introduce per sbaglio un endpoint che scarica un'immagine da un indirizzo scelto dall'utente.

I due scenari del documento mostrano le due forme dell'attacco. Nella forma cieca un social network consente di indicare l'immagine del profilo tramite URL; l'attaccante scrive `localhost:8080` nel campo `picture_url` e, misurando il tempo di risposta, deduce se la porta sia aperta, scandendo così la rete interna [34]. L'informazione non arriva dal corpo della risposta, ma dalla sua latenza. Nella forma con ritorno un prodotto di sicurezza invia una richiesta di prova al webhook che l'utente sta configurando e gliene mostra la risposta; l'attaccante vi indica il servizio di metadati dell'ambiente cloud e ne ottiene le credenziali [34]. Il webhook rende comune il difetto, l'indirizzo di metadati a percorso noto lo rende grave.

Una terza famiglia riguarda non l'assenza della validazione ma il suo aggiramento — formati alternativi di un indirizzo IP, redirezioni verso host interni, schemi come `file://` [35]. Validare un URL è insomma un problema di parsing, che le espressioni regolari scritte a mano risolvono male. Un'analisi su oltre 27.000 applicazioni PHP mostra però che la causa più diffusa non è una difesa mal costruita, ma l'assenza di qualunque difesa [37].

Impatto essenziale OWASP elenca come esiti l'enumerazione dei servizi interni per scansione di porte, la divulgazione di informazioni, l'aggiramento di firewall e, in alcuni casi, il denial of service o l'uso del server come proxy [34].

L'elemento che distingue l'SSRF è il cambio di perimetro: l'attaccante non ottiene un dato, ottiene una posizione, quella del server. Il valore dell'attacco dipende perciò da cosa sia raggiungibile dall'interno: in un'architettura piatta un solo endpoint vulnerabile annulla la protezione di tutti i servizi che si fidano del perimetro, in una segmentata consente poco più di una scansione.

I servizi di metadati cloud convertono poi l'SSRF da ricognizione a compromissione: rispondono a un indirizzo fisso e noto, non richiedono autenticazione perché

presuppongono che solo l'istanza possa raggiungerli, ed espongono le credenziali del ruolo associato alla macchina, e MITRE ne registra casi sfruttati attivamente [35].

Mitigazione Sul piano della rete OWASP raccomanda di isolare il meccanismo di recupero delle risorse, che di norma mira a risorse remote e non interne [34]. È la difesa più robusta perché non dipende dalla correttezza della validazione: se il componente che effettua le richieste in uscita non ha rotta verso la rete interna, un URL malevolo non produce nulla.

Sul piano applicativo il documento prescrive liste di elementi ammessi su tre dimensioni — origini remote attese, schemi di URL e porte, tipi di media accettati [34] — ciascuna delle quali blocca una famiglia di aggiramenti diversa. Seguono la disabilitazione delle redirezioni, un parser di URL collaudato e il divieto di restituire al client le risposte grezze [34]: quest'ultima misura non impedisce l'attacco, ma ne degrada l'esito dalla forma con ritorno a quella cieca.

Va infine registrata un'ammissione che nessun'altra categoria contiene: il rischio SSRF non può sempre essere eliminato del tutto [34], perché funzionalità e vulnerabilità coincidono. Un servizio che offre anteprime di collegamenti arbitrari deve per definizione contattare indirizzi scelti dall'utente: se ne può confinare l'effetto, non impedirli.

Rilevabilità: stato dell'arte in letteratura Per la prima volta nel capitolo le due fonti primarie concordano, e a favore dell'analisi statica. OWASP giudica facile la rilevabilità, con la sola eccezione della forma cieca [34]; CWE-918 indica come metodo l'analisi statica automatica — la ricerca dei percorsi che collegano una sorgente di input a un sink — e ne dichiara alta l'efficacia [35]. Il motivo è che qui l'oracolo è interno al codice: per API4 e API5 lo strumento osserva l'assenza di un controllo senza poter sapere se fosse dovuto, mentre per API7 la domanda non è se qualcosa manchi, ma se due punti del programma siano connessi, proprietà verificabile senza conoscere le intenzioni del progettista.

La letteratura conferma il quadro e ne segnala i limiti ricorrenti: un'analisi di flusso su codice PHP validata manualmente [37], la potatura dei percorsi non sfruttabili per contenere i falsi positivi [38], il fuzzing affiancato alla marcatura dinamica [39]. Se ne

ricavano tre problemi che anche il modulo descritto nella parte sperimentale deve affrontare: l’inventario dei sink, dato che ometterne uno produce un falso negativo silenzioso; la sovra-marcatatura, perché non ogni stringa contaminata che raggiunge un sink produce un URL controllabile; la validazione intermedia, dove distinguere un controllo efficace da uno aggirabile richiede di ragionarne la semantica.

Resta la verifica dinamica, sulla quale ricade la distinzione fra le due forme. Con ritorno la conferma è immediata: si punta l’endpoint verso un indirizzo controllato e si osserva se la richiesta arriva; per la forma cieca serve un canale laterale, tipicamente una risoluzione DNS. Nella pipeline adottata nel seguito la mancata conferma non declassa quindi il finding statico, perché indica soltanto che il canale di ritorno non è stato osservato.

2.2.8 API8:2023 – Security Misconfiguration

Definizione e collocazione Le categorie viste finora individuano un difetto in un punto preciso: un controllo che manca, un limite non impostato, un URL non validato. API8:2023 non ha un punto. OWASP dichiara che la configurazione insicura può verificarsi a qualunque livello dello stack, dalla rete all’applicazione, e i suoi otto indicatori attraversano tutti quei livelli, dall’hardening assente ai verbi HTTP lasciati abilitati, dal TLS mancante ai messaggi di errore che espongono tracce dello stack [26]. Hanno una sola cosa in comune: nessuno è un errore di logica applicativa. Il codice fa quello che deve; è l’ambiente in cui gira a produrre l’esposizione.

La particolarità tassonomica lo conferma. OWASP associa alla categoria sette voci CWE, più di qualunque altra della Top 10, ma diverse non sono debolezze: CWE-16 *Configuration* è una categoria di cui MITRE dichiara proibita la mappatura, indicando di analizzare piuttosto il comportamento che la configurazione ha determinato [40]. Se ne ricava il criterio: la configurazione non è una debolezza, è il meccanismo attraverso cui una debolezza viene introdotta. Una politica CORS permissiva non è insicura in astratto, lo diventa perché produce un difetto di controllo di accesso.

Le metriche collocano API8 fra le voci più gravi: sfruttabilità facile, prevalenza diffusa, rilevabilità facile, impatto tecnico severo [26]. Gli attaccanti cercano difetti non corretti e servizi con impostazioni predefinite insicure, in larga parte conoscenza

pubblica [26]: non serve comprendere l'applicazione, serve sapere cosa cercare. Le sovrapposizioni con le categorie contigue sono nella Tabella 2.4.

Categoria	Punto di contatto con API8	Criterio di distinzione
API4	Limiti di risorse nei file di orchestrazione	Difetto di consumo (API4) contro impostazione mancante (API8)
API5	Verbi HTTP non necessari abilitati sulla catena	Rimedio applicativo (API5) contro configurazione dei server (API8)
API7	Politica di rete in uscita permissiva	Input non validato (API7) contro assenza di segmentazione (API8)

Tabella 2.4: Sovrapposizioni fra API8:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici La causa strutturale è che la configurazione non risiede in un luogo unico né sotto una responsabilità unica: si distribuisce fra codice, file di orchestrazione, gateway, impostazioni cloud e valori predefiniti delle librerie, ciascuno con un ciclo di vita proprio. Un valore corretto al rilascio può cessare di esserlo dopo un aggiornamento che nessuno ha collegato alla sicurezza.

Il primo scenario mostra il predefinito pericoloso, ed è riconoscibilmente il caso Log4Shell. Un'utilità di logging diffusa supporta le ricerche JNDI, abilitate per impostazione predefinita; l'attaccante invia una richiesta verso `/health` con un'intestazione contenente un riferimento JNDI a un server LDAP che controlla, e quando l'utilità espande quel valore per scriverlo nel registro scarica ed esegue l'oggetto malevolo [26]. Nella catena non c'è alcun difetto del codice applicativo.

Il secondo mostra il meccanismo opposto, l'impostazione assente: un social network espone i messaggi privati tramite `/dm/user_updates.json` e, non inviando l'intestazione `Cache-Control`, lascia che le conversazioni finiscano nella cache del browser [26]. Qui non c'è nulla da disabilitare, c'è una direttiva che nessuno ha inviato. Resta poi la causa più diffusa, che l'elenco mette al secondo posto: patch mancanti e sistemi non aggiornati [26], difetto di manutenzione più che di configurazione.

Impatto essenziale Le configurazioni insicure, scrive OWASP, non solo espongono dati sensibili degli utenti, ma anche dettagli del sistema che possono condurre alla compromissione completa del server [26]. È la seconda parte a giustificare l’impatto severo, e i due scenari ne mostrano gli estremi: conversazioni private da un lato, esecuzione di codice arbitrario dall’altro.

Ciò che distingue API8 è però la natura abilitante del difetto, che raramente costituisce l’attacco e quasi sempre la condizione che ne rende praticabile un altro. Una traccia di stack non compromette nulla di per sé, ma rivela versioni e percorsi interni e abbassa il costo della ricognizione; una politica di uscita permissiva trasforma un SSRF cieco in uno con ritorno. Vi si aggiunge l’ampiezza: essendo trasversale, un difetto di configurazione non riguarda un endpoint ma tutti quelli serviti da quel componente.

Mitigazione Sul piano del processo OWASP chiede un procedimento di hardening ripetibile, una revisione delle configurazioni sull’intero stack e un processo automatizzato che ne valuti l’efficacia in tutti gli ambienti [26]. I tre requisiti hanno un’implicazione comune che conviene rendere esplicita: la configurazione va trattata come artefatto versionato e verificabile, non come stato accumulato di una macchina.

Sul piano dei controlli le sei misure elencate riguardano il canale cifrato verso ogni componente, i verbi HTTP da restringere, la politica CORS e le intestazioni di sicurezza, i tipi di contenuto accettati, l’elaborazione uniforme delle richieste lungo la catena e gli schemi dei payload di risposta, comprese quelle di errore [26]. Due meritano una nota: il canale cifrato è prescritto anche per le API interne, il che chiude l’assunto per cui il traffico interno sarebbe fidato; e lo schema dichiarato per le risposte di errore non è documentazione, ma un vincolo che a runtime impedisce la fuga di informazioni diagnostiche.

Rilevabilità: stato dell’arte in letteratura OWASP classifica la rilevabilità come facile con una motivazione che, per la prima volta nel capitolo, rinvia agli strumenti: ne esistono di automatici per individuare e sfruttare configurazioni errate [26]. La formulazione è simmetrica: gli stessi strumenti servono a chi difende e a chi attacca, perché ciò che cercano è pubblicamente noto.

La ragione per cui il rilevamento funziona si comprende per contrasto. Per l'autorizzazione funzionale lo strumento non sapeva se un controllo fosse dovuto; per il consumo di risorse non sapeva se un limite fosse applicato altrove. Per la configurazione l'oracolo è esterno e pubblico — valori raccomandati, predefiniti noti come pericolosi, versioni vulnerabili — e verificare la conformità a un riferimento è un problema di confronto, non di inferenza.

Restano tre limiti. La copertura: ciò che non è dichiarato in un file non è ispezionabile prima dell'esecuzione. La deriva: un'analisi statica attesta ciò che un file dichiara, non ciò che è attivo sul sistema. Il contesto: una politica CORS che ammette qualunque origine è un difetto per un'API a client autenticati e una scelta legittima per un'API pubblica di sola lettura, sicché la verifica sintattica non stabilisce se un'impostazione sia sbagliata, ma solo se si discosta da un riferimento la cui pertinenza dipende dall'endpoint.

Va infine notata la natura del segnale. Per le categorie di autorizzazione l'analisi cerca l'assenza di qualcosa che avrebbe dovuto esserci; per API8 cerca la presenza di qualcosa che non avrebbe dovuto esserci, o l'assenza di qualcosa che ha un valore corretto noto. Il secondo problema si presta al confronto e produce falsi positivi contestuali ma pochi falsi negativi; il primo richiede di ricostruire l'intenzione del progettista.

2.2.9 API9:2023 – Improper Inventory Management

Definizione e collocazione Le categorie viste finora descrivono un difetto in qualcosa che l'organizzazione sa di avere: un handler, un limite, una configurazione. API9:2023 riguarda ciò che non sa di avere. Il difetto non è nel codice ma nella visibilità, e OWASP lo definisce come scarsa catalogazione degli host e delle versioni di un'API, articolandolo in due punti ciechi [21].

Il primo è quello della documentazione: restano senza risposta esplicite le domande su quale ambiente ospiti un'API, chi debba avervi accesso di rete e quale versione sia in esecuzione, la documentazione manca o è obsoleta, e non esistono né un piano di dismissione né un inventario aggiornato degli host [21]. Il secondo è

quello dei flussi di dati, e ricorre quando dati sensibili raggiungono terze parti senza motivazione di business, approvazione o visibilità su cosa venga condiviso [21].

Il riferimento tassonomico conferma la particolarità della categoria. OWASP rinvia a CWE-1059, di cui MITRE dichiara proibita la mappatura [41]: è la seconda volta nell'elenco, dopo CWE-16 per API8, che la voce di riferimento non serve a classificare una vulnerabilità reale. Qui però non è un'imprecisione della tassonomia, bensì una proprietà della categoria, perché l'assenza di un inventario non è un comportamento del prodotto. Le metriche sono sfruttabilità facile, prevalenza diffusa, rilevabilità media e impatto tecnico moderato [21].

Categoria	Punto di contatto con API9	Criterio di distinzione
API2	Anti-brute-force sul solo host ufficiale	Controllo assente (API2) contro controllo non esteso (API9)
API4	Limite applicato a un livello ma non a ogni host	Il limite (API4) contro la superficie che raggiunge (API9)
API5	Versioni obsolete servono funzioni riservate	Difetto di logica (API5) contro di inventario (API9)
API8	Ambienti non di produzione con requisiti più deboli	Impostazione sbagliata (API8) contro host ignoto (API9)

Tabella 2.5: Relazioni fra API9:2023 e le altre categorie della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici La causa è un'asimmetria fra due costi: esporre una nuova istanza richiede pochi minuti, catalogarla e prevederne la dismissione richiede un processo che nessuna pipeline esegue da sola. Ogni ambiente di collaudo è però un'API completa e raggiungibile, mentre l'inventario che dovrebbe elencarlo è un documento aggiornato a mano.

Il primo scenario ne mostra la conseguenza. Un social network protegge il recupero della password dalla forza bruta, ma il meccanismo non è nel codice dell'API: risiede in un componente interposto fra il client e l'host ufficiale. Un ricercatore individua `beta.api.socialnetwork.owasp.org`, che esegue la stessa API senza esserne coperto, e reimposta la password di qualunque utente indovinando un token

di sei cifre [21]. Il controllo esisteva ed era corretto: non copriva tutti gli host che servivano quel codice.

Il secondo scenario riguarda l'altro punto cieco: un'applicazione malevola ottiene il consenso di 270.000 utenti ma, attraverso di essi, accede alle informazioni private di 50.000.000 di contatti, per assenza di restrizioni e monitoraggio sui flussi [21]. Qui non c'è alcun host dimenticato: manca la conoscenza di dove i dati finiscano.

Impatto essenziale OWASP classifica l'impatto tecnico come moderato, osservando che gli attaccanti possono ottenere accesso non autorizzato a dati sensibili o compromettere i server [21]. Il dettaglio decisivo è però che versioni diverse della stessa API sono talvolta collegate alla medesima base di dati [21]: l'host dimenticato non è una copia isolata, è una seconda porta sugli stessi dati.

Ne discende il tratto distintivo. API9 non introduce una vulnerabilità propria: rende raggiungibili quelle altrui e ne impedisce la correzione, perché una patch si applica a ciò che si sa di avere in esecuzione. Il giudizio di impatto moderato è quindi fuorviante: la gravità effettiva è quella del difetto peggiore che l'host non inventariato continua a servire.

Mitigazione Le contromisure muovono tutte dallo stesso presupposto, che la visibilità vada prodotta e non presupposta [21]. Le prime sono di inventario — gli host, con ambiente, accesso di rete e versione, e i servizi integrati, con ruolo e sensibilità dei dati — cui segue la documentazione dell'API, che deve coprire autenticazione, errori, redirezioni, limitazione di frequenza, politica CORS ed endpoint.

La misura più incisiva è però la successiva: generare la documentazione in modo automatico, con standard aperti e dentro la pipeline di integrazione continua [21]. La differenza non è di grado ma di natura, perché trasforma la documentazione da documento parallelo, che diverge appena qualcuno dimentica di aggiornarlo, in artefatto prodotto dalla compilazione.

Restano tre prescrizioni sulle versioni: applicare le misure di sicurezza esterne a tutte quelle esposte e non alla sola produzione, che è ciò che il primo scenario mostra disatteso; non usare dati di produzione fuori dalla produzione; e decidere, quando

una versione nuova porta miglioramenti di sicurezza, se riportarli sulle precedenti o imporre la migrazione [21].

Rilevabilità: stato dell'arte in letteratura OWASP giudica media la rilevabilità e non indica un metodo, limitandosi a osservare che una documentazione obsoleta rende più difficile individuare e correggere le vulnerabilità [21]. L'osservazione descrive un difetto che ostacola il proprio rilevamento: l'artefatto che servirebbe a trovarlo è quello che manca.

Ciò che si può fare per via automatica è un confronto fra rappresentazioni. Le rotte implementate nel codice ma non dichiarate nel contratto sono candidate a essere API ombra, raggiungibili ma ignote a ogni revisione basata sulla specifica; quelle dichiarate ma non implementate segnalano documentazione obsoleta. Nessuna delle due è una vulnerabilità, ma entrambe misurano la divergenza fra il modello e la realtà.

Il confronto ha però un limite intrinseco: opera fra due rappresentazioni della stessa applicazione e non dice nulla sugli host su cui essa è distribuita. Il primo scenario è precisamente il caso in cui codice e contratto coincidono e il difetto sta nella topologia di rete, il che richiede ricognizione infrastrutturale e non analisi del software.

La letteratura sottoposta a revisione paritaria è qui scarsa, e conviene dirlo anziché colmare il vuoto con riferimenti impropri: non esiste un insieme di verità di riferimento contro cui misurare un rilevatore di API ombra, perché costruirlo richiederebbe l'inventario completo di organizzazioni reali, cioè l'informazione che per ipotesi manca. Per API9 non esiste dunque un rilevamento nel senso in cui esiste per le altre categorie, cioè l'individuazione di un difetto dentro un artefatto: esiste la misura di una divergenza fra rappresentazioni indipendenti dello stesso sistema — contratto, codice, inventario, traffico — il cui valore non sta nel produrre un verdetto, ma nel restituire la visibilità che il difetto sottrae.

2.2.10 API10:2023 – Unsafe Consumption of APIs

Definizione e collocazione Le nove categorie esaminate finora descrivono tutte l'API come bersaglio di un attacco diretto. API10:2023 rovescia la prospettiva: l'attaccante non colpisce l'API bersaglio ma un servizio da cui essa dipende, e il danno arriva per un canale che l'applicazione considera fidato. Le note di rilascio dichiarano di aver introdotto la categoria perché gli attaccanti hanno cominciato a compromettere i servizi integrati anziché le API del bersaglio [42].

La causa che OWASP individua è psicologica prima che tecnica: gli sviluppatori si fidano dei dati ricevuti da terze parti più di quanto si fidino dell'input dell'utente, e adottano standard più deboli quanto a trasporto, autenticazione e validazione [36]. Le cinque condizioni di vulnerabilità sono canale non cifrato, dati non validati, redirezioni seguite ciecamente, risorse non limitate e timeout assenti [36]; su di esse è stata sollevata in revisione un'obiezione fondata, e non recepita, secondo cui almeno tre appartenerebbero ad altre categorie [43].

I riferimenti esterni sono generici — CWE-20, CWE-200 e CWE-319 — ma la genericità riflette una proprietà reale: l'impatto varia a seconda di ciò che l'API bersaglio fa con i dati prelevati [36], sicché la debolezza dipende dalla destinazione del dato. API10 individua un punto d'ingresso, non un difetto terminale. I rapporti con le categorie contigue sono nella Tabella 2.6.

Categoria	Punto di contatto con API10	Criterio di distinzione
API4	Timeout e limiti sulle risposte dei servizi integrati	Bene protetto: le risorse del server
API7	Traffico in uscita; entrambe vietano le redirezioni cieche	Destinazione scelta dall'attaccante (API7) o legittima (API10)
API8	Interazione con servizi terzi su canale non cifrato	Impostazione dello stack contro fiducia nel contenuto
API9	Inventario dei servizi integrati e dei dati scambiati	Cosa si condivide senza saperlo (API9)

Tabella 2.6: Relazioni fra API10:2023 e le categorie contigue della OWASP API Security Top 10 2023.

Cause e meccanismi tecnici tipici La causa strutturale è un confine di fiducia collocato nel punto sbagliato. Un servizio di terze parti occupa una posizione ambigua: è esterno all'applicazione, ma scelto deliberatamente, raggiungibile su un canale che essa ha configurato e spesso offerto da un'azienda reputata affidabile. La sua risposta attraversa così un confine che nessuno ha presidiato, perché nessuno lo ha riconosciuto come tale.

Il primo scenario mostra l'iniezione differita. Un'API si affida a un servizio esterno per arricchire gli indirizzi commerciali degli utenti e ne salva i dati in una base di dati SQL; gli attaccanti vi memorizzano un payload di SQL injection associato a un'attività creata da loro, poi inducono l'API a prelevarla [36]. Ciò che lo distingue da un'iniezione ordinaria è che l'attaccante non invia mai il payload all'API bersaglio: lo deposita altrove, e sanificare l'input degli utenti non serve, perché quell'input è un innocuo nome di attività.

Il secondo scenario mostra la redirectione seguita ciecamente. Un'API invia informazioni mediche a un fornitore su connessione cifrata; gli attaccanti lo compromettono ed esso risponde con un `308 Permanent Redirect`, sicché l'API ripete la richiesta identica, dati sensibili compresi, verso il loro server [36]. La fuga avviene per un comportamento predefinito del client HTTP che nessuno ha valutato come decisione di sicurezza.

Il terzo scenario è il più istruttivo, perché la terza parte non deve nemmeno essere compromessa: un attaccante crea un repository Git denominato `' ; dropdb; --`, e l'applicazione che vi si integra ne usa il nome per costruire una query SQL ritenendolo sicuro [36]. Il servizio ha restituito fedelmente il nome scelto dal proprio utente; è l'applicazione ad aver confuso l'autenticità del canale con l'affidabilità del contenuto. Un servizio terzo può dunque veicolare dati malevoli perché compromesso, perché usato come deposito, o perché trasmette contenuti altrui: solo il primo caso richiede un'intrusione.

Impatto essenziale L'impatto varia a seconda di ciò che l'API bersaglio fa con i dati prelevati: esposizione di informazioni sensibili, molti tipi di iniezione o denial of service [36]. È classificato come severo, e i tre scenari ne coprono tre punti: esfiltrazione, fuga di dati sanitari, distruzione di dati.

Ciò che caratterizza la categoria è che il difetto non ne determina l'entità: questa è funzione di dove il dato non validato finisce. Un'informazione prelevata da un fornitore e memorizzata può essere riletta mesi dopo da un componente che la tratta come dato interno, perché proviene dalla base di dati dell'organizzazione. Vi si aggiunge la scala, perché compromettere un solo fornitore raggiunge tutte le applicazioni che lo integrano.

Mitigazione Le contromisure che OWASP elenca sono quattro [36]: esaminare la postura di sicurezza dei fornitori al momento della scelta; imporre un canale di trasporto sicuro; validare e sanificare sempre i dati ricevuti dalle API integrate; mantenere una lista delle posizioni verso cui esse possono reindirizzare. La terza è il nucleo della categoria, formulata in termini deliberatamente identici a quelli riservati all'input dell'utente: la contromisura consiste appunto nell'abolire la distinzione fra le due sorgenti.

Resta un'asimmetria interna al documento, perché due delle cinque condizioni — timeout e limiti sulle risposte — non trovano contromisura corrispondente. Se il contratto del fornitore è noto, poi, la risposta può essere validata rispetto a uno schema: ciò non intercetta un payload che lo rispetti, ma trasforma la fiducia implicita in un vincolo dichiarato.

Rilevabilità: stato dell'arte in letteratura OWASP classifica la rilevabilità come media e non indica come procedere: la descrizione si limita a osservare che gli attaccanti devono identificare i servizi con cui il bersaglio si integra ed eventualmente comprometterli [36].

Sul piano statico il problema si formula con precisione. L'analisi della contaminazione, su cui si fondano il rilevamento delle iniezioni e dell'SSRF, richiede un insieme di sorgenti e uno di destinazioni, e per convenzione consolidata le sorgenti sono i punti in cui entra l'input dell'utente. Per API10 la sorgente è un'altra: il valore restituito da una chiamata HTTP in uscita. Un motore configurato secondo quella convenzione non lo considera contaminato, e un flusso dalla risposta di un fornitore a una query SQL non produce segnalazione, benché sia identico a uno che

partisse da un parametro di richiesta. Non serve una tecnica nuova, ma una diversa configurazione di una tecnica nota.

Due dei cinque difetti si prestano invece a un rilevamento diretto, perché basta osservare la configurazione locale della chiamata: la redirectione seguita per impostazione predefinita e il timeout mancante. In entrambi il segnale non è la presenza di un'opzione errata, ma l'assenza di un'opzione che disattivi il predefinito insicuro.

Sul piano dinamico la verifica è ostacolata da un problema di controllo: provare che un'applicazione accetti dati malevoli richiede che il fornitore li restituisca, possibile solo se il servizio consente di immettervi contenuti o sostituendolo con un doppio in collaudo, che però verifica l'applicazione e non l'integrazione reale. La letteratura dedicata alla categoria è infine pressoché assente, per quanto è stato possibile verificare: i lavori sulla catena di fornitura riguardano le dipendenze da pacchetti, quelli sulla contaminazione assumono la convenzione appena discussa, e il caso dell'API che si fida di un'altra API si colloca fra i due [42].

CAPITOLO 3

Conclusioni

Le conclusioni qui...

Bibliografia

- [1] OWASP Foundation, “A05:2021 – security misconfiguration,” https://owasp.org/Top10/2021/A05_2021-Security_Misconfiguration/, 2021, oWASP Top 10:2021. [Online]. Available: https://owasp.org/Top10/2021/A05_2021-Security_Misconfiguration/ (Citato alle pagine 4 e 5)
- [2] SentinelOne, “Cloud misconfigurations: Risks, examples & prevention,” <https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/cloud-security/cloud-misconfigurations/>, 2025. [Online]. Available: <https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/cloud-security/cloud-misconfigurations/> (Citato a pagina 4)
- [3] Cloud Computing News, “10 real-life cloud security failures and what we can learn from them,” <https://www.cloudcomputing-news.net/news/10-real-life-cloud-security-failures-and-what-we-can-learn-from-them/>, 2025. [Online]. Available: <https://www.cloudcomputing-news.net/news/10-real-life-cloud-security-failures-and-what-we-can-learn-from-them/> (Citato a pagina 5)
- [4] OWASP Foundation, “OWASP API security top 10 – 2023,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/>, 2023. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/> (Citato a pagina 6)

-
- [5] OWASP API Security Project, “API2:2023 Broken Authentication,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa2-broken-authentication/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa2-broken-authentication/> (Citato alle pagine 14, 15 e 22)
- [6] OWASP Foundation, “Credential Stuffing,” https://owasp.org/www-community/attacks/Credential_stuffing, oWASP Community Pages. [Online]. Available: https://owasp.org/www-community/attacks/Credential_stuffing (Citato alle pagine 14 e 16)
- [7] Y. Sheffer, D. Hardt, and M. Jones, “JSON Web Token Best Current Practices,” RFC 8725, Internet Engineering Task Force (IETF), BCP 225, feb 2020. (Citato a pagina 15)
- [8] D. Temoshok, D. Proud-Madruga, Y.-Y. Choong, R. Galluzzo, S. Gupta, C. LaSalle, N. Lefkovitz, and A. Regenscheid, “Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management,” National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-63B-4, jul 2025. (Citato alle pagine 15 e 22)
- [9] OWASP Foundation, “Authentication Cheat Sheet,” https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html, oWASP Cheat Sheet Series. [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html (Citato a pagina 15)
- [10] J. Yang, E. Wang, J. Chen, Q. Wang, Y. Zhang, H. Duan, W. Xie, and B. Wang, “Token Time Bomb: Evaluating JWT Implementations for Vulnerability Discovery,” in *Proceedings of the 32nd Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*. Internet Society, 2025. (Citato a pagina 15)
- [11] B. Xu, S. Jia, J. Lin, F. Zheng, Y. Ma, L. Liu, X. Gu, and L. Song, “JWTKey: Automatic Cryptographic Vulnerability Detection in JWT Applications,” in *Computer Security – ESORICS 2023*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 14346. Cham: Springer, 2023, pp. 263–282. (Citato a pagina 15)

-
- [12] OWASP API Security Project, “API4:2023 Unrestricted Resource Consumption,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa4-unrestricted-resource-consumption/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa4-unrestricted-resource-consumption/> (Citato alle pagine 19, 20, 21 e 22)
- [13] A. Cha, E. Wittern, G. Baudart, J. C. Davis, L. Mandel, and J. A. Laredo, “A principled approach to GraphQL query cost analysis,” in *Proceedings of the 28th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2020)*. ACM, 2020, pp. 257–268. (Citato alle pagine 21 e 22)
- [14] S. A. Crosby and D. S. Wallach, “Denial of service via algorithmic complexity attacks,” in *Proceedings of the 12th USENIX Security Symposium*. Washington, DC: USENIX Association, 2003, pp. 29–44. (Citato a pagina 21)
- [15] C.-A. Staicu and M. Pradel, “Freezing the web: A study of ReDoS vulnerabilities in JavaScript-based web servers,” in *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18)*. Baltimore, MD: USENIX Association, 2018, pp. 361–376. (Citato alle pagine 21 e 22)
- [16] MITRE Corporation, “CWE-770: Allocation of resources without limits or throttling,” <https://cwe.mitre.org/data/definitions/770.html>, 2026, cWE versione 4.20. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/770.html> (Citato alle pagine 21 e 22)
- [17] M. Nottingham and R. T. Fielding, “Additional HTTP status codes,” Internet Engineering Task Force, RFC 6585, apr 2012. (Citato a pagina 22)
- [18] R. Polli, A. Martinez Ruiz, and D. Miller, “RateLimit header fields for HTTP,” IETF HTTPAPI Working Group, Internet-Draft draft-ietf-httpapi-ratelimit-headers-11, may 2026, work in progress. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-httpapi-ratelimit-headers/>. (Citato a pagina 22)

- [19] R. Chandramouli, "Security strategies for microservices-based application systems," National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-204, aug 2019. (Citato a pagina 22)
- [20] J. Antunes, N. F. Neves, and P. Veríssimo, "Detection and prediction of resource-exhaustion vulnerabilities," in *Proceedings of the 19th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2008)*. IEEE, 2008. (Citato a pagina 22)
- [21] OWASP API Security Project, "API9:2023 Improper Inventory Management," <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa9-improper-inventory-management/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa9-improper-inventory-management/> (Citato alle pagine 23, 25, 26, 35, 36, 37 e 38)
- [22] —, "API5:2023 broken function level authorization," <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa5-broken-function-level-authorization/>, 2023, oWASP API Security Top 10 – 2023. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa5-broken-function-level-authorization/> (Citato alle pagine 23, 24, 25 e 26)
- [23] —, "API1:2023 broken object level authorization," <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/>, 2023, oWASP API Security Top 10 – 2023. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/> (Citato a pagina 23)
- [24] M. Monshizadeh, P. Naldurg, and V. N. Venkatakrishnan, "MACE: Detecting privilege escalation vulnerabilities in web applications," in *Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2014)*. ACM, 2014, pp. 690–701. (Citato alle pagine 23 e 26)
- [25] MITRE Corporation, "CWE-285: Improper Authorization," <https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.html>, common Weakness Enumeration. [On-

- line]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.html> (Citato a pagina 23)
- [26] OWASP API Security Project, “API8:2023 security misconfiguration,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa8-security-misconfiguration/>, 2023, oWASP API Security Top 10 – 2023. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa8-security-misconfiguration/> (Citato alle pagine 25, 26, 32, 33 e 34)
- [27] F. Sun, L. Xu, and Z. Su, “Static detection of access control vulnerabilities in web applications,” in *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium (USENIX Security 11)*. San Francisco, CA: USENIX Association, 2011. (Citato a pagina 26)
- [28] S. Son, K. S. McKinley, and V. Shmatikov, “RoleCast: Finding missing security checks when you do not know what checks are,” in *Proceedings of the 2011 ACM International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA 2011)*. ACM, 2011, pp. 1069–1084. (Citato a pagina 26)
- [29] V. Atlidakis, P. Godefroid, and M. Polishchuk, “Checking security properties of cloud service REST APIs,” in *Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST 2020)*. IEEE, 2020, pp. 387–397. (Citato a pagina 26)
- [30] F. Liu, Y. Zhang, E. Li, W. Meng, Y. Shi, Q. Wang, C. Wang, Z. Lin, and M. Yang, “BACScan: Automatic black-box detection of broken-access-control vulnerabilities in web applications,” in *Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2025)*. ACM, 2025, pp. 1320–1333. (Citato a pagina 26)
- [31] OWASP API Security Project, “API6:2023 Unrestricted Access to Sensitive Business Flows,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa6-unrestricted-access-to-sensitive-business-flows/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/>

- 2023/en/0xa6-unrestricted-access-to-sensitive-business-flows/ (Citato alle pagine 26, 27 e 28)
- [32] V. Felmetsger, L. Cavedon, C. Kruegel, and G. Vigna, "Toward automated detection of logic vulnerabilities in web applications," in *Proceedings of the 19th USENIX Security Symposium (USENIX Security 10)*. Washington, DC: USENIX Association, 2010, pp. 143–160. (Citato a pagina 28)
- [33] G. Pellegrino and D. Balzarotti, "Toward black-box detection of logic flaws in web applications," in *Proceedings of the 21st Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2014)*, San Diego, CA, 2014. (Citato a pagina 28)
- [34] OWASP API Security Project, "API7:2023 server side request forgery," <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa7-server-side-request-forgery/>, 2023, oWASP API Security Top 10 – 2023. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa7-server-side-request-forgery/> (Citato alle pagine 29, 30 e 31)
- [35] MITRE Corporation, "CWE-918: Server-side request forgery (SSRF)," <https://cwe.mitre.org/data/definitions/918.html>, 2026, cWE versione 4.20. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/918.html> (Citato alle pagine 29, 30 e 31)
- [36] OWASP API Security Project, "API10:2023 Unsafe Consumption of APIs," <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xaa-unsafe-consumption-of-apis/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xaa-unsafe-consumption-of-apis/> (Citato alle pagine 29, 39, 40 e 41)
- [37] M. Wessels, S. Koch, G. Pellegrino, and M. Johns, "SSRF vs. developers: A study of SSRF-defenses in PHP applications," in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*. Philadelphia, PA: USENIX Association, 2024, pp. 6777–6794. (Citato alle pagine 30 e 31)

- [38] Y. Ji, T. Dai, Z. Zhou, Y. Tang, and J. He, “Artemis: Toward accurate detection of server-side request forgeries through LLM-assisted inter-procedural path-sensitive taint analysis,” *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 2025, preprint disponibile come arXiv:2502.21026. (Citato a pagina 31)
- [39] E. Wang *et al.*, “Where URLs become weapons: Automated discovery of SSRF vulnerabilities in web applications,” in *Proceedings of the 45th IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P 2024)*. IEEE, 2024. (Citato a pagina 31)
- [40] MITRE Corporation, “CWE-16: Configuration,” <https://cwe.mitre.org/data/definitions/16.html>, 2026, categoria CWE, versione 4.20; mappatura vietata. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/16.html> (Citato a pagina 32)
- [41] —, “CWE-1059: Insufficient technical documentation,” <https://cwe.mitre.org/data/definitions/1059.html>, 2026, cWE versione 4.20; denominazione precedente *Incomplete Documentation* fino ad aprile 2022; mappatura vietata. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/1059.html> (Citato a pagina 36)
- [42] OWASP API Security Project, “Release notes – OWASP API security top 10 2023,” <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x04-release-notes/>, 2023, consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x04-release-notes/> (Citato alle pagine 39 e 42)
- [43] —, “API10:2023 unsafe consumption of APIs – conflicting vulnerability indicators,” <https://github.com/OWASP/API-Security/issues/80>, 2023, issue n. 80 del repository GitHub OWASP/API-Security, marzo 2023. Consultato il 25 agosto 2026. [Online]. Available: <https://github.com/OWASP/API-Security/issues/80> (Citato a pagina 39)

Ringraziamenti

Ringraziamenti qui...